გაკვეთილი 14 Mod 1 (1.4)

გაკვეთილი 2 — ელემენტების ტიპები და ბმულები

🎯 მიზანი:

მოსწავლემ უნდა შეძლოს:

- გაარჩიოს **block** და **inline** ელემენტები
- სწორად გამოიყენოს `<a>` ტეგი
- გამოიყენოს **link states (hover, active...)**
- შექმნას მარტივი ნავიგაცია

🧠 თეორია

🔹 1. ელემენტების ტიპები (Block vs Inline)

✅ Block ელემენტები

👉 იწყებენ ახალ ხაზზე
👉 იკავებენ მთელ სიგანეს

მაგალითები:

- `<div>`
- `<p>`
- `<h1> – <h6>`
- `<ul>`, `<li>`

🔍 მაგალითი

index.html

First block
Second block

📌 შედეგი:

First block
Second block

👉 ერთმანეთის ქვემოთ გამოჩნდება

🎨 ვიზუალური მაგალითი (External CSS)

index.html

```
<div class="block1">Block 1</div>
<div class="block2">Block 2</div>
```

style.css

.block1 {
background: lightblue;
}

.block2 {
background: lightgreen;
}

✅ Inline ელემენტები

👉 არ იწყებენ ახალ ხაზზე
👉 იკავებენ მხოლოდ საჭირო სივრცეს

მაგალითები:

- `<span>`
- `<a>`
- `<strong>`
- `<em>`

🔍 მაგალითი

index.html

```
<span>Inline 1</span>
<span>Inline 2</span>
```

📌 შედეგი:

Inline 1 Inline 2

👉 ერთ ხაზზე გამოჩნდება

🎨 ვიზუალური მაგალითი (External CSS)

index.html

```
<span class="inline1">Inline 1</span>
<span class="inline2">Inline 2</span>
```

style.css

```
.inline1 {
background: yellow;
}

.inline2 {
background: orange;
}
```

⚖️ შედარება

თვისება	Block	Inline
იწყებს ახალ ხაზზე	✔	❌
სიგანე	სრული	მხოლოდ საჭირო
მაგალითი	div	span

🧪 კომბინირებული მაგალითი

index.html

`

This is block
inline inside block

style.css

.box {
background: lightblue;
padding: 10px;
}

.inside {
background: yellow;
}

🔹 2. ბმული (Anchor tag)

✅ საბაზისო სინტაქსი

`<a href="https://google.com">Go to Google</a>`

👉 `href` = სად გადადის ბმული

🔹 3. target ატრიბუტი

`<a href="https://google.com" target="_blank">Open Google</a>`

👉 `_blank` = ახალ ტაბში გახსნა

🔹 4. ბმულის ტიპები

📌 გარე ბმული

```
<a href="https://facebook.com">Facebook</a>
```

📌 შიდა ბმული

```
<a href="about.html">About page</a>
```

📌 იმავე გვერდზე

```
<a href="#section1">Go down</a>
```

```
<h2 id="section1">Section</h2>
```

🔹 5. ბმულის მდგომარეობები (Pseudo-classes)

🔹 სინტაქსი

selector:pseudo-class {
property: value;
}

🔹 ძირითადი ფსევდო-კლასები

✅ :hover

style.css

button:hover {
background-color: red;
}

💻 მაგალითი (External CSS)

index.html

```
<button class="btn">Hover me</button>
```

style.css

```
.btn {
background: blue;
color: white;

}

.btn:hover {
background: red;
}
```

✅ :active

```
button:active {

}
```

✅ :link

```
a:link {
color: blue;
}
```

✅ :visited

```
a:visited {
color: purple;
}
```

⚠️ წესრიგი

👉 ყოველთვის ასე:

a:link
a:visited
a:hover
a:active

👉 დაიმახსოვრე: **LVHA**

💻 სრული მაგალითი (External CSS)

📄 index.html

Click me

🎨 style.css

```
a {

}

a:link {
color: blue;
}

a:visited {
color: purple;
}

a:hover {
color: red;
}

a:active {
color: green;
}
```

🔥 Hover სხვა ელემენტებზე

🎨 div მაგალითი

index.html

Hover me

style.css

```
.box {
width: 200px;
height: 100px;
background: blue;
}

.box:hover {
background: orange;
}
```

🎨 სურათი

index.html

style.css

```
.img:hover {

}
```

🧪 სავარჯიშოები (Pseudo-classes)

🟢 მარტივი

1. შექმენი ღილაკი
   👉 hover-ზე ფერი შეიცვალოს

---

2. შექმენი `<div>`
   👉 hover-ზე background შეიცვალოს

🟡 საშუალო

1. შექმენი ბმული და დააყენე:

- link → ლურჯი
- visited → იასამნისფერი
- hover → წითელი

---

2. შექმენი სურათი
   👉 hover-ზე გახდეს ნახევრად გამჭვირვალე

🔴 რთული

1. ღილაკის ეფექტი

შექმენი button:

- hover → ფერი შეიცვალოს
- active → დაპატარავდეს

---

2. მენიუ hover ეფექტებით

შექმენი მენიუ:

- hover-ზე underline გაჩნდეს
- ფერი შეიცვალოს
- spacing ლამაზად იყოს

---

3. კომბინირებული დავალება

შექმენი:

- 1 div
- 1 button

- 1 link

👉 ყველას hover-ზე განსხვავებული ეფექტი ჰქონდეს