გაკვეთილი 4 Mod 1 (1.1)

`<strong>` — მნიშვნელოვანი ტექსტი

გამოიყენება მაშინ, როცა ტექსტი მნიშვნელოვანია.

```
<p>This is <strong>important</strong> information.</p>
```

`<em>` — აქცენტი ტექსტზე

```
<p>This word is <em>emphasized</em>.</p>
```

`<span>` — ტექსტის ნაწილის გამოყოფა

`span` არის პატარა კონტეინერი ტექსტის შიგნით.

გამოიყენება, როცა გვინდა:

- ტექსტის ნაწილი გამოვყოთ
- მომავალში გავაფორმოთ CSS-ით

```
<p>This is <span>inline text</span>.</p>
```

`span` თვითონ არაფერს ნიშნავს — ის უბრალოდ გვაძლევს კონტროლს

`<sub>` — ქვედა ინდექსი

```
H<sub>2</sub>O
```

`<sup>` — ზედა ინდექსი

```
x<sup>2</sup>
```

`<abbr>` — აბრევიატურის ახსნა

```
<abbr title="Hyper Text Markup Language">HTML</abbr>
```

მაუსის მიტანაზე გამოჩნდება განმარტება.

`<q>` — მოკლე ციტატა

```
<q>Learning never stops.</q>
```

გამოიყენება ტექსტის შიგნით.

`<blockquote>` — გრძელი ციტატა

`<blockquote> This is a long quote from another source. </blockquote>`
გამოიყენება:

- სტატიებში
- ბლოგებში

`<pre>` — წინასწარ ფორმატირებული ტექსტი

`pre` ინარჩუნებს:

- space-ებს
- ხაზების გადატანას

`<pre> Line 1 Line 2 Line 3 </pre>`
ხშირად გამოიყენება კოდის საჩვენებლად.