გაკვეთილი 7 Mod 1 (1.2)

I. ცხრილის ტეგები და მისი პარამეტრები

ცხრილი HTML-ში გამოიყენება მაშინ, როცა გვინდა ინფორმაცია წარმოვადგინოთ **მკაფიო სტრუქტურით**: რიგებად (Rows) და სვეტებად (Columns).
ცხრილი განსაკუთრებით კარგია ისეთი მონაცემებისთვის, როგორიცაა: მოსწავლეების სია, ქულები, ფასები, განრიგი და ა.შ.

🔹 ძირითადი ტეგები

`<table>` — ცხრილის მთავარი კონტეინერი, ყველა ელემენტი მის შიგნით იწერება.
`<caption>` — ცხრილის სათაური/განმარტება (ზემოთ გამოჩნდება).
`<tr>` — ცხრილის ერთი რიგი.
`<th>` — სათაურის უჯრა (სვეტის ან რიგის სათაური).
`<td>` — მონაცემის უჯრა.

> იდეა მარტივია:
> ცხრილი = `<table>`
> რიგები = `<tr>`
> სათაურები = `<th>`
> მონაცემები = `<td>`

🔹 მარტივი ცხრილის მაგალითი

Student List

Name	Age	City
Giorgi	19	Kutaisi
Nino	18	Tbilisi

II. ცხრილის პარამეტრები

🔹 border

`border` აჩვენებს ცხრილის საზღვარს (lines).
ეს ატრიბუტი სასწავლად კარგია, მაგრამ თანამედროვე ვებში დიზაინი კეთდება CSS-ით.

🔹 colspan

`colspan` ნიშნავს, რომ ერთი უჯრა **ერთზე მეტ სვეტს** იკავებს.

როდის გვჭირდება?
მაგ: გვინდა სათაური გადავაფაროთ 2 სვეტს.

🔹 rowspan

`rowspan` ნიშნავს, რომ ერთი უჯრა **ერთზე მეტ რიგს** იკავებს.

🔹 colspan და rowspan პრაქტიკული მაგალითი

Combined Cell	Combined Cell

Exam Table

Student	Subjects	
Giorgi	Math	95
	CS	100

აქ რა ხდება?

- `Subjects` გადაფარავს 2 სვეტს (`colspan="2"`)
- `Giorgi` იკავებს 2 რიგს (`rowspan="2"`)

III. მრავალცხრილიანი მონაცემის ფორმატირება

მრავალცხრილიანი მონაცემი ნიშნავს, რომ ერთ გვერდზე გვჭირდება:

- **რამდენიმე ცხრილი** (მაგ: სხვადასხვა კლასი, სხვადასხვა კატეგორია)
- ან **ერთი დიდი ცხრილი**, რომელიც დაიყოფა ნაწილებად (სათაურები, ძირითადი ნაწილი, ჯამი)

ეს საჭიროა მაშინ, როცა მონაცემი დიდია და ერთ ცხრილში არ არის კომფორტული.

🔹 ვებგვერდზე მრავალცხრილიანი მონაცემის ასახვის საშუალებები

მრავალცხრილიანი მონაცემის ასასახად ვიყენებთ:

- რამდენიმე `<table>`-ს ერთ გვერდზე
- ან `<thead>`, `<tbody>`, `<tfoot>` ელემენტებს ერთ ცხრილში

🔹 მრავალცხრილიანი მონაცემის ელემენტები

`<thead>` — ცხრილის სათაურის ნაწილი (header)
`<tbody>` — ძირითადი მონაცემები
`<tfoot>` — ქვედა ნაწილი (მაგ: ჯამი, საშუალო, შენიშვნა)

🔹 სტრუქტურული მაგალითი (`thead`, `tbody`, `tfoot`)

Exam Results

Name	Math	CS
Giorgi	90	95
Nino	88	92
Total	Average: 91	

🔹 მრავალცხრილიანი მონაცემის მაგალითი (ორი ცხრილი ერთ გვერდზე)

Class A

Name	Score
Giorgi	95

Class B

Name	Score
Nino	90

📘 მნიშვნელოვანი თეორიული საკითხები

✓ `<table>` მონაცემისთვისაა, არა დიზაინისთვის
✓ `<caption>` ცხრილს აძლევს სათაურს და ხდის უფრო გასაგებს
✓ `<th>` სემანტიკურად მნიშვნელოვანია (სათაური ≠ მონაცემი)
✓ `colspan` აერთიანებს სვეტებს, `rowspan` აერთიანებს რიგებს
✓ `<thead>`, `<tbody>`, `<tfoot>` ცხრილს აძლევს პროფესიონალურ სტრუქტურას
✓ border სწავლებისთვის კარგია, მაგრამ რეალურ დიზაინში გამოიყენება CSS

🧪 სავარჯიშოები

1) მარტივი

შექმენი ცხრილი:

- 3 სვეტი (`Name`, `Age`, `City`)
- 4 რიგი მონაცემი
- დაამატე `caption`

---

2) საშუალო

შექმენი ცხრილი, სადაც:

- პირველ რიგში სათაური გამოიყენებს `colspan="2"`
- ერთ სტუდენტს ექნება `rowspan="2"`

---

3) რთული

შექმენი ცხრილი `thead/tbody/tfoot`-ით:

- thead-ში 3 სათაური
- tbody-ში მინიმუმ 3 მონაცემის რიგი
- tfoot-ში „Average“ და გამოიყენე colspan