გაკვეთილი 9 Mod 1 (1.3)

ფორმა არის **კითხარი** (კითხვების სია) საიტზე.
მომხმარებელი ავსებს ველებს (სახელი, ელფოსტა, შეტყობინება…) და ბოლოს აჭერს **Submit**-ს.

👉 HTML-ის ამ ნაწილში ჩვენ ვაკეთებთ:

- **როგორ გამოიყურება ფორმა** (ველები, სათაურები, ჯგუფები)
- **როგორ უკავშირდება ტექსტი ველს** (label)
- და ვუთითებთ, **სად/როგორ გაიგზავნოს ინფორმაცია** (action, method)

I. თეორია — ნაწილებად

1) `<form>` — მთავარი "კონტეინერი"

`<form>` არის ყუთი, რომელშიც ყველა ველი უნდა იდოს.
თუ ველი `<form>`-ის გარეთაა, ის **ფორმის გაგზავნაში არ მონაწილეობს**.

form-ის ყველაზე მნიშვნელოვანი ატრიბუტები

✅ `action`

სად გაიგზავნება ინფორმაცია
მაგალითად: `submit.php`, ან `/register`, ან რაიმე სერვერის მისამართი.

- თუ action არ წერია, ზოგჯერ ბრაუზერი იმავე გვერდზე "გააგზავნის" (მაგრამ სწორი სწავლებისთვის ჯობს ყოველთვის ჩავწეროთ).

✅ `method`

როგორ გაიგზავნება ინფორმაცია

GET

- მონაცემი ჩნდება URL-ში
- გამოიყენება ძებნისთვის (Search), ფილტრებისთვის
- ნაკლები უსაფრთხოება

POST

- მონაცემი მიდის “ფარულად” (URL-ში არ ჩანს)
- გამოიყენება რეგისტრაციაზე, ავტორიზაციაზე, შეტყობინებებზე

მარტივი შედარება:

- GET = “ვკითხულობ რამეს” (search)
- POST = “ვაგზავნი რამეს” (send)

---

2) `<label>` — ტექსტი, რომელიც ველს ეკუთვნის

`label` არის ველის სათაური.

რატომ არის label აუცილებელი?

- მომხმარებელს ზუსტად ესმის, რას ავსებს
- ტექსტზე დაჭერაც ააქტიურებს ველს (მარტივი UX)
- ხელმისაწვდომობისთვის (Accessibility) აუცილებელია

`label` როგორ უკავშირდება `input`-ს?

`for` უნდა ემთხვეოდეს `input`-ის `id`-ს.

✅ სწორი:

Full Name

```
<input id="name" type="text">
```

❌ არასწორი (კავშირი არ არის):

Full Name

```
<input type="text">
```

---

3) `id` და `name` — ეს ორი ხშირად ერევათ

ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი გასაგებია 👇

✅ `id`

- გამოიყენება **გვერდზე უნიკალური ამოსაცნობად**
- საჭიროა `label for="..."` კავშირისათვის
- გამოიყენება CSS/JS-შიც

✅ `name`

- გამოიყენება **როცა ფორმა იგზავნება**
- სერვერი იღებს მონაცემს: `name=value` ფორმით

მაგალითი:

```
<input id="email" name="email" type="email">
```

აქ:

- `id="email"` → label-ისთვის / CSS-ისთვის
- `name="email"` → გაგზავნისას სერვერზე წავა როგორც “email=...”

👉 თუ `name` არ აქვს, **შეიძლება საერთოდ არ გაიგზავნოს მნიშვნელობა**.

---

4) `<fieldset>` და `<legend>` — დაჯგუფება

ეს არის “ფორმის ბლოკებად დაყოფა”.

მაგალითად, რეგისტრაციაში შეიძლება იყოს:

- Personal Info
- Account Info

`fieldset` აკეთებს ჯგუფს, `legend` წერს ამ ჯგუფის სათაურს.

---

5) `<input>` — ერთი ხაზის ველი

`input` არის ველი, სადაც ჩვეულებრივ ერთ ხაზში წერენ რაღაცას.

(ტიპებს მეორე გაკვეთილზე დეტალურად გააკეთებ, მაგრამ აქ ხსნი იდეას.)

---

6) `<textarea>` — დიდი ტექსტისთვის

თუ გინდა მომხმარებელმა დაწეროს გრძელი ტექსტი (feedback, message), გამოიყენება textarea.

---

7) `<select>` და `<option>` — ჩამოსაშლელი სია

თუ გინდა სიიდან აირჩიოს (ქვეყანა, ქალაქი, კატეგორია), გამოიყენება select.

📘 რა არის `<select>` ?

`<select>` გამოიყენება მაშინ, როცა მომხმარებელმა უნდა აირჩიოს **ერთი ან რამდენიმე ვარიანტი სიიდან**.

მაგალითად:

- ქვეყანა
- ქალაქი
- კლასი
- სქესი
- კატეგორია

📘 რა არის `<option>` ?

`<option>` არის კონკრეტული არჩევანი `<select>`-ის შიგნით.

ანუ:

- `<select>` = ყუთი
- `<option>` = არჩევანის ელემენტები

მაგალითი:

Choose country:

```
<select id="country" name="country">
  <option>Georgia</option>
  <option>Germany</option>
  <option>USA</option>
</select>
```

value ატრიბუტი

```
<select name="country">
  <option value="ge">Georgia</option>
  <option value="de">Germany</option>
  <option value="us">USA</option>
</select>
```

👉 სერვერზე გაიგზავნება value, არა ტექსტი.

თუ აირჩიეს Germany → გაიგზავნება:

country=de

multiple ატრიბუტი (რამდენიმე არჩევანი)

```
<select name="skills" multiple>
  <option value="html">HTML</option>
  <option value="css">CSS</option>
  <option value="js">JavaScript</option>
</select>
```

size ატრიბუტი (რამდენი გამოჩნდეს)

```
<select name="city" size="3">
  <option>Tbilisi</option>
  <option>Batumi</option>
  <option>Kutaisi</option>
  <option>Rustavi</option>
</select>
```

👉 გამოჩნდება 3 ელემენტი ერთდროულად.

🔹 `<optgroup>` — დაჯგუფება

თუ სიაში ბევრი ვარიანტია, შეგვიძლია დავაჯგუფოთ.

```
<select name="car">
  <optgroup label="German Cars">
    <option>BMW</option>
    <option>Audi</option>
  </optgroup>
```

```
  <optgroup label="Japanese Cars">
    <option>Toyota</option>
    <option>Honda</option>
  </optgroup>
</select>
```

👉 visually დაყოფილია ჯგუფებად.

🔹 `<datalist>` — autocomplete სია

ეს განსხვავებულია select-ისგან.

```
<label for="browser">Choose browser:</label>

<input list="browsers" id="browser" name="browser">

<datalist id="browsers">
  <option value="Chrome">
  <option value="Firefox">
  <option value="Safari">
</datalist>
```

👉 აქ მომხმარებელი წერს ტექსტს, მაგრამ აქვს შემოთავაზებები.

II. მინიმალური მაგალითი

```
<form action="/send" method="post">

  <label for="name">Name:</label>
  <input id="name" name="name" type="text">

  <button type="submit">Send</button>

</form>
```

რას ვხედავთ?

- form → ჩარჩო
- label → ტექსტი
- input → ველი

- submit → გაგზავნა

III. საშუალო მაგალითი (ჯგუფებით)

```
<form action="/register" method="post" autocomplete="on">

  <fieldset>
    <legend>Personal Information</legend>

    <label for="fname">First Name:</label>
    <input id="fname" name="first_name" type="text"><br><br>

    <label for="lname">Last Name:</label>
    <input id="lname" name="last_name" type="text"><br><br>
  </fieldset>

  <fieldset>
    <legend>Message</legend>

    <label for="msg">Your Message:</label><br>
    <textarea id="msg" name="message" rows="4" cols="35"></textarea>
  </fieldset>

  <br>
  <button type="submit">Submit</button>

</form>
```

დავალება

🏠 შექმენი “Contact Us” ფორმა:

უნდა ჰქონდეს:

- Full Name
- Email
- Country (select 4 ვარიანტი)
- Message (textarea)
- Submit

აუცილებელი წესები:

- ყველა ველს ჰქონდეს `label`
- ყველა `label` იყოს დაკავშირებული `id/for`-ით
- ყველა ველს ჰქონდეს `name`
- გამოიყენე მინიმუმ 1 `fieldset + legend`

დავალება 2:

🔹 Personal Information (fieldset)

- Full Name (input text)
- Email (input email)
- Age (input number)

🔹 Study Information (fieldset)

- Grade (select – 4 ვარიანტი)
- Favorite Subject (select – მინიმუმ 5 ვარიანტი, value ატრიბუტებით)
- Short Bio (textarea)

🔹 დამატებითი მოთხოვნები

ფორმა უნდა შეიცავდეს:

- `action="/submit"`
- `method="post"`
- `autocomplete="on"`
- ყველა ველს ჰქონდეს `label`
- ყველა `label` სწორად იყოს დაკავშირებული `id/for`-ით
- ყველა ველს ჰქონდეს `name`
- გამოიყენე მინიმუმ 2 `fieldset + legend`
- ერთ select-ზე გამოიყენე `selected`
- გამოიყენე მინიმუმ ერთი `value` ატრიბუტი option-ში

ბოლოში დაამატე:

- Submit ღილაკი
- Reset ღილაკი

თეორიაა:

`autocomplete` — ავტომატური შევსება

📘 რა არის?

`autocomplete` არის ფორმის ან კონკრეტული ველის ატრიბუტი, რომელიც ეუბნება ბრაუზერს:

👉 შეუძლია თუ არა ადრე შეყვანილი მონაცემების შეთავაზება.

მაგალითად:

- სახელი
- ელფოსტა
- მისამართი
- ტელეფონი

თუ ადრე უკვე შეგივსია ფორმა, ბრაუზერი გთავაზობს შენახულ მნიშვნელობებს.

🔹 გამოყენება ფორმაზე

```
<form autocomplete="on">
```

ან

```
<form autocomplete="off">
```

🔎 რას ნიშნავს?

- `on` → ბრაუზერი სთავაზობს ძველ მონაცემებს
- `off` → ბრაუზერი არ აჩვენებს შენახულ მონაცემებს

🔹 გამოყენება კონკრეტულ ველზე

შეგვიძლია მხოლოდ კონკრეტულ input-ზე გავაკონტროლოთ:

```
<input type="text" name="name" autocomplete="off">
```

აქ მხოლოდ ეს ველი არ მიიღებს ავტომატურ შევსებას.

🔹 პრაქტიკული მაგალითი

```
<form autocomplete="on">

  <label for="email">Email:</label>
  <input type="email" id="email" name="email">

  <label for="password">Password:</label>
  <input type="password" id="password" name="password" autocomplete="off">

  <button type="submit">Login</button>

</form>
```

👉 აქ:

- email ველი მიიღებს ავტომატურ შეთავაზებას
- password ველი — არა

📘 რა არის `novalidate` ?

`novalidate` ეუბნება ბრაუზერს:

👉 არ შეამოწმო ველები, პირდაპირ გააგზავნე ფორმა.

🔹 გამოყენება

```
<form novalidate>
```

🔹 მაგალითი ვალიდაციით

```
<form>

  <label>Email:</label>
  <input type="email" required>

  <button type="submit">Send</button>
```

```
</form>
```

თუ მომხმარებელი არასწორ email-ს დაწერს → ბრაუზერი აჩვენებს შეცდომას.

🔹 იგივე მაგალითი novalidate-ით

```
<form novalidate>

  <label>Email:</label>
  <input type="email" required>

  <button type="submit">Send</button>

</form>
```

👉 ახლა ბრაუზერი აღარ აჩერებს გაგზავნას, თუნდაც email არასწორი იყოს.