Øving 1

```
drop Boretslag;
drop Blokker;
drop Blokk;
drop Medlemmer;
```

CREATE TABLE Boretslag(navn VARCHAR(20),
addresse VARCHAR(20),
antall_blokker INT UNSIGNED NOT NULL,
etablerings år INT UNSIGNED NOT NULL

etablerings_år INT UNSIGNED NOT NULL, blokker VARCHAR(20),

DIOKKEI VARCHAR(20),

PRIMARY KEY(navn, addresse));

CREATE TABLE Blokker(addresse VARCHAR(20),
antall_leiligheter INT UNSIGNED NOT NULL,
etasjer INT UNSIGNED NOT NULL,
blokk INT UNSIGNED NOT NULL,
PRIMARY KEY(addresse));

CREATE TABLE Blokk(leilighetsnummer INT UNSIGNED NOT NULL, rom INT UNSIGNED NOT NULL, areal INT UNSIGNED NOT NULL, etasje INT UNSIGNED NOT NULL, medlem VARCHAR(20), PRIMARY KEY(leilighetsnummer));

CREATE TABLE Medlemmer(navn VARCHAR(20), tlf VARCHAR(20), personnummber VARCHAR(20), Leilighet INT UNSIGNED NOT NULL, PRIMARY KEY(personnummber));