

Use case: Logowanie do sklepu internetowego

Sviatoslav Protsyk 143540

1. Nazwa use case'u

Logowanie do sklepu internetowego

2. Wstęp

Rozdział opisuje proces uwierzytelniania użytkowników w aplikacji "Sklep internetowy".

3. Cel use case'u

Umożliwienie zarejestrowanemu użytkownikowi (Klientowi) uzyskania bezpiecznego dostępu do spersonalizowanych funkcji systemu Sklep internetowy (np. finalizacji zakupu produktu) poprzez zweryfikowanie jego tożsamości.

4. Lista aktorów

4.1 Aktor inicjujący

Klient – osoba, która chce uzyskać dostęp do swoich uprawnień i funkcji w systemie "Sklep internetowy" (zgodnie z załączonym diagramem to Klient bezpośrednio inicjuje ten przypadek użycia).

4.2 Uczestnicy

Brak dodatkowych zewnętrznych aktorów uczestniczących. System ("Sklep internetowy") wchodzi w interakcję bezpośrednio z aktorem inicjującym.

5. Przebieg use case'u

1. **Krok 1:** Klient wybiera opcję logowania w systemie (np. dobrowolnie podczas przeglądania produktów lub obowiązkowo podczas próby zakupu produktu).
2. **Krok 2:** System wyświetla formularz logowania, prosząc o podanie danych uwierzytelniających (np. loginu/adresu e-mail i hasła).
3. **Krok 3:** Klient wprowadza swój login oraz hasło do systemu, a następnie zatwierdza

formularz.

4. **Krok 4:** System weryfikuje poprawność wprowadzonych danych z informacjami zapisanymi w bazie danych.
5. **Krok 5:** System potwierdza tożsamość, loguje Klienta i przekierowuje go do poprzedniego widoku lub panelu użytkownika.

6. Wyjątki

- **<Wyjątek 1> Błędne dane logowania:** W kroku 4 System stwierdza, że wprowadzony login lub hasło są niepoprawne. System wyświetla odpowiedni komunikat o błędzie autoryzacji i czyści pole hasła. Klient zostaje poproszony o ponowne wprowadzenie poprawnych danych (powrót do kroku 3).
- **<Wyjątek 2> Konto zablokowane:** W kroku 4 System weryfikuje dane, ale wykrywa, że konto Klienta zostało zablokowane. System przerywa proces logowania i wyświetla komunikat z informacją o statusie konta.

7. Przebiegi alternatywne

<Przebieg Alternatywny 1> Odzyskiwanie hasła: Krok 3. Klient nie pamięta swojego hasła i wybiera na formularzu logowania opcję "Zapomniałem hasła". System przekierowuje Klienta do formularza resetowania hasła.

8. Zagadnienia implementacyjne

- Transmisja danych przesyłanych w formularzu musi być szyfrowana (np. przy użyciu protokołu HTTPS / SSL).
- Hasła w bazie danych nie mogą być przechowywane w formie jawnej – muszą być odpowiednio hashowane (np. z użyciem algorytmu bcrypt).
- Po określonej liczbie nieudanych prób logowania, system powinien nałożyć czasową blokadę na konto w celu zabezpieczenia przed atakami brute-force.

9. Warunki rozpoczęcia use case'u

- Klient musi posiadać wcześniej utworzone i aktywne konto w systemie "Sklep internetowy".
- Zgodnie z diagramem, przypadek ten może zostać wywołany obowiązkowo (<<include>>) z poziomu przypadku "Zakup produktu" lub opcjonalnie (<<extend>>) z poziomu "Przeglądanie produktów".

10. Stan końcowy

Klient jest pomyślnie zalogowany do systemu "Sklep internetowy". Zostaje mu przypisana aktywna sesja, co pozwala mu na realizację akcji wymagających autoryzacji (takich jak zakup

produktu).

11. Nierozwiązane problemy

Brak.