

## Practice Question in JSP

### PRODUCT DETAILS PORTAL

#### Index.jsp

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=ISO-8859-1"
    pageEncoding="ISO-8859-1"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="ISO-8859-1">
<title>Products detail using JSP </title>
</head>
<body align="center">
<form action="next.jsp" method="get">
Enter Id:<input type="text" name="id" required="true"/><br><br>
ProductName:<input type="text" name="name"/><br><br>
Colour:<input type="text" name="colour"/><br><br>
<button>Submit</button>
</form>
</body>
</html>
```

#### Next.jsp

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=ISO-8859-1"
    pageEncoding="ISO-8859-1"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="ISO-8859-1">
<title>Insert title here</title>
</head>
<body>
<%
    String id =request.getParameter("id");
    String fname=request.getParameter("name");
    String lname=request.getParameter("colour");

    if (id ==null) response.sendRedirect("index.jsp?error=1");
    else {
```

```

        session.setAttribute("id",id);
        session.setAttribute("name", fname);
        session.setAttribute("colour", lname);
        response.sendRedirect("profile.jsp");
    }
%>
</body>
</html>

```

## Profile.jsp

```

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=ISO-8859-1"
    pageEncoding="ISO-8859-1"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="ISO-8859-1">
<title>PRODUCT DETAILS</title>
</head>
<body>
<%
    if (session.getAttribute("id") == null) {
        response.sendRedirect("index.jsp?error=1");
    }
%>
<b>Details<br>
<%
out.println("ID-"+session.getAttribute("id") +
"<hr>Productname: "+session.getAttribute("name")+
"<hr>Colour"+session.getAttribute("colour"));
%>
</b><br>
</body>
</html>

```


Enter Id:

ProductName:

Colour:

---

Enter Id:

ProductN  Please fill out this field.

Colour:

---

Enter Id:

ProductName:

Colour:

---

**Details**  
**ID-01**

---

**Productname:Laptop**

---

**ColourGrey**