PRACTICE QUESTION-4

```
package psone;
class construct{
        int i;String name;

        void display() {
                System.out.println("Id"+i+"Name"+name);
        }
}
class preconstructor{
        int i; String name;
        preconstructor(int a, String n){
                i=a;
                name=n;
        }
        void display() {
                System.out.println("ID"+i+"NAME"+name);
        }
}

public class Psthree {
        public static void main(String[] args) {
                construct c= new construct();

                preconstructor pc =new preconstructor(1,"Jhon");

                c.display();
                pc.display();

        }

}
```

Tabs: Psone.java | Pstwo.java | **Psthree.java** ✖

```java
 9  class preconstructor{
10      int i; String name;
11⊖      preconstructor(int a, String n){
12          i=a;
13          name=n;
14      }
15⊖      void display() {
16          System.out.println("ID"+i+"NAME"+name);
17      }
18  }
19
20  public class Psthree {
21⊖      public static void main(String[] args) {
22          construct c= new construct();
23
24          preconstructor pc =new preconstructor(1,"Jhon");
25
26          c.display();
27          pc.display();
28
29      }
```

Markers | Properties | Servers | Data Source Explorer | Snippets | **Console** ✖

```
<terminated> Psthree [Java Application] /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/bin/java (May 5, 20
Id0Namenull
ID1NAMEJhon
```