

EJEMPLO COMANDO CAMBIAR PROGRAMA

A TRAVÉS DE TCP

COMANDO CC= 0x08

Reproducir programa o fase 1 del playlist:

FF FF FF FF 0F 00 00 00 68 32 01 7B 01 04 00 00 00 08 00 01 01 25 01

Dato	Valor Hex / Dec	Longitud	Descripción
Id code	FF FF FF FF (255.255.255.255)	4 bytes	Código id único. Valor fijo
Longitud trama	0F 00 / 15 00	2 Bytes	Longitud de bytes desde Tipo de Paquete de Datos hasta Datos Checksum en formato: Low Byte High Byte En total 15 Bytes
Reservado	0x00 0x00 / 0 0	2 Bytes	Valor fijo
<i>Tipo de paquete de datos</i>	0x68 / 104	1 Byte	Valor fijo
Tipo controladora	0x32 / 50	1 Byte	Valor fijo
ID controladora	0x01 / 1	1 Byte	Valor fijo
Código Protocolo	0x7B / 123	1 Byte	Valor fijo
Devolver comprobación checksum	0x01 / 1	1 Byte	Valor fijo

Longitud Comando	0x04 0x00 / 4 0	2 Byte	Longitud Comando Seleccionar programa 4 Parámetros del comando 0x08: Tipo comando Reproducir 0x00: Reservado 0x01: Cantidad de programas 0x0X: El número de programa En orden Low Byte High Byte Valor fijo si siempre mandamos solo un programa a reproducir.
Número de paquete	0x00 / 0	1 Byte	Valor fijo
Último paquete	0x00 / 0	1 Byte	Valor fijo
Comando para reproducir programa o Fase	0x08 0x00 0x01 <u>0x01</u>	4 Bytes	Reproducir programa 1 0x08: Tipo comando Reproducir 0x00: Reservado 0x01: Cantidad de programas 0x0X: El número de programa
<u>Checksum</u>	0x25 0x01 / 293	2 Bytes	Suma de bytes desde Tipo de Paquete de Datos hasta Comando para Reproducir En orden Low Byte High Byte En total la suma es 293 / 0x125