

Session - 1

1. Create a class of ArrayList and add the objects by using add method and print the all the values which you added.

Code:

```
package com.ia.collection;
import java.util.ArrayList;

public class ArrList {
    public static void main(String[] args) {
        ArrayList obj = new ArrayList();
        obj.add(68);
        obj.add(false);
        obj.add(null);
        obj.add(45.0f);
        obj.add("sj");
        System.out.println("Values of ArrList"+obj);
    }
}
```

Output:

Values of ArrList[68, false, null, 45.0, sj]

2. Create a of Linked List add the heterogenous objects print all the objects.

Code:

```
package com.ia.collection;
import java.util.LinkedList;

public class LinkedListEx {
    public static void main(String[] args) {
        LinkedList obj = new LinkedList();
        obj.add(345);
        obj.add(null);
        obj.add(false);
        obj.add("sj");
        obj.add(67.6f);
        System.out.println("Values: "+obj);
    }
}
```

Output:

Values: [345, null, false, sj, 67.6]

3. Create a LinkedList class and apply different methods for that class size(),contains(),isEmpty(),getFisrt(). print the results.

Code:

```
package com.ia.collection;
import java.util.LinkedList;
public class LinkedListEx {
    public static void main(String[] args) {
        LinkedList obj = new LinkedList();
        obj.add(345);
        obj.add(null);
        obj.add(false);
        obj.add("sj");
        obj.add(67.6f);

        System.out.println("Values: "+obj);
        System.out.println("First Element : "+obj.getFirst());
        System.out.println("Last Element : "+obj.getLast());
        System.out.println("Contains method: "+obj.contains("sj"));
        System.out.println("Size: "+obj.size());
        System.out.println("Removes method: "+obj.remove());
        System.out.println("Remove at index 1: "+obj.remove(2));
        System.out.println("check empty or not: "+obj.isEmpty());
    }
}
```

Output:

Last Element : 67.6
Contains method: true
Size: 5
Removes method: 345
Remove at index 2: sj
check empty or not: false

4. class name is test and taking arraylist object add different objects and print the values by using for loop and foreach loop.

Code:

```
package com.ia.collection;
import java.util.ArrayList;

public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        ArrayList obj = new ArrayList();
        obj.add(68);
        obj.add(false);
        obj.add(null);
        obj.add(45.0f);
        obj.add("sj");

        System.out.println("For Loop");
        for(int i=0;i<obj.size();i++) {
            System.out.print(obj.get(i)+" ");
        }

        System.out.println();
        System.out.println("For each loop:");
        for(Object o : obj){
            System.out.print(o+" ");
        }
    }
}
```

Output:

```
For Loop
68 false null 45.0 sj
For each loop:
68 false null 45.0 sj
```

5. Create a class with generics(particular type integer) and add the values print even numbers.

Code:

```
package com.ia.collection;
import java.util.ArrayList;

public class GenericEx {
    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<Integer> obj = new ArrayList<Integer>();
        obj.add(68);
```

```

        obj.add(53);
        obj.add(27);
        obj.add(78);
        obj.add(90);

        for(int i=0;i<obj.size();i++) {
            if(obj.get(i)%2==0) {
                System.out.print(obj.get(i)+" ");
            }
        }
    }
}

```

Output:

68 78 90

6. Create a ArrayList class by using Iterator print the values.

Code:

```

package com.ia.collection;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;

public class ArrayListEx {
    public static void main(String[] args) {
        ArrayList obj = new ArrayList();
        obj.add(68);
        obj.add(false);
        obj.add(null);
        obj.add(45.0f);
        obj.add("sj");

        Iterator itr = obj.iterator();
        while(itr.hasNext()) {
            System.out.println(itr.next());
        }
    }
}

```

Output:

68 false null 45.0 sj

7. Create a class with generics and apply ListIterator cursor on that class and print the values.

Code:

```
package com.ia.collection;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;
import java.util.ListIterator;

public class GenericEx {
    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<Integer> obj = new ArrayList<Integer>();
        obj.add(68);
        obj.add(53);
        obj.add(27);
        obj.add(78);
        obj.add(90);

        ListIterator itr = obj.listIterator();
        System.out.println("Forward Direction");
        while(itr.hasNext()) {
            System.out.print(itr.next()+" ");
        }
        System.out.println();
        System.out.println("Reverse Direction");
        while(itr.hasPrevious()) {
            System.out.print(itr.previous()+" ");
        }
    }
}
```

Output:

```
Forward Direction
68 53 27 78 90
Reverse Direction
90 78 27 53 68
```

Session - 2

1. Create a priorityQueue class add elements and print the values.

Code:

```
package com.ia.collection;

import java.util.Iterator;
import java.util.PriorityQueue;

public class PriorityQ {
    public static void main(String[] args) {

        PriorityQueue<String> pq= new PriorityQueue<String>();

        pq.add("robert");
        pq.add("john");
        pq.add("marry");
        pq.add("jim");
        pq.add("kery");

        System.out.println(pq);

    }
}
```

Output:

```
[jim, john, marry, robert, kery]
```

2. Create a of HashSet add the heterogenous objects print all the objects.

Code:

```
package com.ia.collection;
import java.util.HashSet;

public class HashSetEx {

    public static void main(String[] args) {
```

```

HashSet hs= new HashSet();

hs.add("sweety");
hs.add("jain");
hs.add(78);
hs.add(45.06);
hs.add('h');
hs.add("jain");
hs.add(null);
System.out.println(hs);

    }
}

```

Output:

```
[sweety, null, h, 45.06, jain, 78]
```

3. Create a of Linked HashSet add the heterogenous objects print all the objects.

Code:

```

package com.ia.collection;
import java.util.LinkedHashSet;

public class LinkedHashSetEx {

    public static void main(String[] args) {

        LinkedHashSet lhs= new LinkedHashSet();

        lhs.add("sweety");
        lhs.add("jain");
        lhs.add(78);
        lhs.add(45.06);
        lhs.add('h');
        lhs.add("jain");
        lhs.add(null);
        System.out.println(lhs);

    }
}

```

Output:

```
[sweety, jain, 78, 45.06, h, null]
```

4. By using Generics create Tree Set and print the all the values.

Code:

```
package com.ia.collection;
import java.util.TreeSet;

public class TreeSetEx {
    public static void main(String[] args) {
        TreeSet<String> obj = new TreeSet<String>();
        obj.add("ram");
        obj.add("ram");
        obj.add("shyam");
        obj.add("mohan");
        obj.add("sita");
        obj.add("geeta");

        System.out.println("Values of TreeSet: "+obj);
    }
}
```

Output:

Values of TreeSet: [geeta, mohan, ram, shyam, sita]