

CSS - Cascading Style Sheets

Синтаксис

Синтаксис

selector {свойство: значение;}

Внешние таблицы стилей

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"/>
```

Внутренние таблицы стилей

```
<style type="text/css">
selector {свойство: значение}
</style>
```

Внутренние таблицы стилей

```
<tag style>
```

Общие

class	Строка, начинающаяся с точки [.]
ID	Строка, начинающаяся с диетз [#]
class	Формат блочных объектов
span	формат строчных объектов
color	Цвет объекта
cursor	Вид курсора
display	<input type="text" value="block; inline; list-item; none"/>
overflow	Определяет, будет ли обрезаться содержимое при переполнении контейнера <input type="text" value="visible, hidden, scroll, auto"/>
display	<input type="text" value="visible, hidden"/>

Шрифт

font-style	<input type="text" value="italic, normal"/>
font-varint	<input type="text" value="normal, small-caps"/>
font-weight	<input type="text" value="bold, normal, lighter, bolder, integer [100-900]"/>
font-size	Размер шрифта
font- family	Гарнитура шрифта


Позиционирование

clear	Обтекание элемента
float	Привязка элемента к предыдущему
left	Левая координата элемента
top position	Верхнее положение элемента <input type="text" value="static, relative, absolute"/>
z-index	Порядок элемента
clip	Кадрирование изображения

Сгенерированное содержимое

content	Генерирует содержимое для псевдоэлементов <i>:before</i> и <i>:after</i>
counter-increment	Приращение значения счетчика с помощью метода <i>counter()</i>
quotes	Определяет строки с кавычками

Схема свойств блочного объекта



height; width;
margin-top;
margin-right;
margin-bottom;
margin-left;
padding-top;
padding-right;
padding-bottom;
padding-left;

Рамка

border-width	Ширина рамки
border-width	<input type="text" value="dashed; dotted; double; grove; inset; outset; ridge; solid; none;"/>
border-color	Цвет рамки

Текст

letter-spasing	Расстояние между буквами
line-height	Расстояние между строк
text-aling	Горизонтальное выравнивание
text-decoration	<input type="text" value="blink, line-trough, none, overline, underline"/>
text-indent	Отступ первой строки
text-transform	<input type="text" value="capitalise, lowercase, uppercase"/>
vertical-aling	Вертикальное выравнивание
word-spacing	Расстояние между словами
direction	Направление чтения текста
white-space	Контроль обработки пропусков
unicode-bidi	Описывает, каким образом обрабатывается текст в соответствии с алгоритмом Unicode

Фон

background-color	Цвет фона
background-image	Фоновый рисунок
background-repeat	<input type="text" value="repeat, no-repeat, repeat-x, repeat-y"/>
background-attachment	Фон, прокручиваемый с элементом <input type="text" value="scroll, fixed"/>
background-position	<input type="text" value="(x y), top, center, bottom, left, right"/>

Списки

list-style-type	Тип маркера или нумерации в списке <input type="text" value="disc; circle; square; decimal; lower-roman; upper-roman; lower-alpha; upper-alpha; none"/>
list-style-position	Расположение маркера или номера <input type="text" value="inside; outside"/>
list-style-image	Изображение, используемое как маркер списка

Стенография

background
border
border-bottom
border-left
border-right
border-top
font
list-style
margin
padding

Комментарии

```
/*Комментарий*/
```

Псевдо-селекторы

:hover
:active
:focus
:link
:visited
:first-line
:first-letter

Применение стилей

all
braille
embossed
handheld
print
projection
screen
speech
tty
tv

Единицы

Length

%
em
pt
px
in
mm
cm
ex

Keywords

bolder
lighter
large

Таблицы

caption-side
table-layout
border-collapse
border-spacing
empty-cells
speak-header