

**Detalle de paredes exteriores:** con estructura de madera nacional semidura (pino elliotis) de 1" x 2" cerrado interiormente con placa de yeso y un dispositivo especial para la colocación de placas cementicias de 6 MM. Altura 2.40 mt.

**Detalle de paredes divisorias:** revestidas en placa de yeso (ambas caras). Con estructura de madera semidura de 1" x 2". Altura 2,40 mt.

**Aberturas:** aluminio blanco, vidrio 4 mm. Línea Herrero

(2) Puertas de aluminio blanco 0,80 m x 2,00 m; medio sol.

(4) Ventanas aluminio blanco corredizas; 1,00 m x 1,00 m; vidrio entero.

(1) Ventiluz aluminio blanco; 0,50 m x 0,40 m; vidrio entero.

(3) Puertas interiores placas de 0,70 m x 2,00 m; marco madera.

**Barrera hidrófuga:** constituida en todos los paneles perimetrales con ruberoid N°15.

**Instalación eléctrica:** realizada en caños corrugados y cajas de pvc, distribuidos y embutidos en todos los paneles de la vivienda como así también en galerías y porch.

**Cielorrasos:** integrales en madera nacional de ½", con estructura de madera semidura de 1" x 2", con cobertura aislante sobre el machimbre, barrera de vapor de ruberoid (fielto asfáltico).

**Columnas:** en galerías y porch integrales en madera semidura de 4"X 4".

**Techo:** cabreadas estructurales de madera nacional semidura de 1"x 2" y ensamblados en forma especial con parantes de refuerzo. Los mojinetes se encuentran machimbrados en madera nacional. Con un entablado de 1" x 2" para mejor anclaje de las chapas del techo, las cuales son acanaladas estándar calibre N°27. Con cumbreñas metálicas galvanizadas. Caída de techo frente y contra frente.

**Baño:** revestidos interiormente con placas de yeso especialmente impregnadas, para la mayor adherencia del revestimiento posterior y resistente a la humedad.

#### DE REGALO:

1 - Panel sanitario para baño: El mismo se encuentra para agua fría y caliente, tricapa, termo fusión.

