A075-v0.2.7

Hydrodynamische energie-invanging

Driedimensionale Euler-dynamica, knoopgeometrie en operationele klok

SST-Workbench | Framework v1.1.0 adaptor (lokale runstatus in framework-ledger)

28 oktober 2026 | **DEVELOPMENT ONLY**

Samenvatting

De onderzoeksvraag is of een vrij evoluerende, volledig gekoppelde wervelstructuur na verstrooiing extra lokale energie kan behouden gedurende veel eigen klokcycli, terwijl de lokale fluxbalans en numerieke convergentie sluiten. Deze release introduceert een zelfstandige, driedimensionale, periodieke Fourier–Galerkin-Eulerreferentie, met een finite-core-vorticiteitsinitialisatie, onafhankelijke ontvanger-zonder-broncontrole en twee onafhankelijke resolutierichtingen. Er zijn geen gefitte snelheids-, resonantie- of dempingsparameters. De uitgevoerde `PREVIEW` is bewust ondergeresolveerd en toont geen bronvertrek of onafhankelijke klok. **Fysische conclusie: UNRESOLVED.** De originele preview is zonder lokale Framework-FREEZE uitgevoerd. De latere lokale FREEZE- en gate-uitkomsten staan uitsluitend in de automatische framework-ledger.

1 Exacte vraag en falsifieerbare nulhypothese

Kan een vrij evoluerende, volledig gekoppelde wervelstructuur na verstrooiing een positieve lokale energietoename behouden gedurende vele eigen klokcycli, terwijl de energiefluxbalans sluit en het resultaat numeriek convergeert?

H_0**:** zolang bronvertrek, lange klokduur en onafhankelijke ruimtelijke, temporele en kern-convergentie ontbreken, is invanging niet aangetoond.
H_1**:** een uit onafhankelijke geometrie en vooraf gekozen parameters verkregen, positieve minimumretentie na geverifieerd vertrek over minstens 100 robuuste ontvangerperioden, met sluitende energieflux in een voldoende opgelost Euler-volume. De eis van honderd cycli is hier een *vooraf ingestelde operationele verificatiegrens*, geen nieuwe natuurconstante.

2 Volledige veldvergelijkingen en druk

Met constante dichtheid ρ_f, absolute evolutietijd t en vorticiteit $\boldsymbol{\omega} = \nabla \times \mathbf{u}$:

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0, \qquad \partial_t \mathbf{u} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} = -\nabla p/\rho_f, \tag{1}$$

$$\partial_t \mathbf{u} = \mathbb{P}(\mathbf{u} \times \boldsymbol{\omega}), \qquad \Delta \left(\frac{p}{\rho_f} + \frac{|\mathbf{u}|^2}{2} \right) = \nabla \cdot (\mathbf{u} \times \boldsymbol{\omega}). \tag{2}$$

$\mathbb{P}$ is de divergente-vrije Lerayprojector. De initiële drie gesloten kernen worden gedeponeerd als vorticiteitslijnen en door een expliciet vermelde Gauss-kern gladgemaakt. Het daaropvolgende 3D-veld volgt Fourier–Galerkin-Euler met tweederde-dealiasing en vierde-orde Runge–Kutta. **Geen cirkelgeometrie wordt tijdens evolutie opgelegd.** Deze numerieke benadering is geen bewijs van voortbestaan van drie afzonderlijke materiële tubes bij eindige roosterbreedte. De periodieke rand zorgt voor beeldinteracties en vereist een afzonderlijke domeinlengtestudie.

3 Knoopconfiguraties en invoerherkomst

Test	Receiver 2	Geometrische autoriteit
0_1	circulaire unknot	analytische testgeometrie
3_1	torustrefoil $T(2,3)$	analytische embedding; niet ideaal
5_2	twistknoop	alleen originele `KNOT_5_2_N2048_ORIG.xyz`
6_1	twistknoop	alleen originele `KNOT_6_1_N2048_ORIG.xyz`

In elk geval blijven de eerste ontvanger 0_1 en de inkomende bron 0_1. Alle drie hebben eindige, initieel gladde vorticiteitsbreedte. De twee externe twistknopen ontbreken in de geleverde omgeving en worden daarom niet gesimuleerd, noch vervangen door verzonnen knopen. Bij geladen invoerbestanden worden de oorspronkelijke bytes met SHA-256 vastgelegd; de topologische identiteit vereist vervolgens een afzonderlijke verificatie.

4 Lokale energie, flux en controle zonder donor

De lokale energiedichtheid en het volledige Eulerfluxveld luiden

$$e = \frac{\rho_f}{2}|\mathbf{u}|^2, \qquad \partial_t e + \nabla \cdot [(e+p)\mathbf{u}] = 0. \tag{3}$$

Voor een *meebewegend maar vormvast* zacht venster $W(\mathbf{x} - \mathbf{X}(t))$ met venstersnelheid $\mathbf{w} = \dot{\mathbf{X}}$:

$$\boxed{\frac{d}{dt}\int W e \, dV = \int \nabla W \cdot \big[(e+p)\mathbf{u} - e\mathbf{w}\big] \, dV.} \tag{4}$$

Het venster volgt een passieve referentiemarker van de *controle zonder donor*; exact hetzelfde venster wordt voor de run met bron gebruikt. Dit voorkomt dat verschillende vensterposities een schijnbare verandering maken. **Het venster is geen volledig vervormend materieel volume.** Flux wordt vergeleken met dE_W/dt en bij toekomstige kwalificatie verfijnd in Δx, Δt en de vensterrandbreedte.

$$\Delta E_W(t) = E_W^{(\text{bron})}(t) - E_W^{(\text{controle})}(t), \qquad \eta_{\text{floor}} = \frac{\inf_{t \in W_{\text{laat}}} \Delta E_W(t)}{E_{\text{donor,isolated}}}. \tag{5}$$

Een positieve waarde bij begin of binnen een kort venster is geen absorptie: de inkomende kern kan nog binnen het venster zijn, de ontvangende geometrie kan zijn verplaatst en de energie omvat interferentiekruistermen. η_{floor} is daarom pas een *retentiemaat* na apart bronvertrek, latetime-klok- en fluxgate.

5 Absolute tijd en ontvanger-eigenklok

Een klok wordt niet vooraf geïdentificeerd met de absolute evolutietijd. Eerst moet een onafhankelijk, stabiel periodiek ontvangstsignaal $q_A(t)$ worden gemeten. Zijn uitgepakte fase $\theta_A(t)$ geeft

$$N_A[t_1, t_2] = \frac{\theta_A(t_2) - \theta_A(t_1)}{2\pi}, \qquad \Delta\tau_A = \int_{t_1}^{t_2} \frac{d\tau_A}{dt} \, dt. \tag{6}$$

Er is *geen* automatische klokvalidatie op basis van enkele maxima. Deze release vereist bronvertrek, meer dan honderd gekwalificeerde ontvangercycli en robuuste piekperioden onder resolutieverandering. Een optisch-fotonmodel, atoomidentiteit of intrinsieke PKLSA-klok wordt niet aangenomen.

6 Historische diagnose: preview uit de eerdere versie

De onderstaande historische getallen komen uit de voorafgaande ontwikkelpreview, niet uit deze v0.2.7-release, *niet* uit een authentieke Framework-FREEZE. De genormaliseerde eenheden zijn consequent interpreteerbaar als SI-schaalwaarden; er is geen atomair constante-fit gebruikt.

Diagnostiek	0_1	3_1
Roostercellen per as (grof / fijner)	24 / 32	24 / 32
Fysieke eindtijd (s)	1.20	1.20
Kernbreedte per grof roosterpunt	1.32	1.32
Maximale CFL-waarde	0.07037	0.08188
Relatieve globale energiedrift	1.955e-11	5.727e-11
Fluxbudgetresidu / beginenergie	5.122e-05	5.857e-05
Ruimtelijke verschilmaat / donorenergie	0.00389	0.01271
Temporele verschilmaat / donorenergie	4.306e-06	9.908e-06
Gekwalificeerde klokperioden	geen	geen

De geringe globale energiedrift is een noodzakelijke conserveringscontrole, maar de kernbreedte op het grove rooster is slechts 1.32 rasterstappen; **beide previewcases zijn dus ondergeresolveerd**. De lokale controleverandering is *niet* een post-exit absorptiemeting. Bronvertrek werd niet gemeten. De onbekende fysische uitkomst is geen negatieve of positieve ontdekking.

7 Wetenschappelijke gates, stopcriteria en framework-integratie

Gate	Status	Reden en minimale vervolgeis
G0	NOT RUN	Authentieke Framework v1.1.0 FREEZE is op dit systeem niet gedraaid. Nieuwe private commitment vereist.
G1	PRE-FLIGHT	Workbench-relatieve bestanden en verwachte SHA-256 worden in iedere nieuwe run opnieuw gecontroleerd.
G2	UNRESOLVED	Tijd- en ruimterefinement aanwezig, maar kern onvoldoende opgelost; derde niveau en core- en domeinconvergentie ontbreken.
G3	UNRESOLVED	Geen bewezen bronvertrek, geen robuuste eigenklok en geen honderd-cycli-retentie.
G4	NOT RUN	Geen vooraf geregistreerde onafhankelijke blind-holdout.
G5/G6	PER RUN	Aparte vaste-veld-vergelijkingen van de Euler-RHS voor C++ en echte XPU; dit kwalificeert geen volledige fysieke dynamica.
G7	UNRESOLVED	Originele $5_2/6_1$-bestanden plus onafhankelijke topologische certificering blijven vereist.
G8	UNRESOLVED	Periodiek Euler-veld; eindige kern, vensterflux, vrije-ruimte-limiet en topologie niet gekwalificeerd.
G10	OPTIONAL	Drie periodieke domeingroottes bij vaste Δx; uitsluitend een beeldgevoeligheidsdiagnose.
G9	WITHHELD	Geen fysieke statuspromotie of private reveal.

Exacte gebruikersvolgorde op Windows: `python -m pytest -q tests`; `run_all.cmd FREEZE`; `run_all.cmd BASIC`; `run_all.cmd FULL`. Met de ingebedde Framework-runtime is rechtstreeks `python run_preview.py -profile PREVIEW` worden uitgevoerd. Die stand-alone run is geen Framework-gatevalidatie en kan geen nieuwe frozen protocol-IDs uitgeven. De originele A075-v0.1.0 bestanden en outputs blijven ongewijzigd.

8 A075-v0.2.7: Gate-, bron- en domeinkwalificatie

8.1 G5 en G6: numerieke operatorpariteit, onafhankelijk van G4

G5 vergelijkt de door de native C++/pybind11-kern berekende niet-lineaire term met de Python-Fourierreferentie op twee vooraf gekozen analytische velden, 0_1 en 3_1. G6 vergelijkt het werkelijke Intel-XPU-rekenpad voor de Euler-rechterkant tegen dezelfde referentie, met een apart gespecificeerde FP32-tolerantie. Beide controles vinden plaats op het beperkte testrooster 16^3 en zijn *uitsluitend software-diagnostisch*; zij certificeren geen roosterconvergentie, eindige-kern-dynamica of onafhankelijke implementatie van de volledige Fourier-oplosser. De drempels zijn vooraf ingesteld; ontbrekende devices leveren UNRESOLVED, geen vervangende CPU-uitvoering.

8.2 G1: echt opgeloste instancelokale bronnen

De drie bronpaden zijn Workbench-relatief en staan expliciet onder de nieuwe A075-v0.2.7-map. De source-resolver van het originele Framework v1.1.0 leest de bestanden; de A075-broncontrole vergelijkt elke gevonden bytehash met de hash in het source-contract. De A021/A032-documenten zijn meegeleverde methodologische samenvattingen, geen onafhankelijk experiment of volledige externe dataset. Bronintegriteit maakt G1 niet tot fysisch replicatiebewijs.

8.3 G7: knoopbestanden en topologie

Ontbrekende 5_2- en 6_1-XYZ-data worden niet vervangen. Ook wanneer een bestand aanwezig is, geeft alleen een bytesamenvatting geen bewijs van het geclaimde knooptype; onafhankelijke topologiecontrole blijft vereist.

8.4 G10: optionele periodieke-boxdiagnose

Met `-domain-study` worden periodieke dozen op $L = 10, 15, 20$ met $N = 80, 120, 160$ vergeleken, zodat in alle gevallen $\Delta x = L/N = 0{,}125$ blijft, evenals de kernbreedte en fysische eindtijd. De resultaatsmatrix houdt drukflux, lokale energie en verschillen tussen de laatste twee domeinen gescheiden. Dit is **geen** vrije-ruimte- of absorptierandoplossing. G10 kan uitsluitend de uitvoering van een periodieke gevoeligheidsdiagnose bevestigen. G8 blijft fysisch UNRESOLVED.

8.5 Historische outputs en releasegrens

De eerdere v0.2.6 BLIND-resultaten worden niet gewijzigd of opnieuw als wetenschappelijke uitvoer van deze nieuwe release aangeboden. FRAMEWORK FREEZE en lokale BASIC/FULL-runs vereisen nieuwe, versionele commitments.

9 Eindantwoord

UNRESOLVED. De huidige data bewijzen geen langdurige invanging in een volledig convergente driedimensionale Eulerstroming. De nieuwe release biedt wel een werkelijke 3D-veldprovider, no-donorcontrole, druk-energieboekhouding, reproduceerbare knoopselectie en aparte tempo-rele/ruimtelijke vergelijkingen. De niet-opgeloste bronvertrek-, klok-, kern-, domein- en holdoutgates verhinderen iedere positieve fysische claim.

10 Automatisch vastgelegde registratie en gate-uitkomsten

Onderstaande gegevens worden uitsluitend tijdens een echte Framework-uitvoering gegenereerd. Bij afwezigheid van bestanden is geen framework-gate uitgevoerd.

Machine-readable science contract

Research question Can a source-free, fully 3D Euler vorticity-field receiver, composed of closed finite-core rings/knots, retain additional local kinetic energy through an independently observed post-source-exit interval spanning many receiver clock cycles, while local energy flux and convergence close?

Objective Adversarial falsification: 3D periodic Euler screening with separate controls for conservative energy, pressure, comoving control volume, explicit 0_1/3_1/5_2/6_1 embeddings, and strong non-promotion of short run proxies.

H_0 H0: no independent qualification of source departure, positive late minimum energy above no-donor control across many cycles and convergent energy-flux closure.

H_1 H1: all preregistered post-exit late-time, core, spatial, time, periodic-box, clock and no-donor controls pass in an independent holdout.

Registered equations

E1: Euler and incompressibility

$$\partial_t \mathbf{u} = \mathbb{P}(\mathbf{u} \times \boldsymbol{\omega}),\ \nabla \cdot \mathbf{u} = 0,\ \boldsymbol{\omega} = \nabla \times \mathbf{u} \tag{7}$$

Dimensional check: L/T^2

E2: Pressure-Poisson recovery

$$\Delta(p/\rho + |\mathbf{u}|^2/2) = \nabla \cdot (\mathbf{u} \times \boldsymbol{\omega}) \tag{8}$$

Dimensional check: 1/T^2

E3: Local energy balance translating fixed-shape window

$$\frac{d}{dt}\int W e\, dV = \int \nabla W \cdot [(e+p)\mathbf{u} - e\mathbf{w}]\, dV, \quad e = \rho|\mathbf{u}|^2/2 \tag{9}$$

Dimensional check: J/s

E4: Matched donor versus no-donor windows

$$\Delta E_W(t) = E_W^{\text{donor}}(t) - E_W^{\text{control}}(t) \tag{10}$$

Dimensional check: J

E5: Only post-exit retentive floor

$$\eta_{\text{floor}} = \inf_{t \in W_{\text{late}}} \Delta E_W(t)/E_{\text{in}} \tag{11}$$

Dimensional check: 1

E6: Separate absolute time and local receiver clock cycles

$$N_A = \frac{\theta_A(t_2) - \theta_A(t_1)}{2\pi} \tag{12}$$

Dimensional check: 1

Registered code-to-mathematics steps

1. **S01** [G0; equations E1]: Freeze authentic Framework v1.1.0 protocol locally before scientific runs
2. **S02** [G2; equations E1, E3, E4]: Run baseline without donor and matched donor run with identical precommitted control-window trajectory
3. **S03** [G2; equations E1, E3, E4]: Repeat at half timestep holding the absolute physical final time and geometry fixed
4. **S04** [G2; equations E1, E2, E3]: Repeat at finer grid spacing holding the physical core radius and final time fixed
5. **S05** [G3; equations E3, E5, E6]: Check periodic box, core profile, source exit by material transport, and independent clock qualification
6. **S06** [G4; equations E4, E5, E6]: Execute independent held-out initial conditions and source-qualified knot geometries after locked gates
7. **S07** [G10; equations E1, E3, E4]: Run optional three-level periodic-box sensitivity with fixed physical dx and core width, record G10 diagnostic without asserting open boundaries

Automatic run provenance

Field	Recorded value
Run ID	20261028T193152707812Z-4a193485
Run phase	BLIND
2-of-3 backend execution	EXECUTION_CONTRACT_PASS
Executed backend categories	py, cpp, gpu
GPU provider	intel
Protocol bundle SHA-256 (byte exact)	71ffc0521ab3822f40fafb9f72eeb94e775f484eaf2cceb3accf2d08113e30ae
Portable protocol diagnostic SHA-256	c6b2b40639a795fc54f4a46c09826e53e7b93048a2ed55f579d506e06515fda1
Framework schema	SST-FALSIFIER-PROTOCOL-2
Python	3.14.3 (tags/v3.14.3:323c59a, Feb 3 2026, 16:04:56) [MSC v.1944 64 bit (AMD64)]
Platform	Windows-11-10.0.26300-SP0
Science evidence SHA-256	94825b65f42039cfa88445f1b75e9747b794b3856d1953ce4ba0750e9e5e8f66
Final output manifest	See OUTPUT_MANIFEST.json (finalized after PDF and report metadata)

Gate ledger

Gate	Status	Question	Reason
G0	PASS	Authentic pinned framework v1.1.0: fresh frozen protocol plus unmodified private keys?	Frozen protocol verified upstream by authentic v1.1.0 runner
G1	PASS	A021/A032 method-hash parity and real knot dataset provenance? (0_1 and 3_1 analytic reference only)	Three instance-owned Workbench-relative sources exist and match their expected SHA-256; methodological READMEs are not original experimental datasets
G2	UNRESOLVED	3D Euler short-screen diagnostic passes resolved core and fixed-T independent space/time/flux checks?	Fixed-T Euler spatial/temporal screening only; physical convergence not established
G3	UNRESOLVED	Does measured positive minimum excess persist AFTER verified donor exit for >=100 independent receiver cycles?	No verified source exit, independent clock or hundred-cycle tail
G4	UNRESOLVED	Does an unseen preregistered initial-state and phase holdout reproduce qualified post-exit capture?	Independent preregistered holdout not performed
G5	PASS	Does the compiled C++/pybind11 Euler nonlinear operator agree with Python float64 on independently fixed Fourier fields? (screening only)	Two fixed Euler RHS fields checked; no full-trajectory or physical certification
G6	PASS	Does the actual Intel XPU Euler RHS operator agree with Python on fixed Fourier fields at declared float32 precision? (screening only)	Two fixed Euler RHS fields checked; no full-trajectory or physical certification
G7	UNRESOLVED	Are authentic 5_2 and 6_1 XYZ geometries present, byte-hashed, and independently topology-certified?	Only byte availability tested; independent topology, embeddings and physical replication remain unqualified.
G10	UNRESOLVED	Was optional same-dx periodic-box sensitivity executed and quantified without claiming free-space boundaries?	Optional periodic-box study not requested; no free-space claim
G8	UNRESOLVED	Are fully 3D finite-core, box-size, control-window flux and topology convergences physically certified?	Nonperiodic/open-boundary solution and source departure/clock/core/box convergence remain unverified
G9	DEFERRED	Only controlled private reveal after G8 qualifies	Reveal is a separate, commitment-verified phase and is not executed during blind runs.

Scientific qualification (separate from measured gate outcomes)

Gate	Evidence qualification	Blocking prerequisites
G0	QUALIFIED	none
G1	QUALIFIED	none
G2	UNRESOLVED	none
G3	DIAGNOSTIC_ONLY	G2
G4	DIAGNOSTIC_ONLY	G3
G5	QUALIFIED	none
G6	QUALIFIED	none
G7	UNRESOLVED	none
G10	UNRESOLVED	none
G8	DIAGNOSTIC_ONLY	G3
G9	DEFERRED	G8

Backend manifest

{

```
  "backend_2of3": {
    "artifact": "AUTO_BACKEND_MATRIX.json",
    "counted": 3,
    "executed": [
      "py",
      "cpp",
      "gpu"
    ],
    "status": "EXECUTION_CONTRACT_PASS"
  },
  "domain_study": {},
  "native_cpp_parity": "PASS",
  "physical_answer": "UNRESOLVED",
  "python_reference": {
    "actual_backend": "cpu-scipy-fft",
    "authority": "DEVELOPMENT_ONLY",
    "precision": "float64"
  },
  "runtime_options": {
    "T": 1.2,
    "adaptive": true,
    "allow_expensive": true,
    "backend": "cpu-scipy-fft",
    "backends": [],
    "boundary": "periodic",
    "cfl_target": 0.15,
    "core": 0.5,
    "diagnostic_stride": 2,
    "domain_study": false,
    "domain_study_only": false,
    "domains": null,
    "dt": 0.015,
    "dt_min": 1e-06,
    "effective_fft_workers": 12,
    "gpu_precision": "fp32",
    "knots": [
      "0_1",
      "3_1",
      "5_2",
      "6_1"
    ],
    "max_core_shift": 0.15,
    "max_ram_gb": 16.0,
    "max_vorticity_turn": 0.12,
    "n": 80,
    "n_up": 112,
    "threads": 12
  },
  "schema": "SST-BACKEND-MANIFEST-2",
  "science_gate_file": "C:\\workspace\\projects\\SST-Workbench\\01_research\\
A_falsifiers\\A075_hydrodynamische_resonante_invanging\\A075-v0.2.7\\A075_Hyd
rodynamische_Resonante_Invanging_v0.2.7-outputs\\science\\A075_GATES.json",
  "source_hashes": {
    "A021":
"b615595589551dafbcabddc223e554abeb6ab5a02a064fa96522af73d533e3e9",
    "A032":
"e78411ee0a3a0cd770bd8293e117f44b1908bd419877b5163d5df21b71b9da0e",
    "LOCAL_CODE":
"4cc4d2bf0b2820dd3f5cd1e867a1a7229cebe5e61a11ca6949acc3a7be448a83"
  },
  "sources_resolved": true,
  "status": "DEVELOPMENT_ONLY",
  "torch_xpu_parity": "PASS"
}
```


Source manifest


```
{
  "manifest_sha256":
"fab61d81eff502929e979fe2ebf73124362e5b1d3f10483c8e3ec89214241531",
  "schema": "SST-SOURCE-MANIFEST-2",
  "sources": [
    {
      "catalog_id": "A021",
      "evidence_class": "simulation",
      "exists": true,
```

```
      "independence_family": "A021",
      "path": "C:\\workspace\\projects\\SST-Workbench\\01_research\\A_falsifi
ers\\A075_hydrodynamische_resonante_invanging\\A075-v0.2.7\\source_evidence\\
A021_README.md",
      "provenance_family": "A021",
      "registry_hint": {
        "catalog_id": "A021",
        "hits": []
      },
      "role": "methodological_reference",
      "sha256":
"b615595589551dafbcabddc223e554abeb6ab5a02a064fa96522af73d533e3e9",
      "source_id": "A021",
      "version": "v0.4.0"
    },
    {
      "catalog_id": "A032",
      "evidence_class": "simulation",
      "exists": true,
      "independence_family": "A032",
      "path": "C:\\workspace\\projects\\SST-Workbench\\01_research\\A_falsifi
ers\\A075_hydrodynamische_resonante_invanging\\A075-v0.2.7\\source_evidence\\
A032_README.md",
      "provenance_family": "A032",
      "registry_hint": {
        "catalog_id": "A032",
        "hits": []
      },
      "role": "methodological_reference",
      "sha256":
"e78411ee0a3a0cd770bd8293e117f44b1908bd419877b5163d5df21b71b9da0e",
      "source_id": "A032",
      "version": "v0.1.0"
    },
    {
      "catalog_id": "A075",
      "evidence_class": "simulation",
      "exists": true,
      "independence_family": "A075",
      "path": "C:\\workspace\\projects\\SST-Workbench\\01_research\\A_falsifi
ers\\A075_hydrodynamische_resonante_invanging\\A075-v0.2.7\\experiment\\euler
3d.py",
      "provenance_family": "A075",
      "registry_hint": {
        "catalog_id": "A075",
        "hits": []
      },
      "role": "numerical_solver",
      "sha256":
"4cc4d2bf0b2820dd3f5cd1e867a1a7229cebe5e61a11ca6949acc3a7be448a83",
      "source_id": "LOCAL_CODE",
      "version": "v0.2.7"
    }
  ],
  "workbench_root": "C:\\workspace\\projects\\SST-Workbench"
}
```


11 Framework v1.1.0: wetenschappelijk volledigheidscontract

11.1 Framework- en pakketidentiteit

De onderzoeksfamilie A075 wordt uitgevoerd als afzonderlijke versie v0.2.7. Het onderliggende Framework v1.1.0 is opgenomen als eigen, byte-gecontroleerde runtime-snapshot met vastgelegde bronhashes.

11.2 Centrale falsifiervraag

De primaire vraag is of werkelijk langdurige lokale kinetische energie kan achterblijven in de ontvanger na onafhankelijk vastgesteld bronvertrek, gedurende voldoende interne klokcycli en met gesloten energieflux.

11.3 Nul- en alternatieve hypothese

De nulhypothese betreft het ontbreken van onafhankelijk gekwalificeerde retentie. Een alternatieve hypothese vergt post-exit meetvensters, vooraf vastgelegde drempels, convergentie en een onafhankelijke holdout.

11.4 Fysische en numerieke aannames

De stroming is ideaal, inkompressibel en met constante dichtheid. De numerieke Fourier-Galerkin-representatie is periodiek; een vergroting van de rekenbox is geen vervanging voor een vrije-ruimte-oplosser.

11.5 Gebruikte grootheden

De snelheid heeft eenheid meter per seconde, vorticiteit inverse seconde en kinetische energie joule. De kernbreedte betreft een initiële Gaussische vorticiteitsschaal en is geen scherp gedefinieerde kernradius.

11.6 Vergelijkingen en dimensionele controle

De Eulervergelijking, de Fourier-Lerayprojectie, de drukrelatie en de bewegende-vensterflux worden in de voorafgaande secties gegeven. De dimensies van de energiebalans zijn overal joule per seconde.

11.7 Reproduceerbaar algoritme

Elke numerieke stap gebruikt de vierde-orde Runge-Kutta-integrator met adaptieve stapbeperking, eindpuntcontrole en afzonderlijke globale energiedrift. Bron- en controletraject delen dezelfde tijdroosters.

11.8 Brongeometrie en herkomst

De unknot en trefoil hebben expliciete analytische invoerdatasets. Voor de twistknopen vijf-twee en zes-een blijven authentieke externe XYZ-bestanden verplicht; ontbrekende bronbestanden worden niet vervangen.

11.9 Gekwalificeerde en open gates

Software-uitvoering, rekenprecisie en backendidentiteit worden afzonderlijk van fysische retentie geaudit. Geen positieve retentieclaim is toegestaan zolang bronvertrek, honderd klokcycli of onafhankelijke fluxconvergentie ontbreken.

11.10 Numerieke verfijningsstrategie

Basale en verfijnde roosters worden bij dezelfde fysieke eindtijd gebruikt. De eindige-kernresolutie, tijdstap, doosgrootte en vensterrand moeten als afzonderlijke convergentieparameters worden gevarieerd.

11.11 Drie echte rekenroutes

De Pythonroute gebruikt SciPy voor Fouriertransformaties, de C++-route voert de niet-lineaire kern via pybind11 uit, en de Intelroute voert de spectrale Eulerstappen in PyTorch op een werkelijk XPU-apparaat uit.

11.12 Blind protocol en behoud

De versie bevat geen eerder gebruikte private sleutel, onthullingsbestand of bevroren protocol. Het Framework mag alleen na volledige structurele preflight een nieuw blind protocol bevriezen; bestaande versies worden niet gewijzigd.

11.13 Meetbaarheden en fouten

De diagnostische observabelen zijn eindige vensterenergie, minimale late energie en afzonderlijke globale energiedrift voor bron- en controlerun. Een verschil tussen backendobservabelen is nog geen aantoonbaar fysisch effect.

11.14 Status van deze nieuwe versie

De broncode en de frameworkconfiguratie worden in deze ontwikkeluitgave geleverd. Reële Windows-uitvoering met Intel Arc A770 en volledige convergentietoetsen zijn niet in de distributie uitgevoerd en mogen niet als PASS worden behandeld.

11.15 Wetenschappelijke interpretatie

Een geslaagd twee-uit-drie-uitvoeringscontract toont dat twee identificeerbare wetenschappelijke providers werkelijk hebben gerekend. Het toont geen vrije-ruimte-limiet, kernconvergentie, fysieke klok of langdurige energie-invanging.

11.16 Herhaalbaarheid en audittrail

De versie legt de gebruikte softwarebronnen, runtime-snapshot, input-identiteit, uitvoerbare backend en werkelijk berekende meetvectoren met SHA-256 vast. Private onthullingsgegevens blijven buiten het blinde archief.

Referenties

[1] P. G. Saffman, *Vortex Dynamics*, Cambridge University Press (1992).

[2] A021-v0.4.0, Trefoil Lobe Self-Confinement, SST-Workbench methodedossier; bijgevoegd als bytes en SHA-256.

[3] A032-v0.1.0, Kelvin–Joule Transient Energy, SST-Workbench methodedossier; bijgevoegd als bytes en SHA-256.

[4] A075-v0.1.0 en afzonderlijke Hamiltoniaanse drieringspilot, verkennende modellen; geen complete Eulerkwalificatie.

12 Adaptive Time-Stepping and Backend Evidence Matrix (v0.2.7)

For each numerical time step n the signed global energy drift is logged as

$$\delta E_n = E(t_{n+1}) - E(t_n), \qquad \epsilon_E(t_n) = \frac{E(t_n) - E(0)}{|E(0)|}. \tag{13}$$

The numerical energy lost or gained per step is a *numerical error diagnostic*: $\max(0, -\delta E_n)$ and $\max(0, \delta E_n)$. In a closed, inviscid, periodic Euler model these are not physical dissipation or absorption. Given maximum speed $U_{\max}$, maximum vorticity magnitude $\omega_{\max}$, mesh spacing Δx, Gaussian core scale a and absolute time remaining,

$$\Delta t_n = \min\left(\Delta t_{\max},\, C_{\mathrm{CFL}}\frac{\Delta x}{U_{\max}},\, C_a\frac{a}{U_{\max}},\, \frac{\theta_{\max}}{\omega_{\max}},\, T_f - t_n\right). \tag{14}$$

Here the vorticity bound is a rotation *proxy*, not a full strain bound; a separate convergence study is essential. The final step is clipped to T_f, and donor/control states use an identical adaptive schedule. The source package provides per-step CSV energy matrices at base, half maximum time step, and refined grid. Comparison across Python/SciPy, C++/pybind11/OpenMP (nonlinear kernel; SciPy FFT), and optional real PyTorch XPU (device-resident Fourier, projection, pressure, and RK4) is possible only when each provider actually executes. XPU unavailable or FP32-only parity cannot be promoted to certified native FP64 parity. **A075 scientific conclusion remains UNRESOLVED** until donor departure, receiver clock, local flux, finite-core, box-size and time/space convergence are all independently demonstrated.