PKLSA E010 v0.3.2 — DYNAMICS_READY

Versiebevriezing: DEVELOPMENT / NIET CANONIEK | Datum: 20 oktober 2026

Doel. Een source-native, versieerde uitbreiding binnen de bestaande E010 pklsa_builder, die E011 v0.3.0 STATIC_READY-providerankers gebruikt en een afzonderlijke dynamische numerieke kwalificatie produceert. Bestaande E010/E011-bronarchieven blijven read-only.

Implementatie en wetenschappelijke grens

De geïmplementeerde test evolueert één gesloten filament via vrije-ruimte geregulariseerde Biot–Savart (Rosenhead-midpoint), numerieke RK4-integratie, ruimtelijke snelheidsverfijning (128/256) en een temporele ladder (8/16/32 stappen). Dit is niet de volledige incompressibele 3D-Euler-PDE, Gross–Pitaevskii of een afgeleide SST-eigenklok.

Authentieke E011-bronverificatie

De bestaande E010 `pklsa_builder.gilbert` en `io_geometry` laden de originele bron; E011 `SEED_CONTRACT_SCHEMA.json` en `STATIC_READY_PROVIDER_ANCHORS.jsonl` selecteren exact één upstream-primary carrier. Een hashconflict, verkeerde providerklasse of ongeldige harde E010-gate wordt fail-closed geweigerd.

Controle	Gemeten waarde	Status
Gilbert 3_1 originele bron	E011 SHA match; 183 Fouriermodi	PASS
Kernelresolutie	4.353 cellen per kernstraal	PASS
Ruimtelijke snelheidsconvergentie	0.9399%	PASS
RK4 temporaliteitscontrole	p = 3.9795; L2 = 1.23e-09	PASS
Biot–Savart energieproxy-drift	0.00626%	PASS
Geometrie: lengte- en afstandsproxy	lengtedrift 0.429%	PASS

Numerieke status: DYNAMICS_READY uitsluitend voor het vooropgestelde korte vrije-ruimte BS-filamentmodel. De looptijd was 0,004 in genormaliseerde tijdseenheden; dit bewijst geen lange-termijn stabiliteit.

Bronintegriteit, gates en gebruik

Oorspronkelijke bronarchieven (exacte SHA-256)

E010 v0.3.1 outputs zip

b9036620c130b1a2a89b1b0a98c0e088bf2d9b32a661781598806ff40cbfad6b
E011 v0.3.0 outputs zip

97cd1acbf23c102e4564f2d74fd329a2d03f32a29b8bd376ffa8b806c14246cc
Gilbert Ideal.txt.gz

274a4ce111607a6295e280f3f8369c665e7de82ac33afcd4cb227eb61568d530

Dynamische gate-status

Gate	Waarneming	Wetenschappelijke betekenis
DYN0–DYN5	PASS	Authenticiteit, kernresolutie, convergentie en numerieke diagnostiek van één filament
DYN6	UNRESOLVED	Geen volledige 3D-Euler-PDE-test uitgevoerd
DYN7	UNRESOLVED	Geen onafhankelijk bepaalde intrinsieke Swirl Clock

Bestaande E010/E011-beperkingen

De upstream Gilbert-referentie heeft B1 ideal-trefoil-ropelength = FAIL in de E010-numerieke reach-schatter. Deze kwalificatie blijft als negatieve diagnostiek bewaard; zij wordt niet gerepareerd door een andere bronwaarde in te voeren. E011 STATIC_READY betekent statische geometriegeschiktheid, niet dynamische of fysische geldigheid.

Installatie en reproduceerbaarheid

Installeer met install_into_e010_v032.py vanaf de bestaande E010-v0.3.1-projectmap naar een nieuwe sibling E010-v0.3.2. Voer vervolgens run_all.cmd SELFTEST, BASIC en FULL uit. Resultaten krijgen unieke create-only namen in `results`. De originele E010 runner blijft bereikbaar als `run_all.cmd STATIC`.

Regression/evidence

18/18 Python-regressies PASS, volledig geïsoleerde installatie PASS, originele Gilbert/E011-run PASS voor de beperkte numerieke kwalificatie, en optionele v1.0.10 GateLedger-export PASS. Uitvoering op de Windows/Intel Arc van de gebruiker is niet verricht; de nieuwe filamentkernel is CPU-FP64 en maakt geen GPU-prestatieclaim.

Voorwaarden voor vervolg

Voer als volgende een bron-onafhankelijke KnotPlot-anchor-run uit, controleer hogere ruimtelijke resoluties en finite-core gevoeligheid, en test daarna een echte 3D-Euler- of gevalideerde PKLSA-dynamische backend. Voor A069 moet GP apart worden uitgevoerd met identiek geregistreerde geometrie, schaal en onafhankelijke G32/G34/G35-gates.

DEVELOPMENT RAPPORT — numerieke softwarekwalificatie, geen fysische SST-certificatie.