



TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO

# **INSTITUTO TECNOLÓGICO** **de Tuxtepec**

**“Glosario”**

Periodo Enero - Junio / 2024

ING. SISTEMAS COMPUTACIONALES

Carrera

PRESENTAN:

Exiga Martínez Sixto

**Docente: Julio Aguilar Carmona**



## Glosario de las etiquetas existentes en html5

### 1. Tags iniciales o de raíz:

- `<!DOCTYPE html>`: Indica al navegador que el documento está basado en el estándar HTML5.
- `<html> </html>`: Representa la raíz de un documento HTML. Todos los demás elementos de la estructura HTML deben ser recogidos dentro de estas etiquetas.

### 2. Metadatos del documento:

- `<head> </head>`: Representa una colección de metadatos acerca del documento, incluyendo enlaces a, o definiciones de, scripts y hojas de estilo.

### 3. Tags de secciones o para estructurar el HTML:

- `<body> </body>`: Representa el contenido principal del documento HTML.
- `<header> </header>`: Representa un grupo de contenido introductorio o de navegación.
- `<nav> </nav>`: Representa una sección de navegación.
- `<section> </section>`: Representa una sección lógica o temática de contenido.
- `<article> </article>`: Representa un contenido independiente y autónomo.
- `<aside> </aside>`: Representa un contenido relacionado pero independiente del contenido principal.
- `<footer> </footer>`: Representa un pie de página.

### 4. Tags para la agrupación de contenido:

- `<div> </div>`: Representa un contenedor genérico para elementos HTML.
- `<span> </span>`: Representa un contenedor genérico para elementos en línea.

## 5. Etiquetas semánticas para texto:

- `<h1> </h1>` a `<h6> </h6>`: Representan encabezados de sección.
- `<p> </p>`: Representa un párrafo.
- `<a> </a>`: Representa un hipervínculo.
- `<em> </em>`: Representa un texto enfatizado.
- `<strong> </strong>`: Representa un texto fuertemente enfatizado.
- `<q> </q>`: Representa una cita corta.
- `<blockquote> </blockquote>`: Representa una sección que se cita de otra fuente.

## 6. Etiquetas para incrustar contenido:

- `<img> </img>`: Representa una imagen.
- `<audio> </audio>`: Representa un archivo de sonido.
- `<video> </video>`: Representa un archivo de video.
- `<iframe> </iframe>`: Representa un marco en línea.

## 7. Etiquetas para la creación de tablas:

- `<table> </table>`: Representa una tabla.
- `<thead> </thead>`: Representa la sección de encabezado de una tabla.
- `<tbody> </tbody>`: Representa la sección de cuerpo de una tabla.
- `<tfoot> </tfoot>`: Representa la sección de pie de una tabla.
- `<tr> </tr>`: Representa una fila de una tabla.
- `<th> </th>`: Representa una celda de encabezado de una tabla.
- `<td> </td>`: Representa una celda de datos de una tabla.

## 8. Etiquetas para la creación de formularios:

- `<form> </form>`: Representa un formulario.
- `<input> </input>`: Representa un control de entrada.
- `<textarea> </textarea>`: Representa un control de entrada de texto multilínea.
- `<select> </select>`: Representa un control de selección.
- `<option> </option>`: Representa una opción en un control de selección.
- `<button> </button>`: Representa un botón.

