



Con el respaldo de los líderes

53 815





AUMARK 53 815

DIMENSIONES	
Cabina Tipo	Cabina Simple 2060 mm
Largo total (mm)	5995 (chasis: 5960)
Ancho total (mm)	2060
Altura total (mm)	2280
Distancia entre ejes (mm)	3360
Trocha delantera (mm)	1730
Trocha trasera (mm)	1615
Voladizo delantero (mm)	1110
Voladizo trasero (mm)	1525 (chasis: 1490)
INTERIOR CAJA DE CARGA	,
Caja Abierta - Flat Box (LxAxH) (mm)	4180 × 2200 × 400
Caja Cerrada - Cargo Box (LxAxH) (mm)	4420 × 2240 × 2270
PESOS Y CAPACIDADES	
Peso Bruto Total (GVW) (Kg)	7500
Peso en orden de marcha (Kg)	3070
Cant. Pasajeros	3
Capacidad de Carga máxima (Kg)	4235
Capacidad Batería	24 V 100 Ah x2
Tanque de combustible (lts)	120
MOTOR	120
Marca	Cummins
Modelo	ISF3,8s5154
	4 cilindros en línea
Configuración Ciliadrada (Ita)	300000
Cilindrada (lts)	3,76
Relación de compresión	16,9:1
Alimentación	Turbo-Intercooler Common Rail SCR
Emisiones	EURO V
Potencia máxima (kW (CV) / rpm)	115 (156) / 3200
Par Motor máximo (Nm / rpm)	500 / 1200-1900
EMBRAGUE	Ting and discount of disferences
Tipo	Tipo monodisco seco a diafragma, con accionamiento hidráulico y ayuc neumática en el accionamiento
Diámetro (mm)	362
TRANSMISIÓN	
Marca	ZF
Modelo	65500
Tipo	Manual
Velocidades	6 y MA
1°	6,198 : 1
2°	3,287:1
3°	2,025:1
4°	1,371 : 1
5°	1,000 : 1
6°	0,780 : 1
MA	5,068 : 1
FRENOS	
Delanteros	Discos con accionamiento por aire o Tambor.
Traseros	Tambor con accionamiento por aire
De estacionamiento	Tambor central por Aire
De estacionamiento Auxiliar	Tambor central por Aire Freno motor por el escape

DIRECCIÓN	
Tipo	Accionamiento hidráulico
Columna de dirección	Ajustable en inclinación
SUSPENSIÓN DELANTERA	
Eje Delantero	Eje rígido
Carga máx sobre eje delantero (Kg)	2800
Tipo suspensión	Independiente con elásticos longitudinales (3)
Amortiguación	Amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble efecto
Barra estabilizadora	SI
SUSPENSIÓN TRASERA	
Eje Trasero	Eje Rígido Tipo "banjo"
Carga máx sobre eje trasero (Kg)	5500
Tipo suspensión	Independiente con elásticos longitudinales (7 + 6)
Amortiguación	Amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble efecto
Barra estabilizadora	SI
RUEDAS	
Llantas	6,0" × 17,5"
Medidas cubiertas	215 / 75 R 17,5
Cantidad	6+1
EQUIPAMIENTO Y CONFORT	
	Aire Acondicionado
	Cierre central de puertas con

Levanta vidrios eléctricos Radio AM/FM con conexión externa

Control Velocidad de Crucero Deflector de aire sobre cabina (versiones Cargo Box)

MP3 y AUX



