
BUKU TUTORIAL | EDISI 2.0

OTP-AI

MACHINE LEARNING DENGAN PASCAL



Panduan tutorial 20 program contoh untuk Odin Turbo Pascal

Penulis

Syams Ideris

GNU GPL versi 3.0 atau yang lebih baru

19 UNIT • 20 CONTOH • LANGKAH PRAKTIS

Hak cipta dan lisensi

OTP-AI — Machine Learning dengan Pascal

Penulis: Syams Ideris

Hak cipta (c) 2026 Syams Ideris.

Buku ini dilisensikan berdasarkan GNU General Public License versi 3.0, atau (sesuai pilihan Anda) versi yang lebih baru (GPL-3.0-or-later). Teks lisensi lengkap disertakan pada bagian akhir buku dan di file LICENCE.TXT.

> **Pemberitahuan merek dan kompatibilitas**
>
> Odin Turbo Pascal adalah nama IDE/compiler pada proyek ini. Turbo Pascal 7.0 dan Free Pascal dibahas sebagai target/compiler terpisah; hasil pengujian satu compiler tidak otomatis membuktikan kompatibilitas compiler lain.

Buku menggunakan source contoh dalam paket otp-AI. Gambar editor pada tutorial merupakan visualisasi layar yang dibuat dari source aktual; tata letak menu dapat berbeda menurut build IDE. Angka hasil hanya dicantumkan jika bersumber dari contoh atau laporan pengujian paket.

Edisi: OTP-AI 2.0.0. Untuk perubahan API, baca DOCS/API.TXT dan DOCS/DESIGN.TXT di dalam paket.

PEMBUKA

Kata pengantar

Machine learning sering terasa jauh karena biasanya diperkenalkan lewat library besar, notebook, atau layanan daring. Buku ini memilih jalan yang berbeda: setiap langkah penting diperlihatkan dengan Pascal, data kecil, dan program yang dapat dibaca dari awal hingga akhir.

OTP-AI berisi 19 unit Pascal untuk matematika dan matriks, data, preprocessing, validasi, regresi, klasifikasi, neural network kecil, teks, pohon, aturan, pencarian, fuzzy, reinforcement learning, plotting, serta penyimpanan model. Dua puluh program contoh membawa pembaca dari operasi numerik dasar menuju model AI yang lebih kaya.

Tujuan buku bukan menjanjikan model siap produksi. Batas ukuran, asumsi algoritma, status kompilasi, dan hal yang belum diuji ditulis secara terbuka. Data contoh bersifat sintetis; ia baik untuk belajar dan buruk sebagai bukti mutu pada data nyata.

Ikuti latihan dengan mengubah satu parameter setiap kali. Baca kode sebelum menekan Run, catat prediksi Anda, lalu bandingkan hasil. Jika satu contoh gagal, periksa pesan error dan working directory sebelum mengubah model.

Selamat belajar dan bereksperimen.

Syams Ideris

NAVIGASI

Daftar isi

Bab tutorial memakai source terkini dari folder EXAMPLES.

01 BASIC — Matematika, matriks, dan statistik 7

02 DATAPREP — Membaca, membagi, dan mempersiapkan data 9

03 REGDEMO — Regresi linear satu fitur 11

04 REGMULT — Regresi multivariat dan koefisien 13

05 KNNDEMO — K-nearest neighbors untuk klasifikasi 15

06 KMEANS — Clustering tanpa label 17

07 CROSSVAL — Validasi silang K-fold 19

08 LOGDEMO — Regresi logistik 21

09 PERDEMO — Perceptron dan batas linear 23

10 NNDEMO — Jaringan saraf kecil untuk XOR 25

Peta unit dan referensi

Lampiran A — Peta 19 unit 47

Lampiran B — Diagnostik dan batas 48

GNU GPL versi 3.0 atau yang lebih baru 49+

NAVIGASI

Daftar isi · lanjutan

11 BAYDEMO — Naive Bayes Gaussian 27

12 TEXTDEMO — Teks, token, dan TF-IDF 29

13 TREEDEMO — Pohon keputusan 31

14 RULEDEMO — Sistem aturan dan forward chaining 33

15 PATHDEMO — Pencarian jalur pada grid 35

16 FUZDEMO — Inferensi fuzzy Mamdani 37

17 QDEMO — Q-learning pada dunia grid 39

18 OPTDEMO — Optimizer dan satu langkah SGD 41

19 MODELIO — Menyimpan dan memuat model 43

20 PLOTDEMO — Grafik BGI dan SVG 45

Peta belajar

Ikuti urutan dari BASIC hingga PLOTDEMO. Jika fokus Anda satu topik, gunakan unit canonical di Lampiran A dan API.TXT untuk mencari signature resmi.

Cara menggunakan buku

Siapkan compiler Odin Turbo Pascal dari proyek ini. Buka satu program .PAS, tambahkan folder otp-AI/UNITS ke Unit search paths dan otp-AI/EXAMPLES ke Include search paths. Jalankan program dengan working directory otp-AI agar berkas DATA dan OUTPUT dapat ditemukan.

Kompilasi dari terminal:

Perintah Odin

mkdir -p BIN && odinpc build EXAMPLES/BASIC.PAS --out BIN/BASIC --unit-path UNITS --include-path EXAMPLES --rtl /path/ke/Odin_Turbo_Pascal/rtl

Atau gunakan Free Pascal mode TP untuk memeriksa kompatibilitas source: sh BUILDFPC.SH. Build script mengompilasi contoh dan test, tetapi pada host ini eksekusi/link Free Pascal belum terverifikasi.

Struktur paket

- UNITS — 19 unit Pascal canonical.
- EXAMPLES — 20 tutorial program dan COMMON.INC.
- DATA — fixture CSV/TSV sintetis.
- TESTS — suite Pascal, oracle, dan pembanding numerik opsional.
- DOCS — API, rancangan, panduan, instalasi, serta laporan pengujian.

Urutan aman

Baca klausa uses dan data input, build, jalankan dari root paket, periksa AIError bila fungsi mengembalikan False, lalu ubah hanya satu parameter.

Matematika, matriks, dan statistik

Program BASIC.PAS | Unit: AIMATH + AISTATS

Mulai dari operasi numerik yang menjadi dasar model AI. BASIC menunjukkan validasi input, matriks, dan ringkasan statistik tanpa dataset eksternal.

PERAN UNIT

AIMATH menyediakan operasi numerik, vektor, jarak, dan matriks; AISTATS merangkum data menjadi statistik yang dapat dibaca model.

TUJUAN CONTOH

Menghubungkan angka mentah, operasi aljabar, dan ringkasan statistik sebelum mempelajari estimator.

FUNGSI DAN PARAMETER UTAMA

N=2 untuk Euclidean/DotProduct; matriks A dan identitas B berukuran 2×2; statistik memakai lima nilai dan Variance(Sample=True).

HASIL YANG DIHARAPKAN

Jarak (1,2) ke (4,6)=5; dot product=16; sigmoid(0)=0.5; A×I=A; mean dan median=3; varians sampel=2.5; korelasi=1.

POSISI DALAM PEMBELAJARAN MACHINE LEARNING

Fondasi ML: jarak dipakai KNN/clustering, dot product membentuk skor model linear, statistik membantu memahami sebaran fitur.

ALUR KODE DAN CATATAN


Buat vektor dan matriks kecil; panggil fungsi; periksa Boolean; amati hasil yang dicetak. MatrixMultiply memakai output sementara: pemanggilan in-place aman dan hasil gagal tidak mengganti output.

Rujukan source: EXAMPLES/BASIC.PAS. Cuplikan pada halaman berikut diambil dari file tersebut.

Praktik 01 — BASIC

Ikuti langkah satu per satu. Nomor di ilustrasi menunjukkan urutan interaksi; sesuaikan detail menu jika build IDE Anda berbeda.

1. Buka EXAMPLES/BASIC.PAS dan periksa klausa uses AIMATH serta AISTATS.
2. Build BASIC.PAS dengan folder UNITS dan EXAMPLES pada search path.
3. Run dari folder otp-AI; bandingkan jarak Euclidean, dot product, sigmoid, dan statistik.
4. Ubah satu nilai input, build ulang, lalu jelaskan perubahan output.



Gambar 01.1 — Visualisasi editor dengan cuplikan source BASIC.PAS.

Periksa hasil: MatrixMultiply memakai output sementara: pemanggilan in-place aman dan hasil gagal tidak mengganti output.

Catatan: source pada gambar diambil langsung dari file saat PDF dibangun. Screenshot editor dibuat sebagai ilustrasi, bukan bukti tampilan atau menu tertentu.

Membaca, membagi, dan mempersiapkan data

Program DATAPREP.PAS | Unit: AIDATA + AISPLIT

Pipeline data memisahkan nilai hilang, imputasi, dan scaling. Parameter preprocessing harus dipelajari dari data latih saja untuk mencegah data leakage.

PERAN UNIT

AIDATA menangani CSV, missing value, imputer, scaler, kategori, dan encoding; AISPLIT membagi baris untuk train dan test.

TUJUAN CONTOH

Membangun preprocessing berurutan pada data yang memiliki nilai hilang, lalu mengekspor hasil agar perubahan bisa diperiksa.

FUNGSI DAN PARAMETER UTAMA

TrainTestSplit fraction=0.25 membagi 25% untuk uji, shuffle=True mengacak, seed=42 mengulang urutan. FitImputer/FitScaler belajar dari train; ScaleStandard memakai mean dan SD.

HASIL YANG DIHARAPKAN

Program mencetak ringkasan dataset, jumlah baris terpilih, encoding MERAH/BIRU, dan menyimpan PREPTRN.CSV serta PREPTST.CSV.

POSISI DALAM PEMBELAJARAN MACHINE LEARNING

Mencegah data leakage: parameter imputasi dan scaling dihitung dari train saja, kemudian dipakai konsisten untuk test/produksi.

ALUR KODE DAN CATATAN


DATAPREP membaca MISSING.CSV, membagi train/test, mengimputasi, menstandarkan, lalu menulis dua CSV. FitImputer dan FitScaler menerima train; ImputeData dan TransformData menerapkan parameter yang sama ke train dan test.

Rujukan source: EXAMPLES/DATAPREP.PAS. Cuplikan pada halaman berikut diambil dari file tersebut.

Praktik 02 — DATAPREP

Ikuti langkah satu per satu. Nomor di ilustrasi menunjukkan urutan interaksi; sesuaikan detail menu jika build IDE Anda berbeda.

1. Periksa DATA/MISSING.CSV dan tandai kolom yang kosong.
2. Jalankan DATAPREP.PAS dari root otp-AI agar path DATA ditemukan.
3. Periksa jumlah baris train/test dan pesan kategori one-hot.
4. Buka PREPTRN.CSV serta PREPTST.CSV; pastikan keduanya memakai scaler train yang sama.



Gambar 02.1 — Visualisasi editor dengan cuplikan source DATAPREP.PAS.

Periksa hasil: FitImputer dan FitScaler menerima train; ImputeData dan TransformData menerapkan parameter yang sama ke train dan test.

Catatan: source pada gambar diambil langsung dari file saat PDF dibangun. Screenshot editor dibuat sebagai ilustrasi, bukan bukti tampilan atau menu tertentu.

Regresi linear satu fitur

Program REGDEMO.PAS | Unit: AIDATA + AISPLIT + AILINEAR + AISTATS + AIPLOT

Pelajari alur supervised learning: holdout split, fit model pada train, prediksi test, dan ukur galat tanpa menyamakan korelasi dengan sebab-akibat.

PERAN UNIT

AISPLIT membentuk holdout; AILINEAR mempelajari koefisien regresi; AISTATS mengukur galat pada data uji.

TUJUAN CONTOH

Menjalankan siklus supervised regression dari CSV sampai evaluasi, termasuk satu prediksi observasi baru dan grafik garis.

FUNGSI DAN PARAMETER UTAMA

TrainTestSplit(0.25, True, 42) berarti uji 25%, acak, seed tetap. FitLinear Ridge=0 berarti OLS tanpa penalti ridge; evaluasi memakai PredictLinearData(test); X baru=5.

HASIL YANG DIHARAPKAN

Mencetak jumlah train/test, intercept dan slope, MAE/RMSE, R2 jika terdefinisi, prediksi X=5, serta REGRESI.SVG.

POSISI DALAM PEMBELAJARAN MACHINE LEARNING

Memisahkan fit dari evaluasi membantu mengukur generalisasi; data jam/nilai bersifat sintetis dan tidak menunjukkan sebab-akibat.

ALUR KODE DAN CATATAN


REGDEMO memakai data sintetis JAMNILAI.CSV dan mencetak persamaan, MAE/RMSE, serta prediksi satu observasi. MAE dan RMSE dinyatakan dalam satuan target; R2 hanya dicetak jika terdefinisi.

Rujukan source: EXAMPLES/REGDEMO.PAS. Cuplikan pada halaman berikut diambil dari file tersebut.

Praktik 03 — REGDEMO

Ikuti langkah satu per satu. Nomor di ilustrasi menunjukkan urutan interaksi; sesuaikan detail menu jika build IDE Anda berbeda.

1. Load JAMNILAI.CSV dan pastikan TargetReal digunakan.
2. Pisahkan 75% train dan 25% test dengan seed tetap.
3. FitLinear hanya pada train; evaluasi prediksi dengan target test.
4. Ubah seed lalu bandingkan hasil; jangan menyebut data sintetis sebagai bukti kausal.



Gambar 03.1 — Visualisasi editor dengan cuplikan source REGDEMO.PAS.

Periksa hasil: MAE dan RMSE dinyatakan dalam satuan target; R2 hanya dicetak jika terdefinisi.

Catatan: source pada gambar diambil langsung dari file saat PDF dibangun. Screenshot editor dibuat sebagai ilustrasi, bukan bukti tampilan atau menu tertentu.

Regresi multivariat dan koefisien

Program REGMULT.PAS | Unit: AIDATA + AILINEAR + AISTATS

REGMULT memulihkan persamaan buatan Y=5+2X1-3X2. Tujuannya memahami koefisien dan residual pada fixture yang dibuat deterministik.

PERAN UNIT

AILINEAR menyesuaikan satu model untuk satu atau banyak fitur; AISTATS menghitung metrik regresi dari target dan prediksi.

TUJUAN CONTOH

Membaca efek beberapa fitur sekaligus dengan membandingkan koefisien hasil model terhadap persamaan sintetis yang diketahui.

FUNGSI DAN PARAMETER UTAMA

FitLinear(D, Ridge=0): Ridge=0 meminta OLS; dua kolom X menghasilkan dua koefisien. PredictLinearData membuat prediksi tiap baris; RegressionMetrics menghitung RMSE latih.

HASIL YANG DIHARAPKAN

Intercept diharapkan mendekati 5, koefisien fitur mendekati 2 dan -3, serta RMSE mendekati nol karena fixture dibuat dari persamaan itu.

POSISI DALAM PEMBELAJARAN MACHINE LEARNING

Mengenalkan representasi linear multivariat dan interpretasi bobot; kecocokan sempurna pada data pembangkit bukan bukti performa di luar sampel.

ALUR KODE DAN CATATAN


Model linear menerima beberapa fitur; koefisien dapat dibaca dari Model.Coeff[1..Features]. Koefisien mendekati 2 dan -3 serta intercept 5 untuk data sintetis ini.

Rujukan source: EXAMPLES/REGMULT.PAS. Cuplikan pada halaman berikut diambil dari file tersebut.

Praktik 04 — REGMULT

Ikuti langkah satu per satu. Nomor di ilustrasi menunjukkan urutan interaksi; sesuaikan detail menu jika build IDE Anda berbeda.

1. Buka MULTIREG.CSV untuk melihat dua fitur dan satu target.
2. Fit model dengan Ridge=0, lalu cetak intercept dan tiap koefisien.
3. Bandingkan koefisien dengan persamaan pembentuk fixture.
4. Ingat: RMSE latih pada data sintetis bukan ukuran generalisasi.



Gambar 04.1 — Visualisasi editor dengan cuplikan source REGMULT.PAS.

Periksa hasil: Koefisien mendekati 2 dan -3 serta intercept 5 untuk data sintetis ini.

Catatan: source pada gambar diambil langsung dari file saat PDF dibangun. Screenshot editor dibuat sebagai ilustrasi, bukan bukti tampilan atau menu tertentu.

K-nearest neighbors untuk klasifikasi

Program KNNDEMO.PAS | Unit: AIDATA + AISPLIT + AIKNN + AISTATS + AIPLOT

KNN menyimpan pointer ke dataset train. Scaling perlu di-fit pada train; dataset tersebut harus tetap hidup dan tidak berubah selama model dipakai.

PERAN UNIT

AIKNN menyimpan dataset train dan mencari tetangga terdekat; AIDATA menskalakan fitur; AISTATS membuat confusion matrix dan skor.

TUJUAN CONTOH

Melakukan klasifikasi tiga kelas dengan KNN dan melihat bagaimana skala fitur, nilai K, serta tetangga memengaruhi prediksi.

FUNGSI DAN PARAMETER UTAMA

Split 0.30/seed 42 menyisihkan 30% uji; ScaleStandard dipelajari pada train; K=3 berarti tiga tetangga; Classes=3 mengatur ukuran confusion matrix.

HASIL YANG DIHARAPKAN

Mencetak confusion matrix dan accuracy/macro-F1 uji, kemudian menulis KNN.SVG dengan warna berdasarkan label prediksi.

POSISI DALAM PEMBELAJARAN MACHINE LEARNING

Contoh supervised classification: K=3 menghaluskan keputusan lokal; scaling penting karena KNN mengandalkan jarak. BUNGA adalah data sintetis.

ALUR KODE DAN CATATAN


Demo menggunakan fixture bunga sintetis, K=3, confusion matrix, metrik kelas, dan ekspor scatter SVG. Dataset contoh sintetis, bukan Iris. Lepaskan referensi model sebelum dataset train dibebaskan.

Rujukan source: EXAMPLES/KNNDEMO.PAS. Cuplikan pada halaman berikut diambil dari file tersebut.

Praktik 05 — KNNDEMO

Ikuti langkah satu per satu. Nomor di ilustrasi menunjukkan urutan interaksi; sesuaikan detail menu jika build IDE Anda berbeda.

1. Load BUNGA.CSV dengan TargetClass dan lakukan split.
2. Fit scaler pada train; transform train dan test dengan scaler yang sama.
3. FitKNN pada train, lalu prediksi test dan hitung metrik.
4. Buka KNN.SVG hasil run; contoh keluaran terdahulu tersedia di OUTPUT/KNN.SVG.



Gambar 05.1 — Visualisasi editor dengan cuplikan source KNNDEMO.PAS.

Periksa hasil: Dataset contoh sintetis, bukan Iris. Lepaskan referensi model sebelum dataset train dibebaskan.

Catatan: source pada gambar diambil langsung dari file saat PDF dibangun. Screenshot editor dibuat sebagai ilustrasi, bukan bukti tampilan atau menu tertentu.

Clustering tanpa label

Program KMEANS.PAS | Unit: AIDATA + AIKMEANS + AIPLOT

K-means membentuk kelompok berdasarkan jarak, bukan label target. Nomor cluster tidak mempunyai urutan mutu dan bukan kelas aktual.

PERAN UNIT

AIKMEANS mengelompokkan baris berdasarkan pusat dan jarak; AIDATA menyediakan CSV dan scaling untuk membuat fitur sebanding.

TUJUAN CONTOH

Menemukan tiga kelompok tanpa memakai target kelas, kemudian membaca pusat cluster, konvergensi, dan inertia.

FUNGSI DAN PARAMETER UTAMA

FitScaler(ScaleStandard); FitKMeans(K=3, MaxIter=100, Tolerance=0.0001, Seed=42): K jumlah cluster, MaxIter batas putaran, Tolerance batas pergeseran pusat, Seed pengacak awal.

HASIL YANG DIHARAPKAN

Mencetak status konvergensi, inertia, tiga pusat; menyimpan CLUSTER.SVG serta INERTIA.SVG.

POSISI DALAM PEMBELAJARAN MACHINE LEARNING

Memperkenalkan unsupervised learning: tidak ada label benar yang diberikan. Nomor cluster arbitrer; inertia bukan accuracy dan sensitif terhadap K/skala.

ALUR KODE DAN CATATAN


Contoh membandingkan pusat cluster dan inertia pada data geometris sintetis. Inertia adalah jumlah kuadrat jarak ke pusat terdekat; nilai lebih kecil tidak otomatis berarti model lebih baik.

Rujukan source: EXAMPLES/KMEANS.PAS. Cuplikan pada halaman berikut diambil dari file tersebut.

Praktik 06 — KMEANS

Ikuti langkah satu per satu. Nomor di ilustrasi menunjukkan urutan interaksi; sesuaikan detail menu jika build IDE Anda berbeda.

1. Buka DATA/CLUSTER.CSV dan catat bahwa cluster tidak disertai target kelas.
2. Pilih K yang masuk akal dan seed agar run dapat diulang.
3. FitKMeans, amati jumlah iterasi, status konvergensi, pusat dan inertia.
4. Bandingkan K=2, 3, dan 4; lihat OUTPUT/INERTIA.SVG.



Gambar 06.1 — Visualisasi editor dengan cuplikan source KMEANS.PAS.

Periksa hasil: Inertia adalah jumlah kuadrat jarak ke pusat terdekat; nilai lebih kecil tidak otomatis berarti model lebih baik.

Catatan: source pada gambar diambil langsung dari file saat PDF dibangun. Screenshot editor dibuat sebagai ilustrasi, bukan bukti tampilan atau menu tertentu.

Validasi silang K-fold

Program CROSSVAL.PAS | Unit: AIDATA + AISPLIT + AIKNN + AISTATS

K-fold menggunakan setiap baris sebagai data uji tepat satu kali. Pipeline preprocessing dan model perlu di-fit ulang secara terpisah pada setiap fold.

PERAN UNIT

AISPLIT menetapkan fold; AIKNN melatih/prediksi tiap fold; AIDATA melakukan scaling; AISTATS menghitung skor fold.

TUJUAN CONTOH

Membandingkan evaluasi holdout dengan lima evaluasi bergilir sambil memastikan scaler selalu di-fit ulang di dalam fold train.

FUNGSI DAN PARAMETER UTAMA

MakeFolds(N, Folds=5, Shuffle=True, Seed=42) menentukan lima bagian acak yang dapat diulang; FoldSplit menahan satu bagian; KNN memakai K=3 tetangga.

HASIL YANG DIHARAPKAN

Satu accuracy dicetak per fold lalu accuracy gabungan; program juga menyatakan bahwa fold acak ini tidak stratified.

POSISI DALAM PEMBELAJARAN MACHINE LEARNING

Cross-validation memberi gambaran variasi akibat pemilihan sampel; preprocessing di dalam fold mencegah informasi test bocor ke train.

ALUR KODE DAN CATATAN


CROSSVAL membandingkan holdout dan beberapa fold dengan KNN pada fixture klasifikasi. AISPLIT tidak menyediakan stratifikasi kelas maupun time-series split.

Rujukan source: EXAMPLES/CROSSVAL.PAS. Cuplikan pada halaman berikut diambil dari file tersebut.

Praktik 07 — CROSSVAL

Ikuti langkah satu per satu. Nomor di ilustrasi menunjukkan urutan interaksi; sesuaikan detail menu jika build IDE Anda berbeda.

1. Atur jumlah fold dan seed; pilih Shuffle sesuai kebutuhan data.
2. Panggil MakeFolds lalu FoldSplit untuk setiap fold.
3. Fit transformasi/model hanya pada train fold, bukan keseluruhan dataset.
4. Ringkas metrik fold; jangan menganggap fold acak sesuai untuk data berurutan waktu.



Gambar 07.1 — Visualisasi editor dengan cuplikan source CROSSVAL.PAS.

Periksa hasil: AISPLIT tidak menyediakan stratifikasi kelas maupun time-series split.

Catatan: source pada gambar diambil langsung dari file saat PDF dibangun. Screenshot editor dibuat sebagai ilustrasi, bukan bukti tampilan atau menu tertentu.

Regresi logistik

Program LOGDEMO.PAS | Unit: AIDATA + AISPLIT + AILINEAR + AIOPTIM + AISTATS + AIPLOT

Model logistik menghasilkan probabilitas kelas biner. Fungsi loss memakai BCE pada logit; parameter optimisasi dan stopping harus diperiksa.

PERAN UNIT

AILINEAR berisi model logistik; AIOPTIM menyediakan konfigurasi training, clipping, momentum, dan stopping; AISTATS mengevaluasi klasifikasi.

TUJUAN CONTOH

Melatih classifier biner yang memetakan fitur ke probabilitas kelas 1 dan menilai label setelah menerapkan threshold.

FUNGSI DAN PARAMETER UTAMA

Split 0.25/seed 42; ScaleStandard train-only; DefaultTraining mengisi rate/epoch/momentum; FitLogistic melatih; threshold=0.5 membagi probabilitas menjadi kelas 0/1.

HASIL YANG DIHARAPKAN

Mencetak epoch, loss akhir, stop reason, accuracy, confusion matrix, dan menyimpan LOGLOSS.SVG.

POSISI DALAM PEMBELAJARAN MACHINE LEARNING

Memperkenalkan sigmoid dan binary cross-entropy. Threshold mengubah trade-off keputusan, sementara metrik test mengukur hasil pada sampel terpisah.

ALUR KODE DAN CATATAN


Demo melakukan split, scaling train, fit classifier, confusion matrix, dan membuat grafik loss. Seed tidak mengubah batch logistic yang deterministik. Converged hanya True pada stop goal.

Rujukan source: EXAMPLES/LOGDEMO.PAS. Cuplikan pada halaman berikut diambil dari file tersebut.

Praktik 08 — LOGDEMO

Ikuti langkah satu per satu. Nomor di ilustrasi menunjukkan urutan interaksi; sesuaikan detail menu jika build IDE Anda berbeda.

1. Load fixture kelas biner dan pastikan label hanya 0/1.
2. Fit scaler pada train; transform data train/test.
3. Atur konfigurasi melalui DefaultTraining, lalu fit model dan periksa Info.
4. Nilai probabilitas dan threshold menentukan kelas; amati LOGLOSS.SVG.



Gambar 08.1 — Visualisasi editor dengan cuplikan source LOGDEMO.PAS.

Periksa hasil: Seed tidak mengubah batch logistic yang deterministik. Converged hanya True pada stop goal.

Catatan: source pada gambar diambil langsung dari file saat PDF dibangun. Screenshot editor dibuat sebagai ilustrasi, bukan bukti tampilan atau menu tertentu.

Perceptron dan batas linear

Program PERDEMO.PAS | Unit: AIDATA + AILINEAR + AIOPTIM

Perceptron memperbarui bobot secara online dari kesalahan klasifikasi. AND dapat dipisahkan linear; XOR tidak bisa diselesaikan oleh satu perceptron.

PERAN UNIT

AILINEAR menyatukan model linear; AIOPTIM mendukung pola optimisasi; Perceptron mengklasifikasi dengan aturan pembaruan berbasis salah klasifikasi.

TUJUAN CONTOH

Membandingkan tugas AND yang dapat dipisahkan oleh garis dengan XOR yang tidak dapat dipisahkan oleh satu batas linear.

FUNGSI DAN PARAMETER UTAMA

FitPerceptron(MaxEpochs=100, Rate=0.1, Seed=42): batas epoch, besar langkah update, dan urutan acak. Dipanggil terpisah pada AND.CSV/XOR.CSV; score bukan probabilitas.

HASIL YANG DIHARAPKAN

AND diharapkan konvergen; XOR diharapkan tetap memiliki error dan tidak konvergen dengan perceptron tunggal.

POSISI DALAM PEMBELAJARAN MACHINE LEARNING

Contoh menunjukkan kapasitas hipotesis: kegagalan linear pada XOR menjadi motivasi memakai fitur non-linear atau jaringan multi-layer.

ALUR KODE DAN CATATAN


Contoh memperlihatkan konvergensi AND dan keterbatasan XOR sebagai konsep, bukan bug implementasi. Converged berarti tidak ada salah klasifikasi pada data latih saat evaluasi akhir epoch.

Rujukan source: EXAMPLES/PERDEMO.PAS. Cuplikan pada halaman berikut diambil dari file tersebut.

Praktik 09 — PERDEMO

Ikuti langkah satu per satu. Nomor di ilustrasi menunjukkan urutan interaksi; sesuaikan detail menu jika build IDE Anda berbeda.

1. Baca dataset AND dan XOR yang disediakan.
2. Atur seed dan konfigurasi training agar urutan contoh berulang.
3. FitPerceptron; periksa epochs, fraksi kesalahan, dan status konvergensi.
4. Bandingkan tabel prediksi AND dan XOR; jangan menafsirkan score sebagai probabilitas.



Gambar 09.1 — Visualisasi editor dengan cuplikan source PERDEMO.PAS.

Periksa hasil: Converged berarti tidak ada salah klasifikasi pada data latih saat evaluasi akhir epoch.

Catatan: source pada gambar diambil langsung dari file saat PDF dibangun. Screenshot editor dibuat sebagai ilustrasi, bukan bukti tampilan atau menu tertentu.

Jaringan saraf kecil untuk XOR

Program NNDEMO.PAS | Unit: AIDATA + AINNET + AIOPTIM + AIMODEL + AIPLOT

MLP OTP-AI adalah jaringan dense kecil dengan satu output biner. Contoh memudahkan melihat bobot, loss, stopping, prediksi, dan persistensi.

PERAN UNIT

AINNET menjalankan neural network kecil; AIOPTIM memvalidasi aturan SGD, momentum, clipping, loss, dan early stopping.

TUJUAN CONTOH

Belajar bagaimana hidden layer membuat XOR dapat dipelajari, membaca loss per epoch, lalu memeriksa penyimpanan model.

FUNGSI DAN PARAMETER UTAMA

FitNeural(Hidden=4); MaxEpochs=6000 adalah batas atas; Rate=0.5 ukuran langkah; Momentum=0.5 memakai velocity; Patience=1000; GoalLoss=0.01; seed default=42.

HASIL YANG DIHARAPKAN

Mencetak epoch/loss dan empat probabilitas/label prediksi; menulis XOR.TPM dan NNLOSS.SVG. Konvergensi tetap bergantung implementasi/seed.

POSISI DALAM PEMBELAJARAN MACHINE LEARNING

Menunjukkan representasi bertingkat dan gradient-based learning. Model edukatif 2-4-1, bukan neural network produksi.

ALUR KODE DAN CATATAN


NNDEMO menggunakan XOR, empat neuron hidden, sigmoid, SGD online dan menyimpan XOR.TPM serta NNLOSS.SVG. Model edukatif terbatas: tidak ada autodiff, mini-batch, dropout, CNN, RNN atau transformer.

Rujukan source: EXAMPLES/NNDEMO.PAS. Cuplikan pada halaman berikut diambil dari file tersebut.

Praktik 10 — NNDEMO

Ikuti langkah satu per satu. Nomor di ilustrasi menunjukkan urutan interaksi; sesuaikan detail menu jika build IDE Anda berbeda.

1. Buka XOR.CSV dan verifikasi empat kombinasi input.
2. Ikuti konfigurasi Rate, Momentum, GoalLoss, Patience, MaxEpochs dan Seed.
3. FitNeural; cek prediksi per baris dan Info.FinalLoss.
4. Load model dari file hanya dengan compiler/ABI yang sama; lihat grafik loss.



Gambar 10.1 — Visualisasi editor dengan cuplikan source NNDEMO.PAS.

Periksa hasil: Model edukatif terbatas: tidak ada autodiff, mini-batch, dropout, CNN, RNN atau transformer.

Catatan: source pada gambar diambil langsung dari file saat PDF dibangun. Screenshot editor dibuat sebagai ilustrasi, bukan bukti tampilan atau menu tertentu.

Naive Bayes Gaussian

Program BAYDEMO.PAS | Unit: AIDATA + AISPLIT + AIBAYES + AISTATS

Gaussian Naive Bayes memodelkan mean dan varians fitur per kelas. VarianceFloor mencegah logaritma varians nol.

PERAN UNIT

AIBAYES menghitung Gaussian Naive Bayes dan posterior kelas; AISPLIT membentuk holdout; AISTATS meringkas prediksi.

TUJUAN CONTOH

Melatih distribusi fitur per kelas pada train dan mengubahnya menjadi prediksi serta probabilitas untuk sampel test.

FUNGSI DAN PARAMETER UTAMA

Split 0.30/seed 42; FitGaussian(VarianceFloor=0.000001) membatasi varians minimum; PredictBayes menghasilkan kelas/posterior; Classes=3 membangun confusion matrix.

HASIL YANG DIHARAPKAN

Mencetak confusion matrix dan Gaussian NB accuracy untuk test; probabilitas kelas disediakan ke setiap prediksi.

POSISI DALAM PEMBELAJARAN MACHINE LEARNING

Memperkenalkan probabilitas kondisional dan asumsi Naive Bayes bahwa fitur independen bersyarat pada kelas.

ALUR KODE DAN CATATAN


BAYDEMO menggunakan klasifikasi numerik sintetis dan mengamati posterior tiap kelas. Probabilitas model bukan jaminan kalibrasi; asumsi independensi fitur adalah penyederhanaan.

Rujukan source: EXAMPLES/BAYDEMO.PAS. Cuplikan pada halaman berikut diambil dari file tersebut.

Praktik 11 — BAYDEMO

Ikuti langkah satu per satu. Nomor di ilustrasi menunjukkan urutan interaksi; sesuaikan detail menu jika build IDE Anda berbeda.

1. Load data berlabel TargetClass.
2. Pilih VarianceFloor yang valid dan fit model.
3. Prediksi sampel; baca label dan Probabilities untuk label 0..9.
4. Periksa bahwa posterior berjumlah kira-kira satu dan kelas tak teramati bernilai nol.



Gambar 11.1 — Visualisasi editor dengan cuplikan source BAYDEMO.PAS.

Periksa hasil: Probabilitas model bukan jaminan kalibrasi; asumsi independensi fitur adalah penyederhanaan.

Catatan: source pada gambar diambil langsung dari file saat PDF dibangun. Screenshot editor dibuat sebagai ilustrasi, bukan bukti tampilan atau menu tertentu.

Teks, token, dan TF-IDF

Program TEXTDEMO.PAS | Unit: AITEXT + AIBAYES + AISTATS + AIMODEL

Pipeline teks ASCII kecil mengubah TSV menjadi token, vocabulary terpilih, vektor, lalu klasifikasi multinomial. Fit vocabulary hanya pada corpus train.

PERAN UNIT

AITEXT mengubah teks menjadi token dan fitur bag-of-words/TF-IDF; AIBAYES melatih classifier multinomial; AISTATS menghitung hasil uji.

TUJUAN CONTOH

Melatih vocabulary hanya dari corpus train, memvektorisasi teks, lalu mengklasifikasi pesan test tanpa memasukkan kata baru ke vocabulary.

FUNGSI DAN PARAMETER UTAMA

FitText Limit=8 membatasi fitur, MinDocumentFreq=1 menerima kata yang muncul minimal sekali, UseIDF=True memberi bobot IDF, Normalize=True memakai norm L2; Alpha=1 untuk smoothing.

HASIL YANG DIHARAPKAN

Mencetak kata vocabulary dan IDF, prediksi tiap teks beserta probabilitas, accuracy test, lalu menyimpan VOCAB.TPM dan TEXTNB.TPM.

POSISI DALAM PEMBELAJARAN MACHINE LEARNING

Memperkenalkan representasi teks menjadi vektor numerik dan mencegah leakage vocabulary. Cakupan terbatas pada teks ASCII dan vocabulary kecil.

ALUR KODE DAN CATATAN


TEXTDEMO memakai TEXTTRN.TSV/TEXTEST.TSV dan Naive Bayes multinomial. Tidak ada Unicode, stemming, stopword, n-gram atau embedding; fitur dan vocabulary sengaja kecil.

Rujukan source: EXAMPLES/TEXTDEMO.PAS. Cuplikan pada halaman berikut diambil dari file tersebut.

Praktik 12 — TEXTDEMO

Ikuti langkah satu per satu. Nomor di ilustrasi menunjukkan urutan interaksi; sesuaikan detail menu jika build IDE Anda berbeda.

1. Periksa format TSV: label digit, TAB, kemudian teks ASCII.
2. Load corpus dan fit vocabulary dengan batas feature yang didukung.
3. Vectorize train/test memakai vocabulary train dan aturan IDF yang sama.
4. FitMultinomial lalu prediksi; amati kata baru yang diabaikan.



Gambar 12.1 — Visualisasi editor dengan cuplikan source TEXTDEMO.PAS.

Periksa hasil: Tidak ada Unicode, stemming, stopword, n-gram atau embedding; fitur dan vocabulary sengaja kecil.

Catatan: source pada gambar diambil langsung dari file saat PDF dibangun. Screenshot editor dibuat sebagai ilustrasi, bukan bukti tampilan atau menu tertentu.

Pohon keputusan

Program TREEDEMO.PAS | Unit: AIDATA + AITREE + AIMODEL

Pohon membagi fitur numerik memakai entropy dan information gain. Depth, MinLeaf, MinGain, serta batas 63 node membentuk kompleksitas.

PERAN UNIT

AITREE membangun pohon keputusan numerik; AIDATA membaca fixture; AIMODEL menyediakan simpan/muat snapshot pohon.

TUJUAN CONTOH

Menelusuri keputusan split dari root ke leaf serta mengamati bagaimana gain nol memungkinkan pohon memecah XOR.

FUNGSI DAN PARAMETER UTAMA

FitTree(DepthLimit=4 membatasi level, MinLeaf=1 jumlah minimum leaf, MinGain=0 mengizinkan split gain nol); TraceTree mengembalikan node yang dilalui dan label.

HASIL YANG DIHARAPKAN

Mencetak jumlah node, prediksi untuk empat kombinasi XOR, dan setiap aturan threshold yang dilalui menuju leaf.

POSISI DALAM PEMBELAJARAN MACHINE LEARNING

Menghubungkan pemilihan split, entropy/information gain, kedalaman dan kompleksitas model dengan klasifikasi yang dapat diterangkan.

ALUR KODE DAN CATATAN


TREEDEMO memvisualisasikan prediksi/trace pada fixture kelas dengan batas kapasitas yang jelas. Tidak ada pruning, categorical split langsung, regression tree atau random forest.

Rujukan source: EXAMPLES/TREEDEMO.PAS. Cuplikan pada halaman berikut diambil dari file tersebut.

Praktik 13 — TREEDEMO

Ikuti langkah satu per satu. Nomor di ilustrasi menunjukkan urutan interaksi; sesuaikan detail menu jika build IDE Anda berbeda.

1. Load data numerik berlabel.
2. Pilih DepthLimit, MinLeaf, dan MinGain.
3. FitTree lalu periksa status Truncated dan ukuran pohon.
4. Gunakan TraceTree untuk melihat node dari akar hingga leaf.



Gambar 13.1 — Visualisasi editor dengan cuplikan source TREEDEMO.PAS.

Periksa hasil: Tidak ada pruning, categorical split langsung, regression tree atau random forest.

Catatan: source pada gambar diambil langsung dari file saat PDF dibangun. Screenshot editor dibuat sebagai ilustrasi, bukan bukti tampilan atau menu tertentu.

Sistem aturan dan forward chaining

Program RULEDEMO.PAS | Unit: AIRULE + AIMODEL

Aturan menurunkan fakta dalam putaran sampai tidak ada fakta baru. Provenance membantu menerangkan fakta hasil inferensi.

PERAN UNIT

AIRULE menyimpan fakta dan aturan serta menjalankan forward chaining; AIMODEL menyimpan rules/facts ke snapshot lokal.

TUJUAN CONTOH

Menunjukkan inferensi simbolik: fakta internet dan listrik menghasilkan kesiapan perangkat, lalu kesiapan perangkat menghasilkan layanan kelas daring.

FUNGSI DAN PARAMETER UTAMA

AddFact memakai nilai 1=true dan -1=unknown; AddRule mendefinisikan indeks premis, nilai yang diharapkan, kesimpulan; Infer mengembalikan trace dan jumlah aturan aktif.

HASIL YANG DIHARAPKAN

Infer menyimpulkan perangkat siap dan kelas daring siap; RULES.TPM serta FACTS.TPM ditulis.

POSISI DALAM PEMBELAJARAN MACHINE LEARNING

Bukan model statistik: contoh membantu membedakan knowledge-based AI berbasis aturan dari supervised learning berbasis contoh berlabel.

ALUR KODE DAN CATATAN


RULEDEMO mendefinisikan fakta dan aturan, menjalankan Infer, lalu menampilkan trace. Konflik aturan ditolak dan fakta tidak boleh ditimpa diam-diam.

Rujukan source: EXAMPLES/RULEDEMO.PAS. Cuplikan pada halaman berikut diambil dari file tersebut.

Praktik 14 — RULEDEMO

Ikuti langkah satu per satu. Nomor di ilustrasi menunjukkan urutan interaksi; sesuaikan detail menu jika build IDE Anda berbeda.

1. Inisialisasi fakta dengan nama dan nilai yang konsisten.
2. Tambahkan aturan setelah memeriksa premis dan kesimpulannya.
3. Jalankan Infer dan baca urutan firing.
4. Ubah fakta dasar; reset fakta turunan sebelum menjalankan ulang.



Gambar 14.1 — Visualisasi editor dengan cuplikan source RULEDEMO.PAS.

Periksa hasil: Konflik aturan ditolak dan fakta tidak boleh ditimpa diam-diam.

Catatan: source pada gambar diambil langsung dari file saat PDF dibangun. Screenshot editor dibuat sebagai ilustrasi, bukan bukti tampilan atau menu tertentu.

Pencarian jalur pada grid

Program PATHDEMO.PAS | Unit: AISEARCH

Grid kecil memperlihatkan BFS, DFS, dan A-star. Rute harus divalidasi terhadap dinding, batas grid, start dan goal.

PERAN UNIT

AISEARCH memodelkan grid, dinding, tetangga, dan algoritma BFS/DFS/A-star tanpa memakai dataset statistik.

TUJUAN CONTOH

Membandingkan strategi eksplorasi untuk menemukan jalur dari start ke goal dalam grid kecil dengan dinding.

FUNGSI DAN PARAMETER UTAMA

InitGrid(6,6); SetWall pada kolom 3 kecuali baris 4; SearchGrid(start=1, goal=36, method=BFS..AStar).

HASIL YANG DIHARAPKAN

Mencetak found, cost, jumlah node expanded dan gambar grid untuk BFS, DFS, dan A-star.

POSISI DALAM PEMBELAJARAN MACHINE LEARNING

Mengajarkan pencarian state-space dan heuristic. Konsep ini berbeda dari belajar parameter model dari data.

ALUR KODE DAN CATATAN


PATHDEMO membandingkan rute pada grid berhalang; A-star memakai heuristik grid. BFS menghasilkan rute terpendek pada biaya langkah seragam; DFS tidak menjamin rute terpendek.

Rujukan source: EXAMPLES/PATHDEMO.PAS. Cuplikan pada halaman berikut diambil dari file tersebut.

Praktik 15 — PATHDEMO

Ikuti langkah satu per satu. Nomor di ilustrasi menunjukkan urutan interaksi; sesuaikan detail menu jika build IDE Anda berbeda.

1. Inisialisasi ukuran grid dan tambahkan dinding.
2. Pastikan koordinat start dan goal berada dalam grid yang dapat dilalui.
3. Jalankan BFS, DFS, atau A-star.
4. Bandingkan panjang rute dan status Found; uji grid yang terputus.



Gambar 15.1 — Visualisasi editor dengan cuplikan source PATHDEMO.PAS.

Periksa hasil: BFS menghasilkan rute terpendek pada biaya langkah seragam; DFS tidak menjamin rute terpendek.

Catatan: source pada gambar diambil langsung dari file saat PDF dibangun. Screenshot editor dibuat sebagai ilustrasi, bukan bukti tampilan atau menu tertentu.

Inferensi fuzzy Mamdani

Program FUZDEMO.PAS | Unit: AIFUZZY + AIPLOT

Sistem fuzzy memetakan derajat keanggotaan input ke aturan dan centroid output. Nilai input harus berada pada universe yang dikonfigurasi.

PERAN UNIT

AIFUZZY mengelola fungsi keanggotaan segitiga, aturan Mamdani, firing strength dan centroid; AIPLOT menulis kurva hasil ke SVG.

TUJUAN CONTOH

Menerjemahkan suhu/kelembapan linguistik ke keluaran kontinu kecepatan kipas, lalu memplot respons saat suhu berubah.

FUNGSI DAN PARAMETER UTAMA

DefaultFuzzy; EvaluateFuzzy suhu=28, kelembapan=70, resolusi centroid=200; sapuan suhu X=0..40 dengan kelembapan 70.

HASIL YANG DIHARAPKAN

Mencetak kecepatan kipas dan sembilan firing strength; menghasilkan FUZZY.SVG untuk kurva respons.

POSISI DALAM PEMBELAJARAN MACHINE LEARNING

Menunjukkan sistem aturan berbasis derajat keanggotaan yang dapat dibandingkan dengan klasifikasi/regresi yang belajar dari data.

ALUR KODE DAN CATATAN


FUZDEMO memakai dua input, tiga himpunan dan aturan sederhana untuk menjelaskan defuzzifikasi. Sistem menolak segmen degenerate dan evaluasi tanpa rule aktif.

Rujukan source: EXAMPLES/FUZDEMO.PAS. Cuplikan pada halaman berikut diambil dari file tersebut.

Praktik 16 — FUZDEMO

Ikuti langkah satu per satu. Nomor di ilustrasi menunjukkan urutan interaksi; sesuaikan detail menu jika build IDE Anda berbeda.

1. Periksa rentang input/output dan parameter segitiga.
2. Susun aturan dengan indeks himpunan yang valid.
3. Evaluasi satu pasang input dan lihat kekuatan aturan.
4. Bandingkan kasus low, tengah, high, lalu uji input di luar universe.



Gambar 16.1 — Visualisasi editor dengan cuplikan source FUZDEMO.PAS.

Periksa hasil: Sistem menolak segmen degenerate dan evaluasi tanpa rule aktif.

Catatan: source pada gambar diambil langsung dari file saat PDF dibangun. Screenshot editor dibuat sebagai ilustrasi, bukan bukti tampilan atau menu tertentu.

Q-learning pada dunia grid

Program QDEMO.PAS | Unit: AIREWARD + AISEARCH + AIPLOT + AIMODEL

Q-learning memilih aksi dari state dan menerima reward/penalti. Terminal state tidak melakukan bootstrap dari nilai Q berikutnya.

PERAN UNIT

AIREWARD menyimpan Q-table dan memperbaruinya dari reward/transisi; AISEARCH menyediakan grid; AIPLOT merangkum return.

TUJUAN CONTOH

Melatih agent melewati grid berhalang, kemudian memeriksa policy greedy apakah mencapai goal dan membentuk rute.

FUNGSI DAN PARAMETER UTAMA

Grid 4×4; InitQ(16 state, 4 aksi, alpha=0.3 laju update, gamma=0.95 diskonto, epsilon=0.25 eksplorasi); TrainGridQ(start=1, goal=16, episodes=1500, maxSteps=100, seed=42).

HASIL YANG DIHARAPKAN

Mencetak jumlah episode sukses/langkah, found/cost rute greedy, grid, QRETURN.SVG, QTABLE.TPM, dan GRID.TPM.

POSISI DALAM PEMBELAJARAN MACHINE LEARNING

Memperkenalkan reinforcement learning: agent belajar dari reward, eksplorasi epsilon, transisi, dan kondisi terminal—bukan label target per baris.

ALUR KODE DAN CATATAN


QDEMO melatih policy pada grid; hasilnya menekankan eksplorasi, epsilon decay, terminal reward, dan rute. Pelatihan dapat bergantung seed dan jumlah episode; periksa hasil, bukan hanya pesan training selesai.

Rujukan source: EXAMPLES/QDEMO.PAS. Cuplikan pada halaman berikut diambil dari file tersebut.

Praktik 17 — QDEMO

Ikuti langkah satu per satu. Nomor di ilustrasi menunjukkan urutan interaksi; sesuaikan detail menu jika build IDE Anda berbeda.

1. Bangun grid dengan start, goal dan dinding.
2. Atur alpha, gamma, epsilon, penalti, serta seed.
3. Jalankan training dan baca reward history serta policy greedy.
4. Verifikasi rute tidak terjebak siklus dan mencapai terminal.



Gambar 17.1 — Visualisasi editor dengan cuplikan source QDEMO.PAS.

Periksa hasil: Pelatihan dapat bergantung seed dan jumlah episode; periksa hasil, bukan hanya pesan training selesai.

Catatan: source pada gambar diambil langsung dari file saat PDF dibangun. Screenshot editor dibuat sebagai ilustrasi, bukan bukti tampilan atau menu tertentu.

Optimizer dan satu langkah SGD

Program OPTDEMO.PAS | Unit: AIOPTIM

Optimizer menyediakan konfigurasi, validasi, clipping, momentum, dan early stopping yang dipakai model lanjutan.

PERAN UNIT

AIOPTIM memvalidasi satu langkah SGD skalar/vektor dengan clipping dan momentum; model lain menggunakan prinsip serupa saat training.

TUJUAN CONTOH

Mengisolasi pengaruh gradient, velocity, learning rate, dan momentum pada fungsi sederhana sebelum melihat optimizer tersembunyi di model.

FUNGSI DAN PARAMETER UTAMA

Mulai w=-5, v=0; objective (w-3)^2; gradient 2(w-3); SGDStep(rate=0.1 learning rate, momentum=0.3 bobot velocity, clip=10 batas gradient); 100 langkah.

HASIL YANG DIHARAPKAN

Setiap 10 langkah nilai w dan loss dicetak; loss seharusnya turun menuju minimum w=3.

POSISI DALAM PEMBELAJARAN MACHINE LEARNING

Membangun intuisi optimisasi numerik dan learning rate; parameter yang terlalu besar dapat mengganggu stabilitas update.

ALUR KODE DAN CATATAN


OPTDEMO mengisolasi update parameter agar pengaruh rate, gradient clipping, dan momentum terlihat. Clipping dilakukan per komponen dan L2 diterapkan oleh model, bukan SGDStep.

Rujukan source: EXAMPLES/OPTDEMO.PAS. Cuplikan pada halaman berikut diambil dari file tersebut.

Praktik 18 — OPTDEMO

Ikuti langkah satu per satu. Nomor di ilustrasi menunjukkan urutan interaksi; sesuaikan detail menu jika build IDE Anda berbeda.

1. Panggil DefaultTraining untuk mengisi nilai valid.
2. Catat value, velocity, gradient, rate dan momentum awal.
3. Jalankan SGDStep/VectorStep dan hitung pembaruan secara manual.
4. Uji konfigurasi invalid; pastikan fungsi gagal tanpa mutasi parsial.



Gambar 18.1 — Visualisasi editor dengan cuplikan source OPTDEMO.PAS.

Periksa hasil: Clipping dilakukan per komponen dan L2 diterapkan oleh model, bukan SGDStep.

Catatan: source pada gambar diambil langsung dari file saat PDF dibangun. Screenshot editor dibuat sebagai ilustrasi, bukan bukti tampilan atau menu tertentu.

Menyimpan dan memuat model

Program MODELIO.PAS | Unit: AIMODEL

AIMODEL menulis snapshot binary yang terikat ABI. Header, ukuran, endianness, layout dan checksum melindungi dari banyak berkas salah/rusak.

PERAN UNIT

AIMODEL memvalidasi dan menyimpan model; AILINEAR menyediakan regresi; AIKNN menunjukkan model yang terikat ke dataset storage.

TUJUAN CONTOH

Membandingkan prediksi sebelum/sesudah save-load dan memahami bahwa snapshot binary hanya aman untuk ABI/compiler yang sama.

FUNGSI DAN PARAMETER UTAMA

FitLinear(Ridge=0); prediksi X=5; FitKNN(K=3); LoadKNN membutuhkan Storage pemanggil untuk membind dataset model.

HASIL YANG DIHARAPKAN

Prediksi linear dan KNN sebelum/sesudah load diharapkan sama; file LINEAR.TPM dan KNN.TPM dibuat.

POSISI DALAM PEMBELAJARAN MACHINE LEARNING

Model persistence menjaga parameter hasil training untuk pemakaian ulang; preprocessing, urutan fitur, dan ABI tetap bagian dari kontrak.

ALUR KODE DAN CATATAN


MODELIO menunjukkan pasangan Save/Load dan pentingnya storage pemanggil untuk KNN. Format .TPM bukan format interchange; header lama TPAIMDL2 dipertahankan sebagai identitas format.

Rujukan source: EXAMPLES/MODELIO.PAS. Cuplikan pada halaman berikut diambil dari file tersebut.

Praktik 19 — MODELIO

Ikuti langkah satu per satu. Nomor di ilustrasi menunjukkan urutan interaksi; sesuaikan detail menu jika build IDE Anda berbeda.

1. Fit model valid sebelum menyimpan.
2. Simpan ke path yang dapat ditulis; hindari mengandalkan file lama.
3. Load ke variabel baru, validasi hasil, lalu bandingkan prediksi.
4. Uji file rusak, truncated, trailing bytes, atau ABI berbeda.



Gambar 19.1 — Visualisasi editor dengan cuplikan source MODELIO.PAS.

Periksa hasil: Format .TPM bukan format interchange; header lama TPAIMDL2 dipertahankan sebagai identitas format.

Catatan: source pada gambar diambil langsung dari file saat PDF dibangun. Screenshot editor dibuat sebagai ilustrasi, bukan bukti tampilan atau menu tertentu.

Grafik BGI dan SVG

Program PLOTDEMO.PAS | Unit: AIPLOT

AIPLOT mengekspor SVG tanpa dependensi tambahan. Backend layar BGI hanya tersedia untuk build Turbo Pascal dengan GRAPH dan driver yang sesuai.

PERAN UNIT

AIPLOT memvalidasi rentang data dan mengekspor scatter, kurva, serta garis regresi sebagai SVG; BGI hanya backend khusus compiler lama.

TUJUAN CONTOH

Menghubungkan nilai x-y dengan visualisasi yang dapat diperiksa tanpa Python, layanan web, atau pustaka plotting tambahan.

FUNGSI DAN PARAMETER UTAMA

20 titik; x=i/2; y=10+3x+(i mod 3-1); SaveRegressionSVG dengan intercept=10, slope=3, dan judul.

HASIL YANG DIHARAPKAN

PLOT.SVG dihasilkan; Odin menampilkan pesan bahwa BGI khusus Turbo Pascal dan SVG dibuka di peramban.

POSISI DALAM PEMBELAJARAN MACHINE LEARNING

Visualisasi membantu memeriksa pola, residual, dan cluster; plot bukan pengganti validasi kuantitatif pada data uji.

ALUR KODE DAN CATATAN


PLOTDEMO membedakan data, rentang sumbu, label, dan alur ekspor SVG dari layar BGI. Jika output SVG gagal ditulis, periksa AIError dan path; kegagalan tidak boleh dianggap sukses.

Rujukan source: EXAMPLES/PLOTDEMO.PAS. Cuplikan pada halaman berikut diambil dari file tersebut.

Praktik 20 — PLOTDEMO

Ikuti langkah satu per satu. Nomor di ilustrasi menunjukkan urutan interaksi; sesuaikan detail menu jika build IDE Anda berbeda.

1. Jalankan PLOTDEMO dengan working directory otp-AI.
2. Pada Odin/FPC, pilih fungsi Save*SVG dan buka hasil di peramban.
3. Periksa title, jumlah titik, label, dan rentang sumbu.
4. Gunakan PlotOpen hanya pada build Turbo Pascal yang menyediakan GRAPH/BGI.



Gambar 20.1 — Visualisasi editor dengan cuplikan source PLOTDEMO.PAS.

Periksa hasil: Jika output SVG gagal ditulis, periksa AIError dan path; kegagalan tidak boleh dianggap sukses.

Catatan: source pada gambar diambil langsung dari file saat PDF dibangun. Screenshot editor dibuat sebagai ilustrasi, bukan bukti tampilan atau menu tertentu.

LAMPIRAN A

Peta 19 unit canonical

Nama berikut cocok dengan file yang ada pada otp-AI/UNITS.

AITYPES	Tipe bersama, batas, dan error.
AIMATH	Numerik, jarak, random, dan matriks.
AISTATS	Statistik dan metrik evaluasi.
AIDATA	CSV, imputer, scaler, kategori, one-hot.
AISPLIT	Train/test split dan K-fold.
AILINEAR	Regresi linear/logistik dan perceptron.
AIKNN	K-nearest neighbors.
AIKMEANS	Clustering K-means.
AIOPTIM	SGD, momentum, clipping, stopping.
AINNET	Jaringan saraf kecil.
AIBAYES	Gaussian dan multinomial Naive Bayes.
AITREE	Pohon klasifikasi numerik.
AITEXT	Tokenisasi, corpus, dan TF-IDF.
AIRULE	Fakta, aturan, forward chaining.
AISEARCH	Grid search BFS/DFS/A-star.
AIFUZZY	Fuzzy Mamdani.
AIREWARD	Q-learning.
AIMODEL	Save/Load snapshot model.
AIPLOT	SVG dan backend grafik bersyarat.

> **Nama lama**
>
> Pada source sebelum konsolidasi, AIMATRIX→AIMATH, AIPREP→AIDATA, AIMETRIC→AISTATS, serta AIREG/AILOGREG/AIPERCEP→AILINEAR. Jangan menambahkan nama lama itu ke klausa uses contoh baru.

Diagnostik, batas, dan kebiasaan baik

Pesan error

Periksa nilai Boolean fungsi sebelum membaca output. Bila False, baca AIErrorCode dan AIError segera; panggilan berikut dapat mengganti status.

Dataset dan alokasi

Alokasikan TDataSet dengan NewData/FreeData. Dataset besar jangan diletakkan sebagai local stack variable. Hindari membebaskan storage KNN sebelum model tidak lagi digunakan.

Kapasitas

Dataset: 200 baris × 8 fitur; matriks: 16×16; model lain memiliki batas masing-masing. Batas bukan rekomendasi ukuran production.

Numerik

Input publik dibatasi 1E12. Operasi matriks add/subtract/scale/multiply menolak hasil di luar batas, mengembalikan ErrValue, dan tidak memutasi output.

SVG dan BGI

Pada Odin, ekspor SVG adalah jalur yang didukung. BGI bergantung pada Turbo Pascal, GRAPH.TPU, serta driver yang sesuai.

File .TPM

Snapshot binary terikat compiler, ABI, ukuran tipe, endianness, dan layout. Jangan memindahkannya lintas compiler.

Pengujian

Status terverifikasi di paket: Odin 2.5.0 berhasil compile 20 contoh, TESTALL 139 assertion, TESTADV 148 assertion. Turbo Pascal 7.0 asli dan BGI DOS belum diuji.

> **Bukan janji kinerja**
>
> Contoh dan fixture bersifat sintetis. Validasi keputusan model pada data dan lingkungan yang relevan; buku ini tidak mengklaim akurasi produksi.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE · VERSI 3

OTP-AI — Copyright (c) 2026 Syams Ideris. Buku ini dilisensikan berdasarkan GPL versi 3.0 atau yang lebih baru.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 3, 29 June 2007

Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. <https://fsf.org/>
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The GNU General Public License is a free, copyleft license for
software and other kinds of works.

The licenses for most software and other practical works are designed
to take away your freedom to share and change the works. By contrast,
the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to
share and change all versions of a program--to make sure it remains free
software for all its users. We, the Free Software Foundation, use the
GNU General Public License for most of our software; it applies also to
any other work released this way by its authors. You can apply it to
your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not
price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you
have the freedom to distribute copies of free software (and charge for
them if you wish), that you receive source code or can get it if you
want it, that you can change the software or use pieces of it in new
free programs, and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to prevent others from denying you
these rights or asking you to surrender the rights. Therefore, you have
certain responsibilities if you distribute copies of the software, or if
you modify it: responsibilities to respect the freedom of others.

For example, if you distribute copies of such a program, whether
gratis or for a fee, you must pass on to the recipients the same
freedoms that you received. You must make sure that they, too, receive
or can get the source code. And you must show them these terms so they
know their rights.

Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps:
(1) assert copyright on the software, and (2) offer you this License
giving you legal permission to copy, distribute and/or modify it.

For the developers' and authors' protection, the GPL clearly explains
that there is no warranty for this free software. For both users' and
authors' sake, the GPL requires that modified versions be marked as
changed, so that their problems will not be attributed erroneously to
authors of previous versions.

Some devices are designed to deny users access to install or run
modified versions of the software inside them, although the manufacturer
can do so. This is fundamentally incompatible with the aim of
protecting users' freedom to change the software. The systematic
pattern of such abuse occurs in the area of products for individuals to
use, which is precisely where it is most unacceptable. Therefore, we
have designed this version of the GPL to prohibit the practice for those
products. If such problems arise substantially in other domains, we
stand ready to extend this provision to those domains in future versions
of the GPL, as needed to protect the freedom of users.

GNU GPL VERSI 3 · LANJUTAN

Finally, every program is threatened constantly by software patents. States should not allow patents to restrict development and use of software on general-purpose computers, but in those that do, we wish to avoid the special danger that patents applied to a free program could make it effectively proprietary. To prevent this, the GPL assures that patents cannot be used to render the program non-free.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS

0. Definitions.

"This License" refers to version 3 of the GNU General Public License.

"Copyright" also means copyright-like laws that apply to other kinds of works, such as semiconductor masks.

"The Program" refers to any copyrightable work licensed under this License. Each licensee is addressed as "you". "Licensees" and "recipients" may be individuals or organizations.

To "modify" a work means to copy from or adapt all or part of the work in a fashion requiring copyright permission, other than the making of an exact copy. The resulting work is called a "modified version" of the earlier work or a work "based on" the earlier work.

A "covered work" means either the unmodified Program or a work based on the Program.

To "propagate" a work means to do anything with it that, without permission, would make you directly or secondarily liable for infringement under applicable copyright law, except executing it on a computer or modifying a private copy. Propagation includes copying, distribution (with or without modification), making available to the public, and in some countries other activities as well.

To "convey" a work means any kind of propagation that enables other parties to make or receive copies. Mere interaction with a user through a computer network, with no transfer of a copy, is not conveying.

An interactive user interface displays "Appropriate Legal Notices" to the extent that it includes a convenient and prominently visible feature that (1) displays an appropriate copyright notice, and (2) tells the user that there is no warranty for the work (except to the extent that warranties are provided), that licensees may convey the work under this License, and how to view a copy of this License. If the interface presents a list of user commands or options, such as a menu, a prominent item in the list meets this criterion.

1. Source Code.

The "source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. "Object code" means any non-source form of a work.

A "Standard Interface" means an interface that either is an official standard defined by a recognized standards body, or, in the case of interfaces specified for a particular programming language, one that

GNU GPL VERSI 3 · LANJUTAN

is widely used among developers working in that language.

The "System Libraries" of an executable work include anything, other than the work as a whole, that (a) is included in the normal form of packaging a Major Component, but which is not part of that Major Component, and (b) serves only to enable use of the work with that Major Component, or to implement a Standard Interface for which an implementation is available to the public in source code form. A "Major Component", in this context, means a major essential component (kernel, window system, and so on) of the specific operating system (if any) on which the executable work runs, or a compiler used to produce the work, or an object code interpreter used to run it.

The "Corresponding Source" for a work in object code form means all the source code needed to generate, install, and (for an executable work) run the object code and to modify the work, including scripts to control those activities. However, it does not include the work's System Libraries, or general-purpose tools or generally available free programs which are used unmodified in performing those activities but which are not part of the work. For example, Corresponding Source includes interface definition files associated with source files for the work, and the source code for shared libraries and dynamically linked subprograms that the work is specifically designed to require, such as by intimate data communication or control flow between those subprograms and other parts of the work.

The Corresponding Source need not include anything that users can regenerate automatically from other parts of the Corresponding Source.

The Corresponding Source for a work in source code form is that same work.

2. Basic Permissions.

All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the Program, and are irrevocable provided the stated conditions are met. This License explicitly affirms your unlimited permission to run the unmodified Program. The output from running a covered work is covered by this License only if the output, given its content, constitutes a covered work. This License acknowledges your rights of fair use or other equivalent, as provided by copyright law.

You may make, run and propagate covered works that you do not convey, without conditions so long as your license otherwise remains in force. You may convey covered works to others for the sole purpose of having them make modifications exclusively for you, or provide you with facilities for running those works, provided that you comply with the terms of this License in conveying all material for which you do not control copyright. Those thus making or running the covered works for you must do so exclusively on your behalf, under your direction and control, on terms that prohibit them from making any copies of your copyrighted material outside their relationship with you.

Conveying under any other circumstances is permitted solely under the conditions stated below. Sublicensing is not allowed; section 10 makes it unnecessary.

3. Protecting Users' Legal Rights From Anti-Circumvention Law.

GNU GPL VERSI 3 · LANJUTAN

No covered work shall be deemed part of an effective technological measure under any applicable law fulfilling obligations under article 11 of the WIPO copyright treaty adopted on 20 December 1996, or similar laws prohibiting or restricting circumvention of such measures.

When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid circumvention of technological measures to the extent such circumvention is effected by exercising rights under this License with respect to the covered work, and you disclaim any intention to limit operation or modification of the work as a means of enforcing, against the work's users, your or third parties' legal rights to forbid circumvention of technological measures.

4. Conveying Verbatim Copies.

You may convey verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice; keep intact all notices stating that this License and any non-permissive terms added in accord with section 7 apply to the code; keep intact all notices of the absence of any warranty; and give all recipients a copy of this License along with the Program.

You may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may offer support or warranty protection for a fee.

5. Conveying Modified Source Versions.

You may convey a work based on the Program, or the modifications to produce it from the Program, in the form of source code under the terms of section 4, provided that you also meet all of these conditions:

a) The work must carry prominent notices stating that you modified it, and giving a relevant date.

b) The work must carry prominent notices stating that it is released under this License and any conditions added under section 7. This requirement modifies the requirement in section 4 to "keep intact all notices".

c) You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone who comes into possession of a copy. This License will therefore apply, along with any applicable section 7 additional terms, to the whole of the work, and all its parts, regardless of how they are packaged. This License gives no permission to license the work in any other way, but it does not invalidate such permission if you have separately received it.

d) If the work has interactive user interfaces, each must display Appropriate Legal Notices; however, if the Program has interactive interfaces that do not display Appropriate Legal Notices, your work need not make them do so.

A compilation of a covered work with other separate and independent works, which are not by their nature extensions of the covered work, and which are not combined with it such as to form a larger program, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the compilation and its resulting copyright are not used to limit the access or legal rights of the compilation's users

GNU GPL VERSI 3 · LANJUTAN

beyond what the individual works permit. Inclusion of a covered work in an aggregate does not cause this License to apply to the other parts of the aggregate.

6. Conveying Non-Source Forms.

You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5, provided that you also convey the machine-readable Corresponding Source under the terms of this License, in one of these ways:

a) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by the Corresponding Source fixed on a durable physical medium customarily used for software interchange.

b) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by a written offer, valid for at least three years and valid for as long as you offer spare parts or customer support for that product model, to give anyone who possesses the object code either (1) a copy of the Corresponding Source for all the software in the product that is covered by this License, on a durable physical medium customarily used for software interchange, for a price no more than your reasonable cost of physically performing this conveying of source, or (2) access to copy the Corresponding Source from a network server at no charge.

c) Convey individual copies of the object code with a copy of the written offer to provide the Corresponding Source. This alternative is allowed only occasionally and noncommercially, and only if you received the object code with such an offer, in accord with subsection 6b.

d) Convey the object code by offering access from a designated place (gratis or for a charge), and offer equivalent access to the Corresponding Source in the same way through the same place at no further charge. You need not require recipients to copy the Corresponding Source along with the object code. If the place to copy the object code is a network server, the Corresponding Source may be on a different server (operated by you or a third party) that supports equivalent copying facilities, provided you maintain clear directions next to the object code saying where to find the Corresponding Source. Regardless of what server hosts the Corresponding Source, you remain obligated to ensure that it is available for as long as needed to satisfy these requirements.

e) Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided you inform other peers where the object code and Corresponding Source of the work are being offered to the general public at no charge under subsection 6d.

A separable portion of the object code, whose source code is excluded from the Corresponding Source as a System Library, need not be included in conveying the object code work.

A "User Product" is either (1) a "consumer product", which means any tangible personal property which is normally used for personal, family, or household purposes, or (2) anything designed or sold for incorporation into a dwelling. In determining whether a product is a consumer product,

GNU GPL VERSI 3 · LANJUTAN

doubtful cases shall be resolved in favor of coverage. For a particular product received by a particular user, "normally used" refers to a typical or common use of that class of product, regardless of the status of the particular user or of the way in which the particular user actually uses, or expects or is expected to use, the product. A product is a consumer product regardless of whether the product has substantial commercial, industrial or non-consumer uses, unless such uses represent the only significant mode of use of the product.

"Installation Information" for a User Product means any methods, procedures, authorization keys, or other information required to install and execute modified versions of a covered work in that User Product from a modified version of its Corresponding Source. The information must suffice to ensure that the continued functioning of the modified object code is in no case prevented or interfered with solely because modification has been made.

If you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for use in, a User Product, and the conveying occurs as part of a transaction in which the right of possession and use of the User Product is transferred to the recipient in perpetuity or for a fixed term (regardless of how the transaction is characterized), the Corresponding Source conveyed under this section must be accompanied by the Installation Information. But this requirement does not apply if neither you nor any third party retains the ability to install modified object code on the User Product (for example, the work has been installed in ROM).

The requirement to provide Installation Information does not include a requirement to continue to provide support service, warranty, or updates for a work that has been modified or installed by the recipient, or for the User Product in which it has been modified or installed. Access to a network may be denied when the modification itself materially and adversely affects the operation of the network or violates the rules and protocols for communication across the network.

Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided, in accord with this section must be in a format that is publicly documented (and with an implementation available to the public in source code form), and must require no special password or key for unpacking, reading or copying.

7. Additional Terms.

"Additional permissions" are terms that supplement the terms of this License by making exceptions from one or more of its conditions. Additional permissions that are applicable to the entire Program shall be treated as though they were included in this License, to the extent that they are valid under applicable law. If additional permissions apply only to part of the Program, that part may be used separately under those permissions, but the entire Program remains governed by this License without regard to the additional permissions.

When you convey a copy of a covered work, you may at your option remove any additional permissions from that copy, or from any part of it. (Additional permissions may be written to require their own removal in certain cases when you modify the work.) You may place additional permissions on material, added by you to a covered work, for which you have or can give appropriate copyright permission.

GNU GPL VERSI 3 · LANJUTAN

Notwithstanding any other provision of this License, for material you add to a covered work, you may (if authorized by the copyright holders of that material) supplement the terms of this License with terms:

a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from the terms of sections 15 and 16 of this License; or

b) Requiring preservation of specified reasonable legal notices or author attributions in that material or in the Appropriate Legal Notices displayed by works containing it; or

c) Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or requiring that modified versions of such material be marked in reasonable ways as different from the original version; or

d) Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or authors of the material; or

e) Declining to grant rights under trademark law for use of some trade names, trademarks, or service marks; or

f) Requiring indemnification of licensors and authors of that material by anyone who conveys the material (or modified versions of it) with contractual assumptions of liability to the recipient, for any liability that these contractual assumptions directly impose on those licensors and authors.

All other non-permissive additional terms are considered "further restrictions" within the meaning of section 10. If the Program as you received it, or any part of it, contains a notice stating that it is governed by this License along with a term that is a further restriction, you may remove that term. If a license document contains a further restriction but permits relicensing or conveying under this License, you may add to a covered work material governed by the terms of that license document, provided that the further restriction does not survive such relicensing or conveying.

If you add terms to a covered work in accord with this section, you must place, in the relevant source files, a statement of the additional terms that apply to those files, or a notice indicating where to find the applicable terms.

Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the form of a separately written license, or stated as exceptions; the above requirements apply either way.

8. Termination.

You may not propagate or modify a covered work except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to propagate or modify it is void, and will automatically terminate your rights under this License (including any patent licenses granted under the third paragraph of section 11).

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation.

GNU GPL VERSI 3 · LANJUTAN

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, you do not qualify to receive new licenses for the same material under section 10.

9. Acceptance Not Required for Having Copies.

You are not required to accept this License in order to receive or run a copy of the Program. Ancillary propagation of a covered work occurring solely as a consequence of using peer-to-peer transmission to receive a copy likewise does not require acceptance. However, nothing other than this License grants you permission to propagate or modify any covered work. These actions infringe copyright if you do not accept this License. Therefore, by modifying or propagating a covered work, you indicate your acceptance of this License to do so.

10. Automatic Licensing of Downstream Recipients.

Each time you convey a covered work, the recipient automatically receives a license from the original licensors, to run, modify and propagate that work, subject to this License. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

An "entity transaction" is a transaction transferring control of an organization, or substantially all assets of one, or subdividing an organization, or merging organizations. If propagation of a covered work results from an entity transaction, each party to that transaction who receives a copy of the work also receives whatever licenses to the work the party's predecessor in interest had or could give under the previous paragraph, plus a right to possession of the Corresponding Source of the work from the predecessor in interest, if the predecessor has it or can get it with reasonable efforts.

You may not impose any further restrictions on the exercise of the rights granted or affirmed under this License. For example, you may not impose a license fee, royalty, or other charge for exercise of rights granted under this License, and you may not initiate litigation (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that any patent claim is infringed by making, using, selling, offering for sale, or importing the Program or any portion of it.

11. Patents.

A "contributor" is a copyright holder who authorizes use under this License of the Program or a work on which the Program is based. The work thus licensed is called the contributor's "contributor version".

A contributor's "essential patent claims" are all patent claims owned or controlled by the contributor, whether already acquired or hereafter acquired, that would be infringed by some manner, permitted by this License, of making, using, or selling its contributor version,

GNU GPL VERSI 3 · LANJUTAN

but do not include claims that would be infringed only as a consequence of further modification of the contributor version. For purposes of this definition, "control" includes the right to grant patent sublicenses in a manner consistent with the requirements of this License.

Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license under the contributor's essential patent claims, to make, use, sell, offer for sale, import and otherwise run, modify and propagate the contents of its contributor version.

In the following three paragraphs, a "patent license" is any express agreement or commitment, however denominated, not to enforce a patent (such as an express permission to practice a patent or covenant not to sue for patent infringement). To "grant" such a patent license to a party means to make such an agreement or commitment not to enforce a patent against the party.

If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license, and the Corresponding Source of the work is not available for anyone to copy, free of charge and under the terms of this License, through a publicly available network server or other readily accessible means, then you must either (1) cause the Corresponding Source to be so available, or (2) arrange to deprive yourself of the benefit of the patent license for this particular work, or (3) arrange, in a manner consistent with the requirements of this License, to extend the patent license to downstream recipients. "Knowingly relying" means you have actual knowledge that, but for the patent license, your conveying the covered work in a country, or your recipient's use of the covered work in a country, would infringe one or more identifiable patents in that country that you have reason to believe are valid.

If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, you convey, or propagate by procuring conveyance of, a covered work, and grant a patent license to some of the parties receiving the covered work authorizing them to use, propagate, modify or convey a specific copy of the covered work, then the patent license you grant is automatically extended to all recipients of the covered work and works based on it.

A patent license is "discriminatory" if it does not include within the scope of its coverage, prohibits the exercise of, or is conditioned on the non-exercise of one or more of the rights that are specifically granted under this License. You may not convey a covered work if you are a party to an arrangement with a third party that is in the business of distributing software, under which you make payment to the third party based on the extent of your activity of conveying the work, and under which the third party grants, to any of the parties who would receive the covered work from you, a discriminatory patent license (a) in connection with copies of the covered work conveyed by you (or copies made from those copies), or (b) primarily for and in connection with specific products or compilations that contain the covered work, unless you entered into that arrangement, or that patent license was granted, prior to 28 March 2007.

Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any implied license or other defenses to infringement that may otherwise be available to you under applicable patent law.

12. No Surrender of Others' Freedom.

GNU GPL VERSI 3 · LANJUTAN

If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot convey a covered work so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not convey it at all. For example, if you agree to terms that obligate you to collect a royalty for further conveying from those to whom you convey the Program, the only way you could satisfy both those terms and this License would be to refrain entirely from conveying the Program.

13. Use with the GNU Affero General Public License.

Notwithstanding any other provision of this License, you have permission to link or combine any covered work with a work licensed under version 3 of the GNU Affero General Public License into a single combined work, and to convey the resulting work. The terms of this License will continue to apply to the part which is the covered work, but the special requirements of the GNU Affero General Public License, section 13, concerning interaction through a network will apply to the combination as such.

14. Revised Versions of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies that a certain numbered version of the GNU General Public License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that numbered version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of the GNU General Public License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

If the Program specifies that a proxy can decide which future versions of the GNU General Public License can be used, that proxy's public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for the Program.

Later license versions may give you additional or different permissions. However, no additional obligations are imposed on any author or copyright holder as a result of your choosing to follow a later version.

15. Disclaimer of Warranty.

THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. Limitation of Liability.

GNU GPL VERSI 3 · LANJUTAN

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING
WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/OR CONVEYS
THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY
GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE
USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF
DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD
PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS),
EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGES.

17. Interpretation of Sections 15 and 16.

If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided
above cannot be given local legal effect according to their terms,
reviewing courts shall apply local law that most closely approximates
an absolute waiver of all civil liability in connection with the
Program, unless a warranty or assumption of liability accompanies a
copy of the Program in return for a fee.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest
possible use to the public, the best way to achieve this is to make it
free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest
to attach them to the start of each source file to most effectively
state the exclusion of warranty; and each file should have at least
the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>

This program is free software: you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program. If not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program does terminal interaction, make it output a short
notice like this when it starts in an interactive mode:

<program> Copyright (C) <year> <name of author>
This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'.
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate

GNU GPL VERSI 3 · LANJUTAN

parts of the General Public License. Of course, your program's commands might be different; for a GUI interface, you would use an "about box".

You should also get your employer (if you work as a programmer) or school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. For more information on this, and how to apply and follow the GNU GPL, see <https://www.gnu.org/licenses/>.

The GNU General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License. But first, please read <https://www.gnu.org/licenses/why-not-lgpl.html>.