롯데월드 아쿠아리움 리뉴얼

프로젝트 기반 프론트엔드(React & Vue)


웹&앱 SW개발자 양성 과정

- 변진영 -

- 목차 -

- 1. 아이디어 구상
- 2. 페이퍼 프로토 타입
- 3. 마크업
- 4. 인터랙션 구상
- 5. 테이블 설계서
- 6. ERD
- 7. 프로그래밍 동작


리뉴얼 대상 선택 이유



새로운 분야의 공부를 시작하며, 중간에 흥미를 잃지 않고 꾸준히 해내기 위하여 평소 좋아하던 아쿠아리움을 리뉴얼 대상으로 선택

[롯데월드 아쿠아리움]

리뉴얼 대상 선택 이유



▶ 아쿠아리움 홈페이지의 특성

✓ 커머셜이나 플랫폼 홈페이지처럼 고유의 기능을 제공하지는 않음

✓ 정보 전달이 주 목적이고 방문 유저들의 목적 또한 정보 획득에 있음

[롯데월드 아쿠아리움]

리뉴얼 대상 - 선택 이유



- ▶ 리뉴얼 대상 목표 설정
 - ✓ 접근성 측면정보 획득의 접근성 개선귀찮음 = 번거로움 해결
 - ✓ 디자인 측면
 아쿠아리움의 역동적인 모습들 표현

[롯데월드 아쿠아리움]

벤치마킹

[한화 아쿠아플라넷]



[가이유칸]



[스타벅스]



- ▶ 벤치마킹 대상 선정
 - ✓ [가이유칸 아쿠아리움]전체적인 레이아웃 참고
 - ✓ [한화아쿠플라넷], [스타벅스]동적 움직임 참고

TONE & MANNER - COLOR

31.9% #FFFFFF

30.1% #0D539A

27.1% #333333



- ► 주조색(#0D539A, #333333) 아쿠아리움의 메인 탱크가 위치한 분위기를 표현하기 위하여 약간은 어두운 계열의 색을 선택
- ▶ 보조색(#FFFFFF) 바탕이나 폰트에 사용하여 깔끔하면서, 아쿠아리움의 시원한 분위기를 표현하기 위해 사용
- ▶ 포인트색(#4169e1, royalblue) 주로 버튼이나 시선 집중이 요구되는 곳에 사용


TONE & MANNER - FONT

스포카 한 산스 네오 스포카 한 산스 네오 Medium 스포카 한 산스 네오 Spoqa Han Sans Neo is a font "ii12345.;;!?

- ✓ 폰트의 종류를 최소화 하기 위해 본문부터 타이틀 까지 범용적으로 쓰일 수 있는 폰트를 고려
- ✓ 스포카 한 산스는 기본적인 굵기감이
 있으며, 문자의 곡선과 콤마다 따옴표등의
 점은 각진 모습으로 디자인 되어
 부드러움과 깔끔함을 표현하고자 함.

1. 아이디어 구상 접근성 개선 예시


Sticky를 사용하여 탑 메뉴 파트가 사라져도 탑 메뉴를 사용 할 수 있도록 코딩



홈페이지 상단 인포메이션에서
Navigation bar를 거쳐 가지 않아도
유저들이 가장 원하는 정보에
바로 접근 가능

2. 페이퍼 프로토타입

페이퍼 프로토 타입







3. 마크업

INDEX 페이지

HTML

CSS Java Script

```
...
```

3. 마크업

Sub 페이지

```
White whale.
10 ----- CHOOL
```

HTML

CSS

```
Nage | Telephone |
```


Java Script

▶ 스크롤 이동 - Sticky nav



```
$(function(){
    $(window).scroll(function(){
        let nowScroll = $(document).scrollTop();
        if(nowScroll > 50){
            $('#nav').css({'top':'0', "height":"50", "font-size":"16px",
                "box-shadow": "1px 1px 10px #888888"});
            $('mmini_info').stop().animate({'opacity':'1'}, 50);
            $('.logo_wrap').hide(700);
            $(".mini mapage").stop().fadeIn(50);
            $(".navcon").stop().fadeIn(50);
        }else[
            $('#nav').css({['top': '100px', "height":"50", "font-size":"16px",
                "background": "rgb(255, 255, 255)", "border-bottom": "lpx solid #cbcbcb",
                "box-shadow":"@px @px @px #fff"]);
            $('mmini_info').stop().animate({'opacity':'0'}, 0);
            $(".logo wrap").show(500);
            $('.mini mapage').stop().fadeOut(0);
            $('.navcon').stop().fadeOut(θ);
```

▶ Hover



[HTML]

▶ 아이콘 상하 반복 움직임



[HTML]

```
<img src="images/sptlights_pcsB_67.jpg" alt="" class="floating2
circle2">
```

▶ Hover




[CSS]

```
.program_3rd .medal{
   width: 340px;
   height:340px;
  perspective: 600px;
   position:relative;
   top:-260px;
   right:-250px;
.program_3rd .medal .front,
.program_3rd .medal .back {
    position:absolute;
    background:white;
    width:340px;
   height: 340px;
   border-radius:200px;
   backface-visibility: hidden;
    transition:1s;
.program_3rd .medal .front{
    transform:rotateY(0deg);
.program_3rd .medal .front img{
   border-radius:200px;
    width: 325px;
    height:325px;
    transform:rotateY(0deg);
    border: 10px solid white;
```

```
.program_3rd .medal .front img{
    border-radius: 200px;
    width: 325px;
    height:325px;
    transform:rotateY(0deg);
    border: 10px solid white;
.program_3rd .medal:hover .front{
   transform: rotateY(180deg);
.program_3rd .medal .back{
    transform:rotateY(-180deg);
.program_3rd .medal .back img{
    width: 325px;
    height:325px;
    border-radius:200px;
    border:10px solid white;
.program_3rd .medal .back .btn{
    position:absolute;
    top:250px;
    left:0;
    right:0;
    width: 180px;
    margin:auto;
    background:white;
    color:#333;
    border: none;
    border-radius:20px;
    font-size:16px;
    height:45px;
    line-height:45px;
    font-weight:600;
.program_3rd .medal:hover .back{
    transform:rotateY(0deg);
```

▶ 결제 페이지 - 유효성 검사



[HTML]

```
div class="slide3 slidebg">
  chā class="slide hā">2. 인원 선택</hb>
      op class-"sub title">
          우대 티켓은 <span class="royalblue">어린이</span>는
          Planbsp (span class="royalblue">8</span>anbsp&
          Olat, «span class="royalblue">경로 (span)는 만&
          nbspcspan class="royalblue">65c/span>&nbspH
          이상입니다.
      <div class="sel p">
           (div name="ticket name" class="ticket name")
                  <!nput type="checkbox" name="checkbox1"</pre>
                  id="checkbox1" class="checkbox1 checkbox"
                  value="normal" onclick="must date()">
                  <label for="checkbox1">
                     일반 / 청소년: 33,000 원
                  <imbel for price1 class="blind">
                      구매 개수
                  <imput type="test" name="gty1" id="price1"</pre>
                  class="price1 gtySet" onkeyup="tCalc
                  (33000, 1)" onclick="preventor()" > 5
              (input type="text" name="hidden1" id="hidden1"
              (input type-"number" name-"price1"
              value="33888" hidden>
```

```
/* 유효성 검사 */
//[유효성 검사] 구매 개수 입력전 날짜 선택 유도
function must_date(){
    let dateInput = document.getElementById("datepicker");
    let checkbox = document.getElementsByName("checkbox");
    if(dateInput.value == ""){
        $("input[name = checkbox").prop("checked", false);
        return alert("먼저 이용을 원하시는 날짜를 선택해 주세요");
    }else{
        return true;
    }
};
//[유효성 검사] 구매 개수 입력 전 티켓 선택 유도
function preventor(){
    let checkbx = document.getElementById("checkbox1");
    if(!checkbx.checked){
        alert("먼저 구매하실 티켓을 선택해 주세요");
        checkbx.focus();
    };
};
```

5. 테이블 설계서

1) 회원 (marine_friends)

컬럼명	종류	Null	기본값
idx	int	아니오	
u_id	varchar(20)	아니오	
u_name	varchar(20)	아니오	NULL
pwd	varchar(30)	아니오	
mobile	varchar(11)	아니오	NULL
emailAll	varchar(50)	예	NULL
ps_code	char(5)	예	NULL
addr1	char(30)	예	NULL
addr2	char(50)	예	NULL
nick	char(20)	예	NULL
reg_date	datetime	예	NULL

▷ 테이블 공통사항

ldx에 auto_incrment primary key 적용

2) 공지사항 (aqua_notice)

컬럼명	종류	Null	기본값
idx	int	아니오	
n_head	varchar(20)	어닉으	
n_title	varchar(100)	아니오	
n_contents	text	아니오	
u_id	varchar(20)	아니오	
writer	varchar(20)	아니오	
n_date	datetime	아니오	NULL
m_date	datetime	예	NULL
views	int	예	0
likes	int	예	0

3) 좋아요 (likes)

컬럼명	종류	Null	기본값
idx	int	아니오	
board_code	varchar(50)	아니오	
u_id	varchar(20)	아니오	
like_state	char(1)	예	0
date	datetime	예	NULL
memo	varchar(50)	예	NULL

5. 테이블 설계서

3) 프로그램 (toCart_pro)

컬럼명	종류	Null	기본값
idx	int	아니오	
u_id	varchar(20)	아니오	
p_id	varchar(50)	아니오	
p_name	varchar(100)	아니오	
Booking _date	date	아니오	
price	int	아니오	
qty	int	아니오	
picture	varchar(100)	예	NULL
Bought _date	date	예	NULL
order_idx	varchar(100)	아니오	

4) 티켓 (toCart)

컬럼명	종류	Null	기본값
idx	int	아니오	
u_id	varchar(20)	아니오	
Booking _date	date	아니오	
p_id	varchar(20)	아니오	
price	int	아니오	
qty	int	아니오	
Bought _date	date	예	NULL
Which _dis	varchar(50)	예	미적용
order_idx	varchar(100)	예	


5) 할인 종류(dis_list)

컬럼명	종류	Null	기본값
idx	int	아니오	
dis_name	varchar(100)	아니오	
dis_id	varchar(50)	아니오	
dis_rate	int	아니오	

6) 프로그램 리스트


컬럼명	종류	Null	기본값
idx	int	아니오	
p_id	varchar(50)	아니오	
p_name	varchar(100)	아니오	
price	int	아니오	
picture	varchar(100)	아니오	

6. ERD



7. 프로그래밍 동작

▷ 공지사항 – 좋아요 (SELECT, UPDATE, DELETE)



```
<?php if($s_nick != $array['writer']) {?>
<div class="like btn wrap">
    < rphp
        $check sql = "select"from likes where board code = '$n idx' and u id = '$s id'";
        $check result = mysqli query($dbcon, $check sql);
        $check array = mysqli fetch array($check result);
    <?php if($check array) : ?>
    <div class="like minus">
        ca id='like btn' class='like btn' href='likes cancel.php?n id=<?php echo $n_idx;?>'>
            <span class='blind'>좋아요 취소</span>
            <span class='material-icons'>favorite</span>
    <?php elseif(empty($check_array)) ; ?>
    (div class="like plus">
        ca id='like btn' class='like btn' href='likes ok.php?n id<<pre>php echo $n idx; ?>'>
            <span class='blind'> 零の公(span)
            <span class='material-icons'>favorite border</span>
    <?php endif ?>
<?php }else( ?>
def ( ddd ())
```

7. 프로그래밍 동작

▷ 공지사항 새 글 (INSERT, SELECT)

[공지사항 새 글 작성]

변호	골머리	ALC:	작성자	작성열	至朝中	Likes
15	茶和湯	신규 글 테스트	매니저녁	2022-11-22 00:00:00	11	$_{1}\bigtriangledown$



변호	글이리	相号	작성자	목생일	조회수	Likes
16	äifi	공지사항 안덱스 페이지 진송 테스트	매니저닉	2022-11-23 00:00:00	0	0 0



[인덱스 페이지의 공지사항 슬라이드에 반영 됨]

공지사항 [일반] 공지사항 인덱스 페이지 전송 테스트



```
<div class="inner left">
   <h2>공지사항</h2>
   <div class="swiper">
       <div class="swiper-wrapper">
               include "./inc/dbcon.php";
              $alarm sql = "select " from aqua notice order by idx desc limit 0, 4;";
              $alarm result = mysqli query($dbcon, $alarm sql);
               $i = 4;
              while($alarm array = mysqli fetch array($alarm result)){
           <div class="swiper-slide">
               <a href="./notice/view.php?n_idx=<?php echo $alarm_array['idx'] ?>">
                  echo "[" . $alarm array['n head'] . "]";
                  echo " " . $alarm_array['n_title'];
           $i--:
   ca href="javascript:void(0)" class="notice more">
       <span class="material-icons md-30">add circle</span>
```

7. 프로그래밍 동작

▷ 마이페이지 - 결제 내역 확인(INSERT, SELECT)



```
$sql = "select * from toCart where u id = '$s id' order by idx desc";
$result = mysqli query($dbcon, $sql);
$i=1;
while($array = mysqli_fetch_array($result)){
   <?php echo $i; ?>
   <?php echo $array["bought date"]; ?>
      <?php if($array["p id"] == 'normal')</pre>
         echo '일반/청소년';
         if($array["p_id"] == 'weak')
         echo '경로/머린이';
   <?php echo number_format($array["price"]); ?>
   <?php echo $array["qty"]; ?>
   <?php echo $array["booking date"]; ?>
   <\php echo \array["which dis"]; \rangle >
   echo number_format($array['price'] * $array['qty']);
  td><?php echo $array["order idx"]; ?>
   $1++;
```

프로젝트 링크

http://Jinbyun712.dothome.co.kr/aqua/