



中国科学技术大学

University of Science and Technology of China

Ch-9 指令的调度与优化

(COD MIPS流水线)

王超

中国科学技术大学计算机学院
高能效智能计算实验室
2020年春

□基本指令集调度

- ✓指令重排调度
- ✓循环展开

□基于多发射的指令集并行调度

- ✓超标量SuperScalar
- ✓超长指令字VLIW

通过**基于循环**的例子来说明软件代码在指令集和处理器上的优化方法

□基本块的定义

- ✓ 无分支直线型代码，顺序执行
- ✓ 整个程序是由分支语句连接基本块构成
- ✓ MIPS 的分支指令占15%左右，基本块的大小在4~7条指令
- ✓ OS代码中的分支较少
 - 负责资源管理
 - 填写状态寄存器
 - 填写控制寄存器
 - 设置控制变量

□循环级并行

- ✓ 循环的特征
 - 控制循环的分支指令是有执行偏好的
 - 绝大多数是成功的, 预测比较容易，需要预测方案

□流水线的平均CPI（影响性能的因素）

Pipeline CPI = Ideal Pipeline CPI

+ Structure Stalls

+ RAW Stalls

+ WAR Stalls

+ WAW Stalls

+ Control Stalls

□指令集调度主要研究

✓减少停顿 (stalls)数的方法和技术

采用的基本技术



中国科学技术大学
University of Science and Technology of China

定向路径
分支延迟
记分牌

重命名

分支预测

多发射

推测执行

内存相关预测

循环展开

编译器调度

编译器相关分析

软件流水线

编译器推测

Technique	Reduces
Forwarding and bypassing	Potential data hazard stalls
Delayed branches and simple branch scheduling	Control hazard stalls
Basic dynamic scheduling (scoreboarding)	Data hazard stalls from true dependences
Dynamic scheduling with renaming	Data hazard stalls and stalls from antidependences and output dependences
Dynamic branch prediction	Control stalls
Issuing multiple instructions per cycle	Ideal CPI
Speculation	Data hazard and control hazard stalls
Dynamic memory disambiguation	Data hazard stalls with memory
Loop unrolling	Control hazard stalls
Basic compiler pipeline scheduling	Data hazard stalls
Compiler dependence analysis	Ideal CPI, data hazard stalls
Software pipelining, trace scheduling	Ideal CPI, data hazard stalls
Compiler speculation	Ideal CPI, data, control stalls



嵌入式系统实验室
EMBEDDED SYSTEM LABORATORY
SUZHOU INSTITUTE FOR ADVANCED STUDY OF USTC

```
for (i=1; i<=1000; i++)  
    x(i) = x(i) + s;
```

Loop: LD	F0,0(R1)	;F0=vector element
	ADDD F4,F0,F2	;add F2
SD	0(R1),F4	;store result
SUBI	R1,R1,8	;decrement pointer 8B (DW)
BNEZ	R1,Loop	;branch R1!=zero


1. 采用单周期和多周期两种执行方式，需要多少时钟周期完成每轮循环指令流出？

复习



Un

Loop:	LD	F0,0(R1)
	ADDD	F4,F0,F2
	SD	0(R1),F4
	SUBI	R1,R1,8
	BNEZ	R1,Loop



$$T_{CPU} = CPI \times IC \times T_{CLK}$$



嵌入式系统实验室


EMBEDDED SYSTEM LABORATORY
SUZHOU INSTITUTE FOR ADVANCED STUDY OF USTC

复习



Univ

Loop:	LD	F0,0(R1)
	ADDD	F4,F0,F2
	SD	0(R1),F4
	SUBI	R1,R1,8
	BNEZ	R1,Loop



$$T_{CPU} = CPI \times IC \times T_{CLK}$$



嵌入式系统实验室

EMBEDDED SYSTEM LABORATORY
SUZHOU INSTITUTE FOR ADVANCED STUDY OF USTC

流水线执行-分析循环中的相关



中国科学技术大学
University of Science and Technology of China

Loop: LD	F0,0(R1)	;F0=vector element
ADDD	F4,F0,F2	;add scalar from F2
SD	0(R1),F4	;store result
SUBI	R1,R1,8	;decrement pointer 8B (DW)
BNEZ	R1,Loop	;branch R1!=zero
NOP		;delayed branch slot

做如下假设：

产生结果的指令	使用结果的指令	所需的延时
FP ALU op	Another FP ALU op	3（浮点）
FP ALU op	Store double	2（浮点）
Load double	FP ALU op	1（浮点）
SUBI	BNEZ	1（定点）
BNEZ	XXX	1（定点、分支延迟）

需要在哪里加stalls？（假设分支在ID段得到地址和条件）

复习-流水线数据通路


分支在ID段结束



中国科学技术大学
University of Science and Technology of China

BNEZ

SUBI



嵌入式系统实验室
EMBEDDED SYSTEM LABORATORY
SUZHOU INSTITUTE FOR ADVANCED STUDY OF USTC

指令流出的时间



1	Loop:	LD	F0,0(R1)	;F0=vector element
2		stall		
3		ADDD	F4,F0,F2	;add scalar in F2
4		stall		
5		stall		
6		SD	0(R1),F4	;store result
7		SUBI	R1,R1,8	;decrement pointer 8B (DW)
8		stall		Why Stall here?
9		BNEZ	R1,Loop	;branch R1!=zero
10		stall		;delayed branch slot

产生结果的指令	使用结果的指令	所需的延时
FP ALU op	Another FP ALU op	3
FP ALU op	Store double	2
Load double	FP ALU op	1
SUBI	BNEZ	1
BNEZ	XXX	1



优化1：指令调度（循环内）



中国科学技术大学
University of Science and Technology of China

```
1 Loop:  LD    F0,0(R1)
2         SUBI   R1,R1,8
3         ADDD  F4,F0,F2
4         stall
5         BNEZ   R1,Loop    ;delayed branch
6         SD     8(R1),F4    ;altered when move past SUBI
```

10->6 Clocks

Swap BNEZ and SD by changing address of SD

产生结果的指令	使用结果的指令	所需的延时
FP ALU op	Another FP ALU op	3
FP ALU op	Store double	2
Load double	FP ALU op	1
SUBI	BNEZ	1
BNEZ	XXX	1

通过循环展开4次是否可以提高性能？



EMBEDDED SYSTEM LABORATORY
SUZHOU INSTITUTE FOR ADVANCED STUDY OF USTC

优化2：循环展开4次(无循环内调度)

```
1 Loop: LD      F0,0(R1)  stall
2      ADDD     F4,F0,F2  stall  stall
3      SD       0(R1),F4      ;drop SUBI & BNEZ
4      LD       F6,-8(R1)  stall
5      ADDD     F8,F6,F2  stall stall
6      SD       -8(R1),F8      ;drop SUBI & BNEZ
7      LD       F10,-16(R1) stall
8      ADDD     F12,F10,F2  stall stall
9      SD       -16(R1),F12    ;drop SUBI & BNEZ
10     LD       F14,-24(R1)  stall
11     ADDD     F16,F14,F2  stall stall
12     SD       -24(R1),F16
13     SUBI     R1,R1,#32  stall ;alter to 4*8
14     BNEZ     R1,LOOP
15     NOP
```

- 循环展开降低开销
- 重命名解决WAW-WAR相关

$15 + 4 \times (1+2) + 1 = 28$ cycles, or 7 per iteration
Assumes R1 is multiple of 4

优化1+2：指令调度+循环展开



中国科学技术大学
University of Science and Technology of China

```
1 Loop: LD      F0,0(R1)
2      LD      F6,-8(R1)
3      LD      F10,-16(R1)
4      LD      F14,-24(R1)
5      ADDD    F4,F0,F2
6      ADDD    F8,F6,F2
7      ADDD    F12,F10,F2
8      ADDD    F16,F14,F2
9      SD      0(R1),F4
10     SD      -8(R1),F8
11     SUBI     R1,R1,#32
12     SD      16(R1),F12
13     BNEZ    R1,LOOP
14     SD      8(R1),F16
```

; 8-32 = -24

□ 代码移动后

✓ SD移动到SUBI后,
注意偏移量的修改

14 clock cycles, or 3.5 per iteration



嵌入式系统实验室
EMBEDDED SYSTEM LABORATORY
SUZHOU INSTITUTE FOR ADVANCED STUDY OF USTC



中国科学技术大学
University of Science and Technology of China


是否还有进一步的优化手段?




嵌入式系统实验室

EMBEDDED SYSTEM LABORATORY
SUZHOU INSTITUTE FOR ADVANCED STUDY OF USTC


复习-四种流水技术




(a) 普通流水



(c) 超流水线



(b) 超标量流水



(d) 超长指令字



- Superscalar: 每个时钟周期发射2条指令，1条FP指令和1条其他指令
 - 每个时钟周期取64位; 左边为Int，右边为FP
 - 只有第一条指令发射了，才能发射第二条
 - 需要更多的寄存器端口，因为如果两条指令中第一条指令是对FP的load操作（通过整数部件完成），另一条指令为浮点操作指令，则都会有对浮点寄存器的操作

Type

Pipe Stages

Int. instruction IF ID EX MEM WB

FP instruction IF ID EX MEM WB

Int. instruction IF ID EX MEM WB

FP instruction IF ID EX MEM WB

Int. instruction IF ID EX MEM WB

FP instruction IF ID EX MEM WB



优化4：采用Superscalar的循环展开



	<i>Integer instruction</i>	<i>FP instruction</i>	<i>Clock cycle</i>
Loop:	LD F0,0(R1)		1
	LD F6 , -8(R1)		2
	LD F10, -16(R1)	ADDD F4, F0, F2	3
	LD F14, -24(R1)	ADDD F8 , F6 , F2	4
	LD F18, -32(R1)	ADDD F12, F10, F2	5
	SD 0(R1), F4	ADDD F16, F14, F2	6
	SD -8(R1), F8	ADDD F20, F18, F2	7
	SD -16(R1), F12		8
	SD -24(R1), F16		9
	SUBI R1, R1, #40		10
	BNEZ R1, LOOP		11
	SD +8(R1), F20		12

□ 循环展开5次以消除延时

□ 12 clocks, or 2.4 clocks per iteration

□超长指令字VLIW

- ✓指令字较长可以容纳较多的操作
- ✓根据定义,VLIW中的所有操作是由**编译时刻**组合的, 并且是相互无关的, 可以并行执行
- ✓例如 2 个整数操作, 2个浮点操作, 2个存储器引用, 1个分支指令
 每一个操作用16到24位表示
 => 共 $7*16 = 112$ bits到 $7*24 = 168$ bits wide
- ✓需要用**编译技术**调度来解决分支问题

中国科学技术大学
University of Science and Technology of China



优化5：基于VLIW的循环展开



中国科学技术大学
University of Science and Technology of China

Memory reference 1	Memory reference 2	FP operation 1	FP op. 2	Int. op/ branch	Clock
LD F0,0(R1)	LD F6,-8(R1)				1
LD F10 , -16(R1)	LD F14,-24(R1)				2
LD F18,-32(R1)	LD F22,-40(R1)	ADDD F4,F0,F2	ADDD F8,F6,F2		3
LD F26,-48(R1)		ADDD F12, F10 ,F2	ADDD F16,F14,F2		4
		ADDD F20 ,F18,F2	ADDD F24,F22,F2		5
SD 0(R1),F4	SD -8(R1),F8	ADDD F28,F26,F2			6
SD -16(R1),F12	SD -24(R1),F16			SUBI R1,R1,#48	7
SD 16(R1), F20	SD 8(R1),F24				8
SD -0(R1),F28				BNEZ R1,LOOP	9

Unrolled 7 times to avoid delays

7 iterations in 9 clocks, or 1.3 clocks per iteration

23/9≈2.5 ops per clock, 50% efficiency

注: 在VLIW中, 一条超长指令有更多的读写寄存器操作

□ for (i=1; i<=100; i=i+1)

{

$A[i] = A[i] + B[i];$ /* S1 */

$B[i+1] = C[i] + D[i];$ /* S2 */

}


□ S1使用由S2在前一次循环中计算的值。

□ 这种存在于循环间的相关，我们称为 “loop-carried dependence”。这表示循环间存在相关，它与前面的例子中循环间无关是有区别的

循环间转化为循环内



```
for (i=1; i<=100; i=i+1) {  
    A[i] = A[i] + B[i];    /* S1 */  
    B[i+1] = C[i] + D[i];} /* S2 */
```



```
A[1] = A[1] + B[1];  
for (i=1; i<=99; i=i+1) {  
    B[i+1] = C[i] + D[i];  
    A[i+1] = A[i+1] + B[i+1];  
}  
B[101] = C[100] + D[100];
```

采用循环展开、寄存器重命名等技术





中国科学技术大学
University of Science and Technology of China

实际的例子？



嵌入式系统实验室

EMBEDDED SYSTEM LABORATORY
SUZHOU INSTITUTE FOR ADVANCED STUDY OF USTC


循环展开的例子-深度学习



中国科学技术大学
University of Science and Technology of China



人脸识别准确度
超过人类



讯飞语音速记战胜
人类专业速记员



Source: Cambricon


AlphaGo战胜
柯洁、李世石



深度学习是如何工作的？




中国科学技术大学
University of Science and Technology of China



循环展开的例子-卷积



中国科学技术大学
University of Science and Technology of China



```
for(row=0; row<R; row++) {  
  for(col=0; col<C; col++) {  
    for(to=0; to<M; to++) {  
      for(ti=0; ti<N; ti++) {  
        for(i=0; i<K; i++) {  
          for(j=0; j<K; j++) {  
            L: output_fm[to][row][col] +=  
              weights[to][ti][i][j]*  
              input_fm[ti][S*row+i][S*col+j];  
          } } } } } }  
    } } } } }
```

参数解释:

- R: 输出特征矩阵行数
- C: 输出特征矩阵列数
- S: 卷积的滑动步长
- M: 输出特征矩阵通道数 & 卷积核个数
- N: 输入特征矩阵通道数 & 各卷积核通道数
- K: 卷积核行列数

相应的:

- 输入数据量 = $N \times (C - S + K) \times (R - S + K)$
- 输出数据量 = $M \times R \times C$
- 权值数据量 = $M \times N \times K \times K$
- 总计算量 = $2 \times M \times N \times R \times C \times K \times K$

课后思考: 对不同层的循环展开分别代表什么含义, 应该如何优化?

□ 循环级并行的基本策略

- ✓ 循环展开（手动or编译器）
- ✓ 寄存器重命名（编译器）
- ✓ 指令调度（编译器）
- ✓ 超标量SuperScalar
- ✓ 超长指令字VLIW

□ 循环间并行（部分可以转化）

□ 调研思考：结合Arch2030报告,对神经网络六层循环不同层的循环展开分别代表的含义，采用上述技术应该如何优化（软件+硬件）？



*"study the past if you would define the
future."*

by Confucius

