

Mediscreen



Modèle de documentation de l'API REST

Nom : Obtenir la liste des notes par ID patient

URL : /pathistory/list/{patId}

Méthode : GET

Paramètres d'URL :

Obligatoire : patId = [Integer]

Paramètres de données : AUCUN

Réponse (réussite) :

Code : 200

Contenu: Liste des notes du patient

Exemple d'appel : <http://localhost:8081/pathistory/list/1>

Remarques : Cette méthode renvoie la liste des notes du patient dont l'ID est spécifié dans l'URL.

Nom : Obtenir la liste de toutes les notes

URL : /pathistory/list

Méthode : GET

Paramètres d'URL : AUCUN

Paramètres de données : AUCUN

Réponse (réussite) :

Code : 200

Contenu: Liste de toutes les notes

Exemple d'appel : http://localhost:8081/pathhistory/list

Remarques : Cette méthode renvoie la liste de toutes les notes de tous les patients.

Nom : Obtenir une note par ID

URL : /pathhistory/NoteById/{id}

Méthode : GET

Paramètres d'URL :

Obligatoire : id = [String]

Paramètres de données : AUCUN

Réponse (réussite) :

Code : 200

Contenu: Note correspondant à l'ID spécifié

Exemple d'appel : http://localhost:8081/pathhistory/NoteById/abc123

Remarques : Cette méthode renvoie la note dont l'ID est spécifié dans l'URL.

Nom : Ajouter une note de patient

URL : /pathhistory/add

Méthode : POST

Paramètres d'URL : AUCUN

Paramètres de données :**Obligatoire :**

patId = [Integer]

note = [String]

Réponse (réussite) :

Code : 201

Contenu: Note ajoutée avec succès

Exemple d'appel : curl -X POST

"http://localhost:8081/pathhistory/add?patId=1¬e=Note+de+test"

Remarques : Cette méthode ajoute une note pour le patient dont l'ID est spécifié.

Nom : Mettre à jour l'historique d'un patient

URL : /pathhistory/update

Méthode : PUT

Paramètres d'URL : AUCUN

Paramètres de données :**Obligatoire :**

PatientHistory = [JSON]

Réponse (réussite) :

Code : 302

Contenu: Note modifiée avec succès

Exemple d'appel : curl -X PUT -H "Content-Type: application/json" -d '{"id": "abc123", "patId": 1, "note": "Note modifiée"}' http://localhost:8081/pathhistory/update

Remarques : Cette méthode modifie la note d'un patient en fonction des informations fournies.

Nom : Supprimer une note de patient

URL : /pathhistory/delete/{id}

Méthode : DELETE

Paramètres d'URL :

Obligatoire : id = [String]

Paramètres de données : AUCUN

Réponse (réussite) :

Code : 204

Contenu: Aucun contenu

Exemple d'appel : curl -X DELETE http://localhost:8081/pathhistory/delete/abc123

Remarques : Cette méthode supprime la note du patient dont l'ID est spécifié dans l'URL.