

一生有你lx

博客园 首页 新随笔 联系 管理 订阅 

随笔 - 253 文章 - 0 评论 - 7

昵称： 一生有你lx  
园龄： 2年3个月  
粉丝： 13  
关注： 0  
[+加关注](#)

2020年11月						
日	一	二	三	四	五	六
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12

搜索

My Tags

Linux(170)  
ftp(9)  
apache(6)  
解压(6)  
邮件(5)  
文本编辑(4)  
mysql(4)  
nfs(4)  
samba(4)  
squid(4)  
更多

随笔档案

2019年12月(2)  
2019年11月(2)  
2019年10月(2)  
2019年9月(1)  
2019年8月(4)  
2019年7月(6)  
2019年6月(12)  
2019年5月(13)  
2019年4月(11)  
2019年3月(14)  
2019年2月(24)  
2019年1月(40)  
2018年12月(54)  
2018年11月(45)  
2018年10月(23)

Recent Comments

1. Re:Linux基础命令---gunzip  
有web 端的吗

--槐殇树
2. Re:Linux基础命令---zcat  
这个linux平台怎么用

--ysk123
3. Re:Linux基础命令---service  
这个service为什么这么玄幻 还有一个systemct  
l的 到底是什么关系 怎么联系上具体的二进制  
可执行文件的呢?

Linux基础命令---service

service

service可以控制系统服务（打开、关闭、重启）。service在尽可能可预测的环境中运行SystemV init脚本，删除大多数环境变量并将当前工作目录设置为根目录。脚本参数位于“/etc/init.d/script”中的System V init脚本。受支持的命令值取决于调用的脚本，服务将命令和选项传递给init脚本。

所有脚本至少应该支持start命令和stop命令。作为特例，如果命令是“--full-restart”，脚本将运行两次，首先使用stop命令，然后使用start命令。“service --status-all”按照字母顺序运行所有的init脚本，执行status命令。用户可以在/etc/init.d/目录下找到服务的脚本文件。

只有环境变量LANG和TERM传递给init脚本文件。

此命令的适用范围：RedHat、RHEL、Ubuntu、CentOS、SUSE、openSUSE、Fedora。

1、语法

service SCRIPT COMMAND [OPTIONS]

service --status-all

service --help | -h | --version

2、选项列表

选项	说明
-h   --help	帮助信息
-V   --version	显示命令版本信息
--status-all	显示所有的服务状态
--full-restart	重启服务，运行两次，先停止后开启
[service_name cmd]	控制服务。例如service vsftpd start。cmd可以是start、stop、restart

3、实例

1) 查看所有服务当前的运行状态

```
[root@localhost ~]# service --status-all
abrt-ccpp hook is installed
abrt-d (pid 2031) 正在运行...
abrt-dump-oops 已停
acpid (pid 1507) 正在运行..
```

--1250446609

4. Re:Linux基础命令---host域名查询工具  
哈，最近都忙着整理资料，还没有来得及上传到git

--一生有你lx

5. Re:Linux基础命令---host域名查询工具  
大佬有github版本吗？

--ee博客

Top Posts

- 1. Linux服务器---关闭selinux(14443)
- 2. Linux基础命令---杀死进程killall(14228)
- 3. Linux基础命令---删除用户userdel(12903)
- 4. Linux基础命令---arp(11453)
- 5. Linux基础命令---gzip(11286)

推荐排行榜

- 1. Linux基础命令---ntpdate网络时间服务器(1)
- 2. Linux基础命令---arping(1)
- 3. Linux服务器配置---ntp(1)
- 4. Linux服务器---apache支持cgi(1)

...

2) 查看指定服务 (vsftpd) 的运行状态

```
[root@localhost ~]# service vsftpd status

vsftpd (pid 30818) 正在运行...
```

3) 停止指定服务 (vsftpd)

```
[root@localhost ~]# service vsftpd stop

关闭
vsftpd:
[确定]

[root@localhost ~]# service vsftpd status

vsftpd 已停
```

好文要顶

关注我

收藏该文

一生有你lx

关注 - 0

粉丝 - 13

+加关注

0

0

« 上一篇: [Linux基础命令---last](#)

» 下一篇: [Linux基础命令---shutdown](#)

posted @ 2018-10-23 07:43 一生有你lx 阅读(6099) 评论(1) 编辑 收藏

Post Comment

#1楼 2020-03-18 10:08 | 1250446609

这个service为什么这么玄幻 还有一个systemctl的 到底是什么关系 怎么联系上具体的二进制可执行文件的呢？

支持(0) 反对

[刷新评论](#) [刷新页面](#) [返回顶部](#)

登录后才能发表评论，立即 [登录](#) 或 [注册](#)， [访问 网站首页](#)

博客园派送云上免费午餐，AWS注册立享12个月免费套餐

- 【推荐】News: 大型组态、工控、仿真、CADGIS 50万行VC++源码免费下载
- 【推荐】#双11学习节# IT技能、厂商认证、软考、PMP，多款好课钜惠
- 【推荐】博客园 & 陌上花开HIMMR 给单身的程序员小哥哥助力脱单啦~
- 【推荐】阿里云双十一上云狂欢节，0.73折起爆品提前开抢
- 【推荐】未知数的距离，毫秒间的传递，声网与你实时互动
- 【推荐】了不起的开发者，挡不住的华为，园子里的品牌专区

- 相关博文：
- [ServiceWorker](#)
  - [@service@Reference](#)
  - [k8s-service](#)
  - [servicepom](#)