

EMACS — CARTE DE RÉFÉRENCE RAPIDE

Chaque fichier en cours d'édition est placé dans un **buffer**. Lorsqu'une commande requiert un paramètre, celui-ci est saisi dans le **minibuffer** situé en bas de la fenêtre. Dans cette fiche qui résume les principaux raccourcis clavier, *C-* désigne la touche **Ctrl**, *M-* la touche **Echap/Esc** (appelée *Meta* sous Emacs), *SPC* la barre d'espace, *BSP* la touche **Backspace/Del** et *RET* la touche **Entrée/Return**. Comme dans le shell, la saisie dans le minibuffer peut faire appel aux flèches \uparrow et \downarrow (pour naviguer dans l'historique des saisies) et à la touche **TAB** pour compléter une saisie. Inversement, nombre de raccourcis emacs sont utilisables dans le shell.

Fichiers et buffers

C-x C-f *fichier* RET charge un fichier dans le buffer
C-x C-s sauve le buffer courant
C-x C-w *fichier* RET sauve le buffer courant sous un nom différent
C-x b [*buffer*] RET bascule sur un autre buffer (par défaut, le précédent)
C-x k [*buffer*] RET ferme un buffer (par défaut, le buffer courant)

Déplacement et édition

C- \rightarrow , M-f mot suivant
C- \leftarrow , M-b mot précédent
C-a/C-e début/fin de la ligne
M- \leftarrow /M- \rightarrow début/fin du document
C-l recentre verticalement la page sur la ligne courante
M-x goto-line RET *n* RET aller à la ligne *n*
C-x u UNDO (annulation dernière commande)
C-@ ou C-SPC marque le début de la région
C-x h sélectionne le contenu de tout le buffer
C-w coupe la région sélectionnée
M-w copie la région sélectionnée
C-y colle (yank) à la position du curseur
C-k coupe (kill) la fin de la ligne
M-k efface la fin du paragraphe courant ou le suivant
C-x BSP efface le début du paragraphe courant ou le précédent
M-d efface la fin du mot courant ou le suivant
M-BSP efface la gauche du mot courant ou le précédent
C-x C-o supprime les lignes vides
M-\ efface les espaces autour du curseur
M-q reformatte le paragraphe
C-x prend les caractères de gauche comme préfixe de formatage
C-t permute (transpose) avec caractère précédent
M-t permute avec mot précédent
C-x C-t échange lignes courante et précédente et se place après

Signets (bookmarks)

C-x r m [*name*] RET enregistre la position courante dans les signets
C-x r b [*name*] RET retourne à un signet
C-x r l donne la liste des signets
M-x bookmark-delete [*name*] RET efface un signet

Recherche / remplacement

C-s *expr* recherche interactive en avant
l'expression cherchée est saisie dans le minibuffer, mais la recherche commence en pratique dès qu'un caractère est tapé, et s'affine en fonction des suivants; répéter pour l'occurrence suivante.
C-r *expr* recherche interactive en arrière
M-% [*expr1*] RET [*expr2*] RET remplace *expr1* par *expr2*
(demande confirmation pour chaque occurrence : répondre par y ou n, ! pour tous)

Outils

M-c « Capitalise » le mot suivant ou la région
M-u place le mot suivant en CAPITALES
M-l place le mot suivant en minuscules
C-u *n* touche répète *n* fois l'effet de la touche frappée
M-; insère un commentaire de fin de ligne ou commente toute une région
M-j poursuit une ligne de commentaire
C-h aide interactive d'Emacs
M-/ complétion dynamique (répéter si incorrect)

Fenêtres et cadres

C-x 2 divise la fenêtre courante verticalement
C-x 3 divise la fenêtre courante horizontalement
C-x o bascule le focus sur l'autre fenêtre
C-x 0 ferme la fenêtre courante
C-x 1 ferme les autres fenêtres
ESC ESC ESC garde seulement la fenêtre active
M-x balance-windows RET équilibre la taille des fenêtres
C-x 5 2 crée un nouveau cadre
C-x 5 o bascule le focus sur l'autre cadre
C-x 5 0 ferme le cadre courant
C-x 5 1 ferme l'autre cadre
C-x C-z iconifie le cadre courant

Commandes

M-! commande RET exécute une commande shell
C-g CANCEL (annulation commande en cours)
M-x fonction RET exécute une fonction emacs
exemples de fonctions : *shell*, *speedbar*, *hanoi*, *life*, *tetris*, *morse-region*, *gomoku*, *doctor*...