

## Commandes Windows et Linux

| Commandes Windows  | Commandes Linux/Debian                                   | Action effectuée par la commande   |
|--|--|--|
| <b>mkdir</b> +<br><nom>  | <b>mkdir</b> + <nom>                                     | Création d'un répertoire   |
| <b>cd</b> / <b>cd</b> .. /<br><b>cd</b> +<br><nom>                     | <b>cd</b> / <b>cd</b> .. / <b>cd</b> + <nom>             | Change de répertoire   |
| <b>echo</b> +<br><mot/phrase>  | <b>echo</b> + <mot/phrase>                               | Affiche un message   |
| <b>more</b> +<br><nom de<br>fichier>                                   | <b>cat</b> + <nom de fichier>                            | Affiche le contenu d'un<br>fichier   |
| <b>rmdir</b> /S +<br><dossier>   | <b>rmdir -rf</b> + <dossier>                             | Supprime un répertoire<br>vide, utiliser la<br>commande qui suit si<br><i>non vide</i> |
| <b>dir</b> /a  | <b>ls -a -l</b>  | Affiche le contenu du<br>répertoire courant  |
| <b>copy</b><br><fichier1><br>vers<br><fichier2>                        | <b>cp</b> <fichier1> <fichier2>                          | Copie un fichier vers un<br>autre  |
| <b>xcopy</b><br><répertoire><br>vers <réper-<br>toire>                 | <b>cp -r</b> <fichier1> <fichier2>                       | Copie un répertoire vers<br>un autre (utiliser<br>chemin absolu)                       |
| <b>ren</b> <nom<br>du fichier><br><nouveau<br>nom>                     | <b>mv</b> <nom du fichier> <nouveau<br>nom>              | Renomme le fichier,  |
| <b>del</b> <nom<br>du fichier>   | <b>rm</b> <nom du fichier>                               | Supprime un fichier du<br>répertoire courant   |
| <b>type nul</b> ><br><nom>   | <b>touch</b> <nom>                                       | Crée un fichier vide   |
| <b>move</b><br><nom du<br>fichier><br><chemin<br>absolu du<br>dossier> | <b>mv</b> <nom du fichier> <chemin<br>absolu du dossier> | Déplace un fichier vers<br>un dossier  |

| Commandes<br>Windows | Commandes Linux/Debian | Action effectuée par la<br>commande                  |
|----------------------|------------------------|--|
| <b>whoami</b>        | <b>whoami</b>          | Affiche le nom de<br>l'utilisateur courant           |
| <b>set</b>           | <b>env</b>             | Affiche la liste des<br>variables<br>d'environnement |
| <b>cls</b>           | <b>clear</b>           | Efface l'écran du<br>terminal                        |