

Commandes Windows et Linux

Commandes Windows	Commandes Linux/Debian	Action effectuée par la commande
mkdir + <i><nom></i>	mkdir + <i><nom></i>	Création d'un répertoire
cd / cd .. / cd + <i><nom></i>	cd / cd .. / cd + <i><nom></i>	Change de répertoire
echo + <i><mot/phrase></i>	echo + <i><mot/phrase></i>	Affiche un message
more + <i><nom de fichier></i>	cat + <i><nom de fichier></i>	Affiche le contenu d'un fichier
rmdir / S + <i><dossier></i>	rmdir -rf + <i><dossier></i>	Supprime un répertoire vide, utiliser la commande qui suit si <i>non vide</i>
dir / a	ls -a -l	Affiche le contenu du répertoire courant
copy	cp	Copie un fichier vers un autre
xcopy	cp -r	Copie un répertoire vers un autre (utiliser chemin absolu)
ren <i><nom du fichier></i> <i><nouveau nom></i>	mv <i><nom du fichier></i> <i><nouveau nom></i>	Renomme le fichier,
del <i><nom du fichier></i>	rm <i><nom du fichier></i>	Supprime un fichier du répertoire courant
type nul > <i><nom></i>	touch <i><nom></i>	Crée un fichier vide
move	mv	Déplace un fichier vers un dossier
whoami	whoami	Affiche le nom de l'utilisateur courant
set	env	Affiche la liste des variables d'environnement
cls	clear	Efface l'écran du terminal