



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

Analisi dei Requisiti

Specifica dei Casi d'Uso e dei Requisiti

Gruppo: Synergo Unit

Email: synergounit.20@gmail.com

Versione: **v0.16.0**

Data: **2026-05-08**

Registro delle Modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.16.0	2026-05-08	Roberto M. Doroftei	Francesco Marcon	Aggiornamento Macroarea 2.
0.15.3	2026-05-04	Roberto M. Doroftei	Sofia De Blasi	Correzione formattazione tabella registro modifiche.
0.15.2	2026-05-04	Roberto M. Doroftei	Sofia De Blasi	Inserimento verificatore e aggiornamento del sottocaso "Modifica elenco" in un caso autonomo.
0.15.1	2026-05-03	Armando Moda Scarati	Sofia De Blasi	Scorporo di UC 19.1 nel nuovo UC autonomo UC 20 e aggiornamento della numerazione progressiva.
0.15.0	2026-05-02	Armando Moda Scarati	Sofia De Blasi	Inserimento nuovi casi d'uso da UC11 a UC27 con sottocasi compresi.
0.14.0	2026-05-02	Roberto M. Doroftei	Sofia De Blasi	Inserimento nuovi casi d'uso da UC7 a UC10 con sottocasi compresi.
0.13.0	2026-05-01	Roberto M. Doroftei	Sofia De Blasi	Inserimento nuovi casi d'uso da UC2 a UC6 con sottocasi compresi.
0.12.2	2026-04-26	Armando Moda Scarati	Roberto M. Doroftei	Aggiunti i trigger.
0.12.1	2026-04-25	Armando Moda Scarati	Roberto M. Doroftei	Aggiunte immagini UC18 e 19, modifica immagini UC6.1, UC6.2. Modifica testo immagini da UCX - a UCX:.
0.12.0	2026-04-23	Armando Moda Scarati	Roberto M. Doroftei	Aggiunti UC18, UC19 e sui sotto casi, senza immagini.
0.11.1	2026-04-25	Anton R. Rupì	Roberto M. Doroftei	Aggiunte immagini UC15, UC16 e 17.
0.11.0	2026-04-23	Anton R. Rupì	Roberto M. Doroftei	Aggiunti UC15, UC16, UC17 senza immagini.
0.10.0	2026-04-17	Filippo Idiometri	Anton R. Rupì	Aggiunti UC8, UC9, UC10, correzione diagrammi
0.9.0	2026-04-19	Francesco Marcon	Anton R. Rupì	Aggiunti UC11, UC12, UC12.1, UC12.2, UC12.3, UC12.4, UC12.5, UC12.6, UC13, UC13.1, UC13.2, UC14, correzione errori di battitura nei diagrammi.

Continua nella pagina successiva

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.8.0	2026-04-17	Filippo Idiometri	Anton R. Rupi	Aggiunti UC2 e UC 4.5, riordinamento numeri UC
0.7.1	2026-04-11	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Correzione errori sui diagrammi degli use case
0.7.0	2026-04-11	Armando Moda Scarati	Filippo Idiometri	Completamento UC5.2, UC6, UC6.1, UC6.2, UC6.3
0.6.0	2026-04-11	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Completamento UC4.2, UC4.3, UC5 e UC5.1
0.5.0	2026-04-10	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Completamento UC4 e UC4.1
0.4.2	2026-04-10	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Modifica dell'imppaginazione per garantire uniformità
0.4.1	2026-04-10	Armando Moda Scarati	Filippo Idiometri	Aggiunta bozza d'indice dei casi d'uso.
0.4.0	2026-04-10	Armando Moda Scarati	Filippo Idiometri	Modifica casi d'uso da tabellari a lineari.
0.3.0	2026-04-10	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Completamento UC3.1, UC3.2, UC3.3, UC3.4
0.2.1	2026-04-10	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Aggiornamento use case diagram di UC1, UC2 e UC3
0.2.0	2026-04-09	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Completamento di UC1, UC2, UC3 e inizio stesura UC3.1
0.1.0	2026-04-09	Armando Moda Scarati	Filippo Idiometri	Ristrutturazione modulare del documento e stesura UC1, UC2.
0.0.0	2026-03-08	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Prima stesura del documento.

Indice

1	Introduzione	9
1.1	Scopo del documento	9
1.2	Scopo del prodotto	9
1.3	Glossario	9
1.4	Riferimenti	9
1.4.1	Normativi	9
1.4.2	Informativi	9
2	Descrizione Generale	10
2.1	Obiettivi del prodotto	10
2.2	Funzioni del prodotto	10
2.3	Caratteristiche degli utenti	10
2.4	Vincoli generali	10
3	Casi d’Uso	11
3.1	Attori	11
3.2	Macroarea 1 — Gestione Editor e Markdown	12
3.2.1	UC 1: Creazione di una nuova nota vuota	12
3.2.2	UC 2: Eliminazione di una nota	12
3.2.2.1	UC 2.1: Conferma eliminazione	13
3.2.2.2	UC 2.2: Annullamento eliminazione	13
3.2.3	UC 3: Scrittura testo nell’editor	14
3.2.4	UC 4: Copia testo	14
3.2.5	UC 5: Taglia testo	15
3.2.6	UC 6: Incolla testo	15
3.2.7	UC 7: Attivazione grassetto	16
3.2.7.1	UC 7.1: Grassetto su testo selezionato	16
3.2.8	UC 8: Disattivazione grassetto	17
3.2.8.1	UC 8.1: Disattivazione grassetto su testo selezionato	17
3.2.9	UC 9: Attivazione corsivo	18
3.2.9.1	UC 9.1: Attivazione corsivo su testo selezionato	18
3.2.10	UC 10: Disattivazione corsivo	19
3.2.10.1	UC 10.1: Disattivazione corsivo su testo selezionato	19
3.2.11	UC 11: Attivazione sottolineato	20
3.2.11.1	UC 11.1: Attivazione sottolineato su testo selezionato	20
3.2.12	UC 12: Disattivazione sottolineato	21

3.2.12.1	UC 12.1: Disattivazione sottolineato su testo selezionato	21
3.2.13	UC 13: Attivazione barrato	22
3.2.13.1	UC 13.1: Attivazione barrato su testo selezionato	22
3.2.14	UC 14: Disattivazione barrato	23
3.2.14.1	UC 14.1: Disattivazione barrato su testo selezionato	23
3.2.15	UC 15: Attivazione citazione	24
3.2.15.1	UC 15.1: Attivazione citazione su testo selezionato	24
3.2.16	UC 16: Disattivazione citazione	25
3.2.16.1	UC 16.1: Disattivazione citazione su testo selezionato	25
3.2.17	UC 17: Inserimento titolo	26
3.2.17.1	UC 17.1: Inserimento titolo su testo selezionato	26
3.2.18	UC 18: Disattivazione titolo	27
3.2.18.1	UC 18.1: Disattivazione titolo su testo selezionato	27
3.2.19	UC 19: Inserimento link ipertestuale	28
3.2.20	UC 20: Modifica link	28
3.2.21	UC 21: Rimozione link	29
3.2.22	UC 22: Inserimento elenco	29
3.2.22.1	UC 23: Modifica elenco	30
3.2.23	UC 24: Disattivazione elenco	30
3.2.23.1	UC 24.1: Disattivazione elenco su testo selezionato	31
3.2.24	UC 25: Azione di Undo	31
3.2.25	UC 26: Azione di Redo	32
3.2.26	UC 27: Visualizzazione esclusiva Editor	32
3.2.27	UC 28: Visualizzazione esclusiva Render	33
3.2.28	UC 29: Visualizzazione Split View	33
3.3	Macroarea 2 — Interazione AI (LLM)	34
3.3.1	UC 30: Generazione riassunto del testo	34
3.3.1.1	UC 30.1: Visualizzazione errore servizi AI	34
3.3.2	UC 31: Traduzione del testo	35
3.3.2.1	UC 31.1: Visualizzazione errore servizi AI	35
3.3.3	UC 32: Riscrittura del testo	36
3.3.3.1	UC 32.1: Visualizzazione errore servizi AI	36
3.3.4	UC 33: Generazione automatica da prompt (Distant Writing)	37
3.3.4.1	UC 33.1: Visualizzazione errore servizi AI	38
3.3.5	UC 34: Critica del testo (Sei Cappelli per Pensare)	38
3.3.5.1	UC 34.1: Analisi Cappello Bianco (Dati e fatti)	39
3.3.5.2	UC 34.2: Analisi Cappello Rosso (Emozioni)	39

3.3.5.3	UC 34.3: Analisi Cappello Nero (Rischi)	40
3.3.5.4	UC 34.4: Analisi Cappello Giallo (Opportunità)	41
3.3.5.5	UC 34.5: Analisi Cappello Verde (Creatività)	41
3.3.5.6	UC 34.6: Analisi Cappello Blu (Logica/Controllo)	42
3.3.5.7	UC 34.7: Visualizzazione errore servizi AI	42
3.3.5.8	UC 35: Accettazione proposta AI	43
3.3.5.9	UC 36: Rifiuto proposta AI	44
3.3.6	UC 37: (Opzionale) Interazione con ChatBot	44
3.3.6.1	UC 37.1: Visualizzazione errore servizi AI	45
3.4	Macroarea 3 — Gestione I/O e Persistenza	46
3.4.1	UC 16: Download della nota in formato Markdown	46
3.4.2	UC 17: Upload di una nota locale	46
3.4.3	UC 18: Esportazione della nota (PDF, HTML, JSON)	47
3.4.4	UC 19: (Opzionale) Gestione Persistenza su Database remoto	48
3.4.4.1	UC 19.1: Salvataggio nota su database	48
3.4.4.2	UC 19.2: Caricamento nota da database	48
3.4.4.3	UC 19.3: Creazione collegamento tra note nel database	48
4	Requisiti	49
4.1	Requisiti funzionali	49
4.2	Requisiti di qualità	49
4.3	Requisiti di vincolo	49
4.4	Requisiti prestazionali	49
5	Tracciamento	51
5.1	Tracciamento requisiti-fonti	51
5.2	Tracciamento fonti-requisiti	51
5.3	Tracciamento casi d'uso-requisiti	51
6	Riepilogo	52
6.1	Requisiti obbligatori soddisfatti	52
6.2	Requisiti desiderabili soddisfatti	52
6.3	Requisiti opzionali soddisfatti	52

Elenco delle figure

1	UC1 – Creazione di una nuova nota	12
2	UC2 – Eliminazione di una nota	12
3	UC2.1 – Conferma eliminazione	13
4	UC2.2 – Annullamento eliminazione	13
5	UC3 – Scrittura di testo nell’editor	14
6	UC4 – Copia testo	14
7	UC5 – Taglia testo	15
8	UC6 – Incolla testo	15
9	UC7 – Attivazione grassetto	16
10	UC7.1 – Grassetto su testo selezionato	16
11	UC8 – Disattivazione grassetto	17
12	UC8.1 – Disattivazione grassetto su testo selezionato	17
13	UC9 – Attivazione corsivo	18
14	UC9.1 – Attivazione corsivo su testo selezionato	18
15	UC10 – Disattivazione corsivo	19
16	UC10.1 – Disattivazione corsivo su testo selezionato	19
17	UC11 – Attivazione sottolineato	20
18	UC11.1 – Attivazione sottolineato su testo selezionato	20
19	UC12 – Disattivazione sottolineato	21
20	UC12.1 – Disattivazione sottolineato su testo selezionato	21
21	UC13 – Attivazione barrato	22
22	UC13.1 – Attivazione barrato su testo selezionato	22
23	UC14 – Disattivazione barrato	23
24	UC14.1 – Disattivazione barrato su testo selezionato	23
25	UC15 – Attivazione citazione	24
26	UC15.1 – Attivazione citazione su testo selezionato	24
27	UC16 – Disattivazione citazione	25
28	UC16.1 – Disattivazione citazione su testo selezionato	25
29	UC 17 – Inserimento titolo	26
30	UC 17.1 – Inserimento titolo su testo selezionato	26
31	UC 18 – Disattivazione titolo	27
32	UC 18.1 – Disattivazione titolo su testo selezionato	27
33	UC 19 – Inserimento link ipertestuale	28
34	UC 20 – Modifica link	28
35	UC 21 – Rimozione link	29

36	UC 22 – Inserimento elenco	29
37	UC 23 – Modifica elenco	30
38	UC 24 – Disattivazione elenco	30
39	UC 24.1 – Disattivazione elenco su testo selezionato	31
40	UC 25 – Azione di Undo	31
41	UC 26 – Azione di Redo	32
42	UC 27 – Visualizzazione esclusiva Editor	32
43	UC 28 – Visualizzazione esclusiva Render	33
44	UC 29 – Visualizzazione Split View	33
45	UC30 – Riassunto del testo	34
46	UC30.1 – Visualizzazione errore servizi AI	34
47	UC31 – Traduzione del testo	35
48	UC31.1 – Visualizzazione errore servizi AI	35
49	UC32 – Riscrittura del testo	36
50	UC32.1 – Visualizzazione errore servizi AI	37
51	UC33 – Generazione automatica da prompt (Distant Writing)	37
52	UC33.1 – Visualizzazione errore servizi AI	38
53	UC34 – Critica del testo (Sei Cappelli per Pensare)	38
54	UC34.1 – Analisi Cappello Bianco (Dati e fatti)	39
55	UC34.2 – Analisi Cappello Rosso (Emozioni)	39
56	UC34.3 – Analisi Cappello Nero (Rischi)	40
57	UC34.4 – Analisi Cappello Giallo (Opportunità)	41
58	UC34.5 – Analisi Cappello Verde (Creatività)	41
59	UC34.6 – Analisi Cappello Blu (Logica/Controllo)	42
60	UC34.7 – Visualizzazione errore servizi AI	43
61	UC35 – Accettazione proposta AI	43
62	UC36 – Rifiuto proposta AI	44
63	UC37 – Interazione con ChatBot	44
64	UC37.1 – Visualizzazione errore servizi AI	45
65	UC16 – Download della nota in formato Markdown	46
66	UC17 – Upload di una nota locale	46
67	UC18 – Esportazione della nota	47
68	UC19 – Gestione Persistenza su Database remoto	48

Elenco delle tabelle

2	Requisiti Funzionali	49
3	Requisiti di Qualità	49
4	Requisiti di Vincolo	49
5	Requisiti Prestazionali	50
6	Tracciamento requisiti-fonti	51
7	Tracciamento fonti-requisiti	51
8	Tracciamento casi d'uso-requisiti	51
9	Riepilogo requisiti obbligatori	52
10	Riepilogo requisiti desiderabili	52
11	Riepilogo requisiti opzionali	52

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Lo scopo del documento è descrivere l'analisi dei requisiti del progetto **Second Brain**. Il testo definisce in modo strutturato i casi d'uso e le funzionalità richieste, classificandole in requisiti obbligatori, desiderabili e opzionali, secondo le specifiche fornite dal capitolato Zucchetti.

1.2 Scopo del prodotto

Il prodotto mira a fornire un editor Markdown intelligente che supporti l'utente non solo nella scrittura, ma anche nell'analisi critica e creativa dei propri testi tramite l'integrazione di LLM.

1.3 Glossario

Al fine di evitare ambiguità, i termini tecnici o con significato specifico sono seguiti dal pedice e definiti nel documento *Glossario v2.1.0*.

1.4 Riferimenti

1.4.1 Normativi

- Capitolato C6 - Progetto Second Brain:
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C6.pdf>
- Regolamento progetto didattico:
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/PD1.pdf>
- *Norme di Progetto v1.1.2*

1.4.2 Informativi

- Slide del corso di Ingegneria del Software (T05 - Analisi dei Requisiti)
- Verbali esterni ed interni

2 Descrizione Generale

2.1 Obiettivi del prodotto

Il prodotto prevede lo sviluppo di un'applicazione per la redazione di testi in Markdown con rendering in tempo reale. L'integrazione di LLM permetterà operazioni di sintesi, riformulazione e valutazione tramite il metodo dei "Sei Cappelli per Pensare".

2.2 Funzioni del prodotto

- **Gestione Editor:** Scrittura e formattazione Markdown;
- **Supporto AI:** Riassunto, traduzione e analisi critica del testo;
- **Gestione File:** Salvataggio ed esportazione locale delle note.

2.3 Caratteristiche degli utenti

- **Utente:** Utilizzatore che necessita di uno strumento avanzato per la scrittura e l'analisi testuale.

2.4 Vincoli generali

- **Tecnologici:** Utilizzo di Lucidchart per la modellazione UML standard richiesta.

3 Casi d'Uso

3.1 Attori

- **Utente:** Attore primario. Rappresenta l'utilizzatore finale che interagisce con l'interfaccia dell'editor.
- **LLM (Large Language Model):** Attore secondario (sistema esterno). Fornisce i servizi di analisi e generazione testo.

3.2 Macroarea 1 — Gestione Editor e Markdown

Funzionalità core per la manipolazione e visualizzazione del testo.

3.2.1 UC 1: Creazione di una nuova nota vuota




Figura 1: UC1 – Creazione di una nuova nota

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Nuova Nota";
 2. Il sistema crea una nuova nota vuota.
- **Precondizioni:** Il sistema è avviato e l'interfaccia è correttamente caricata.
- **Postcondizioni:** Viene creata una nota vuota.
- **Trigger:** L'utente desidera iniziare una nuova sessione di scrittura.

3.2.2 UC 2: Eliminazione di una nota




Figura 2: UC2 – Eliminazione di una nota

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente elimina la nota selezionata.
- **Precondizioni:** Il sistema è avviato ed è presente una nota.
- **Postcondizioni:** La nota è stata eliminata.
- **Trigger:** L'utente decide di rimuovere una nota non più necessaria.

3.2.2.1 UC 2.1: Conferma eliminazione




Figura 3: UC2.1 – Conferma eliminazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** l'utente conferma l'eliminazione della nota.
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato una nota da eliminare.
- **Postcondizioni:** La nota è stata eliminata.
- **Trigger:** L'utente da conferma all'eliminazione di una nota non più necessaria.

3.2.2.2 UC 2.2: Annullamento eliminazione




Figura 4: UC2.2 – Annullamento eliminazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** l'utente annulla l'eliminazione della nota.
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato una nota da eliminare.
- **Postcondizioni:** La nota non è stata eliminata.
- **Trigger:** L'utente decide di annullare l'eliminazione di una nota.

3.2.3 UC 3: Scrittura testo nell'editor




Figura 5: UC3 – Scrittura di testo nell'editor

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente inserisce testo nell'area di input tramite tastiera.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo e pronto a ricevere input.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito è visibile nell'area di input.
- **Trigger:** L'utente ha bisogno di inserire o modificare i contenuti testuali del documento.

3.2.4 UC 4: Copia testo




Figura 6: UC4 – Copia testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona una porzione di testo.
 2. L'utente attiva il comando di copia.
 3. Il sistema copia il testo selezionato negli appunti.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed una porzione di testo è selezionata.
- **Postcondizioni:** Il testo è stato copiato.
- **Trigger:** L'utente vuole copiare una porzione di testo.

3.2.5 UC 5: Taglia testo




Figura 7: UC5 – Taglia testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona il testo da tagliare.
 2. L'utente attiva il comando di taglio.
 3. Il sistema taglia il testo selezionato e lo inserisce negli appunti.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed una porzione di testo è selezionata.
- **Postcondizioni:** Il testo è stato tagliato.
- **Trigger:** L'utente vuole tagliare una porzione di testo.

3.2.6 UC 6: Incolla testo




Figura 8: UC6 – Incolla testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona dove incollare il testo.
 2. L'utente attiva il comando di incolla.
 3. Il sistema incolla il testo nella posizione desiderata.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed una porzione di testo è stata copiata o tagliata.

- **Postcondizioni:** Il testo è stato incollato.
- **Trigger:** L'utente vuole incollare una porzione di testo.

3.2.7 UC 7: Attivazione grassetto




Figura 9: UC7 – Attivazione grassetto

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente seleziona lo stile grassetto per scrivere il testo.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito sarà in grassetto.
- **Trigger:** L'utente vuole applicare lo stile grassetto al testo successivo.

3.2.7.1 UC 7.1: Grassetto su testo selezionato




Figura 10: UC7.1 – Grassetto su testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente seleziona del testo e applica lo stile grassetto.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo e una porzione di testo è selezionata.

- **Postcondizioni:** Il testo selezionato sarà in grassetto.
- **Trigger:** L'utente vuole applicare lo stile grassetto al testo selezionato.

3.2.8 UC 8: Disattivazione grassetto




Figura 11: UC8 – Disattivazione grassetto

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente disattiva lo stile grassetto nella scrittura del testo.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito non sarà in grassetto.
- **Trigger:** L'utente vuole disattivare lo stile grassetto.

3.2.8.1 UC 8.1: Disattivazione grassetto su testo selezionato




Figura 12: UC8.1 – Disattivazione grassetto su testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente seleziona del testo e applica lo stile grassetto.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo e una porzione di testo è selezionata.

- **Postcondizioni:** Il testo selezionato sarà in grassetto.
- **Trigger:** L'utente vuole applicare lo stile grassetto al testo selezionato.

3.2.9 UC 9: Attivazione corsivo




Figura 13: UC9 – Attivazione corsivo

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente attiva lo stile corsivo nella scrittura del testo.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito sarà in corsivo.
- **Trigger:** L'utente vuole applicare lo stile corsivo al testo successivo.

3.2.9.1 UC 9.1: Attivazione corsivo su testo selezionato




Figura 14: UC9.1 – Attivazione corsivo su testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente seleziona del testo e applica lo stile corsivo.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo e una porzione di testo è selezionata.

- **Postcondizioni:** Il testo selezionato sarà in corsivo.
- **Trigger:** L'utente vuole applicare lo stile corsivo al testo selezionato.

3.2.10 UC 10: Disattivazione corsivo




Figura 15: UC10 – Disattivazione corsivo

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente disattiva lo stile corsivo nella scrittura del testo.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito non sarà in corsivo.
- **Trigger:** L'utente vuole disattivare lo stile corsivo.

3.2.10.1 UC 10.1: Disattivazione corsivo su testo selezionato




Figura 16: UC10.1 – Disattivazione corsivo su testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente seleziona del testo e disattiva lo stile corsivo.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo e una porzione di testo è selezionata.

- **Postcondizioni:** Il testo selezionato non sarà in corsivo.
- **Trigger:** L'utente vuole disattivare lo stile corsivo.

3.2.11 UC 11: Attivazione sottolineato




Figura 17: UC11 – Attivazione sottolineato

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente attiva lo stile sottolineato nella scrittura del testo.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito sarà in sottolineato.
- **Trigger:** L'utente vuole applicare lo stile sottolineato al testo successivo.

3.2.11.1 UC 11.1: Attivazione sottolineato su testo selezionato




Figura 18: UC11.1 – Attivazione sottolineato su testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente seleziona del testo e applica lo stile sottolineato.

- **Precondizioni:** L'editor è attivo e una porzione di testo è selezionata.
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato sarà in sottolineato.
- **Trigger:** L'utente vuole applicare lo stile sottolineato al testo selezionato.

3.2.12 UC 12: Disattivazione sottolineato




Figura 19: UC12 – Disattivazione sottolineato

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente disattiva lo stile sottolineato nella scrittura del testo.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito non sarà in sottolineato.
- **Trigger:** L'utente vuole disattivare lo stile sottolineato.

3.2.12.1 UC 12.1: Disattivazione sottolineato su testo selezionato




Figura 20: UC12.1 – Disattivazione sottolineato su testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente

- **Scenario Principale:** L'utente seleziona del testo e disattiva lo stile sottolineato.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo e una porzione di testo è selezionata.
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato non sarà in sottolineato.
- **Trigger:** L'utente vuole disattivare lo stile sottolineato.

3.2.13 UC 13: Attivazione barrato




Figura 21: UC13 – Attivazione barrato

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente attiva lo stile barrato nella scrittura del testo.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito sarà in barrato.
- **Trigger:** L'utente vuole applicare lo stile barrato al testo successivo.

3.2.13.1 UC 13.1: Attivazione barrato su testo selezionato




Figura 22: UC13.1 – Attivazione barrato su testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente seleziona del testo e applica lo stile barrato.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo e una porzione di testo è selezionata.
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato sarà in barrato.
- **Trigger:** L'utente vuole applicare lo stile barrato al testo selezionato.

3.2.14 UC 14: Disattivazione barrato




Figura 23: UC14 – Disattivazione barrato

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente disattiva lo stile barrato nella scrittura del testo.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito non sarà in barrato.
- **Trigger:** L'utente vuole disattivare lo stile barrato.

3.2.14.1 UC 14.1: Disattivazione barrato su testo selezionato




Figura 24: UC14.1 – Disattivazione barrato su testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente seleziona del testo e disattiva lo stile barrato.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo e una porzione di testo è selezionata.
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato non sarà in barrato.
- **Trigger:** L'utente vuole disattivare lo stile barrato.

3.2.15 UC 15: Attivazione citazione




Figura 25: UC15 – Attivazione citazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente attiva lo stile citazione nella scrittura del testo.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito sarà in citazione.
- **Trigger:** L'utente vuole applicare lo stile citazione al testo successivo.

3.2.15.1 UC 15.1: Attivazione citazione su testo selezionato




Figura 26: UC15.1 – Attivazione citazione su testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente seleziona del testo e applica lo stile citazione.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo e una porzione di testo è selezionata.
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato sarà in citazione.
- **Trigger:** L'utente vuole applicare lo stile citazione al testo selezionato.

3.2.16 UC 16: Disattivazione citazione




Figura 27: UC16 – Disattivazione citazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente disattiva lo stile citazione nella scrittura del testo.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito non sarà in citazione.
- **Trigger:** L'utente vuole disattivare lo stile citazione.

3.2.16.1 UC 16.1: Disattivazione citazione su testo selezionato




Figura 28: UC16.1 – Disattivazione citazione su testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente seleziona del testo e disattiva lo stile citazione.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo e una porzione di testo è selezionata.
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato non sarà in citazione.
- **Trigger:** L'utente vuole disattivare lo stile citazione.

3.2.17 UC 17: Inserimento titolo




Figura 29: UC 17 – Inserimento titolo

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente attiva il comando per l'intestazione e inizia a digitare il titolo.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo e nessuna porzione di testo è selezionata.
- **Postcondizioni:** Il nuovo testo inserito sarà formattato come titolo.
- **Trigger:** L'utente vuole creare una nuova intestazione nel documento.

3.2.17.1 UC 17.1: Inserimento titolo su testo selezionato




Figura 30: UC 17.1 – Inserimento titolo su testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente seleziona del testo normale e applica il formato titolo.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo e una porzione di testo è selezionata.
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato sarà formattato come titolo.
- **Trigger:** L'utente vuole trasformare un paragrafo esistente in un'intestazione.

3.2.18 UC 18: Disattivazione titolo




Figura 31: UC 18 – Disattivazione titolo

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente preme "Invio" o disattiva il comando titolo per continuare a scrivere normalmente.
- **Precondizioni:** Il cursore si trova alla fine di un titolo.
- **Postcondizioni:** Il comando viene disattivato e il nuovo testo sarà un paragrafo normale.
- **Trigger:** L'utente ha terminato l'intestazione e vuole scrivere il contenuto normale.

3.2.18.1 UC 18.1: Disattivazione titolo su testo selezionato




Figura 32: UC 18.1 – Disattivazione titolo su testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente seleziona un'intestazione e disattiva il comando titolo.
- **Precondizioni:** Un'intestazione è selezionata.
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato non sarà più un titolo e tornerà testo normale.
- **Trigger:** L'utente vuole annullare la formattazione di un'intestazione esistente.

3.2.19 UC 19: Inserimento link ipertestuale




Figura 33: UC 19 – Inserimento link ipertestuale

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente inserisce l'URL e il testo di visualizzazione per creare un nuovo link.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo.
- **Postcondizioni:** Il link ipertestuale appare nel documento.
- **Trigger:** L'utente vuole inserire un collegamento a una risorsa esterna o interna.

3.2.20 UC 20: Modifica link




Figura 34: UC 20 – Modifica link

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente seleziona un link esistente e ne modifica l'URL o il testo.

- **Precondizioni:** È presente almeno un link nel documento.
- **Postcondizioni:** Il link viene aggiornato con i nuovi parametri scelti dall'utente.
- **Trigger:** L'utente deve correggere o aggiornare un collegamento.

3.2.21 UC 21: Rimozione link




Figura 35: UC 21 – Rimozione link

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente seleziona un link ipertestuale e lo rimuove.
- **Precondizioni:** Un link è presente e viene selezionato.
- **Postcondizioni:** Il collegamento viene eliminato dal documento.
- **Trigger:** L'utente non vuole più che la parola sia cliccabile.

3.2.22 UC 22: Inserimento elenco




Figura 36: UC 22 – Inserimento elenco

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente attiva la funzione elenco e inizia a digitare il primo punto.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo e nessuna porzione di testo è selezionata.
- **Postcondizioni:** Viene creato un nuovo elenco nel documento in cui l'utente digita.
- **Trigger:** L'utente vuole raggruppare nuove informazioni in forma di lista.

3.2.22.1 UC 23: Modifica elenco




Figura 37: UC 23 – Modifica elenco

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente modifica la struttura dell'elenco (es. trasformandolo da puntato a numerato, o modificando i rientri).
- **Precondizioni:** Un elenco è già presente e il cursore è posizionato su di esso.
- **Postcondizioni:** La formattazione o il tipo di elenco viene aggiornato.
- **Trigger:** L'utente vuole cambiare la tipologia della lista esistente.

3.2.23 UC 24: Disattivazione elenco




Figura 38: UC 24 – Disattivazione elenco

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente preme due volte "Invio" alla fine di un punto per interrompere la formattazione a elenco.
- **Precondizioni:** Il cursore si trova su un punto elenco vuoto.
- **Postcondizioni:** Il comando viene disattivato e il cursore si posiziona su un nuovo paragrafo normale.
- **Trigger:** L'utente ha finito di compilare la lista e vuole riprendere a scrivere testo normale.

3.2.23.1 UC 24.1: Disattivazione elenco su testo selezionato




Figura 39: UC 24.1 – Disattivazione elenco su testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente seleziona l'intero elenco (o parte di esso) e disattiva il comando lista.
- **Precondizioni:** Un elenco è interamente o parzialmente selezionato.
- **Postcondizioni:** Tutti i punti dell'elenco selezionato diventano paragrafi normali.
- **Trigger:** L'utente vuole convertire i punti della lista in testo standard.

3.2.24 UC 25: Azione di Undo




Figura 40: UC 25 – Azione di Undo

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente annulla l'ultima modifica apportata al documento.
- **Precondizioni:** Esiste almeno un'azione annullabile nella cronologia.
- **Postcondizioni:** Il documento torna allo stato precedente all'ultima modifica.
- **Trigger:** L'utente si accorge di aver commesso un errore e attiva "Undo".

3.2.25 UC 26: Azione di Redo




Figura 41: UC 26 – Azione di Redo

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente ripristina l'ultima modifica annullata.
- **Precondizioni:** È stata eseguita almeno un'operazione di "Undo" ripristinabile.
- **Postcondizioni:** La modifica precedentemente annullata viene riapplicata.
- **Trigger:** L'utente cambia idea e attiva "Redo" per ripristinare il testo.

3.2.26 UC 27: Visualizzazione esclusiva Editor




Figura 42: UC 27 – Visualizzazione esclusiva Editor

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente seleziona la modalità di visualizzazione "Solo Editor".
- **Precondizioni:** L'interfaccia è attiva.
- **Postcondizioni:** A schermo viene mostrata esclusivamente l'area di scrittura del codice sorgente.
- **Trigger:** L'utente vuole massimizzare lo spazio dedicato alla digitazione.

3.2.27 UC 28: Visualizzazione esclusiva Render




Figura 43: UC 28 – Visualizzazione esclusiva Render

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente seleziona la modalità di visualizzazione "Solo Render".
- **Precondizioni:** L'interfaccia è attiva.
- **Postcondizioni:** A schermo viene mostrata esclusivamente l'anteprima formattata del documento.
- **Trigger:** L'utente vuole leggere il documento finale senza visualizzare il Markdown.

3.2.28 UC 29: Visualizzazione Split View




Figura 44: UC 29 – Visualizzazione Split View

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente seleziona la modalità "Split View".
- **Precondizioni:** L'interfaccia è attiva.
- **Postcondizioni:** L'interfaccia mostra contemporaneamente l'editor e l'anteprima formattata affiancati.
- **Trigger:** L'utente vuole verificare il rendering in tempo reale mentre digita.

3.3 Macroarea 2 — Interazione AI (LLM)

Elaborazione del testo tramite modelli linguistici e gestione degli output.

3.3.1 UC 30: Generazione riassunto del testo




Figura 45: UC30 – Riassunto del testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede un riassunto del testo selezionato.
 2. Il sistema invia la richiesta specifica all'LLM.
 3. L'LLM restituisce il riassunto richiesto.
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata, la connessione ai servizi AI è stabilita, una porzione di testo è selezionata nell'editor.
- **Postcondizioni:** Viene generato un riassunto che viene mostrato all'utente.
- **Trigger:** L'utente necessita di una sintesi rapida di un testo troppo lungo.

3.3.1.1 UC 30.1: Visualizzazione errore servizi AI




Figura 46: UC30.1 – Visualizzazione errore servizi AI

- **Attore Principale:** Utente

- **Scenario Principale:** L'utente viene informato che il processo UC 30 ha fallito a causa di un errore del servizio AI.
- **Precondizioni:** È in corso l'esecuzione di UC 30.
- **Postcondizioni:** L'utente è informato dell'errore.
- **Trigger:** Si verifica un errore nella comunicazione con il servizio AI.

3.3.2 UC 31: Traduzione del testo




Figura 47: UC31 – Traduzione del testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede la traduzione del testo selezionato nella lingua scelta.
 2. Il sistema invia la richiesta specifica all'LLM.
 3. L'LLM restituisce il testo tradotto richiesto.
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata, la connessione ai servizi AI è stabilita, una porzione di testo è selezionata nell'editor.
- **Postcondizioni:** Viene generato una traduzione che viene mostrato all'utente.
- **Trigger:** L'utente ha bisogno di convertire una porzione di testo in una lingua differente.

3.3.2.1 UC 31.1: Visualizzazione errore servizi AI




Figura 48: UC31.1 – Visualizzazione errore servizi AI

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente viene informato che il processo UC 31 ha fallito a causa di un errore del servizio AI.
- **Precondizioni:** È in corso l'esecuzione di UC 31.
- **Postcondizioni:** L'utente è informato dell'errore.
- **Trigger:** Si verifica un errore nella comunicazione con il servizio AI.

3.3.3 UC 32: Riscrittura del testo




Figura 49: UC32 – Riscrittura del testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede una riscrittura del testo selezionato.
 2. Il sistema invia la richiesta specifica all'LLM.
 3. L'LLM restituisce la riscrittura richiesta.
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata, la connessione ai servizi AI è stabilita, una porzione di testo è selezionata nell'editor.
- **Postcondizioni:** Viene generato una rielaborazione del testo che viene mostrata all'utente.
- **Trigger:** L'utente non è soddisfatto della forma del testo e vuole che l'AI lo rielabori.

3.3.3.1 UC 32.1: Visualizzazione errore servizi AI




Figura 50: UC32.1 – Visualizzazione errore servizi AI

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente viene informato che il processo UC 32 ha fallito a causa di un errore del servizio AI.
- **Precondizioni:** È in corso l'esecuzione di UC 32.
- **Postcondizioni:** L'utente è informato dell'errore.
- **Trigger:** Si verifica un errore nella comunicazione con il servizio AI.

3.3.4 UC 33: Generazione automatica da prompt (Distant Writing)




Figura 51: UC33 – Generazione automatica da prompt (Distant Writing)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente inserisce un'istruzione testuale (prompt) in un apposito campo.
 2. Il sistema invia il prompt all'LLM.
 3. L'LLM genera il testo e lo restituisce al sistema.
 4. Il sistema fornisce il testo generato all'utente (gestito tramite UC 12).
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata e la connessione ai servizi AI è stabilita.
- **Postcondizioni:** Viene generata una proposta di testo basata sul prompt fornito.
- **Trigger:** L'utente vuole che l'AI generi nuovi contenuti testuali a partire da una sua istruzione diretta.

3.3.4.1 UC 33.1: Visualizzazione errore servizi AI




Figura 52: UC33.1 – Visualizzazione errore servizi AI

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente viene informato che il processo UC 33 ha fallito a causa di un errore del servizio AI.
- **Precondizioni:** È in corso l'esecuzione di UC 33.
- **Postcondizioni:** L'utente è informato dell'errore.
- **Trigger:** Si verifica un errore nella comunicazione con il servizio AI.

3.3.5 UC 34: Critica del testo (Sei Cappelli per Pensare)




Figura 53: UC34 – Critica del testo (Sei Cappelli per Pensare)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede un'analisi critica del testo selezionato.
 2. L'utente sceglie una delle sei modalità (Cappelli).
 3. Il sistema invia la richiesta specifica all'LLM.
 4. L'LLM restituisce il feedback critico.

- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata, la connessione ai servizi AI è stabilita, una porzione di testo è selezionata nell'editor.
- **Postcondizioni:** Viene generata una proposta di analisi che viene mostrata all'utente.
- **Trigger:** L'utente desidera che il testo venga analizzato criticamente adottando una specifica prospettiva.

3.3.5.1 UC 34.1: Analisi Cappello Bianco (Dati e fatti)




Figura 54: UC34.1 – Analisi Cappello Bianco (Dati e fatti)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede un'analisi oggettiva.
 2. Il sistema istruisce l'LLM a evidenziare solo informazioni certe, dati e lacune informative nel testo selezionato.
 3. L'LLM restituisce il feedback critico.
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata, la connessione ai servizi AI è stabilita, una porzione di testo è selezionata nell'editor.
- **Postcondizioni:** Viene visualizzata un'analisi critica basata su fatti e dati oggettivi.
- **Trigger:** L'utente seleziona il Cappello Bianco per verificare i fatti, i dati e l'oggettività del testo.

3.3.5.2 UC 34.2: Analisi Cappello Rosso (Emozioni)




Figura 55: UC34.2 – Analisi Cappello Rosso (Emozioni)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede un'analisi emotiva.
 2. L'LLM analizza i sentimenti, le intuizioni e le reazioni viscerali trasmesse dal testo.
 3. L'LLM restituisce il feedback critico.
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata, la connessione ai servizi AI è stabilita, una porzione di testo è selezionata nell'editor.
- **Postcondizioni:** Viene visualizzata un'analisi del tono emotivo del testo.
- **Trigger:** L'utente seleziona il Cappello Rosso per valutare l'impatto emotivo e viscerale del testo.

3.3.5.3 UC 34.3: Analisi Cappello Nero (Rischi)




Figura 56: UC34.3 – Analisi Cappello Nero (Rischi)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede una valutazione critica negativa.
 2. L'LLM individua potenziali punti deboli, rischi o incongruenze logiche.
 3. L'LLM restituisce il feedback critico.
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata, la connessione ai servizi AI è stabilita, una porzione di testo è selezionata nell'editor.
- **Postcondizioni:** Viene visualizzata un'analisi delle criticità del testo.
- **Trigger:** L'utente seleziona il Cappello Nero per individuare criticità, rischi e punti deboli.

3.3.5.4 UC 34.4: Analisi Cappello Giallo (Opportunità)




Figura 57: UC34.4 – Analisi Cappello Giallo (Opportunità)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede una valutazione ottimistica.
 2. L'LLM mette in luce i benefici, i punti di forza e il valore aggiunto del testo.
 3. L'LLM restituisce il feedback critico.
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata, la connessione ai servizi AI è stabilita, una porzione di testo è selezionata nell'editor.
- **Postcondizioni:** Viene visualizzata un'analisi dei vantaggi e delle opportunità.
- **Trigger:** L'utente seleziona il Cappello Giallo per scoprire i vantaggi, i benefici e le opportunità espresse.

3.3.5.5 UC 34.5: Analisi Cappello Verde (Creatività)




Figura 58: UC34.5 – Analisi Cappello Verde (Creatività)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede alternative creative.
 2. L'LLM propone nuove idee, approcci originali o variazioni fantasiose sul tema trattato.

3. L'LLM restituisce il feedback critico.

- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata, la connessione ai servizi AI è stabilita, una porzione di testo è selezionata nell'editor.
- **Postcondizioni:** Vengono visualizzati suggerimenti creativi e alternative al testo.
- **Trigger:** L'utente seleziona il Cappello Verde per cercare idee alternative, spunti creativi e innovazioni.

3.3.5.6 UC 34.6: Analisi Cappello Blu (Logica/Controllo)




Figura 59: UC34.6 – Analisi Cappello Blu (Logica/Controllo)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede un'analisi strutturale.
 2. L'LLM valuta l'organizzazione del pensiero, la coerenza complessiva e il processo logico seguito.
 3. L'LLM restituisce il feedback critico.
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata, la connessione ai servizi AI è stabilita, una porzione di testo è selezionata nell'editor.
- **Postcondizioni:** Viene visualizzata una sintesi del processo logico e della struttura del testo.
- **Trigger:** L'utente seleziona il Cappello Blu per analizzare la struttura logica e l'organizzazione del documento.

3.3.5.7 UC 34.7: Visualizzazione errore servizi AI




Figura 60: UC34.7 – Visualizzazione errore servizi AI

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente viene informato che il processo UC 34 ha fallito a causa di un errore del servizio AI.
- **Precondizioni:** È in corso l'esecuzione di UC 34.
- **Postcondizioni:** L'utente è informato dell'errore.
- **Trigger:** Si verifica un errore nella comunicazione con il servizio AI.

3.3.5.8 UC 35: Accettazione proposta AI




Figura 61: UC35 – Accettazione proposta AI

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente accetta tramite bottone l'inserimento della proposta fornita.
 2. Il sistema inserisce nel testo l'output dell'AI.
- **Precondizioni:** Una proposta AI è visibile a schermo.
- **Postcondizioni:** Il contenuto dell'editor è aggiornato con il nuovo testo.
- **Trigger:** L'utente ritiene valida la proposta dell'AI e preme il tasto di conferma.

3.3.5.9 UC 36: Rifiuto proposta AI




Figura 62: UC36 – Rifiuto proposta AI

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente rifiuta tramite bottone l'inserimento della proposta fornita.
 2. Il sistema scarta l'output dell'AI senza modificare il documento originale.
- **Precondizioni:** Una proposta AI è visibile a schermo.
- **Postcondizioni:** La proposta viene eliminata e il testo nell'editor rimane inalterato.
- **Trigger:** L'utente ritiene la proposta inadeguata e preme il tasto per annullarla e chiuderla.

3.3.6 UC 37: (Opzionale) Interazione con ChatBot




Figura 63: UC37 – Interazione con ChatBot

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente apre l'interfaccia del ChatBot.
 2. L'utente invia un messaggio di testo o seleziona un comando predefinito.
 3. Il sistema inoltra la richiesta al modello linguistico (LLM).
 4. Il sistema visualizza la risposta generata dall'AI nella chat.
- **Precondizioni:** Il sistema è connesso a internet e il servizio LLM è disponibile.

- **Postcondizioni:** L'utente riceve una risposta coerente con il messaggio inviato.
- **Trigger:** L'utente ha bisogno di dialogare in maniera conversazionale con l'assistente virtuale.

3.3.6.1 UC 37.1: Visualizzazione errore servizi AI




Figura 64: UC37.1 – Visualizzazione errore servizi AI

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente viene informato che il processo UC 37 ha fallito a causa di un errore del servizio AI.
- **Precondizioni:** È in corso l'esecuzione di UC 37.
- **Postcondizioni:** L'utente è informato dell'errore.
- **Trigger:** Si verifica un errore nella comunicazione con il servizio AI.

3.4 Macroarea 3 — Gestione I/O e Persistenza

Salvataggio, caricamento ed esportazione.

3.4.1 UC 16: Download della nota in formato Markdown




Figura 65: UC16 – Download della nota in formato Markdown

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di download/salvataggio locale.
 2. Il sistema genera un file con estensione .md contenente il testo dell'editor.
 3. Il sistema permette all'utente di scegliere la destinazione sul proprio dispositivo.
- **Precondizioni:** L'editor contiene del testo (anche vuoto).
- **Postcondizioni:** Il file Markdown viene salvato nel file system locale dell'utente.
- **Trigger:** L'utente vuole salvare una copia locale del file sorgente .md.

3.4.2 UC 17: Upload di una nota locale




Figura 66: UC17 – Upload di una nota locale

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva la funzione di caricamento file.

2. L'utente seleziona un file .md dal proprio dispositivo.
3. Il sistema legge il contenuto del file e lo carica nell'editor, sovrascrivendo o aggiungendo al testo presente.

- **Precondizioni:** L'utente possiede un file Markdown compatibile.
- **Postcondizioni:** Il contenuto del file selezionato è visibile e modificabile nell'editor.
- **Trigger:** L'utente vuole caricare nel sistema un file Markdown già esistente nel proprio computer.

3.4.3 UC 18: Esportazione della nota (PDF, HTML, JSON)




Figura 67: UC18 – Esportazione della nota

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di esportazione.
 2. L'utente sceglie il formato desiderato (PDF, HTML o JSON).
 3. Il sistema converte il contenuto Markdown nel formato scelto e avvia il download.
- **Precondizioni:** Il sistema è in grado di eseguire la conversione del formato.
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene una copia del documento nel formato non-Markdown selezionato.
- **Trigger:** L'utente desidera esportare il documento compilato in un formato idoneo alla distribuzione.

3.4.4 UC 19: (Opzionale) Gestione Persistenza su Database remoto




Figura 68: UC19 – Gestione Persistenza su Database remoto

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** Database (Sistema esterno)
- **Descrizione:** Il sistema permette all'utente autenticato di gestire le proprie note su uno spazio di archiviazione remoto, garantendo la disponibilità dei dati su diversi dispositivi.
- **Precondizioni:** L'utente deve aver effettuato l'accesso (Login) al sistema.
- **Postcondizioni:** I cambiamenti effettuati (salvataggio, caricamento o collegamento) sono sincronizzati con il database.
- **Trigger:** L'utente vuole gestire i propri file sfruttando l'archiviazione cloud del sistema.

3.4.4.1 UC 19.1: Salvataggio nota su database

- **Scenario Principale:** L'utente attiva il comando di salvataggio remoto; il sistema invia il contenuto dell'editor al database associandolo al profilo dell'utente.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando per sincronizzare la nota corrente sul server remoto.

3.4.4.2 UC 19.2: Caricamento nota da database

- **Scenario Principale:** L'utente richiede la lista delle note salvate; il sistema recupera i metadati dal database e, dopo la selezione, scarica il testo nell'editor.
- **Trigger:** L'utente decide di aprire una nota precedentemente salvata nel proprio profilo cloud.

3.4.4.3 UC 19.3: Creazione collegamento tra note nel database

- **Scenario Principale:** L'utente inserisce un riferimento (ID o Link) a una nota già presente nel database per creare una connessione logica tra i documenti.
- **Trigger:** L'utente vuole collegare la nota corrente a un'altra nota nel database creando un link bidirezionale.

4 Requisiti

I requisiti individuati sono classificati e identificati da un codice univoco nel formato **R[ID]-[Tipo]-[Importanza]**:

- **ID**: Identificativo numerico progressivo.
- **Tipo**: **F** (Funzionale), **Q** (Qualità), **V** (Vincolo), **P** (Prestazionale).
- **Importanza**: **O** (Obbligatorio), **D** (Desiderabile), **Op** (Opzionale).

4.1 Requisiti funzionali

Tabella 2: Requisiti Funzionali

Codice	Descrizione	Fonti
R1-F-O	[-]	[-]
R2-F-O	[-]	[-]
R3-F-D	[-]	[-]

4.2 Requisiti di qualità

Tabella 3: Requisiti di Qualità

Codice	Descrizione	Fonti
R1-Q-O	[-]	[-]
R2-Q-O	[-]	[-]

4.3 Requisiti di vincolo

Tabella 4: Requisiti di Vincolo

Codice	Descrizione	Fonti
R1-V-O	[-]	[-]
R2-V-O	[-]	[-]

4.4 Requisiti prestazionali

Tabella 5: Requisiti Prestazionali

Codice	Descrizione	Fonti
R1-P-O	[-]	[-]

5 Tracciamento

5.1 Tracciamento requisiti-fonti

Tabella 6: Tracciamento requisiti-fonti

Requisito	Fonti
R1-F-O	[-]
R2-F-O	[-]
R1-V-O	[-]

5.2 Tracciamento fonti-requisiti

Tabella 7: Tracciamento fonti-requisiti

Fonte	Requisiti
UC1	[-]
UC2	[-]
Capitolato	[-]

5.3 Tracciamento casi d'uso-requisiti

Tabella 8: Tracciamento casi d'uso-requisiti

Caso d'Uso	Requisiti
UC1	[-]
UC1.1	[-]
UC2	[-]

6 Riepilogo

Nella seguente sezione viene riportato un riepilogo quantitativo dello stato dei requisiti individuati, suddivisi in base al loro grado di importanza.

6.1 Requisiti obbligatori soddisfatti

Tipologia Requisito	Numero Requisiti Obbligatori
Funzionali	[Num]
Di Qualità	[Num]
Di Vincolo	[Num]
Prestazionali	[Num]
Totale Obbligatori	[TOT]

Tabella 9: Riepilogo requisiti obbligatori

6.2 Requisiti desiderabili soddisfatti

Tipologia Requisito	Numero Requisiti Desiderabili
Funzionali	[Num]
Di Qualità	[Num]
Di Vincolo	[Num]
Prestazionali	[Num]
Totale Desiderabili	[TOT]

Tabella 10: Riepilogo requisiti desiderabili

6.3 Requisiti opzionali soddisfatti

Tipologia Requisito	Numero Requisiti Opzionali
Funzionali	[Num]
Di Qualità	[Num]
Di Vincolo	[Num]
Prestazionali	[Num]
Totale Opzionali	[TOT]

Tabella 11: Riepilogo requisiti opzionali