



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

Analisi dei Requisiti

Specifica dei Casi d'Uso e dei Requisiti

Gruppo: Synergo Unit

Email: synergounit.20@gmail.com

Versione: **v0.22.0**

Data: **2026-05-15**

Registro delle Modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.22.0	2026-05-15	Filippo Idiometri	Anton R. Rupì	Aggiornati diagrammi UML Macroarea 2.
0.21.0	2026-05-15	Sofia De Blasi	Anton R. Rupì	Revisione Macroarea 2: inserimento UC55 e UC55.1.
0.20.0	2026-05-15	Sofia De Blasi	Anton R. Rupì	Revisione Macroarea 2: UC53 e UC54.
0.19.0	2026-05-15	Sofia De Blasi	Anton R. Rupì	Revisione Macroarea 2: modifica da UC43 A UC52.1 con inserimento visualizzazione errore specifica per ogni UC.
0.21.0	2026-05-14	Filippo Idiometri	Anton R. Rupì	Aggiornati diagrammi UML Macroarea 1 con separazione degli UC con scenari alterativi.
0.20.0	2026-05-14	Sofia De Blasi	Anton R. Rupì	Revisione Macroarea 1: da UC38 a UC42.
0.19.0	2026-05-14	Sofia De Blasi	Anton R. Rupì	Revisione Macroarea 1: modifica da UC7 A UC37 con separazione dei casi d'uso con scenari alterativi.
0.18.0	2026-05-14	Sofia De Blasi	Anton R. Rupì	Revisione Macroarea 1: da UC1 a UC6.
0.17.1	2026-05-09	Armando Moda Scarati	Francesco Marcon	Modifiche ed aggiornamenti di introduzione e descrizione generale.
0.17.0	2026-05-09	Armando Moda Scarati	Francesco Marcon	Aggiornamento Macroarea 3, aggiunto UC2.3 e aggiunto attore "Database remoto".
0.16.0	2026-05-08	Roberto M. Doroftei	Francesco Marcon	Aggiornamento Macroarea 2.
0.15.3	2026-05-04	Roberto M. Doroftei	Sofia De Blasi	Correzione formattazione tabella registro modifiche.
0.15.2	2026-05-04	Roberto M. Doroftei	Sofia De Blasi	Inserimento verificatore e aggiornamento del sottocaso "Modifica elenco" in un caso autonomo.
0.15.1	2026-05-03	Armando Moda Scarati	Sofia De Blasi	Scorporo di UC 19.1 nel nuovo UC autonomo UC 20 e aggiornamento della numerazione progressiva.
0.15.0	2026-05-02	Armando Moda Scarati	Sofia De Blasi	Inserimento nuovi casi d'uso da UC11 a UC27 con sottocasi compresi.

Continua nella pagina successiva

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.14.0	2026-05-02	Roberto M. Doroftei	Sofia De Blasi	Inserimento nuovi casi d'uso da UC7 a UC10 con sottocasi compresi.
0.13.0	2026-05-01	Roberto M. Doroftei	Sofia De Blasi	Inserimento nuovi casi d'uso da UC2 a UC6 con sottocasi compresi.
0.12.2	2026-04-26	Armando Moda Scarati	Roberto M. Doroftei	Aggiunti i trigger.
0.12.1	2026-04-25	Armando Moda Scarati	Roberto M. Doroftei	Aggiunte immagini UC18 e 19, modifica immagini UC6.1, UC6.2. Modifica testo immagini da UCX - a UCX:.
0.12.0	2026-04-23	Armando Moda Scarati	Roberto M. Doroftei	Aggiunti UC18, UC19 e sui sotto casi, senza immagini.
0.11.1	2026-04-25	Anton R. Rupì	Roberto M. Doroftei	Aggiunte immagini UC15, UC16 e 17.
0.11.0	2026-04-23	Anton R. Rupì	Roberto M. Doroftei	Aggiunti UC15, UC16, UC17 senza immagini.
0.10.0	2026-04-17	Filippo Idiometri	Anton R. Rupì	Aggiunti UC8, UC9, UC10, correzione diagrammi
0.9.0	2026-04-19	Francesco Marcon	Anton R. Rupì	Aggiunti UC11, UC12, UC12.1, UC12.2, UC12.3, UC12.4, UC12.5, UC12.6, UC13, UC13.1, UC13.2, UC14, correzione errori di battitura nei diagrammi.
0.8.0	2026-04-17	Filippo Idiometri	Anton R. Rupì	Aggiunti UC2 e UC 4.5, riordinamento numeri UC
0.7.1	2026-04-11	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Correzione errori sui diagrammi degli use case
0.7.0	2026-04-11	Armando Moda Scarati	Filippo Idiometri	Completamento UC5.2, UC6, UC6.1, UC6.2, UC6.3
0.6.0	2026-04-11	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Completamento UC4.2, UC4.3, UC5 e UC5.1
0.5.0	2026-04-10	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Completamento UC4 e UC4.1
0.4.2	2026-04-10	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Modifica dell'imppaginazione per garantire uniformità
0.4.1	2026-04-10	Armando Moda Scarati	Filippo Idiometri	Aggiunta bozza d'indice dei casi d'uso.
0.4.0	2026-04-10	Armando Moda Scarati	Filippo Idiometri	Modifica casi d'uso da tabellari a lineari.

Continua nella pagina successiva

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.3.0	2026-04-10	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Completamento UC3.1, UC3.2, UC3.3, UC3.4
0.2.1	2026-04-10	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Aggiornamento use case diagram di UC1, UC2 e UC3
0.2.0	2026-04-09	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Completamento di UC1, UC2, UC3 e inizio stesura UC3.1
0.1.0	2026-04-09	Armando Moda Scarati	Filippo Idiometri	Ristrutturazione modulare del documento e stesura UC1, UC2.
0.0.0	2026-03-08	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Prima stesura del documento.

Indice

1	Introduzione	12
1.1	Scopo del documento	12
1.2	Scopo del prodotto	12
1.3	Glossario	12
1.4	Riferimenti	12
1.4.1	Normativi	12
1.4.2	Informativi	12
2	Descrizione Generale	13
2.1	Obiettivi del prodotto	13
2.2	Funzioni del prodotto	13
2.3	Caratteristiche degli utenti	13
2.4	Vincoli generali	13
3	Casi d'Uso	15
3.1	Attori	15
3.2	Macroarea 1 — Gestione Editor e Markdown	16
3.2.1	UC 1: Creazione di una nuova nota vuota	16
3.2.2	UC 2: Eliminazione di una nota	16
3.2.2.1	UC 2.1: Conferma eliminazione	17
3.2.2.2	UC 2.2: Annullamento eliminazione	17
3.2.2.3	UC 2.3: Visualizzazione errore eliminazione	18
3.2.3	UC 3: Scrittura testo nell'editor	19
3.2.4	UC 4: Copia testo	19
3.2.5	UC 5: Taglia testo	20
3.2.6	UC 6: Incolla testo	20
3.2.7	UC 7: Attivazione grassetto	21
3.2.8	UC 8: Applicazione grassetto al testo selezionato	21
3.2.9	UC 9: Disattivazione grassetto	22
3.2.10	UC 10: Rimozione grassetto dal testo selezionato	22
3.2.11	UC 11: Attivazione corsivo	23
3.2.12	UC 12: Applicazione corsivo al testo selezionato	23
3.2.13	UC 13: Disattivazione corsivo	24
3.2.14	UC 14: Rimozione corsivo dal testo selezionato	25
3.2.15	UC 15: Attivazione sottolineato	25
3.2.16	UC 16: Applicazione sottolineato al testo selezionato	26

3.2.17	UC 17: Disattivazione sottolineato	26
3.2.18	UC 18: Rimozione sottolineato dal testo selezionato	27
3.2.19	UC 19: Attivazione barrato	27
3.2.20	UC 20: Applicazione barrato al testo selezionato	28
3.2.21	UC 21: Disattivazione barrato	28
3.2.22	UC 22: Rimozione barrato dal testo selezionato	29
3.2.23	UC 23: Attivazione formattazione citazione	30
3.2.24	UC 24: Applicazione formattazione citazione al testo selezionato	30
3.2.25	UC 25: Disattivazione citazione	31
3.2.26	UC 26: Rimozione formattazione citazione dal testo selezionato	31
3.2.27	UC 27: Inserimento titolo	32
3.2.28	UC 28: Applicazione formattazione titolo a testo selezionato	32
3.2.29	UC 29: Disattivazione titolo	33
3.2.30	UC 30: Rimozione formattazione titolo da testo selezionato	34
3.2.31	UC 31: Inserimento link ipertestuale	35
3.2.32	UC 32: Modifica link	35
3.2.33	UC 33: Rimozione link	36
3.2.34	UC 34: Inserimento elenco	36
3.2.35	UC 35: Modifica elenco	37
3.2.36	UC 36: Disattivazione elenco	38
3.2.37	UC 37: Rimozione formattazione elenco da testo selezionato	38
3.2.38	UC 38: Azione di Undo	39
3.2.39	UC 39: Azione di Redo	39
3.2.40	UC 40: Visualizzazione esclusiva Editor	40
3.2.41	UC 41: Visualizzazione esclusiva Render	40
3.2.42	UC 42: Visualizzazione Split View	41
3.3	Macroarea 2 — Interazione AI (LLM)	42
3.3.1	UC 43: Generazione riassunto del testo	42
3.3.1.1	UC 43.1: Visualizzazione errore generazione riassunto	42
3.3.2	UC 44: Traduzione del testo	43
3.3.2.1	UC 44.1: Visualizzazione errore traduzione testo	43
3.3.3	UC 45: Riscrittura del testo	44
3.3.3.1	UC 45.1: Visualizzazione errore riscrittura testo	45
3.3.4	UC 46: Generazione automatica da prompt (Distant Writing)	45
3.3.4.1	UC 46.1: Visualizzazione errore generazione testo	46
3.3.5	UC 47: Analisi Cappello Bianco (Dati e fatti)	46
3.3.5.1	UC 47.1: Visualizzazione errore analisi Cappello Bianco	47

3.3.6	UC 48: Analisi Cappello Rosso (Emozioni)	48
3.3.6.1	UC 48.1: Visualizzazione errore analisi Cappello Rosso	48
3.3.7	UC 49: Analisi Cappello Nero (Rischi)	49
3.3.7.1	UC 49.1: Visualizzazione errore analisi Cappello Nero	49
3.3.8	UC 50: Analisi Cappello Giallo (Opportunità)	50
3.3.8.1	UC 50.1: Visualizzazione errore analisi Cappello Giallo	50
3.3.9	UC 51: Analisi Cappello Verde (Creatività)	51
3.3.9.1	UC 51.1: Visualizzazione errore analisi Cappello Verde	51
3.3.10	UC 52: Analisi Cappello Blu (Logica/Controllo)	52
3.3.10.1	UC 52.1: Visualizzazione errore analisi Cappello Blu	52
3.3.11	UC 53: Accettazione proposta AI	53
3.3.12	UC 54: Rifiuto proposta AI	53
3.3.13	UC 55: Rigenerazione proposta AI	54
3.3.13.1	UC 55.1: Visualizzazione errore rigenerazione proposta AI	54
3.4	Macroarea 3 — Gestione I/O e Persistenza	55
3.4.1	UC 38: Download della nota in formato Markdown	55
3.4.2	UC 39: Upload di una nota locale (.md)	55
3.4.2.1	UC 39.1: Visualizzazione errore formato file	56
3.4.3	UC 40: Esportazione della nota (PDF, HTML, JSON)	56
3.4.3.1	UC 40.1: Visualizzazione errore esportazione	57
3.4.4	UC 41: (Opzionale) Salvataggio nota su database	57
3.4.4.1	UC 41.1: Visualizzazione errore sincronizzazione Database	58
3.4.5	UC 42: (Opzionale) Caricamento nota da database	58
3.4.5.1	UC 42.1: Visualizzazione errore sincronizzazione Database	59
3.4.6	UC 43: (Opzionale) Creazione collegamento tra note nel database	60
3.4.6.1	UC 43.1: Visualizzazione errore sincronizzazione Database	60
4	Requisiti	62
4.1	Requisiti funzionali	62
4.2	Requisiti di qualità	62
4.3	Requisiti di vincolo	62
4.4	Requisiti prestazionali	62
5	Tracciamento	64
5.1	Tracciamento requisiti-fonti	64
5.2	Tracciamento fonti-requisiti	64
5.3	Tracciamento casi d'uso-requisiti	64

6	Riepilogo	65
6.1	Requisiti obbligatori soddisfatti	65
6.2	Requisiti desiderabili soddisfatti	65
6.3	Requisiti opzionali soddisfatti	65

Elenco delle figure

1	UC1 – Creazione di una nuova nota	16
2	UC2 – Eliminazione di una nota	16
3	UC2.1 – Conferma eliminazione	17
4	UC2.2 – Annullamento eliminazione	18
5	UC2.3 – Visualizzazione errore eliminazione	18
6	UC3 – Scrittura di testo nell'editor	19
7	UC4 – Copia testo	19
8	UC5 – Taglia testo	20
9	UC6 – Incolla testo	20
10	UC7 – Attivazione grassetto	21
11	UC8 – Applicazione grassetto al testo selezionato	21
12	UC9 – Disattivazione grassetto	22
13	UC10 – Rimozione grassetto dal testo selezionato	22
14	UC11 – Attivazione corsivo	23
15	UC12 – Applicazione corsivo al testo selezionato	24
16	UC13 – Disattivazione corsivo	24
17	UC14 – Rimozione corsivo dal testo selezionato	25
18	UC15 – Attivazione sottolineato	25
19	UC16 – Applicazione sottolineato al testo selezionato	26
20	UC17 – Disattivazione sottolineato	26
21	UC18 – Rimozione sottolineato dal testo selezionato	27
22	UC19 – Attivazione barrato	27
23	UC20 – Applicazione barrato al testo selezionato	28
24	UC21 – Disattivazione barrato	28
25	UC22 – Rimozione barrato dal testo selezionato	29
26	UC23 – Attivazione formattazione citazione	30
27	UC24 – Applicazione formattazione citazione al testo selezionato	30
28	UC25 – Disattivazione citazione	31
29	UC26 – Rimozione formattazione citazione dal testo selezionato	31
30	UC 27 – Inserimento titolo	32
31	UC 28 – Applicazione formattazione titolo a testo selezionato	33
32	UC 29 – Disattivazione titolo	33
33	UC 30 – Rimozione formattazione titolo su testo selezionato	34
34	UC 31 – Inserimento link ipertestuale	35
35	UC 32 – Modifica link	35

36	UC 33 – Rimozione link	36
37	UC 34 – Inserimento elenco	36
38	UC 35 – Modifica elenco	37
39	UC 36 – Disattivazione elenco	38
40	UC 37 – Rimozione formattazione elenco da testo selezionato	38
41	UC 38 – Azione di Undo	39
42	UC 39 – Azione di Redo	39
43	UC 40 – Visualizzazione esclusiva Editor	40
44	UC 41 – Visualizzazione esclusiva Render	40
45	UC 42 – Visualizzazione Split View	41
46	UC43 – Riassunto del testo	42
47	UC43.1 – Visualizzazione errore generazione riassunto	42
48	UC44 – Traduzione del testo	43
49	UC44.1 – Visualizzazione errore traduzione testo	44
50	UC45 – Riscrittura del testo	44
51	UC45.1 – Visualizzazione errore riscrittura testo	45
52	UC46 – Generazione automatica da prompt (Distant Writing)	45
53	UC46.1 – Visualizzazione errore generazione testo	46
54	UC47 – Analisi Cappello Bianco (Dati e fatti)	47
55	UC47.1 – Visualizzazione errore analisi Cappello Bianco	47
56	UC48 – Analisi Cappello Rosso (Emozioni)	48
57	UC48.1 – Visualizzazione errore analisi Cappello Rosso	48
58	UC49 – Analisi Cappello Nero (Rischi)	49
59	UC49.1 – Visualizzazione errore analisi Cappello Nero	49
60	UC50 – Analisi Cappello Giallo (Opportunità)	50
61	UC50.1 – Visualizzazione errore analisi Cappello Giallo	50
62	UC51 – Analisi Cappello Verde (Creatività)	51
63	UC51.1 – Visualizzazione errore analisi Cappello Verde	51
64	UC52 – Analisi Cappello Blu (Logica/Controllo)	52
65	UC52.1 – Visualizzazione errore analisi Cappello Blu	52
66	UC53 – Accettazione proposta AI	53
67	UC54 – Rifiuto proposta AI	53
68	UC55 – Rigenerazione proposta AI	54
69	UC55.1 – Visualizzazione errore rigenerazione proposta AI	54
70	UC38 – Download della nota in formato Markdown	55
71	UC39 – Upload di una nota locale	55
72	UC39.1 – Visualizzazione errore formato file	56

73	UC40 – Esportazione della nota	56
74	UC40.1 – Visualizzazione errore esportazione	57
75	UC41 – Salvataggio nota su database	57
76	UC41.1 – Visualizzazione errore sincronizzazione Database	58
77	UC42 – Caricamento nota da database	58
78	UC42.1 – Visualizzazione errore sincronizzazione Database	59
79	UC43 – Creazione collegamento tra note nel database	60
80	UC43.1 – Visualizzazione errore sincronizzazione Database	60

Elenco delle tabelle

2	Requisiti Funzionali	62
3	Requisiti di Qualità	62
4	Requisiti di Vincolo	62
5	Requisiti Prestazionali	63
6	Tracciamento requisiti-fonti	64
7	Tracciamento fonti-requisiti	64
8	Tracciamento casi d'uso-requisiti	64
9	Riepilogo requisiti obbligatori	65
10	Riepilogo requisiti desiderabili	65
11	Riepilogo requisiti opzionali	65

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Lo scopo del documento è descrivere l'analisi dei requisiti del progetto **Second Brain**. Il testo definisce in modo strutturato i casi d'uso e le funzionalità richieste, classificandole in requisiti obbligatori, desiderabili e opzionali, secondo le specifiche fornite dal capitolato d'appalto C6 proposto dall'azienda Zucchetti.

1.2 Scopo del prodotto

Il prodotto mira a fornire un editor Markdown intelligente che funga da vero e proprio "secondo cervello" per l'utente, aiutandolo a sistematizzare e valorizzare i propri spunti creativi e appunti estemporanei. L'applicazione estende le normali capacità di note-taking integrando la potenza dei Large Language Models (LLM). Oltre a supportare la scrittura e la formattazione grafica, il sistema funge da assistente attivo per il brainstorming, l'analisi critica dei testi tramite il metodo dei "Sei Cappelli per Pensare" di Edward De Bono, e la generazione automatica di contenuti (Distant Writing). Il prodotto finale sarà uno strumento accessibile anche a utenti non esperti.

1.3 Glossario

Al fine di evitare ambiguità, i termini tecnici o con significato specifico sono seguiti dal pedice e definiti nel documento [Glossario](#).

1.4 Riferimenti

1.4.1 Normativi

- [Capitolato C6 - Progetto Second Brain](#)
- [Regolamento progetto didattico](#)
- [Norme di Progetto](#)

1.4.2 Informativi

- Slide del corso di Ingegneria del Software (T05 - Analisi dei Requisiti)
- Verbali esterni ed interni
- E. De Bono, *Sei cappelli per pensare* (riferimento metodologico per l'analisi critica)
- Documentazione API OpenAI (standard di comunicazione LLM richiesto dal proponente)

2 Descrizione Generale

2.1 Obiettivi del prodotto

Il prodotto prevede lo sviluppo incrementale (attraverso le fasi di Proof of Concept, Minimum Viable Product e Prodotto Completo) di un'applicazione web per la redazione di testi in formato Markdown. L'obiettivo principale è superare i limiti dei classici chatbot testuali, fornendo un ambiente editor integrato in cui l'LLM possa attivamente elaborare, criticare e generare parti di testo su richiesta dell'utente, migliorando la produttività. L'obiettivo a lungo termine (vincolato ai requisiti opzionali) prevede la creazione di una knowledge base strutturata in un database server-side, che permetta il collegamento logico delle note per fornire un contesto più accurato e informato alle risposte dell'intelligenza artificiale.

2.2 Funzioni del prodotto

Le funzionalità principali del sistema si dividono nelle seguenti aree:

- **Gestione Editor visivo:** Area di data entry con supporto al markup Markdown e finestra affiancata per il rendering grafico in tempo reale.
- **Supporto AI e Manipolazione Testo:** Funzioni di riassunto, traduzione multilingua e riscrittura parametrica (es. correzione grammaticale, cambio del tono in formale o colloquiale, estensione o sintesi del contenuto).
- **Analisi Critica ("Sei Cappelli"):** Applicazione di prompt specifici per valutare il testo secondo diverse prospettive (imparziale, emozionale, ottimista, critica negativa, creativa, logica).
- **Distant Writing:** Generazione di interi blocchi di testo da parte dell'LLM a partire da un prompt testuale fornito dall'utente.
- **Gestione Dati:** Salvataggio e lettura delle note in file di testo locali (requisito base), con possibile estensione opzionale per il salvataggio strutturato, la modifica retroattiva e l'interconnessione tramite link.

2.3 Caratteristiche degli utenti

- **Utente Finale:** Un individuo che necessita di supporto nella stesura di testi, nel brainstorming o nello studio. Non è richiesta alcuna competenza tecnica o informatica pregressa: il sistema deve risultare semplice e di utilizzo intuitivo.

2.4 Vincoli generali

- **Vincoli Tecnologici e Architettureali:** L'applicazione deve essere basata su tecnologie web standard (HTML, browser). L'interazione con i modelli LLM (es. Gemini, Mistral, Gemma) deve avvenire tramite chiamate API aderenti allo standard OpenAI. Lo sviluppo richiede l'adozione di pattern architetturali robusti e duttili, atti a supportare continue revisioni incrementali.
- **Vincoli di Qualità:** A partire dalla fase di MVP, è obbligatorio implementare un'adeguata copertura con test automatici per la verifica sistematica dei casi d'uso principali.

- **Vincoli di Strumento e Rilascio:** Per la modellazione UML e i diagrammi, il team di sviluppo ha scelto di adottare internamente lo strumento **Lucidspark**. Per quanto riguarda la consegna, costituisce titolo preferenziale per l'azienda proponente la pubblicazione del progetto su repository pubblici in conformità con i relativi requisiti di natura open-source.

3 Casi d'Uso

3.1 Attori

- **Utente:** Attore primario. Rappresenta l'utilizzatore finale che interagisce con l'interfaccia dell'applicazione. In base al capitolato e ai verbali esterni, il profilo di riferimento è un utente giovane — tipicamente uno studente — che utilizza l'applicazione per prendere appunti e desidera supporto nell'elaborazione tramite LLM (VE-5.3).
- **LLM (Large Language Model):** Attore secondario (sistema esterno). Fornisce i servizi di analisi e generazione testo tramite API compatibile con lo standard OpenAI. I modelli di riferimento sono Gemma, ChatGPT-OSS e Qwen, messi a disposizione dall'azienda proponente (VE-1.1).

3.2 Macroarea 1 — Gestione Editor e Markdown

Funzionalità core per la manipolazione e visualizzazione del testo.

3.2.1 UC 1: Creazione di una nuova nota vuota




Figura 1: UC1 – Creazione di una nuova nota

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Il sistema è avviato e l'interfaccia è correttamente caricata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Nuova Nota".
 2. Il sistema richiede l'inserimento di un titolo per la nota.
 3. L'utente inserisce il titolo desiderato e conferma.
 4. Il sistema crea la nota e la apre nell'editor.
- **Postcondizioni:** Una nuova nota con titolo è aperta e attiva nell'editor.
- **Trigger:** L'utente desidera iniziare una nuova sessione di scrittura.

3.2.2 UC 2: Eliminazione di una nota




Figura 2: UC2 – Eliminazione di una nota

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Il sistema è avviato ed è presente almeno una nota.

- **Scenario Principale:**

1. L'utente seleziona la nota da eliminare.
2. Il sistema richiede conferma tramite UC 2.1(`<<include>>`).
3. L'utente conferma.
4. Il sistema elimina la nota.

- **Postcondizioni:** La nota selezionata è rimossa dal sistema.

- **Trigger:** L'utente decide di rimuovere una nota non più necessaria.

- **Estensioni:**

- UC 2.2: Annullamento eliminazione: punto di estensione: risposta negativa al dialogo di conferma.
- UC 2.3: Visualizzazione errore eliminazione: punto di estensione: errore tecnico durante l'esecuzione dell'eliminazione al passo 4.

3.2.2.1 UC 2.1: Conferma eliminazione




Figura 3: UC2.1 – Conferma eliminazione

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** L'utente ha richiesto l'eliminazione di una nota.

- **Scenario Principale:**

1. Il sistema mostra un dialogo di conferma.
2. L'utente conferma l'operazione.

- **Postcondizioni:** La richiesta di eliminazione è confermata e il sistema procede.

- **Trigger:** Il sistema richiede una conferma esplicita prima di un'operazione distruttiva.

3.2.2.2 UC 2.2: Annullamento eliminazione




Figura 4: UC2.2 – Annullamento eliminazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Il dialogo di conferma di [UC 2.1](#) è visualizzato a schermo.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente preme "Annulla" nel dialogo di conferma.
 2. Il sistema chiude il dialogo senza modificare nulla.
- **Postcondizioni:** La nota rimane invariata; nessuna modifica è avvenuta.
- **Trigger:** L'utente decide di non procedere con l'eliminazione.

3.2.2.3 UC 2.3: Visualizzazione errore eliminazione




Figura 5: UC2.3 – Visualizzazione errore eliminazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha confermato l'eliminazione della nota.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema riscontra un problema tecnico durante la rimozione della nota.
 2. Il sistema mostra un messaggio di errore all'utente.
- **Postcondizioni:** La nota non viene eliminata e l'utente viene informato dell'errore.
- **Trigger:** Il sistema operativo o il file system impediscono la cancellazione del file.

3.2.3 UC 3: Scrittura testo nell'editor




Figura 6: UC3 – Scrittura di testo nell'editor

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo e pronto a ricevere input.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente inserisce testo nell'area di input tramite tastiera.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito è visibile nell'area di input.
- **Trigger:** L'utente ha bisogno di inserire o modificare i contenuti testuali del documento.

3.2.4 UC 4: Copia testo




Figura 7: UC4 – Copia testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed una porzione di testo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando di copia.
 2. Il sistema copia il testo selezionato negli appunti.
- **Postcondizioni:** Il testo è stato copiato negli appunti.
- **Trigger:** L'utente vuole copiare una porzione di testo.

3.2.5 UC 5: Taglia testo




Figura 8: UC5 – Taglia testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed una porzione di testo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona il testo da tagliare.
 2. L'utente attiva il comando di taglio.
 3. Il sistema rimuove il testo selezionato dall'editor e lo inserisce negli appunti.
- **Postcondizioni:** Il testo è stato rimosso dall'editor e copiato negli appunti.
- **Trigger:** L'utente vuole spostare una porzione di testo.

3.2.6 UC 6: Incolla testo




Figura 9: UC6 – Incolla testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed una porzione di testo è stata copiata o tagliata negli appunti.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente posiziona il cursore nel punto desiderato.
 2. L'utente attiva il comando di incolla.

3. Il sistema inserisce il contenuto degli appunti nella posizione del cursore.

- **Postcondizioni:** Il testo è stato incollato nella posizione scelta.
- **Trigger:** L'utente vuole inserire testo precedentemente copiato o tagliato.

3.2.7 UC 7: Attivazione grassetto




Figura 10: UC7 – Attivazione grassetto

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Grassetto".
 2. Il sistema abilita la modalità di inserimento in grassetto.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente viene formattato in grassetto.
- **Trigger:** L'utente desidera scrivere nuovo testo in grassetto.

3.2.8 UC 8: Applicazione grassetto al testo selezionato




Figura 11: UC8 – Applicazione grassetto al testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed una porzione di testo è selezionata.

- **Scenario Principale:**

1. L'utente attiva il comando "Grassetto".
2. Il sistema applica la formattazione grassetto al testo selezionato.

- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata presenta la formattazione grassetto.

- **Trigger:** L'utente desidera applicare il formato grassetto a testo esistente.

3.2.9 UC 9: Disattivazione grassetto




Figura 12: UC9 – Disattivazione grassetto

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** La modalità di inserimento in grassetto è attiva.

- **Scenario Principale:**

1. L'utente disattiva il comando "Grassetto".
2. Il sistema disabilita la modalità di inserimento in grassetto.

- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente non verrà formattato in grassetto.

- **Trigger:** L'utente desidera interrompere la scrittura in grassetto.

3.2.10 UC 10: Rimozione grassetto dal testo selezionato




Figura 13: UC10 – Rimozione grassetto dal testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed una porzione di testo formattata in grassetto è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Grassetto".
 2. Il sistema rimuove la formattazione grassetto dal testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata non presenta più la formattazione grassetto.
- **Trigger:** L'utente desidera rimuovere il formato grassetto da testo esistente.

3.2.11 UC 11: Attivazione corsivo




Figura 14: UC11 – Attivazione corsivo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Corsivo".
 2. Il sistema abilita la modalità di inserimento in corsivo.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente viene formattato in corsivo.
- **Trigger:** L'utente desidera scrivere nuovo testo in corsivo.

3.2.12 UC 12: Applicazione corsivo al testo selezionato




Figura 15: UC12 – Applicazione corsivo al testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed una porzione di testo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Corsivo".
 2. Il sistema applica la formattazione corsivo al testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata presenta la formattazione corsivo.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare il formato corsivo a testo esistente.

3.2.13 UC 13: Disattivazione corsivo




Figura 16: UC13 – Disattivazione corsivo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La modalità di inserimento in corsivo è attiva.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Corsivo".
 2. Il sistema disabilita la modalità di inserimento in corsivo.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente non verrà formattato in corsivo.
- **Trigger:** L'utente desidera interrompere la scrittura in corsivo.

3.2.14 UC 14: Rimozione corsivo dal testo selezionato




Figura 17: UC14 – Rimozione corsivo dal testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed una porzione di testo formattata in corsivo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Corsivo".
 2. Il sistema rimuove la formattazione corsivo dal testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata non presenta più la formattazione corsivo.
- **Trigger:** L'utente desidera rimuovere il formato corsivo da testo esistente.

3.2.15 UC 15: Attivazione sottolineato




Figura 18: UC15 – Attivazione sottolineato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Sottolineato".

2. Il sistema abilita la modalità di inserimento in sottolineato.

- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente viene formattato in sottolineato.
- **Trigger:** L'utente desidera scrivere nuovo testo in sottolineato.

3.2.16 UC 16: Applicazione sottolineato al testo selezionato




Figura 19: UC16 – Applicazione sottolineato al testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed una porzione di testo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Sottolineato".
 2. Il sistema applica la formattazione sottolineato al testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata presenta la formattazione sottolineato.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare il formato sottolineato a testo esistente.

3.2.17 UC 17: Disattivazione sottolineato




Figura 20: UC17 – Disattivazione sottolineato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La modalità di inserimento in sottolineato è attiva.

- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Sottolineato".
 2. Il sistema disabilita la modalità di inserimento in sottolineato.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente non verrà formattato in sottolineato.
- **Trigger:** L'utente desidera interrompere la scrittura in sottolineato.

3.2.18 UC 18: Rimozione sottolineato dal testo selezionato




Figura 21: UC18 – Rimozione sottolineato dal testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed una porzione di testo formattata in sottolineato è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Sottolineato".
 2. Il sistema rimuove la formattazione sottolineato dal testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata non presenta più la formattazione sottolineato.
- **Trigger:** L'utente desidera rimuovere il formato sottolineato da testo esistente.

3.2.19 UC 19: Attivazione barrato




Figura 22: UC19 – Attivazione barrato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Barrato".
 2. Il sistema abilita la modalità di inserimento in barrato.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente viene formattato in barrato.
- **Trigger:** L'utente desidera scrivere nuovo testo in barrato.

3.2.20 UC 20: Applicazione barrato al testo selezionato




Figura 23: UC20 – Applicazione barrato al testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed una porzione di testo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Barrato".
 2. Il sistema applica la formattazione barrato al testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata presenta la formattazione barrato.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare il formato barrato a testo esistente.

3.2.21 UC 21: Disattivazione barrato




Figura 24: UC21 – Disattivazione barrato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La modalità di inserimento in barrato è attiva.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Barrato".
 2. Il sistema disabilita la modalità di inserimento in barrato.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente non verrà formattato in barrato.
- **Trigger:** L'utente desidera interrompere la scrittura in barrato.

3.2.22 UC 22: Rimozione barrato dal testo selezionato




Figura 25: UC22 – Rimozione barrato dal testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed una porzione di testo formattata in barrato è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Barrato".
 2. Il sistema rimuove la formattazione barrato dal testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata non presenta più la formattazione barrato.
- **Trigger:** L'utente desidera rimuovere il formato barrato da testo esistente.

3.2.23 UC 23: Attivazione formattazione citazione




Figura 26: UC23 – Attivazione formattazione citazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Citazione".
 2. Il sistema abilita la modalità di inserimento citazione.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente viene formattato come citazione.
- **Trigger:** L'utente desidera scrivere nuovo testo come citazione.

3.2.24 UC 24: Applicazione formattazione citazione al testo selezionato




Figura 27: UC24 – Applicazione formattazione citazione al testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed una porzione di testo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Citazione".
 2. Il sistema applica la formattazione citazione al testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata è convertita in blocco citazione.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare la formattazione citazione a testo esistente.

3.2.25 UC 25: Disattivazione citazione




Figura 28: UC25 – Disattivazione citazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La modalità di inserimento citazione è attiva.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Citazione".
 2. Il sistema disabilita la modalità di inserimento citazione.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente non verrà formattato come citazione.
- **Trigger:** L'utente desidera interrompere la modalità citazione.

3.2.26 UC 26: Rimozione formattazione citazione dal testo selezionato




Figura 29: UC26 – Rimozione formattazione citazione dal testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed una porzione di testo formattata come citazione è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Citazione".
 2. Il sistema rimuove la formattazione citazione dal testo selezionato.

- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata non presenta più la formattazione citazione.
- **Trigger:** L'utente desidera rimuovere la formattazione citazione da testo esistente.

3.2.27 UC 27: Inserimento titolo




Figura 30: UC 27 – Inserimento titolo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Titolo".
 2. Il sistema abilita la modalità titolo.
 3. L'utente inserisce il testo.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito viene formattato come titolo.
- **Trigger:** L'utente desidera creare una nuova intestazione nel documento.

3.2.28 UC 28: Applicazione formattazione titolo a testo selezionato




Figura 31: UC 28 – Applicazione formattazione titolo a testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed una porzione di testo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Titolo".
 2. Il sistema applica la formattazione titolo al testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata presenta la formattazione titolo.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare la formattazione titolo a testo esistente.

3.2.29 UC 29: Disattivazione titolo




Figura 32: UC 29 – Disattivazione titolo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La modalità di inserimento titolo è attiva.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Titolo".

2. Il sistema disabilita la modalità di inserimento titolo.

- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente non verrà formattato come titolo.
- **Trigger:** L'utente desidera interrompere la modalità titolo.

3.2.30 UC 30: Rimozione formattazione titolo da testo selezionato




Figura 33: UC 30 – Rimozione formattazione titolo su testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed una porzione di testo formattata come titolo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Titolo".
 2. Il sistema rimuove la formattazione titolo dal testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata non presenta più la formattazione titolo.
- **Trigger:** L'utente desidera rimuovere la formattazione titolo da testo esistente.

3.2.31 UC 31: Inserimento link ipertestuale




Figura 34: UC 31 – Inserimento link ipertestuale

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Inserisci link".
 2. Il sistema richiede l'inserimento dell'URL e del testo associato.
 3. L'utente inserisce i dati richiesti.
 4. Il sistema crea il collegamento.
- **Postcondizioni:** Il collegamento ipertestuale è inserito nel documento.
- **Trigger:** L'utente desidera inserire un collegamento nel documento.

3.2.32 UC 32: Modifica link




Figura 35: UC 32 – Modifica link

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È presente almeno un collegamento nel documento.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona un collegamento esistente.
 2. L'utente modifica i parametri del collegamento.

3. Il sistema aggiorna il collegamento.

- **Postcondizioni:** Il collegamento presenta i nuovi parametri inseriti.
- **Trigger:** L'utente desidera modificare un collegamento esistente.

3.2.33 UC 33: Rimozione link




Figura 36: UC 33 – Rimozione link

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Un collegamento è presente nel documento ed è selezionato.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona un collegamento.
 2. L'utente attiva il comando di rimozione.
 3. Il sistema elimina il collegamento.
- **Postcondizioni:** Il collegamento viene rimosso dal documento.
- **Trigger:** L'utente desidera rimuovere un collegamento esistente.

3.2.34 UC 34: Inserimento elenco




Figura 37: UC 34 – Inserimento elenco

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo.

- **Scenario Principale:**

1. L'utente attiva il comando "Elenco".
2. Il sistema abilita la modalità elenco.
- 3.
4. L'utente seleziona il tipo di elenco desiderato (puntato o numerato).
5. L'utente inserisce il contenuto dell'elenco.

- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente viene formattato come elenco del tipo selezionato.

- **Trigger:** L'utente desidera creare un elenco nel documento.

3.2.35 UC 35: Modifica elenco




Figura 38: UC 35 – Modifica elenco

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** È presente almeno un elenco nel documento.

- **Scenario Principale:**

1. L'utente seleziona un elenco esistente.
2. L'utente modifica le proprietà dell'elenco.
3. Il sistema aggiorna l'elenco.

- **Postcondizioni:** L'elenco presenta le nuove proprietà impostate.

- **Trigger:** L'utente desidera modificare un elenco esistente.

3.2.36 UC 36: Disattivazione elenco




Figura 39: UC 36 – Disattivazione elenco

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La modalità elenco è attiva.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Elenco".
 2. Il sistema disabilita la modalità elenco.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente non verrà formattato come elenco.
- **Trigger:** L'utente desidera interrompere la modalità elenco.

3.2.37 UC 37: Rimozione formattazione elenco da testo selezionato




Figura 40: UC 37 – Rimozione formattazione elenco da testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Una porzione di elenco è selezionata.

- **Scenario Principale:**

1. L'utente disattiva il comando "Elenco".
2. Il sistema rimuove la formattazione elenco dal testo selezionato.

- **Postcondizioni:** Il testo selezionato non presenta più la formattazione elenco.
- **Trigger:** L'utente desidera rimuovere la formattazione elenco da testo esistente.

3.2.38 UC 38: Azione di Undo




Figura 41: UC 38 – Azione di Undo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Esiste almeno una modifica annullabile.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Undo".
 2. Il sistema annulla l'ultima modifica effettuata.
- **Postcondizioni:** Il documento viene ripristinato allo stato precedente.
- **Trigger:** L'utente desidera annullare un'operazione eseguita.

3.2.39 UC 39: Azione di Redo




Figura 42: UC 39 – Azione di Redo

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** È stata precedentemente eseguita almeno un'operazione di Undo.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Redo".
 2. Il sistema ripristina l'ultima modifica annullata.
- **Postcondizioni:** La modifica precedentemente annullata viene riapplicata.
- **Trigger:** L'utente desidera ripristinare una modifica annullata.

3.2.40 UC 40: Visualizzazione esclusiva Editor




Figura 43: UC 40 – Visualizzazione esclusiva Editor

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'interfaccia dell'applicazione è attiva.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva la modalità "Solo Editor".
 2. Il sistema mostra esclusivamente l'area di modifica del documento.
- **Postcondizioni:** L'interfaccia mostra unicamente l'editor testuale.
- **Trigger:** L'utente desidera concentrarsi esclusivamente sulla scrittura del documento.

3.2.41 UC 41: Visualizzazione esclusiva Render




Figura 44: UC 41 – Visualizzazione esclusiva Render

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** L'interfaccia dell'applicazione è attiva.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva la modalità "Solo Render".
 2. Il sistema mostra esclusivamente l'anteprima formattata del documento.
- **Postcondizioni:** L'interfaccia mostra unicamente l'anteprima del documento renderizzato.
- **Trigger:** L'utente desidera visualizzare il risultato finale del documento.

3.2.42 UC 42: Visualizzazione Split View




Figura 45: UC 42 – Visualizzazione Split View

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'interfaccia dell'applicazione è attiva.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva la modalità "Split View".
 2. Il sistema mostra contemporaneamente l'editor e l'anteprima del documento.
- **Postcondizioni:** L'interfaccia mostra simultaneamente l'editor testuale e l'anteprima renderizzata.
- **Trigger:** L'utente desidera visualizzare il rendering del documento durante la modifica del contenuto.

3.3 Macroarea 2 — Interazione AI (LLM)

Elaborazione del testo tramite modelli linguistici e gestione degli output generati.

3.3.1 UC 43: Generazione riassunto del testo




Figura 46: UC43 – Riassunto del testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** Una porzione di testo è selezionata nell’editor e il servizio AI è disponibile.
- **Scenario Principale:**
 1. L’utente richiede la generazione di un riassunto del testo selezionato.
 2. Il sistema invia la richiesta al servizio AI.
 3. Il servizio AI genera il riassunto richiesto.
 4. Il sistema rende disponibile il riassunto generato all’utente.
- **Postcondizioni:** Una proposta di riassunto del testo selezionato è disponibile all’utente.
- **Trigger:** L’utente desidera ottenere una sintesi del testo selezionato.

3.3.1.1 UC 43.1: Visualizzazione errore generazione riassunto




Figura 47: UC43.1 – Visualizzazione errore generazione riassunto

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** È in corso una richiesta di generazione del riassunto.
- **Scenario Principale:**
 1. Si verifica un errore durante l'elaborazione della richiesta.
 2. Il sistema segnala il mancato completamento della richiesta di generazione del riassunto.
- **Postcondizioni:** L'utente viene informato del mancato completamento dell'operazione di generazione del riassunto.
- **Trigger:** Si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio AI.

3.3.2 UC 44: Traduzione del testo




Figura 48: UC44 – Traduzione del testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** Una porzione di testo è selezionata nell'editor e il servizio AI è disponibile.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede la traduzione del testo selezionato.
 2. L'utente seleziona la lingua di destinazione.
 3. Il sistema invia la richiesta al servizio AI.
 4. Il servizio AI genera la traduzione richiesta.
 5. Il sistema rende disponibile il testo tradotto all'utente.
- **Postcondizioni:** Una proposta di traduzione del testo selezionato è disponibile all'utente.
- **Trigger:** L'utente desidera tradurre il testo selezionato in un'altra lingua.

3.3.2.1 UC 44.1: Visualizzazione errore traduzione testo




Figura 49: UC44.1 – Visualizzazione errore traduzione testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una richiesta di traduzione del testo.
- **Scenario Principale:**
 1. Si verifica un errore durante l’elaborazione della richiesta.
 2. Il sistema segnala il mancato completamento della richiesta di traduzione del testo.
- **Postcondizioni:** L’utente viene informato del mancato completamento dell’operazione di traduzione del testo.
- **Trigger:** Si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio AI.

3.3.3 UC 45: Riscrittura del testo




Figura 50: UC45 – Riscrittura del testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** Una porzione di testo è selezionata nell’editor e il servizio AI è disponibile.
- **Scenario Principale:**
 1. L’utente richiede la riscrittura del testo selezionato.
 2. Il sistema invia la richiesta al servizio AI.
 3. Il servizio AI genera una nuova versione del testo.

4. Il sistema rende disponibile il testo rielaborato all'utente.

- **Postcondizioni:** Una proposta di riscrittura del testo selezionato è disponibile all'utente.
- **Trigger:** L'utente desidera rielaborare il testo selezionato.

3.3.3.1 UC 45.1: Visualizzazione errore riscrittura testo




Figura 51: UC45.1 – Visualizzazione errore riscrittura testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una richiesta di riscrittura del testo.
- **Scenario Principale:**
 1. Si verifica un errore durante l'elaborazione della richiesta.
 2. Il sistema segnala il mancato completamento della richiesta di riscrittura del testo.
- **Postcondizioni:** L'utente viene informato del mancato completamento dell'operazione di riscrittura del testo.
- **Trigger:** Si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio AI.

3.3.4 UC 46: Generazione automatica da prompt (Distant Writing)




Figura 52: UC46 – Generazione automatica da prompt (Distant Writing)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM

- **Precondizioni:** Il servizio AI è disponibile.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente inserisce un prompt testuale.
 2. Il sistema invia il prompt al servizio AI.
 3. Il servizio AI genera il testo richiesto.
 4. Il sistema rende disponibile il testo generato all'utente.
- **Postcondizioni:** Una proposta di testo generata dal servizio AI è disponibile all'utente.
- **Trigger:** L'utente desidera generare automaticamente un nuovo contenuto testuale.

3.3.4.1 UC 46.1: Visualizzazione errore generazione testo




Figura 53: UC46.1 – Visualizzazione errore generazione testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una richiesta di generazione testo (Distant Writing).
- **Scenario Principale:**
 1. Si verifica un errore durante l'elaborazione della richiesta.
 2. Il sistema segnala il mancato completamento della richiesta di generazione testo.
- **Postcondizioni:** L'utente viene informato del mancato completamento dell'operazione di generazione testo.
- **Trigger:** Si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio AI.

3.3.5 UC 47: Analisi Cappello Bianco (Dati e fatti)




Figura 54: UC47 – Analisi Cappello Bianco (Dati e fatti)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** Una porzione di testo è selezionata nell'editor e il servizio AI è disponibile.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede un'analisi del testo secondo il Cappello Bianco.
 2. Il sistema invia la richiesta al servizio AI.
 3. Il servizio AI analizza informazioni oggettive, dati e lacune informative presenti nel testo.
 4. Il sistema rende disponibile l'analisi generata all'utente.
- **Postcondizioni:** Una proposta di analisi oggettiva del testo selezionato è disponibile all'utente.
- **Trigger:** L'utente desidera verificare dati, fatti e oggettività del testo selezionato.

3.3.5.1 UC 47.1: Visualizzazione errore analisi Cappello Bianco

Figura 55: UC47.1 – Visualizzazione errore analisi Cappello Bianco

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una richiesta di analisi secondo il Cappello Bianco.
- **Scenario Principale:**
 1. Si verifica un errore durante l'elaborazione della richiesta.
 2. Il sistema segnala il mancato completamento della richiesta di analisi.
- **Postcondizioni:** L'utente viene informato del mancato completamento dell'analisi.
- **Trigger:** Si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio AI.

3.3.6 UC 48: Analisi Cappello Rosso (Emozioni)




Figura 56: UC48 – Analisi Cappello Rosso (Emozioni)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** Una porzione di testo è selezionata nell'editor e il servizio AI è disponibile.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede un'analisi del testo secondo il Cappello Rosso.
 2. Il sistema invia la richiesta al servizio AI.
 3. Il servizio AI analizza emozioni, impressioni e reazioni trasmesse dal testo.
 4. Il sistema rende disponibile l'analisi generata all'utente.
- **Postcondizioni:** Una proposta di analisi emotiva del testo selezionato è disponibile all'utente.
- **Trigger:** L'utente desidera valutare l'impatto emotivo del testo selezionato.

3.3.6.1 UC 48.1: Visualizzazione errore analisi Cappello Rosso

Figura 57: UC48.1 – Visualizzazione errore analisi Cappello Rosso

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una richiesta di analisi secondo il Cappello Rosso.
- **Scenario Principale:**
 1. Si verifica un errore durante l'elaborazione della richiesta.
 2. Il sistema segnala il mancato completamento della richiesta di analisi.
- **Postcondizioni:** L'utente viene informato del mancato completamento dell'analisi.
- **Trigger:** Si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio AI.

3.3.7 UC 49: Analisi Cappello Nero (Rischi)




Figura 58: UC49 – Analisi Cappello Nero (Rischi)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** Una porzione di testo è selezionata nell’editor e il servizio AI è disponibile.
- **Scenario Principale:**
 1. L’utente richiede un’analisi del testo secondo il Cappello Nero.
 2. Il sistema invia la richiesta al servizio AI.
 3. Il servizio AI individua criticità, rischi e incongruenze presenti nel testo.
 4. Il sistema rende disponibile l’analisi generata all’utente.
- **Postcondizioni:** Una proposta di analisi critica del testo selezionato è disponibile all’utente.
- **Trigger:** L’utente desidera individuare rischi, criticità e punti deboli del testo selezionato.

3.3.7.1 UC 49.1: Visualizzazione errore analisi Cappello Nero

Figura 59: UC49.1 – Visualizzazione errore analisi Cappello Nero

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una richiesta di analisi secondo il Cappello Nero.
- **Scenario Principale:**
 1. Si verifica un errore durante l’elaborazione della richiesta.
 2. Il sistema segnala il mancato completamento della richiesta di analisi.
- **Postcondizioni:** L’utente viene informato del mancato completamento dell’analisi.
- **Trigger:** Si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio AI.

3.3.8 UC 50: Analisi Cappello Giallo (Opportunità)




Figura 60: UC50 – Analisi Cappello Giallo (Opportunità)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** Una porzione di testo è selezionata nell'editor e il servizio AI è disponibile.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede un'analisi del testo secondo il Cappello Giallo.
 2. Il sistema invia la richiesta al servizio AI.
 3. Il servizio AI evidenzia vantaggi, benefici e opportunità presenti nel testo.
 4. Il sistema rende disponibile l'analisi generata all'utente.
- **Postcondizioni:** Una proposta di analisi positiva del testo selezionato è disponibile all'utente.
- **Trigger:** L'utente desidera individuare vantaggi e opportunità del testo selezionato.

3.3.8.1 UC 50.1: Visualizzazione errore analisi Cappello Giallo

Figura 61: UC50.1 – Visualizzazione errore analisi Cappello Giallo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una richiesta di analisi secondo il Cappello Giallo.
- **Scenario Principale:**
 1. Si verifica un errore durante l'elaborazione della richiesta.
 2. Il sistema segnala il mancato completamento della richiesta di analisi.
- **Postcondizioni:** L'utente viene informato del mancato completamento dell'analisi.
- **Trigger:** Si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio AI.

3.3.9 UC 51: Analisi Cappello Verde (Creatività)




Figura 62: UC51 – Analisi Cappello Verde (Creatività)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** Una porzione di testo è selezionata nell'editor e il servizio AI è disponibile.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede un'analisi del testo secondo il Cappello Verde.
 2. Il sistema invia la richiesta al servizio AI.
 3. Il servizio AI propone idee alternative, spunti creativi e possibili innovazioni relative al contenuto selezionato.
 4. Il sistema rende disponibile l'analisi generata all'utente.
- **Postcondizioni:** Una proposta di analisi creativa del testo selezionato è disponibile all'utente.
- **Trigger:** L'utente desidera esplorare nuove idee, alternative e prospettive creative sul testo selezionato.

3.3.9.1 UC 51.1: Visualizzazione errore analisi Cappello Verde

Figura 63: UC51.1 – Visualizzazione errore analisi Cappello Verde

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una richiesta di analisi secondo il Cappello Verde.
- **Scenario Principale:**
 1. Si verifica un errore durante l'elaborazione della richiesta.
 2. Il sistema segnala il mancato completamento della richiesta di analisi.
- **Postcondizioni:** L'utente viene informato del mancato completamento dell'analisi.
- **Trigger:** Si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio AI.

3.3.10 UC 52: Analisi Cappello Blu (Logica/Controllo)




Figura 64: UC52 – Analisi Cappello Blu (Logica/Controllo)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** Una porzione di testo è selezionata nell'editor e il servizio AI è disponibile.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede un'analisi del testo secondo il Cappello Blu.
 2. Il sistema invia la richiesta al servizio AI.
 3. Il servizio AI valuta la struttura logica, la coerenza del ragionamento e l'organizzazione complessiva del testo.
 4. Il sistema rende disponibile l'analisi generata all'utente.
- **Postcondizioni:** Una proposta di riorganizzazione logica e strutturale del testo selezionato è disponibile all'utente.
- **Trigger:** L'utente desidera analizzare la coerenza logica e la struttura del testo selezionato.

3.3.10.1 UC 52.1: Visualizzazione errore analisi Cappello Blu

Figura 65: UC52.1 – Visualizzazione errore analisi Cappello Blu

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una richiesta di analisi secondo il Cappello Blu.
- **Scenario Principale:**
 1. Si verifica un errore durante l'elaborazione della richiesta.
 2. Il sistema segnala il mancato completamento della richiesta di analisi.
- **Postcondizioni:** L'utente viene informato del mancato completamento dell'analisi.
- **Trigger:** Si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio AI.

3.3.11 UC 53: Accettazione proposta AI




Figura 66: UC53 – Accettazione proposta AI

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Una proposta generata dall'AI è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente accetta la proposta generata.
 2. Il sistema inserisce il contenuto proposto nell'editor.
- **Postcondizioni:** Il contenuto dell'editor viene aggiornato con il testo generato dall'AI.
- **Trigger:** L'utente ritiene valida la proposta generata dall'AI.

3.3.12 UC 54: Rifiuto proposta AI




Figura 67: UC54 – Rifiuto proposta AI

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Una proposta generata dall'AI è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente rifiuta la proposta generata.
 2. Il sistema elimina la proposta visualizzata.

- **Postcondizioni:** Il documento rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente non ritiene valida la proposta generata dall'AI.

3.3.13 UC 55: Rigenerazione proposta AI

Figura 68: UC55 – Rigenerazione proposta AI

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** Una proposta generata dall'AI è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede la rigenerazione della proposta.
 2. Il sistema invia nuovamente la richiesta all'LLM.
 3. L'LLM genera una nuova proposta.
 4. Il sistema sostituisce la proposta precedente con quella nuova.
- **Postcondizioni:** Una nuova proposta AI viene visualizzata all'utente.
- **Trigger:** L'utente desidera ottenere una versione alternativa della proposta generata.

3.3.13.1 UC 55.1: Visualizzazione errore rigenerazione proposta AI

Figura 69: UC55.1 – Visualizzazione errore rigenerazione proposta AI

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una richiesta di rigenerazione della proposta AI.
- **Scenario Principale:**
 1. Si verifica un errore durante l'elaborazione della richiesta.
 2. Il sistema segnala il mancato completamento della richiesta di rigenerazione della proposta AI.
- **Postcondizioni:** L'utente viene informato del mancato completamento della rigenerazione.
- **Trigger:** Si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio AI.

3.4 Macroarea 3 — Gestione I/O e Persistenza

Salvataggio, caricamento ed esportazione.

3.4.1 UC 38: Download della nota in formato Markdown




Figura 70: UC38 – Download della nota in formato Markdown

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di download/salvataggio locale;
 2. Il sistema genera un file con estensione .md contenente il testo dell'editor;
 3. Il sistema permette all'utente di scegliere la destinazione sul proprio dispositivo.
- **Precondizioni:** L'editor contiene del testo (anche vuoto).
- **Postcondizioni:** Il file Markdown viene salvato nel file system locale dell'utente.
- **Trigger:** L'utente vuole salvare una copia locale del file sorgente .md.

3.4.2 UC 39: Upload di una nota locale (.md)




Figura 71: UC39 – Upload di una nota locale

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva la funzione di caricamento file;

2. L'utente seleziona un file .md dal proprio dispositivo;
 3. Il sistema legge il contenuto del file e lo carica nell'editor.
- **Precondizioni:** L'utente possiede un file Markdown sul proprio dispositivo.
 - **Postcondizioni:** Il contenuto del file selezionato è visibile nell'editor.
 - **Trigger:** L'utente vuole caricare nel sistema un file Markdown esistente.

3.4.2.1 UC 39.1: Visualizzazione errore formato file




Figura 72: UC39.1 – Visualizzazione errore formato file

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona un file con estensione diversa da .md o un file corrotto;
 2. Il sistema rileva l'incompatibilità o il danneggiamento del file;
 3. Il sistema mostra un messaggio di errore all'utente.
- **Precondizioni:** L'utente ha avviato la procedura di upload.
- **Postcondizioni:** Il sistema non carica il file e rimane nello stato precedente.
- **Trigger:** L'utente tenta di caricare un file non supportato o corrotto.

3.4.3 UC 40: Esportazione della nota (PDF, HTML, JSON)




Figura 73: UC40 – Esportazione della nota

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**

1. L'utente seleziona la funzione di esportazione;
2. L'utente sceglie il formato desiderato (PDF, HTML o JSON);
3. Il sistema converte il contenuto Markdown nel formato scelto e avvia il download.

- **Precondizioni:** L'editor contiene del testo.
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene il documento nel formato non-Markdown selezionato.
- **Trigger:** L'utente desidera esportare il documento per la distribuzione.

3.4.3.1 UC 40.1: Visualizzazione errore esportazione




Figura 74: UC40.1 – Visualizzazione errore esportazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede l'esportazione in un formato specifico;
 2. Il sistema fallisce la procedura di conversione o riscontra problemi di scrittura file;
 3. Il sistema mostra un messaggio di errore informando l'utente del fallimento.
- **Precondizioni:** L'utente ha richiesto l'esportazione.
- **Postcondizioni:** L'utente non riceve il file e viene avvisato del problema.
- **Trigger:** Errore interno del sistema durante la fase di conversione.

3.4.4 UC 41: (Opzionale) Salvataggio nota su database




Figura 75: UC41 – Salvataggio nota su database

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** Database

- **Scenario Principale:**

1. L'utente attiva il comando di salvataggio remoto;
2. Il sistema invia il contenuto dell'editor al database associandolo al profilo dell'utente.

- **Precondizioni:** L'utente è autenticato e connesso.

- **Postcondizioni:** La nota viene salvata correttamente sul server remoto.

- **Trigger:** L'utente vuole sincronizzare la nota corrente sul cloud.

3.4.4.1 UC 41.1: Visualizzazione errore sincronizzazione Database




Figura 76: UC41.1 – Visualizzazione errore sincronizzazione Database

- **Attore Principale:** Utente

- **Scenario Principale:**

1. L'utente tenta di salvare la nota sul database;
2. Il sistema rileva un errore di connessione o un'indisponibilità del database;
3. Il sistema mostra un messaggio di errore di sincronizzazione.

- **Precondizioni:** Richiesta di salvataggio in corso.

- **Postcondizioni:** La nota non viene salvata e l'utente viene notificato del problema.

- **Trigger:** Fallimento della comunicazione con il server remoto durante il salvataggio.

3.4.5 UC 42: (Opzionale) Caricamento nota da database




Figura 77: UC42 – Caricamento nota da database

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** Database
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede la lista delle note salvate;
 2. Il sistema recupera i dati e, dopo la selezione, scarica il testo nell'editor.
- **Precondizioni:** L'utente è autenticato e sono presenti note sul database.
- **Postcondizioni:** La nota remota viene caricata nell'editor.
- **Trigger:** L'utente vuole aprire un file salvato nel proprio profilo cloud.

3.4.5.1 UC 42.1: Visualizzazione errore sincronizzazione Database




Figura 78: UC42.1 – Visualizzazione errore sincronizzazione Database

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente tenta di caricare una nota dal database;
 2. Il sistema fallisce il recupero dei dati per problemi di rete o autenticazione scaduta;
 3. Il sistema mostra un messaggio di errore di sincronizzazione.
- **Precondizioni:** Richiesta di caricamento in corso.
- **Postcondizioni:** L'editor rimane invariato e l'utente viene notificato.
- **Trigger:** Fallimento della comunicazione con il server durante il caricamento.

3.4.6 UC 43: (Opzionale) Creazione collegamento tra note nel database




Figura 79: UC43 – Creazione collegamento tra note nel database

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** Database
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente inserisce un riferimento a una nota esistente nel database;
 2. Il sistema crea una connessione logica tra i documenti nel database.
- **Precondizioni:** L'utente è autenticato e le note sono presenti sul database.
- **Postcondizioni:** Viene creato un collegamento bidirezionale tra le note.
- **Trigger:** L'utente vuole connettere logicamente due documenti remoti.

3.4.6.1 UC 43.1: Visualizzazione errore sincronizzazione Database




Figura 80: UC43.1 – Visualizzazione errore sincronizzazione Database

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente tenta di collegare due note;
 2. Il sistema non riesce a scrivere il nuovo collegamento sul database;
 3. Il sistema mostra un messaggio di errore di sincronizzazione.
- **Precondizioni:** Procedura di collegamento avviata.

- **Postcondizioni:** Il collegamento non viene creato.
- **Trigger:** Problemi di integrità del database o di rete durante il collegamento.

4 Requisiti

I requisiti individuati sono classificati e identificati da un codice univoco nel formato **R[ID]-[Tipo]-[Importanza]**:

- **ID**: Identificativo numerico progressivo.
- **Tipo**: **F** (Funzionale), **Q** (Qualità), **V** (Vincolo), **P** (Prestazionale).
- **Importanza**: **O** (Obbligatorio), **D** (Desiderabile), **Op** (Opzionale).

4.1 Requisiti funzionali

Tabella 2: Requisiti Funzionali

Codice	Descrizione	Fonti
R1-F-O	[-]	[-]
R2-F-O	[-]	[-]
R3-F-D	[-]	[-]

4.2 Requisiti di qualità

Tabella 3: Requisiti di Qualità

Codice	Descrizione	Fonti
R1-Q-O	[-]	[-]
R2-Q-O	[-]	[-]

4.3 Requisiti di vincolo

Tabella 4: Requisiti di Vincolo

Codice	Descrizione	Fonti
R1-V-O	[-]	[-]
R2-V-O	[-]	[-]

4.4 Requisiti prestazionali

Tabella 5: Requisiti Prestazionali

Codice	Descrizione	Fonti
R1-P-O	[-]	[-]

5 Tracciamento

5.1 Tracciamento requisiti-fonti

Tabella 6: Tracciamento requisiti-fonti

Requisito	Fonti
R1-F-O	[-]
R2-F-O	[-]
R1-V-O	[-]

5.2 Tracciamento fonti-requisiti

Tabella 7: Tracciamento fonti-requisiti

Fonte	Requisiti
UC1	[-]
UC2	[-]
Capitolato	[-]

5.3 Tracciamento casi d'uso-requisiti

Tabella 8: Tracciamento casi d'uso-requisiti

Caso d'Uso	Requisiti
UC1	[-]
UC1.1	[-]
UC2	[-]

6 Riepilogo

Nella seguente sezione viene riportato un riepilogo quantitativo dello stato dei requisiti individuati, suddivisi in base al loro grado di importanza.

6.1 Requisiti obbligatori soddisfatti

Tipologia Requisito	Numero Requisiti Obbligatori
Funzionali	[Num]
Di Qualità	[Num]
Di Vincolo	[Num]
Prestazionali	[Num]
Totale Obbligatori	[TOT]

Tabella 9: Riepilogo requisiti obbligatori

6.2 Requisiti desiderabili soddisfatti

Tipologia Requisito	Numero Requisiti Desiderabili
Funzionali	[Num]
Di Qualità	[Num]
Di Vincolo	[Num]
Prestazionali	[Num]
Totale Desiderabili	[TOT]

Tabella 10: Riepilogo requisiti desiderabili

6.3 Requisiti opzionali soddisfatti

Tipologia Requisito	Numero Requisiti Opzionali
Funzionali	[Num]
Di Qualità	[Num]
Di Vincolo	[Num]
Prestazionali	[Num]
Totale Opzionali	[TOT]

Tabella 11: Riepilogo requisiti opzionali