

Manual — Synora Core Center (v0)

Objetivo: te dar um “como usar” rápido e confiável do Core Center, do jeito que ele está hoje.

1) O que é o Core Center

O **Synora Core Center** é um painel web (single-page) para **visualizar, navegar e operar** o estado do “core” (eventos, correlações, fluxos e sinais operacionais) de forma rápida.

Ele tem 3 ideias centrais:

- **Canvas/Overview**: visão geral do estado (cards/nós/painéis)
- **Drill**: entrar em um item específico (ex.: uma correlação `CORR_...`) para ver detalhes
- **UI State**: lembrar onde você estava (modo, seleção e drill) mesmo após recarregar

2) Fluxo básico de uso (o caminho feliz)

1. Abra o Core Center.
2. Ligue a UI (se estiver desligada): `ui:on`
3. Olhe os painéis (pressão/runtime/status).
4. Clique em um item relevante (card/nó/linha) para **selecionar**.
5. Use **Drill** para entrar no contexto daquele item (ex.: `CORR_96C1`).
6. Recarregue com **F5** para validar persistência (ele deve voltar ao mesmo contexto).

3) Conceitos (sem mistério)

3.1 UI (on/off)

- `ui:on` : liga o overlay/painéis/controles
- `ui:off` : limpa overlay (fica mais “limpo” para apresentar)

Dica: para operação e debug, mantenha `ui:on`.

3.2 Seleção

- “Seleção” é o **item atual** que você clicou.
- A seleção muda alguns painéis laterais (ex.: detalhes do item selecionado).

3.3 Drill

- “Drill” é **entrar um nível mais fundo** num item.
- Exemplo: `drill: CORR_96C1` significa que o Core Center está no contexto daquela correlação.

Como saber se você está em drill?

- Normalmente aparece no rodapé como `drill: ...`.
- Também pode existir um card/painel “DRILL” à direita com o id.

3.4 Persistência (F5 vs Fn+F5)

- **F5**: recarrega a página e **tenta restaurar** o estado (modo/drill/seleção) via `localStorage` (quando habilitado).
- **Fn+F5 / Ctrl+Shift+R**: “hard refresh” — pode limpar cache e **às vezes parece que voltou ao início**.

Para testar a persistência do `UIState`, use **F5** (não *hard refresh*).

4) Autenticação (se aparecer o gate)

Dependendo do build, pode existir um **login gate** (modal) com TOTP.

- Se travar no gate, a primeira checagem pode falhar “a frio” e depois recuperar.
- Se aparecer erro em `/api/auth/status`, aguarde 2-5s e tente novamente.

5) Painéis operacionais (o que olhar)

Os nomes podem variar conforme o build, mas em geral:

- **Runtime/Pressure**: sinais de carga/pressão do runtime
- **Status**: estado de auth, conectividade e respostas da API
- **Timeline/EventEngine**: eventos em ordem (append-only)

6) Troubleshooting rápido

- “Voltou pro início depois do refresh”: teste com **F5**; *hard refresh* pode dar essa sensação.
- “Não aparece mudança nova”: faça **Ctrl+Shift+R** ou aba anônima (cache).
- “Drill sumiu”: veja rodapé (`drill: ...`) e painel “DRILL”. Se não estiver, re-faça o drill.
- “Auth falhou”: verifique o painel de status e tente novamente após alguns segundos.

7) Glossário

- **Core**: núcleo operacional do Synora
- **CORR_...**: id de correlação (um “caso”/agrupamento)
- **Drill**: entrar no contexto de um id específico
- **UIState**: estado da interface (modo/drill/seleção)

8) Próximas melhorias (se você quiser)

- Botão explícito “**Recentrar no Drill**” (zoom/center no alvo após reload)
- “****Help / ?****” dentro da UI com este manual embutido
- “Reset UIState” (limpar persistência com 1 clique)