

Модель Холлинга-Таннера и Предельные Циклы

17 июня 2024 г.



Индюченко Н.А.



Пятко Л.А.

Дата: 17.06.2024

1 Введение

Модель Холлинга-Таннера — это математическая модель, используемая в экологии для описания взаимодействия хищника и жертвы. В этой модели учитываются как насыщение хищника (то есть ситуация, когда рост популяции хищника замедляется при высоком уровне добычи), так и логистический рост популяции жертвы (когда рост популяции жертвы замедляется по мере приближения к емкости окружающей среды).

2 Математическая модель

Обычно модель Холлинга-Таннера записывается в виде двух дифференциальных уравнений:

$$\frac{dx}{dt} = rx \left(1 - \frac{x}{K}\right) - \frac{m y x}{A + x} \quad (1)$$

$$\frac{dy}{dt} = sy \left(1 - \frac{h y}{x}\right) \quad (2)$$

где:

- x — плотность популяции жертвы,
- y — плотность популяции хищника,
- r — коэффициент роста популяции жертвы,
- K — емкость окружающей среды для жертвы,
- m — коэффициент поедания жертвы хищником,
- A — параметр насыщения хищника,
- s — коэффициент роста популяции хищника,
- h — коэффициент, характеризующий, насколько популяция хищника зависит от популяции жертвы.

3 Стационарные точки

3.1 Координаты стационарных точек

Решая систему уравнений:

$$\begin{cases} rx \left(1 - \frac{x}{K}\right) - \frac{m y x}{A + x} = 0 \\ sy \left(1 - \frac{h y}{x}\right) = 0 \end{cases}$$

Нетрудно получить три стационарные точки:

$$\begin{aligned}
S_1 &= (K, 0) \\
S_2 &= (h\alpha + h\beta, \alpha + \beta) \\
S_3 &= (h\alpha - h\beta, \alpha - \beta)
\end{aligned} \tag{3}$$

Где

$$\begin{aligned}
\alpha &= \frac{K(hr - m) - Ahr}{2h^2r} \\
\beta &= \frac{\sqrt{A^2h^2r^2K^2(hr - m)^2 + 2AhKr(m + hr)}}{2h^2r}
\end{aligned} \tag{4}$$

Причем можно заметить, что $\forall A, h, r, m, K, s$:

$$\begin{aligned}
\alpha + \beta &> 0 \\
\alpha - \beta &< 0
\end{aligned} \tag{5}$$

Поэтому имеет смысл рассматривать только точки S_1 и S_2 .

3.2 Характер точки

Матрица Якоби системы в точке (x, y) имеет вид:

$$J = \begin{pmatrix} r - \frac{2rx}{K} - \frac{Amy}{(A+x)^2} & -\frac{mx}{A+x} \\ \frac{hsy^2}{x^2} & s - \frac{2hsy}{x} \end{pmatrix} \tag{6}$$

В точке $S_1 = (K, 0)$ он принимает вид:

$$J = \begin{pmatrix} -r & -\frac{Km}{A+K} \\ 0 & s \end{pmatrix} \tag{7}$$

Собственные значения $\lambda_1 = -r, \lambda_2 = s$ действительные разных знаков, поэтому это седло.

В точке S_2 матрица Якоби выглядит значительно сложнее:

$$J = \begin{pmatrix} r - \frac{2rh(\alpha+\beta)}{K} - \frac{Am(\alpha+\beta)}{(A+h(\alpha+\beta))^2} & -\frac{mh(\alpha+\beta)}{A+h(\alpha+\beta)} \\ \frac{s}{h} & -s \end{pmatrix} \tag{8}$$

Собственные значения выглядят совсем страшно, но полученные значения можно проанализировать с помощью компьютера. Откуда получается, что точка S_2 может быть особой точкой следующих видов: устойчивый узел, устойчивый фокус, центр, неустойчивый фокус.

4 Бифуркации

Нетрудно доказать, что в данной системе не может быть седлоузловой бифуркации, так как не бывает таких значений параметров при которых $S_1 = S_2$. Единственной возможной бифуркацией является бифуркация Андронова-Хопфа. Эта бифуркация происходит при переходе пары комплексных собственных значений через мнимую ось. То есть нужно решить $Re(\lambda_i) = 0$. Решая получим точку бифуркации удовлетворяющую равенству:

$$s - \frac{r(K - A - 2)}{K(1 + A)} = 0$$

5 Примеры бифуркации




Рис. 2: Фазовый портрет с $K = 4$, $r = 10$, $A = 1$, $m = 10$, $s = 1$, $h = 1/2$




Рис. 3: Динамика популяции с $K = 4$, $r = 10$, $A = 1$, $m = 10$, $s = 1$, $h = 1/2$

Как видно в системе существует один устойчивый предельный цикл. Стационарная точка $(0.7, 1.4)$ является неустойчивым фокусом.




Рис. 4: Фазовый портрет с $K = 4$, $r = 10$, $A = 1$, $m = 10$, $s = 2$, $h = 1/2$




Рис. 5: Динамика популяции с $K = 4$, $r = 10$, $A = 1$, $m = 10$, $s = 2$, $h = 1/2$

В этой системе стационарная точка уже является устойчивым фокусом и "притягивает" к себе все точки находящиеся в области $x > 0, y > 0$

6 Литература:

1. Модель системы «хищник-жертва» Холлинга-Тэннера.
2. Динамика популяций. Уравнения Вольтерра-Лотка.
3. Сайт для построения фазовых портретов.
4. Код на Python для построения фазовых портретов и нахождение особых точек.
5. Элементы теории бифуркаций часть 1. динамические системы