# 分支：C11 判断成立，C12 两级失效

实测 VCD：周期内电平；各周期右边界为采样上升沿（NBA 更新之前）

| | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| clk | | | | | | | |
| pc_f | 0x1c | 0x20 | 0x24 | 0x28 | 0x2c | 0x30 | 0x34 |
| pc_d | 0x18 | 0x1c | 0x20 | 空泡 | 0x28 | 0x2c | 0x30 |
| pc_e | 0x14 | 0x18 | 0x1c | 空泡 | 空泡 | 0x28 | 0x2c |
| pc_m | 空泡 | 0x14 | 0x18 | 0x1c | 空泡 | 空泡 | 0x28 |
| pc_w | 0x10 | 空泡 | 0x14 | 0x18 | 0x1c | 空泡 | 空泡 |
| load_use | | | | | | | |
| forward_a | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| forward_b | 00 | 00 | 10 | 00 | 00 | 00 | 10 |
| redirect | | | | | | | |
| pc_en | | | | | | | |
| ifid_en | | | | | | | |
| ifid_flush | | | | | | | |
| idex_flush | | | | | | | |

PC 为字节地址；空泡由 valid=0 表示；10/01 是二进制选择编码。