

1. 选手向 ARY 提交。
2. ARY 不做私密评测，只做 submission receipt + queueing + routing。
3. 提交包被转发到企业的 private runner。
4. private runner 在企业控制域里读取隐藏测试、评分脚本、私有数据，完成评测。
5. private runner 只把 结果摘要 返回给 ARY，比如总分、分项分、状态、可公开建议、签名证明。
6. ARY 用这个结果更新榜单和赛后页面。

但这里有两个实现变体，区别很大：

方案 A：ARY push 到企业 runner

ARY -> runner 主动推送提交。

问题是企业要暴露一个可访问接口，安全边界稍差。

方案 B：runner pull from ARY runner` 主动来 ARY 拉取待评测提交。

我更建议这个。因为企业侧不需要暴露公网接收口，连接方向更安全，也更容易控审计。

所以推荐链路是：

选手 -> ARY -> 待评测队列 -> 企业 runner 主动拉取 -> 企业内评测 -> runner 回传结果摘要 -> ARY 展示

再补一个关键点：

传给企业 runner 的不一定是“所有原始内容”都经过 ARY 长久存储。

可以分两种：

1. ARY 临时中转提交包
提交先到 ARY 的临时存储，runner 拉走后删除或只留哈希。
适合 PoC，简单。
2. ARY 只发签名上传地址 / 直传企业对象存储
选手提交时，文件直接进企业控制的存储；ARY 只保存元数据。
这更符合你们的长期目标，ARY 连选手提交原文都不长期持有。