

ТРУБОУКЛАДЧИКИ



XLHJ Group Limited (China)

Адрес: Chaoyang District, Wangjing West Road No 48, City One Plaza C-2501, Beijing, China, 100102

Телефон: +86-10-64787904 (по-русски)

Сайт: <http://www.beijingxlhj.com>

Факс: +86-10-64787322

E-mail: sales@beijingxlhj.com

Ваш надежный партнер в Китае



PipelineMan PMG50



PipelineMan PMGY90



Shanghai Pengpu DGY40H



Shanghai Pengpu DGY70H



Shanghai Pengpu DGY90



Taian Daifeng DGY40G



Taian Daifeng DGY55



Taian Daifeng DGY90

www.beijingxlhj.com

ТРУБОУКЛАДЧИКИ



XLHJ Group Limited (China)

Адрес: Chaoyang District, Wangjing West Road No 48, City One Plaza C-2501, Beijing, China, 100102

Телефон: +86-10-64787904 (по-русски)

Сайт: <http://www.beijingxlhj.com>

Факс: +86-10-64787322

E-mail: sales@beijingxlhj.com

Ваш надежный партнер в Китае

Технические характеристики										
			PipelineMan PMG50	PipelineMan PMGY90	Shanghai Pengpu DGY40H	Shanghai Pengpu DGY70H	Shanghai Pengpu DGY90	Taian Daifeng DGY40G	Taian Daifeng DGY55	Taian Daifeng DGY90
Рабочие характеристики	Макс. грузоподъемность	кг	50000	90000	40000	70000	90000	40000	55000	90000
	Полная масса	кг	32500	57000	33000	51000	57300 / 58000	33000	40850	57300 / 58000
	Транспортные габариты, ДхШхВ	м	4,6х3,36х3,35	5,58х3,46х3,17	4,78х2,98х3,3	5,4х3,43х3,3	5,4х4,95х8.13 / 9,21	4,78х2,98х3,3	4.85х3.32х3.10	5,7х4,95х8.13 / 9,21
	Рабочие габариты, ДхШхВ	м	-	5,58х4,8х8,1	4,78х4,41х9,4	5,4х4,85х7,82	5,4х3,47х3,3	4,78х4,41х9,4	4.85х4.76х8.20	5,7х3,47х3,3
	Среднее давление на грунт	кПа	82.8	94.4	82	93	104 / 105	82	97	104 / 105
	Мин. дорожный просвет	мм	405	433	405	500	-	405	405	-
	Макс. преодолеваемый уклон	°	20	20	20	20	20	20	20	20
	Условия окружающей среды	С°	-40 +40	-40 +40	-40 +40	-40 +40	-40 +40	-40 +40	-40 +40	-40 +40
Характеристики движения	Шасси		HBXG (SHENWA) SD7LGP	Спец. разработанное	PD220YL	PD320Y	DGY-90	DGY-40	SD7LGP	DGY-90
	Управление		Рычажное	Джойстиковое	Джойстиковое	Джойстиковое	Джойстиковое	Джойстиковое	Джойстиковое	Джойстиковое
	Скорость движения вперед	км.ч	2.8 / 5 / 8.5	2.5 / 6.2	3.6 / 6.5	3.6 / 6.6	3.4 / 6.1 / 11.2	3.6 / 6.5	2.8 / 5 / 8.5	3.4 / 6.1 / 11.2
	Скорость движения назад	км.ч	3.8 / 6.3 / 9.9	-	4.5 / 7.7	4.4 / 7.8	4.2 / 7.8 / 13.3	4.5 / 7.7	3.8 / 6.3 / 9.9	4.2 / 7.8 / 13.3
	Длина гусеницы на грунте	мм	3185	3700	3150	3620	3620	3150	3150	3620
	Ширина башмака	мм	660	700 / 900	660	760	760 / 860	660	660	760 / 860
	Кол-во катков, на сторону		7 (4 S/F, 3 D/F)	8x2 (6x2 S/F, 2x2 D/F)	-	-	7	-	-	7
	Двигатель		ShangChai C6121	VOLVO TAD942VE	Cummins NT855-C280	Cummins NTA855-360	Cummins NTA855-C360	Cummins NT855-C280	Shangchai C6121ZG06	Cummins NTA855-C360
Подъемная система	Мощность/скорость вращения	кВт./об./мин.	185 / 2100	250 / 2100	169 / 1850	239 / 2000	257/2000	169 / 1850	173/2100	257/2000
	Способ подъема стрелы		Лебедка							
	Управление		Рычажное	Джойстиковое	Джойстиковое	Джойстиковое	Джойстиковое	Джойстиковое	Джойстиковое	Джойстиковое
	Длина стрелы	мм	6500	7600 / 8600	7000 / 9000	7000	7350 / 8600	7000 / 8000	7500	7350 / 8600
	Макс. высота подъема	мм	5250	6000	5300 / 7300	5200	5750 / 7100	5300 / 6000	5700	5750 / 7100
	Диаметр троса	мм	Ø20	Ø22	Ø20	Ø22	Ø22	Ø18	Ø20	Ø22
	Скорость подъема крюка	м/мин	0 - 7.5	0 - 6.8	0 - 8	0 - 6	0 - 6	0 - 7	0 - 6	0 - 6
	Время подъема стрелы	с	30	30	35	60	60	35	35	60

* Технические параметры могут быть изменены без предварительного уведомления

www.beijingxlhj.com