

# ГУСЕНИЧНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ



## XLHJ Group Limited (China)

Адрес: Chaoyang District, Wangjing West Road No 48, City One Plaza C-2501, Beijing, China, 100102

Телефон: +86-10-64787904 (по-русски)

Сайт: <http://www.beijingxlhj.com>

Факс: +86-10-64787322

E-mail: [sales@beijingxlhj.com](mailto:sales@beijingxlhj.com)

### Ваш надежный партнер в Китае



**XCG 210LC-8**  
с обратной лопатой



**XCG 220LC-8**  
с обратной лопатой



**XCG 330LC-8**  
с обратной лопатой



**XCG 450LC-8**  
с обратной лопатой



**BONNY CE460-5**  
с прямой лопатой



**BONNY CE460-5**  
с обратной лопатой



**BONNY CE650-6**  
с обратной лопатой



**BONNY CED750-7**  
с обратной лопатой

# ГУСЕНИЧНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ



## XLHJ Group Limited (China)

Адрес: Chaoyang District, Wangjing West Road No 48, City One Plaza C-2501, Beijing, China, 100102

Телефон: +86-10-64787904 (по-русски)

Сайт: <http://www.beijingxlhj.com>

Факс: +86-10-64787322

E-mail: [sales@beijingxlhj.com](mailto:sales@beijingxlhj.com)

### Ваш надежный партнер в Китае

Технические характеристики										
			XCG 210LC-8 с обратной лопатой	XCG 220LC-8 с обратной лопатой	XCG 330LC-8 с обратной лопатой	XCG 450LC-8 с обратной лопатой	BONNY CE460-5 с прямой лопатой	BONNY CE460-5 с обратной лопатой	BONNY CE650-6 с обратной лопатой	BONNY CED750-7 с обратной лопатой
Рабочие характеристики	Управление		Джойстиковое	Джойстиковое	Джойстиковое	Джойстиковое	Джойстиковое	Джойстиковое	Джойстиковое	Джойстиковое
	Объем ковша	м³	0,9	1,0	1,45	1,9	2.0 - 2.5	1.0 - 2.5	2.7 - 4.0	2.3 - 5.0
	Вес		20600	22400	33100	44800	46000	45000	63000	73000
	Макс. усилие на ковше	кН	134	140	219	265,5	243	164	214	285
	Макс. радиус копания	мм	9938	9995	10830	11605	8260	11315	11950	12290
	Макс. высота копания	мм	9728	9430	10284	11118	9240	9204	10542	10286
	Макс. глубина копания	мм	6611	6665	7505	7621	2440	7098	7704	7741
Характеристики движения	Давление гидравлической системы	МПа	36.5	32	36.5	35	27.4	27.4	30	32
	Преодолеваемый уклон	°	35	35	35	35	70	70	70	70
	Макс. скорость передвижения	км/ч	5,3	5,1/3,3	5	5,8/3,4	2.46	2.46	3.0	3.1
	Ширина башмака	мм	600	600	600	600	580	580	600	600
Двигатель	Транспортные габариты	мм	9625×2980×2970	9660×2980×3113	10698×3200×3396	11576×3350×3162	11634×3380×3275	11634×3380×3275	12856×4336×4112	
	Модель		ISUZU 6BG1T	CUMMINS 6BTA5.9-C	ISUZU AA-6HKIX	ISUZU AA-6WG1T	F8L413F	F8L413F	Cummins M11-C	YJK3555-4
	Мощность	кВт/об. мин.	117 / 2150	124 / 2000	250/2000	235,4/1800	140 / 2000	140 / 2000	246/2100	280/1480

\* Технические параметры могут быть изменены без предварительного уведомления