

**КОЛЕСНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ**  
**ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ**



**XLHJ Group Limited (China)**

Адрес: Chaoyang District, Wangjing West Road No 48, City One Plaza C-2501, Beijing, China, 100102

Телефон: +86-10-64787904 (по-русски)

Сайт: <http://www.beijingxlhj.com>

Факс: +86-10-64787322

E-mail: [sales@beijingxlhj.com](mailto:sales@beijingxlhj.com)

**Ваш надежный партнер в Китае**



**HENGTE HTL100A-2**



**HEFEI ZHENYU ZYL160**



**DASHENG WYL10E-30**



**JONYANG JYL210E**



**XCMG WZ30-25**



**CHANGLIN WZ30-25C**



**YANGONG WZ25-20**



**LIUGONG CLG766**

[www.beijingxlhj.com](http://www.beijingxlhj.com)

**КОЛЕСНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ**  
**ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ**



# XLHJ Group Limited (China)

Адрес: Chaoyang District, Wangjing West Road No 48, City One Plaza C-2501, Beijing, China, 100102

Телефон: +86-10-64787904 (по-русски)

Сайт: <http://www.beijingxlhj.com>

Факс: +86-10-64787322

E-mail: [sales@beijingxlhj.com](mailto:sales@beijingxlhj.com)

## Ваш надежный партнер в Китае

Технические характеристики										
			HENGTE HTL100A-2	HEFEI ZHENYU ZYL160	DASHENG WYL10E-30	JONYANG JYL210E	XCMG WZ30-25	CHANGLIN WZ30-25C	YANGONG WZ25-20	LIUGONG CLG766
Рабочие характеристики	Вес	кг	10000 - 11500	15075	10900	21000	9500	7400	6400	8000
	Макс. сила отрыва	кН	-	-	-	-	60	>40	49	53.8
	Макс. усилие на ковше	кН	45	85	46	125	-	>50+10%	38	54.3
	Макс. радиус копания	мм	7135	8258	7097	9300	5500	5481	5000	5350
	Макс. высота копания	мм	6200	8660	6480	9600	-	3737	3100	-
	Макс. глубина копания	мм	3450	5640	3900	6040	4500	4338	4100	4330
	Высота разгрузки	мм	-	-	-	-	2650	2611	2600	2670
	Радиус разгрузки	мм	-	-	-	-	950	726	880	723
	Давление гидравлической системы	МПа	16-20	30	24	30	16 - 21	21.5	-	24
	Объем ковша	м³	0.5	0.6	0.7	0.9	1	1	0.9	1
	Объем экскаваторного ковша	м³	-	-	-	-	0.3	0.3	0.3	0,21
Характеристики движения	Преодолеваемый уклон	°	35	33.7	20	40	20	20	45	20
	Макс. скорость движения	км/ч	18	28.44/6.98	42	28	28.5/8	40.2 вперед 48.6 назад	27 вперед 26 назад	36 вперед 38 назад
	Шины		7.50-20	-	16/70 - 20	-	16/70-24	11L-16F3-12PR 19.5L-24R4-12PR	-	-
	Транспортные габариты, Д×Ш×В	мм	7295×2520×2960	7772×2525×3528	6700×2510×3010	9455×2712×3506	7700×2300×3340	7077×2350×2735	6500×2060×3300	7118 x 2300 x 3454
Двигатель	Модель		HD4108ZG3	4D34TL	WEICHA1 6105	Cummins 6BT5.9-C	Yuchai YC4110	WD (Deutz) T226B	4102BG	Deutz TD 226-B4
	Номинальная мощность	кВт/об./мин.	86/2400	86.5/2200	100 / 2200	108/2200	65/2500	70/2200	50/2400	63/2200

\* Технические параметры могут быть изменены без предварительного уведомления