АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ



XLHJ Group Limited (China)

Адрес: Chaoyang District, Wangjing West Road No 48, City One Plaza C-2501, Beijing, China, 100102

Телефон: +86-10-64787904 (по-русски) **Сайт:** http://www. beijingxlhj.com **Факс:** +86-10-64787322 **E-mail:** sales@beijingxlhj.com

Ваш надежный партнер в Китае









XCMG RP451L

XCMG RP602

XCMG RP902

XCMG RP1356









XRMC LTD450

XRMC LTD600

XRMC LTU600

XRMC LTU900

АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ



XLHJ Group Limited (China)

Адрес: Chaoyang District, Wangjing West Road No 48, City One Plaza C-2501, Beijing, China, 100102

Телефон: +86-10-64787904 (по-русски)Сайт: http://www. beijingxlhj.comФакс: +86-10-64787322E-mail: sales@beijingxlhj.com

Ваш надежный партнер в Китае

Технические характеристики										
			XCMG RP451L	XCMG RP602	XCMG RP902	XCMG RP1356	XRMC LTD450	XRMC LTD600	XRMC LTU600	XRMC LTU900
Рабочие характеристики	Стандартная ширина укладки	ММ	2000	2500	3000	2500	2500	2500	2800	2500
	Максимальная ширина укладки	ММ	4500	6000	9000	13500	4500	6000	6000	9000
	Максимальная толщина укладки	ММ	150	380	350	350	120	150	200	300
	Расчетная производительность	т/ч	240	400	700	900	100	300	300	600
	Допустимое отклонение от уровня	%	± 0.02	± 0.02	± 0.02	± 0.02	± 0.02	± 0.02	± 0.02	± 0.02
	Равномерность укладки	мм/3м	3	3	3	2	3	≤3	3	3
	Емкость бункера	Т	12	13	14	14	5	5	5	6
	Тип		Колесный	Гусеничный	Гусеничный	Гусеничный	Колесный	Колесный	Гусеничный	Гусеничный
Характеристики движения	Скорость укладки	м/мин	0 - 13	0 - 14	0 - 18	0 -20	0 - 12	1-6	0 -13	0 - 16
	Скорость передвижения	км/ч	0 - 13	0 - 3.0	0 - 2.2	0 - 3	0 - 12	0 - 3	0 - 3	0 - 2.2
	Преодолеваемый уклон	%	20	20	20	20	20	20	20	20
Двигатель	Модель		SHANGCHAI 4JR3G1	DEUTZ BF4M1013C	DEUTZ BF6M1013E	DEUTZ TCD2013L062V	-	X4110 дизельный, вод. охлаждение	-	Cummins 6BT59
	Номинальная мощность/скорость вращения	кВт/об./ мин.	55/2200	112/2300	137/2300	182/2000	35.3	62.5/2300	85	132
	Объем топливного бака	л	130	180	270	300	130	175	170	260-
	Мощность генератора	кВт	20	20	33	33	20	20	20	30
Размеры и вес	Bec	КГ	10.5	15.5 - 20.0	23 - 28.6	20.5-32.0	10	12.9	16	25000
	Габаритные размеры, Д×Ш×В	ММ	5218 × 2070 × 3590	6230 × 2500 × 3855	7150 × 3000 × 3850	6550 × 2700 × 3880	5300×2834×2490	5630×2856×2630	5800×2856×3120	6700×2700×2700

^{*} Технические параметры могут быть изменены без предварительного уведомления