

ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ



XLHJ Group Limited (China)

Адрес: Chaoyang District, Wangjing West Road No 48, City One Plaza C-2501, Beijing, China, 100102

Телефон: +86-10-64787904 (по-русски)

Сайт: <http://www.beijingxlhj.com>

Факс: +86-10-64787322

E-mail: sales@beijingxlhj.com

Ваш надежный партнер в Китае



JAC CPD15



JAC CPCD20



JAC CPCD50



JAC CPCD100



XGMA CPC25G



XGMA CPCD50A-2



XGMA CPCD150



XGMA CPCD200

ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ



XLHJ Group Limited (China)

Адрес: Chaoyang District, Wangjing West Road No 48, City One Plaza C-2501, Beijing, China, 100102

Телефон: +86-10-64787904 (по-русски)

Сайт: <http://www.beijingxlhj.com>

Факс: +86-10-64787322

E-mail: sales@beijingxlhj.com

Ваш надежный партнер в Китае

Технические характеристики										
			JAC CPD15	JAC CPCD20	JAC CPCD50	JAC CPCD100	XGMA CPC25G	XGMA CPCD50A-2	XGMA CPCD150	XGMA CPCD200
Рабочие характеристики	Грузоподъемность	кг	1500	2000	5000	10000	2500	5000	15000	20000
	Центр нагрузки	мм	500	500	600	600	500	600	600	900
	Максимальная высота подъема	мм	3000	3000	3000	5480	3000	3000	3500	3300
	Высота свободного подъема	мм	135	240	190	210	135	160	180	180
	Угол наклона мачты (вперед/назад)	°	6/12	6/12	6/12	6/12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12
	Регулируемая ширина каретки	мм	200-970	-	300-1835	410-2140	250 - 1030	-	-	-
	Скорость подъема, (макс. нагрузка)	мм/с	480	500/550	545	310	360	320	227	180
Характеристики движения	Скорость передвижения	км/ч	13	20	10/28	10/30	6.4 - 20/7.9 - 14.4	26	9 - 30/12,5	12-30 / 12
	Преодолеваемый уклон	%	15	20	32	21	20	20	18	15
	Мин. радиус разворота	мм	1885	2170	3250	3900	2400	3400	5800	5800
	Мин. дорожный просвет	мм	105	110	200	210	110	160	250	250
	Колесная база	мм	1250	1600	2250	2850	1650	2200	3800	4000
	Колея (передняя/задняя)	мм	890/920	970/970	1470/1700	1600/1700	1030 / 970	1480 / 1500	2060 / 2330	2200/2390
	Шины	передние	6.5-10-10PR	7.00-12-12PR	-	-	7.00-12-12PR	4 x 8.25-15-14PR	4 x 12.00 - 24/18PR	4 x 14.00-24-24PR
Двигатель	Модель		5 кВт электромотор	Xinchai 490 BPG дизель	CY6102 дизель	CY6102 дизель	Xinchai 490BPG дизель	LR4108G8 дизель	Shangchai D6114ZG9B дизель	D6114ZG6B дизель
	Мощность	кВт/об.мин.	Заряд 400 А*ч	37/2650	81/2500	81/2500	37 / 2650	64 / 2400	125 / 2200	132/2000
	Макс. крутящий момент	Нм/об.мин.	Напряжение 48V	148/2000	-	-	145 / 1800 - 2000	293 / 1500-1600	650 / 1400	700/1400
Размеры и вес	Длина	мм	2950	2505	3440	5480	3730	4620	7360	7640
	Ширина	мм	1086	1160	1995	2245	1200	1990	2750	3020
	Высота	мм	2100	2070	2500	2585	2190	2495	3599	3600
	Габариты вил, ДхШхВ	мм	920х100х40	920х122х40	1220х150х60	1220х150х60	1070 х 122 х 40	1200 х 150 х 60	1800 х 180 х 90	1820х260х100
	Вес	кг	2950	3400	8160	12460	3650	8300	20000	28000

* Технические параметры могут быть изменены без предварительного уведомления