

# ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ



## XLHJ Group Limited (China)

Адрес: Chaoyang District, Wangjing West Road No 48, City One Plaza C-2501, Beijing, China, 100102

Телефон: +86-10-64787904 (по-русски)

Сайт: <http://www.beijingxlhj.com>

Факс: +86-10-64787322

E-mail: [sales@beijingxlhj.com](mailto:sales@beijingxlhj.com)

### Ваш надежный партнер в Китае



**XCMG LW300F**



**XCMG LW500F**



**XCMG LW300K**



**XCMG LW500K**



**XCMG ZL50G**



**SDLG LG936**



**SDLG LG938**



**SDLG LG956**

# ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ



## XLHJ Group Limited (China)

Адрес: Chaoyang District, Wangjing West Road No 48, City One Plaza C-2501, Beijing, China, 100102

Телефон: +86-10-64787904 (по-русски)

Сайт: <http://www.beijingxlhj.com>

Факс: +86-10-64787322

E-mail: [sales@beijingxlhj.com](mailto:sales@beijingxlhj.com)

### Ваш надежный партнер в Китае

Технические характеристики										
			XCMG LW300F	XCMG LW500F	XCMG LW300K	XCMG LW500K	XCMG ZL50G	SDLG LG936	SDLG LG938	SDLG LG956
Двигатель	Модель		Yuchai YC6B125-T11	Steyr WD615G.220	Yuchai YC6108G	Shanghai C6121ZG50	Steyr WD615G.220	Yuchai YC6108G	Cummins 6BT5.9-C130	Steyr WD615.67G3-36 Cummins 6CTA8.3-215
	Номинальная мощность	кВт/л.с.	92/125	162/220	92/125	162/220	162/220	92/125	97/130	162(160)/220
	Номинальная скорость вращения	об./мин.	2300	2200	2300	2200	2200	2200	2200	2200
Характеристики движения	Скорость движения вперед	км/ч	10/16/21/35	13.5/38	8/16/37	6.5/11/24/38	11.5/37	13/38	7/12/27/36	13.5/38
	Скорость движения назад	км/ч	14/25	17	7/14/35	6.5/11/24	16.5	17	7/12/27	17
	Мин. радиус разворота	мм	5420	6172	5393	5900	6400	5381	5381	6250
	Шины		17.5-25	23.5-25	17.5 - 25	23.5 - 25	23.5-25	17.5-25	17.5-25	23.5-25
Рабочие характеристики	Управление		Рычажное	Рычажное	Джойстиковое	Джойстиковое	Джойстиковое	Рычаги / Джойстики	Джойстиковое	Джойстиковое
	Грузоподъемность	кг	3000	5000	3000	5000	5000	3000	3000	5000
	Макс. тяговое усилие	кН	90	156	90	160	145	105	105	150
	Суммарное время рабочего цикла	с	10.3	9.9	10.3	11	11	9.2	9.2	9.5
	Время подъема стрелы	с	5.7	5.6	5.68	6	6	5.3	5.3	5.5
	Вылет ковша	мм	1104	1231	1000	1130	1130	1050	1050	1120
Размеры и вес	Длина	мм	6900	7997	7250	8240	8110	7100	7100	8020
	Ширина	мм	2470	3000	2580	3010	3000	2510	2460	3050
	Высота	мм	3025	3290	3290	3465	3485	3170	3170	3382
	Вес	кг	10000	16500	10600	16500	17500	10700	10700	16600
Параметры ковша	Объем ковша	м³	1.8	3.0	1.8	3.0	3.0	1.8	1.8	3.0
	Высота разгрузки	мм	2892	3056	2930	3090	3090	2950	2950	4125
	Макс. усилие отрыва	кН	120	158	120	170	170	96	96	160

\* Технические параметры могут быть изменены без предварительного уведомления