

Документация для партнеров

- Инициализация виджетов
- Виджет "Поиск"
- Виджет "Список врачей"
- Виджет "Список клиник"
- Виджет "White label"
- Виджет "Заявка на подбор врача"
- Виджет "Кнопка записи"
- Размещение нескольких виджетов на странице

Инициализация виджетов

Вставьте этот код внутри тега <head> на вашей странице

Подгрузка скрипта

```
<script src="http://docdoc.ru/widget/js" type="text/javascript"></script>
```

1. Способ: Создание виджета в теле страницы

Вставка внутрь тега <body>

```
<script type="text/javascript">
  //первый виджет
  DdWidget({...});
  //второй виджет
  DdWidget({...});
</script>
```

2. Способ: Создание виджета с помощью jQuery

Вставка в jQuery

```
$(document).ready(function() {
  //первый виджет
  DdWidget({...});
  //второй виджет
  DdWidget({...});
});
```

Виджет "Поиск"

Используя инструкцию по инициализации виджетов, необходимо вставить код виджета и прописать параметры конфигурации

Код виджета

```
DdWidget({
  pid: 'ID_ПАРТНЕРА',
  container: 'ИДЕНТИФИКАТОР HTML КОНТЕЙНЕРА',
  city: 'msk',
  widget: 'Search',
  action: 'LoadWidget',
  template: 'Search',
  sector: "",
  station: "",
  district: "",
  theme: "",
  searchType: "",
});
```

Параметры конфигурации

Параметр	Описание	Обязателен	Возможные значения
pid	Идентификатор партнера	да	
widget	Имя виджета	да	Search
action	Запрашиваемое действие - загрузка виджета	да	LoadWidget
template	Шаблон виджета	да	SearchClinic_240x400 - вертикальный блок поиска по клиникам 240x400px
container	Идентификатор html - элемента, в который должен быть вставлен виджет. Если параметр не будет указан, виджет будет добавлен вниз страницы. Если в указанном элементе уже находятся какие-либо объекты, они будут перезагерты виджетом.	нет	<div id="docdoc-widget"></div>
city	Идентификатор города. Если не указан - будут выводиться данные для Москвы	нет	Справочник станций метро в формате JSON http://docdoc.ru/widget/city <div><pre>{"msk": "Москва", "spb": "Санкт-Петербург", ...}</pre></div> в параметре city необходимо использовать ключи для городов (msk, spb и т.д.)
station	Идентификатор станции метро, рядом с которым нужно найти клинику. Если не указан, значение по умолчанию не будет установлено	нет	Справочник станций метро для города в формате JSON http://docdoc.ru/widget/stations/?city=msk <div><pre>{"avtozavodskaya": "Автозаводская", "aeroport": "Аэропорт", ...}</pre></div> в параметре station необходимо передавать ключи для станций (avtozavodskaya, aeroport и т.д.)
district	Аббревиатура района, рядом с которым нужно найти клинику. Если не указан, значение по умолчанию не будет установлено	нет	moskovskij

sector	Идентификатор специализации клиники, которая должна быть выбрана в качестве значения по умолчанию	нет	Справочник специальностей для города в формате JSON http://docdoc.ru/widget/sectors/?city=msk <div><pre>{"akusher": "Акушер", "allergolog": "Аллерголог", ...}</pre></div> <p>в параметре sector необходимо передавать ключи для специальностей (akusher, allergolog и т.д.)</p>
theme	Название темы	нет	rs/medinfo
searchType	Тип поиска. По умолчанию doctor	нет	doctor / clinic

Виджет "Список врачей"

Используя инструкцию по инициализации виджетов, необходимо вставить код виджета и прописать параметры конфигурации

Код виджета

```
DdWidget({
  pid: 'ID_ПАРТНЕРА',
  container: 'ИДЕНТИФИКАТОР HTML КОНТЕЙНЕРА',
  city: 'msk',
  widget: 'DoctorList',
  action: 'LoadWidget',
  template: 'DoctorList_700',
  station: 'akademicheskaya',
  sector: 'akusher',
  limit: 5,
  order: 'rating',
  orderDirection: 'DESC',
  atHome: 0,
  clinics: null
});
```

Параметры конфигурации

Параметр	Описание	Обязателен	Возможные значения
pid	Идентификатор партнера	да	
widget	Имя виджета	да	DoctorList
action	Запрашиваемое действие - загрузка виджета	да	LoadWidget
template	Шаблон виджета	да	DoctorList_700 - горизонтальный блок шириной 700px
container	Идентификатор html - элемента, в который должен быть вставлен виджет. Если параметр не будет указан, виджет будет добавлен вниз страницы. Если в указанном элементе уже находятся какие-либо объекты, они будут перезагерты виджетом.	нет	<div id="doctor_list"></div>

city	Идентификатор города. Если не указан, будут выводиться данные для Москвы	нет	<p>Справочник городов в формате JSON http://docdoc.ru/widget/city</p> <pre> {"msk": "Москва", "spb": "Санкт-Петербург", ...} </pre> <p>в параметре city необходимо использовать ключи для городов (msk, spb и т.д.)</p>
station	<p>Идентификатор станции метро, рядом с которым нужно показать список врачей.</p> <p>Если не указан, будут выводиться без учета станции метро</p>	нет	<p>Справочник станций метро для города в формате JSON http://docdoc.ru/widget/stations/?city=msk</p> <pre> {"avtozavodskaya": "Автозаводская", "aeroport": "Аэропорт", ...} </pre> <p>в параметре station необходимо передавать ключи для станций (avtozavodskaya, aeroport и т.д.)</p>
sector	Идентификатор специальности. Если не указан, будут выводиться без учета специальностей	нет	<p>Справочник специальностей для города в формате JSON http://docdoc.ru/widget/sectors/?city=msk</p> <pre> {"akusher": "Акушер", "allergolog": "Аллерголог", ...} </pre> <p>в параметре sector необходимо передавать ключи для специальностей (akusher, allergolog и т.д.)</p>
limit	Количество врачей в списке. По умолчанию равен 10.	нет	от 1 до 20, по умолчанию 10
order	По какому параметру сортировать список врачей. Если не задан, врачи сортируются по рейтингу	нет	<p>doctorRating - сортировка по рейтингу,</p> <p>experience - сортировка по опыту работы,</p> <p>price - сортировка по цене</p>
orderDirection	направление сортировки по полю order: по возрастанию или по убыванию	нет	<p>DESC - сортировка по убыванию</p> <p>ASC - сортировка по возрастанию</p>
atHome	флаг вызова врача на дом. Если отсутствует, то флаг не будет установлен	нет	<p>0 - не установлен</p> <p>1 - установлен</p>
clinics	Массив идентификаторов клиник, в которых должны работать врачи, показываемые в списке	нет	['id_1', 'id_2', 'id_3']

Виджет "Список клиник"

Используя инструкцию по инициализации виджетов, необходимо вставить код виджета и прописать параметры конфигурации

Код виджета

```
DdWidget({
  pid: 'ID_ПАРТНЕРА',
  container: 'ИДЕНТИФИКАТОР HTML КОНТЕЙНЕРА',
  city: 'msk',
  widget: 'ClinicList',
  action: 'LoadWidget',
  template: 'ClinicList_700',
  station: 'akademicheskaya',
  spec: 'akusherstvo',
  page: 1,
  limit: 5,
  clinics: null
});
```

Параметры конфигурации

Параметр	Описание	Обязателен	Возможные значения
pid	Идентификатор партнера	да	
widget	Имя виджета	да	ClinicList
action	Запрашиваемое действие - загрузка виджета	да	LoadWidget
template	Шаблон виджета	да	ClinicList_700 - горизонтальный блок шириной 700px
container	Идентификатор html - элемента, в который должен быть вставлен виджет. Если параметр не будет указан, виджет будет добавлен вниз страницы. Если в указанном элементе уже находятся какие-либо объекты, они будут перезагерты виджетом.	нет	<div id="clinic_list"></div>
city	Идентификатор города. Если не указан, будут выводиться данные для Москвы	нет	Справочник станций метро в формате JSON http://docdoc.ru/widget/city <pre>{ "msk": "Москва", "spb": "Санкт-Петербург", ... }</pre> в параметре city необходимо использовать ключи для городов (msk, spb и т.д.)
station	Идентификатор станции метро. Если не указан, будут выводиться без учета станций	нет	Справочник станций метро для города в формате JSON http://docdoc.ru/widget/stations?city=msk <pre>{ "avtozavodskaya": "Автозаводская", "aeroport": "Аэропорт", ... }</pre> в параметре station необходимо передавать ключи для станций (avtozavodskaya, aeroport и т.д.)

спес	Идентификатор направления. Если не указан, будут выводиться без учета направления	нет	Справочник специальностей для города в формате JSON http://docdoc.ru/widget/specializations?city=msk <div> {"akusherstvo": "Акушерство", "allergologiya": "Аллергология", ...} </div> в параметре spes необходимо передавать ключи для направлений (akusherstvo, allergologiya и т.д.)
page	Номер страницы	нет	
limit	Количество врачей в списке. По умолчанию равен 10.	нет	от 1 до 20, по умолчанию 10
clinics	Массив идентификаторов клиник, которые нужно выводить в списке	нет	['id_1', 'id_2', 'id_3']

Виджет "White label"

Используя инструкцию по инициализации виджетов, необходимо вставить код виджета и прописать параметры конфигурации

Код виджета

```

DdWidget({
  pid: 'ID_ПАРТНЕРА',
  container: 'ИДЕНТИФИКАТОР HTML КОНТЕЙНЕРА',
  widget: 'frame',
  width: '1000',
  url: '/'
});

```

Параметры конфигурации

Параметр	Описание	Обязателен	Возможные значения
pid	Идентификатор партнера	да	
widget	Имя виджета	да	frame
width	Ширина виджета	да	1000
url	С какой страницы нужно начать загрузку	да	любой путь с сайта docdoc.ru, например "/", "doctors", "doctor/Chizhikova_Marina"
container	Идентификатор html - элемента, в который должен быть вставлен виджет. Если параметр не будет указан, виджет будет добавлен вниз страницы. Если в указанном элементе уже находятся какие-либо объекты, они будут перезаписаны виджетом.	нет	<div id="docdoc-widget"></div>

Виджет "Заявка на подбор врача"

Используя инструкцию по инициализации виджетов, необходимо вставить код виджета и прописать параметры конфигурации

Код виджета

```
DdWidget({
  pid: 'ID_ПАРТНЕРА',
  container: 'ИДЕНТИФИКАТОР HTML КОНТЕЙНЕРА',
  widget: 'Request',
  action: 'LoadWidget',
  template: 'Request_728x90'
});
```

Параметры конфигурации

Параметр	Описание	Обязателен	Возможные значения
pid	Идентификатор партнера	да	
widget	Имя виджета	да	Request
action	Запрашиваемое действие - загрузка виджета	да	LoadWidget
template	Шаблон виджета	да	Request_728x90 - горизонтальный блок для оставления заявки 728x90px
container	Идентификатор html - элемента, в который должен быть вставлен виджет. Если параметр не будет указан, виджет будет добавлен вниз страницы. Если в указанном элементе уже находятся какие-либо объекты, они будут перезаписаны виджетом.	нет	<div id="docdoc-widget"></div>

Виджет "Кнопка записи"

Виджет для вызова окна записи ко врачу

Используя инструкцию по инициализации виджетов, необходимо вставить код виджета и прописать параметры конфигурации

Код виджета

```
DdWidget({
  pid: 'ID_ПАРТНЕРА',
  container: 'ИДЕНТИФИКАТОР HTML КОНТЕЙНЕРА',
  widget: 'Button',
  action: 'LoadWidget',
  template: 'Button_common',
  clinicId: null,
  doctorId: null
});
```

Параметры конфигурации

Параметр	Описание	Обязателен	Возможные значения
pid	Идентификатор партнера	да	

widget	Имя виджета	да	Button
action	Запрашиваемое действие - загрузка виджета	да	LoadWidget
template	Шаблон виджета	да	Button_common - обычная кнопка для оставления заявки
container	Идентификатор html - элемента, в который должен быть вставлен виджет. Если параметр не будет указан, виджет будет добавлен вниз страницы. Если в указанном элементе уже находятся какие-либо объекты, они будут перезагерты виджетом.	нет	<div id="docdoc-widget"></div>
clinicId	Идентификатор клиники, в которую необходимо записаться	нет	идентификатор клиники, целое число
doctorId	Идентификатор врача, к которому необходимо записаться	нет	идентификатор врача, целое число

Размещение нескольких виджетов на странице

ОБЯЗАТЕЛЬНО для каждого из виджетов необходимо создать отдельный html контейнер с уникальным идентификатором

Используя инструкцию по инициализации виджетов, необходимо вставить коды виджетов и прописать параметры конфигурации

Код виджета

```
// параметры первого виджета
DdWidget({
  pid: 'ID_ПАРТНЕРА',
  container: 'ИДЕНТИФИКАТОР HTML КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ПЕРВОГО ВИДЖЕТА',
  city: 'msk',
  widget: 'Search',
  action: 'LoadWidget',
  template: 'SearchClinic_240x400'
});

//параметры второго виджета
DdWidget({
  pid: 'ID_ПАРТНЕРА',
  container: 'ИДЕНТИФИКАТОР HTML КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ВТОРОГО ВИДЖЕТА',
  city: 'msk',
  widget: 'DoctorList',
  action: 'LoadWidget',
  template: 'DoctorList_700',
  station: 'akademicheskaya',
  sector: 'akusher',
  limit: 5,
  order: 'rating',
  orderDirection: 'DESC',
  atHome: 0
});
```