

Webshop

Egy számítástechnikai webáruház rendeléseinek adatai állnak rendelkezésre 2025. május 1. és 2025. szeptember 28. közötti időszakból. A rendeléseket kártyával, utánvétellel vagy átutalással lehet fizetni, a rendelés állapota „kiszállítva”, „teljesítve” vagy „törölve” lehet.

Táblák:

vevo (id, nev, varos, regisztralt)

id a vevő azonosítója (szám), elsődleges kulcs
nev a vevő neve (szöveg), a nevek egyedi
varos a vevő városa (szöveg)
regisztralt a regisztráció dátuma (dátum)

termek (id, nev, categoria, ar, keszlet)

id a termék azonosítója (szám), elsődleges kulcs
nev a termék neve (szöveg)
categoria a termék kategóriája (szöveg)
ar a termék egységára forintban (szám)
keszlet a raktárkészlet darabszáma (szám)

rendeles (id, vevoid, datum, fizetes, allapot)

id a rendelés azonosítója (szám), elsődleges kulcs
vevoid a rendelő vevő azonosítója (szám), idegen kulcs
datum a rendelés dátuma (dátum)
fizetes a fizetési mód (szöveg)
allapot a rendelés állapota (szöveg)

tetel (rendelesid, termekid, db)

rendelesid a rendelés azonosítója (szám), idegen kulcs
termekid a rendelt termék azonosítója (szám), idegen kulcs
db a rendelt darabszám (szám)

Az adatbázist és a táblákat létrehozó, valamint az adatokat a táblákba beszűrő SQL-parancsokat a **webshop.sql** állomány tartalmazza.

A következő feladatokat megoldó SQL-parancsokat rögzítse a feladatok végén zárójelben megadott nevű és **.sql** kiterjesztésű szöveges állományba! Például a 3. feladat megoldása a **3categoria.sql** nevű állományba kerüljön! A javítás során csak ezeknek az állományoknak a tartalmát értékeli. Ügyeljen arra, hogy a lekérdezésekben pontosan a kívánt mezők szerepeljenek, felesleges mezőt ne jelenítsen meg, és az eredményben a megadott mezőneveket (álneveket) használja!

A következő feladatok megoldásakor használhatja ezeket a függvényeket: a szövegeket a **Concat** függvénnyel lehet összefűzni (például `Concat('abc', 'de', 'f')` eredménye 'abcdef'); feltételt az **If** függvénnyel adhatunk meg (például `If(tav>5, 'nagy', 'kicsi')`); két időpont különbségét a **TimeStampDiff** függvénnyel kaphatjuk meg (például `TimeStampDiff(MINUTE, kezdet, veg)` a percek száma, `TimeStampDiff(YEAR, szules, '2025-09-01')` a betöltött évek száma); a hét napját a **WeekDay** függvény adja (hétfő: 0, vasárnap: 6); a hónap sorszámát a **Month** függvény.

1. Futtassa az SQL-szerveren a **webshop.sql** parancsfájlt, és a továbbiakban a **webshop** adatbázisban dolgozzon!
2. Adja meg kategóriánként a termékek darabszámát és átlagos árát egész forintra kerekítve! A mezők neve *categoria*, *termek* és *atlagar* legyen, a lista kategória szerint ábécérendben jelenjen meg! (2kategóriák)
3. Írassa ki azoknak a termékeknek a nevét és készletét, amelyekből kevesebb, mint 5 darab van raktáron! A mezők neve *nev* és *keszlet* legyen, a lista készlet szerint növekvően, azonos készletnél név szerint ábécérendben jelenjen meg! (3keves)
4. Határozza meg havonta (a hónap sorszáma szerint) a nem törölt rendelések számát! A mezők neve *honap* és *rendeles* legyen, a lista hónap szerint növekvően jelenjen meg! (4havi)
5. Adja meg azt az 5 vevőt, akik a nem törölt rendeléseikkel a legtöbbet költöttek (a rendelt darabszám és a termék egységárának szorzata alapján)! Jelenítse meg a vevő nevét (*nev*) és

az összeget (*osszeg*), csökkenő sorrendben! (5legjobb)

6. Számítsa ki a 2025. szeptember 1-jén vagy később leadott utánvétes rendelések végösszegét! Egy rendelés értéke a tételek értékének összege. A szállítási díj 0 Ft, ha az érték legalább 20 000 Ft, különben 1490 Ft. Jelenítse meg a rendelés azonosítóját (*id*), az értékét (*ertek*), a szállítási díjat (*szallitas*) és a végösszeget (*vegosszeg*), végösszeg szerint csökkenően, azonos végösszeegnél azonosító szerint növekvően! (6utanvet)
7. Írassa ki azoknak a vevőknek a nevét és városát, akik még nem adtak le rendelést! A mezők neve *nev* és *varos* legyen, a lista név szerint ábécérendben jelenjen meg! (7nemvasarolt)
8. Írassa ki azoknak a termékeknek a nevét és kategóriáját, amelyekből soha nem rendeltek! A mezők neve *nev* és *kategoria* legyen, a lista név szerint ábécérendben jelenjen meg! (8nemrendelt)
9. Számítsa ki, hogy az összes rendelés (a töröltek is beleértve) hány százaléka volt kártyás fizetésű, egy tizedesre kerekítve! A mező neve *kartyas_szazalek* legyen! (9kartyas)
10. Adja meg azt a terméket, amelyből a legtöbb darabot rendelték (az összes rendelést figyelembe véve)! Jelenítse meg a termék nevét (*nev*) és a rendelt darabszámot (*darab*)! (10nepszeru)
11. Határozza meg városonként a rendelések számát, de csak azokat a városokat sorolja fel, ahonnan legalább 15 rendelés érkezett! A mezők neve *varos* és *rendelesek* legyen, a lista rendelések száma szerint csökkenően, azonos számnál városnév szerint ábécérendben jelenjen meg! (11varosok)

35 pont