Telekommunikációs hálózatok

13. előadás: DNS, HTTP


Based on slides from D. Choffnes Northeastern U. and P. Gill from StonyBrook University
Revised Autumn 2015 by S. Laki

Lokális névszerverek



- Minden ISP/cég rendelkezik egy lokális, default névszerverrel
- Gyakran a DHCP konfigurálja fel
- A DNS lekérdezések a lokális névszervernél kezdődnek
- Gyakran cache-be teszik a lekérdezés eredményét

Authoratív Névszerverek



- név→IP leképezéseket tárolja egy adott hoszthoz

Egyszerű doménnév feloldás

- Minden hoszt ismer egy lokális DNS szervert
  - Minden kérést ennek küld
- Ha a lokális DNS szerver tud válaszolni, akkor kész…
  1. A lokális szerver a felügyelő szerver az adott névhez
  2. A lokális szerver cache-ében van rekord a keresett névhez
- Különben menjünk végig a teljes hierarchián felülről lefelé egészen a keresett név felügyeleti szerveréig
  - Minden lokális DNS szerver ismeri a root szervereket
  - Cache tartalma alapján bizonyos lépések átugrása, ha lehet
    - Pl. ha a root fájl tárolva van a cache-ben, akkor egyből ugorhatunk az „.edu” szerverére.


Lekérdezések

- A lekérdezésnek két fajtája van:
  - *Rekurzív lekérdezés* – Ha a névszerver végzi el a névfeloldást, és tér vissza a válasszal.
  - *Iteratív lekérdezés* – Ha a névszerver adja vissza a választ vagy legalább azt, hogy kitől kapható meg a következő válasz.
- Melyik a jobb?
  - *Rekurzív jellemzői*
    - Lehetővé teszi a szervernek a kliens terhelés kihelyezését a kezelhetőségért.
    - Lehetővé teszi a szervernek, hogy a kliensek egy csoportja felett végezzen *cache*lést, a jobb teljesítményért.
  - *Iteratív jellemzői*
    - Válasz után nem kell semmit tenni a kéréssel a névszervernek.
    - Könnyű magas terhelésű szervert építeni.


Rekurzív DNS lekérdezés

Hol van a www.google.com?

- A lokális szerver terhet rak a kérdezett névszerverre (pl. root)
- Honnan tudja a kérdezett, hogy kinek továbbítsa a választ?
  - Random ID a DNS lekérdezésben




Iteratív DNS lekérdezés



- A szerver mindig a következő kérdezendő névszerver adataival tér vissza
  - "I don't know this name, but this other server might"
- **Napjainkban iteratív módon működik a DNS!!!**

DNS bejegyzés elterjedése


- Van-e a teremben olyan, aki vásárolt már domén nevet?
  - Észrevettétek-e, hogy kb. 72 óra kell ahhoz, hogy elérhető legyen a bejegyzés után?
  - Ez a késés a DNS Propagáció/DNS bejegyzés elterjedése




- Miért nem sikerül ez egy új DNS név esetén?

Cachelés VS frissesség

- DNS elterjedés késését a cache okozza



- A zóna fájlok 1-72 órig élnek a cache-ben



DNS Erőforrás rekordok (Resource Records)

- A DNS lekérdezéseknek két mezőjük van
  - name és type
- Az erőforrás rekord válasz egy DNS lekérdezésre
  - Négy mezőből áll: (name, value, type, TTL)
  - Egy lekérdezésre adott válaszban több rekord is szerpelhet
- Mit jelent a name és a value mező?
  - Ez a lekérdezés típusától (type) függ

DNS lekérdezés típusok

- Type = A / AAAA
  - Name = domén név
  - Value = IP cím
  - A = IPv4, AAAA = IPv6

Query
Name: www.ccs.neu.edu
Type: A

Resp.
Name: www.ccs.neu.edu
Value: 129.10.116.81

- Type = NS
  - Name = rész domén
  - Value = a rész doménhez tartozó DNS szerver neve
  - "Menj és küldd a kérésed ehhez a szerverhez"

Query
Name: ccs.neu.edu
Type: NS

Resp.
Name: ccs.neu.edu
Value: 129.10.116.51

DNS lekérdezés típusok

- Type = CNAME
  - Name = domén név
  - Value = kanonikus név
  - Alias nevek használatához
  - CDN használja

Query
Name: foo.mysite.com
Type: CNAME

Resp.
Name: foo.mysite.com
Value: bar.mysite.com


- Type = MX
  - Name = emailben szereplő domén név
  - Value = mail szerver kanonikus neve

Query
Name: ccs.neu.edu
Type: MX

Resp.
Name: ccs.neu.edu
Value: amber.ccs.neu.edu

Fordított lekérdezés (PTR rekord)

- Mi a helyzet az IP→név leképezéssel?
- Külön hierarchia tárolja ezeket a leképezéseket
  - Gyökér pont: in-addr.arpa és ip6.arpa
- DNS rekord típusa (type): PTR
  - Name = IP cím
  - Value = domén név
- Nincs garancia arra, hogy minden IP címre működik



DNS as Indirection Service


- DNS számos lehetőséget biztosít
  - Nem csak a gépekre való hivatkozást könnyíti meg!
- Egy gép IP címének lecserélése is triviális
  - Pl. a web szervert átköltöztetjük egy új hosztra
  - Csak a DNS rekord bejegyzést kell megváltoztatni!

Aliasing/Kanonikus nevek és Load Balancing/Terhelés elosztás


- Egy gépnek számos alias neve lehet



- Egy domén névhez számos IP cím tartozhat



Content Delivery Networks



A DNS fontossága

- DNS nélkül…
  - Hogyan találjunk meg egy weboldalt?
- Példa: a mailszervered azonosít
  - Email címet adunk meg weboldalakra való feliratkozásnál
  - Mi van, ha valaki eltéríti a DNS bejegyzést a mailszerveredhez?
- DNS a bizalom forrása a weben
  - Amikor a felhasználó begépeli a www.bankofamerica.com címet, azt várja, hogy a bankja honlapja jelenjen meg.
  - Mi van, ha a DNS rekordot meghackelték?

Denial Of Service (DoS)


- DNS szerverek túlterhelése lekérdezésekkel, amíg össze nem omlanak
- 2002 Október: masszív DDoS támadás a root szerverek ellen
  - Mi volt a hatása?
  - … a felhasználók észre se vették
  - Root zónák mindenhol cache-elve vannak
- Célzottabb támadás hatékonyabb lenne
  - Lokális DNS szerver → elérhetetlen DNS
  - Authoritative szerver → elérhetetlen domén

DNS Hijacking (eltérítés)


- OS vagy browser megfertőzése (virus/trojan)
  - Pl. Számos trójai megváltoztatja a bejegyzéseket a /etc/hosts fájlnan
  - *.bankofamerica.com → evilbank.com
- Man-in-the-middle



- Válasz hamisítás (spoofing)
  - Kérések lehallgatása
  - Válaszok megversenyeztetése


Hol van a bankofamerica.com?
123.45.67.89
Honnan tudjuk, hogy a név→IP leképezés helyes?
ank of America
Hol van a bankofamerica.com?
66.66.66.93
123.45.67.89
dns.evil.com
66.66.66.93

D[illegible]oning



- Amíg TTL lejár, a BofA összes kérése, amit a dns.neu.edu-nak küld, hamis/fertőzött vissza
- Sokkal rosszabb, mint a spoofing/man-in-the-middle
  - Egy teljes ISP-t érinthet!

Hogyan éri el a támadó a fertőzött bejegyzés tárolását?

- 1. Azt mondjuk a feloldónak, hogy az áldozathoz tartózó NS a támadó IP-jén érhető el
  - Kiváltó lekérdezés: subdomain.attacker.example IN A
  - Támadó válasza:
- Válasz: (nincs válasz a lekérdezésre), de
  - Authority Section: attacker.example. 3600 IN NS ns.target.example.
  - Additional Section: ns.target.example. IN A w

A támadó azt mondja, „hogy a doménem authoratív szervere a ns.target.example és mellesleg itt van az IP-je”…

Hogyan éri el a támadó a fertőzött bejegyzés tárolását?

- 2. NS rekord átirányítása a támadó doménébe
  - Kiváltó lekérdezés: subdomain.attacker.example IN A
  - Válasz: (nincs válasz)
    - Authority section:
      - Target.example. 3600 IN NS ns.attacker.example.
    - Additional section:
      - Ns.attacker.example. IN A w.x.y.z

A támadó nem releváns információt szúr be, melyet a szerver el fog tárolni a cacheben…

Megoldás: DNSSEC

- Kritikus rekordokat kriptografikus aláírással látjuk el
  - A feloldó ellenőrzi az aláírást
- Két új erőforrástípus
  - Type = DNSKEY
    - Name = Zóna domén
    - Value = A zóna publikus kulcsa
  - Type = RRSIG
    - Name = (type, name) páros, pl. a lekérdezés maga
    - Value = A lekérdezés eredményének kriptografikus aláírása
- Elterjedése
  - Root szerverek 2010 Július óta
  - Verisign lehetővé tette a .com és .net doménekben 2011 Január

Bizalmi hierarchiát hoz létre a zónák között


Megelőzi az eltérítést és a hamisítást

DNSSEC 2

- Új rekordtípusokat vezettek be:
  - RRSIG a rekordok digitális aláírására.
  - DNSKEY publikus kulcsok használatához a validáció során.
  - DS publikus kulcsok használatához a delegációhoz.
  - NSEC/NSEC3 a létezés hitelesített visszautasítása.
- Első változat 1997-ben jelent meg. 2005-ben újraírták.
- Ez a fejlesztés viszont a kliensek és szerverek frissítését vonja maga után. (2010 - „Root” szerverek frissítése.)
- A kliensek a szokott módon kérdezik le a DNS-t, és később ellenőrzik a válasz hitelességét.
- A *Trust Anchor* a publikus kulcsok gyökere. (DNS kliens konfigurációjának a része)
- A biztonság leköveti a DNS hierarchiát.


DNSSEC 3

- Példa a www.uw.edu lekérdezése egy klienssel.
- Kliens hitelesíti a választ:
  1. KROOT egy *Trust Anchor*.
  2. KROOT-ot használja a KEDU ellenőrzésére.
  3. KEDU-t használja a KUW.EDU ellenőrzésére.
  4. KUW.EDU-t használja a IP cím ellenőrzésére.



Forrás: [6]

DNSSEC Bizalmi hierarchia



Does DNSSEC Solve all our problems?

- No.
- DNS still vulnerable to reflection attacks + injected responses


DNS Reflection

- Very big incident in 2012
  - (http://blog.cloudflare.com/65gbps-ddos-no-problem/)
  - 65 Gbps DDoS
  - Would need to compromise 65,000 machines each with 1 Mbps uplink
    - How was this attack possible?
- Use DNS reflection to amplify a Botnet attack.
- Key weak link: Open DNS resolvers will answer queries for anyone http://openresolverproject.org/

So how does this work?

- Remember: DNS is UDP
- No handshaking between endpoints
- I can send a DNS query with a forged IP address and the response will go to that IP address
  - **Secret sauce:** a small request that can elicit a large response
  - E.g., query for zone files, or DNSSEC records (both large record types).
- Botnet hosts spoof DNS queries with victim's IP address as source
  - Resolver responds by sending massive volumes of data to the victim

DNS amplification illustrated



HTTP

Web and HTTP

First, a review…

- *web page* consists of *objects*
- object can be HTML file, JPEG image, Java applet, audio file,…
- web page consists of *base HTML-file* which includes *several referenced objects*
- each object is addressable by a *URL,* e.g.,


`www.someschool.edu/someDept/pic.gif`

host name | path name

HTTP overview

HTTP: hypertext transfer protocol

- Web's application layer protocol
- client/server model
  - *client:* browser that requests, receives, (using HTTP protocol) and "displays" Web objects
  - *server:* Web server sends (using HTTP protocol) objects in response to requests



HTTP overview (continued)

uses TCP:

- client initiates TCP connection (creates socket) to server, port 80
- server accepts TCP connection from client
- HTTP messages (application-layer protocol messages) exchanged between browser (HTTP client) and Web server (HTTP server)
- TCP connection closed

HTTP is "stateless" (in theory…)

- server maintains no information about past client requests


aside

protocols that maintain "state" are complex!

- past history (state) must be maintained
- if server/client crashes, their views of "state" may be inconsistent, must be reconciled

Statikus és dinamikus weboldalak

- A *statikus weboldal* tartalma nem változik csak manuális átszerkesztéssel.
- A *dinamikus weboldal* valamilyen kód végrehajtásaként keletkezik, mint például: *javascript*, *PHP*, vagy mindkettő egyszerre.



Forrás: [4]

HTTP connections

non-persistent HTTP

- at most one object sent over TCP connection
  - connection then closed
- downloading multiple objects required multiple connections

persistent HTTP

- multiple objects can be sent over single TCP connection between client, server

Example Web Page

page.html

Harry Potter Movies

As you all know, the new HP book will be out in June and then there will be a new movie shortly after that…




hpface.jpg




castle.gif

"Harry Potter and the Bathtub Ring"

Non-Persistent HTTP



The "classic" approach in HTTP/1.0 is to use one HTTP request per TCP connection, serially.



Concurrent (parallel) TCP connections can be used to make things faster.

Persistent HTTP

non-persistent HTTP issues:

- requires 2 RTTs per object
- OS overhead for *each* TCP connection
- browsers often open parallel TCP connections to fetch referenced objects

persistent HTTP:

- server leaves connection open after sending response
- subsequent HTTP messages between same client/server sent over open connection
- client sends requests as soon as it encounters a referenced object
- as little as one RTT for all the referenced objects


Non-persistent HTTP: response time

RTT: time for a packet to travel from client to server and back


HTTP response time:

- one RTT to initiate TCP connection
- one RTT for HTTP request and first few bytes of HTTP response to return
  - This assumes HTTP GET piggy backed on the ACK
- file transmission time
- non-persistent HTTP response time =


  2RTT+ file transmission time



Persistent HTTP



The "persistent HTTP" approach can re-use the same TCP connection for Multiple HTTP transfers, one after another, serially. Amortizes TCP overhead, but maintains TCP state longer at server.




The "pipelining" feature in HTTP/1.1 allows requests to be issued asynchronously on a persistent connection. Requests must be processed in proper order. Can do clever packaging.

Outline


- HTTP Connection Basics
- HTTP Protocol
- Cookies, keeping state + tracking

HTTP request message

- two types of HTTP messages: *request, response*
- HTTP request message:
  - ASCII (human-readable format)



HTTP request message: general format



Uploading form input

POST method:

- web page often includes form input
- input is uploaded to server in entity body

URL method:

- uses GET method
- input is uploaded in URL field of request line:

```
www.somesite.com/animalsearch?monkeys&banana
```

Method types

HTTP/1.0:

- GET
- POST
- HEAD
  - asks server to leave requested object out of response

HTTP/1.1:

- GET, POST, HEAD
- PUT
  - uploads file in entity body to path specified in URL field
- DELETE
  - deletes file specified in the URL field

HTTP response message

status line (protocol status code status phrase)

header lines

data, e.g., requested HTML file

```
HTTP/1.1 200 OK\r\n
Date: Sun, 26 Sep 2010 20:09:20 GMT\r\n
Server: Apache/2.0.52 (CentOS)\r\n
Last-Modified: Tue, 30 Oct 2007 17:00:02
   GMT\r\n
ETag: "17dc6-a5c-bf716880"\r\n
Accept-Ranges: bytes\r\n
Content-Length: 2652\r\n
Keep-Alive: timeout=10, max=100\r\n
Connection: Keep-Alive\r\n
Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-
   1\r\n
\r\n
data data data data data ...
```

HTTP response status codes

- status code appears in 1st line in server-to-client response message.
- some sample codes:

200 OK

- request succeeded, requested object later in this msg

301 Moved Permanently

- requested object moved, new location specified later in this msg (Location:)

400 Bad Request

- request msg not understood by server

404 Not Found

- requested document not found on this server

505 HTTP Version Not Supported

Trying out HTTP (client side) for yourself

1. Telnet to your favorite Web server:

```
telnet cis.poly.edu 80
```

opens TCP connection to port 80 (default HTTP server port) at cis.poly.edu. anything typed in sent to port 80 at cis.poly.edu

2. type in a GET HTTP request:

```
GET /~ross/ HTTP/1.1
Host: cis.poly.edu
```

by typing this in (hit carriage return twice), you send this minimal (but complete) GET request to HTTP server

3. look at response message sent by HTTP server!

(or use Wireshark to look at captured HTTP request/response)

Outline

- HTTP Connection Basics
- HTTP Protocol
- Cookies, keeping state + tracking

User-server state: cookies

many Web sites use cookies

four components:

1) cookie header line of HTTP *response* message
2) cookie header line in next HTTP *request* message
3) cookie file kept on user's host, managed by user's browser
4) back-end database at Web site

example:

- Susan always access Internet from PC
- visits specific e-commerce site for first time
- when initial HTTP requests arrives at site, site creates:
  - unique ID
  - entry in backend database for ID

Cookies: keeping "state" (cont.)








usual http request msg

usual http response
set-cookie: 1678

Amazon server
creates ID
1678 for user

create
entry

backend
database



usual http request msg
cookie: 1678

usual http response msg

cookie-
specific
action

access

one week later:



usual http request msg
cookie: 1678

usual http response msg

cookie-
specific
action

access

Application Layer

Cookies (continued)

what cookies can be used for:

- authorization
- shopping carts
- recommendations
- user session state (Web e-mail)

aside

cookies and privacy:


- cookies permit sites to learn a lot about you
- you may supply name and e-mail to sites

how to keep "state":

- protocol endpoints: maintain state at sender/receiver over multiple transactions
- cookies: http messages carry state

Cookies + Third Parties

- Example page (from Wired.com)



How it works

And it's not just Facebook!





Wi

GET article.html



GET sharebutton.gif
Cookie: FBCOOKIE



Facebook now knows you visited this Wired article.
Works for all pages where 'like'/'share' button is embedded!

Számonkérés - Vizsgajegy - **VÁLTOZÁS!!!**

- A vizsga előfeltétele a **legalább elégséges** gyakorlati jegy.
- Jelenléti írásbeli és szóbeli vizsga. **Segédanyag nem használható!**
- A vizsga az egész féléves anyagra épülő elméleti és gyakorlati feladatokból összeállított kérdéssor kitöltését jelenti. A vizsga időtartama kb. **60-120 perc.**
- **3 részből áll:**
  - **Angol nyelvű szakkifejezések teszt (20 kérdés): min. 50% megléte szükséges, pontot nem ér**
  - **Teszt** (50 kérdés): 50 pont – 50 perc – min. 25 pont – megajánlott 2-es és 3-as jegy szerezhető
  - **Szóbeli rész**: megajánlott jegy javítható, de lerontható is. 4-es és 5-ös jegyek csak szóbelivel szerezhetők!
- **A teszt esetén 50% minimum követelménnyel! Új feladatsor készül!**
- A féléves anyag a fóliákon is szereplő fogalmakat, összefüggéseket és a belőlük levonható következtetéseket jelenti.
- **Teszt értékelése:**

[75%, 100%) – megajánlott közepes(3), ami szóbelivel javítható, de rontható is

[50%, 75%) – megajánlott elégséges(2), ami szóbelivel javítható, de rontható is

[0%, 50%) – elégtelen(1)

Szóbeli főbb témakörök

- A teszten elrontott válaszokhoz kapcsoló kérdések
- További kérdések a főbb témakörökből – várhatóan 1-2 témakör
  - https://canvas.elte.hu/courses/55088/files/3765526
- Rontani is lehet!

Teszt minta

5. kérdés 1 pont

Mely modulációs technika használja a vivőhullám több jellemzőjét is a szimbólumok kifejezésére?

- Fázis moduláció
- Amplitúdó moduláció
- Frekvencia moduláció
- QAM-16 technika

6. kérdés 1 pont

Két szimbólum használata esetén a szimbólum ráta 4 Baud. Négy szimbólum használata mellett mekkora lesz a szimbólum ráta, ha semmi mást nem változtatunk?

_____ Baud

Teszt minta

7. kérdés 1 pont

Mely állítások igazak a Hamming-kódra? (3 állítás igaz)

- [ ] Nem használ redundanciát, emiatt nagyon kompakt kódolás.
- [ ] Mindegyik ellenőrző bit a bitek valamilyen csoportjának a paritását állítja be párosra (vagy páratlanra)
- [ ] Paritást használó technika
- [ ] Minden bitet kétszer küldünk át.
- [ ] A generátor polinómot a protokoll definálja
- [ ] 2 egészhatvány sorszámú pozíciói lesznek az ellenőrző bitek, azaz 1,2,4,8,16,..., a maradék helyeket az üzenet bitjeivel töltjük fel
- [ ] A polinóm aritmetika mod 2 felett történik.
- [ ] Polinom osztáson alapuló technika

8. kérdés 1 pont

Egy kód Hamming-távolsága 8. Hány egyszerű bithibát tudunk detektálni ezzel a kóddal?

Teszt minta

14. kérdés 1 pont

Egy távolságvektor routing protokollt használó hálózatban az A állomás routing táblája a következő:

host | költség | next hop
B | 7 | B
C | 10 | C
D | 1 | D
E | 14 | D

B szomszédtól a következő távolságvektort kapja:

C | 2
D | 3
E | 3

Mi lesz C költsége A állomás routing táblájában? [Kiválaszt]

15. kérdés 1 pont

Mely állítások igazak a BGP protokollra?

- A politikai jellegű szabályokat kézzel konfigurálják a BGP-routeren.
- A BGP egy intra-domain routing protokoll
- A BGP alapvetően link state protokoll, viszont a router nyomon követi a használt útvonalat, és az útvonalat mondja meg a szomszédjainak.
- Megadható olyan szabály, hogy ne legyen átmenő forgalom bizonyos AS-eken keresztül.

Köszönöm a figyelmet!