Objektum-relációs adatbázisok – 1. rész

Felhasználói típusok (User-Defined Types)

Objektum ID-k


Beágyazott táblák (Nested Tables)

Relációs és az O-O modell egyesítése

- Az O-O modell több érdekes adattípust támogat – nem csak egyszerű állományokat
- A relációs modell magas szintű lekérdezéseket támogat
- Objektum-relációs adatmodell egy olyan kísérlet, amely mindkét világból a legjobbat szeretné nyújtani


Egy „kutya” a relációs modellben

http://web.cs.wpi.edu/~cs561/s12/Lectures/2-3/OO.pdf nyomán

		
	Blöki	
		4

Egy „kutya” a O-O modellben

http://web.cs.wpi.edu/~cs561/s12/Lectures/2-3/OO.pdf nyomán



Az adatbázis-kezelő rendszerek (DBMS) fejlődése

- Az O-O adatbáziskezelő rendszerek sokáig nem mutattak olyan hatékonyságot a jól bevált relációsokkal szemben, amely lehetővé tette volna az elterjedésüket.
- A relációs DBMS-ek objektum-relációs kiterjesztése (*object-relational extension*) az O-O megközelítés több előnyös tulajdonságát megragadja, mégis megtartja a relációt mint az alapvető absztrakciós mechanizmust és adatszerkezetet

Relációk → objektumrelációk

- A reláció alapvető fogalom marad, de…
- Attribútumokhoz szerkesztett strukturált típusok
- Metódusok (*methods*)
- Sorok azonosítói (*row IDs*)
- Hivatkozások (*references*)

Beágyazott relációk (*nested relations*)

- Egy reláció attribútumának típusa nem csak atomi típus lehet, hanem pl. egy relációséma is
- Rekurzív definíció
  - Kiindulás: atomi típus
  - Indukció: reláció típusa séma egy vagy több attribútumnévvel és hozzátartozó típussal, az utóbbi lehet séma is
- Az atomi típusokat általában nem jelöljük külön, de a séma típusú attribútumot annak nevével és zárójelben a sémához tartozó attribútumok zárójelezett listájával adjuk meg
  - Pl. Rel1(Attr1, Attr2(Attr2A, Attr2B), Attr3), ahol Attr2(Attr2A, Attr2B) egy relációséma

Beágyazott relációk – példa

- Oktatókhoz tervezzünk egy beágyazott relációsémát!
- Tartalmaz **név** és **TAJ szám** attribútumokat, amelyek atomi típusúak
- Tartalmaz egy **címek** attribútumot, amely relációséma típusú
  - Két attribútuma van: **város** és **közterület**
- Tartalmaz egy **tárgyak** attribútumot is, amely szintén relációséma típusú
  - Két attribútuma van: **tárgynév** és **kód**
- Tehát az **Oktatók** sémája a következő:

Oktatók(név, TAJ szám, címek(város, közterület), tárgyak(tárgynév, kód))

Beágyazott relációk – példa

<table>
<tr><th>Név</th><th>TAJ szám</th><th>Címek</th><th>Tárgyak</th></tr>
<tr><td>Nagy Morgána</td><td>123 456 789</td><td>
<table>
<tr><th>Város</th><th>Közterület</th></tr>
<tr><td>Pécs</td><td>Petőfi utca 1.</td></tr>
</table>
</td><td>
<table>
<tr><th>Tárgynév</th><th>Kód</th></tr>
<tr><td>Adatbázisok</td><td>EGY-AB001</td></tr>
<tr><td>Hálózatok</td><td>EGY-Halo001</td></tr>
<tr><td>Programozás</td><td>EGY-Prog001</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Kovács István</td><td>987 654 321</td><td>
<table>
<tr><th>Város</th><th>Közterület</th></tr>
<tr><td>Budapest</td><td>Rákóczi út 1.</td></tr>
<tr><td>Debrecen</td><td>Kossuth tér 1.</td></tr>
</table>
</td><td>
<table>
<tr><th>Tárgynév</th><th>Kód</th></tr>
<tr><td>Adatbázisok</td><td>EGY-AB001</td></tr>
<tr><td>Hálózatok</td><td>EGY-Halo001</td></tr>
<tr><td>Programozás</td><td>EGY-Prog001</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Hivatkozások

- Az előző példában redundancia van (pl. Adatbázisok tárgynál)
- Kellene, hogy egy tárgy csak egyszer szerepeljen az összes **tárgyak** reláció összes sorában
- Megoldás: hivatkozás lehetősége
- Újabb indukciós szabály: egy attribútum típusa egy adott sémájú sorra történő hivatkozás vagy adott sémájú sorokra történő hivatkozási halmaz is
- Jelölés:
  - ha A attribútum típusa egy R relációsémájú sorra történő hivatkozás → A(*R) alakban jelenik meg
  - ha A attribútum típusa egy R séma soraira vonatkozó hivatkozási halmaz → A({*R}) alakban jelenik meg

Hivatkozás – példa

- Oktatóknál látott redundancia helyesbítésére két relációt használunk:
- Külön a Tárgyakra létrehozunk egy relációsémát:


Tárgyak(tárgynév, kód)

- Az **Oktatók** sémája pedig a következő lesz:

Oktatók(név, TAJ szám, címek(város, közterület), tárgyak({*Tárgyak}))

Hivatkozás – példa

Név	TAJ szám	Címek	Tárgyak
Nagy Morgána	123 456 789	Város: Pécs; Közterület: Petőfi utca 1.	
Kovács István	987 654 321	Város: Budapest; Közterület: Rákóczi út 1. Város: Debrecen; Közterület: Kossuth tér 1.	



Tárgynév	Kód
Adatbázisok	EGY-AB001
Hálózatok	EGY-Halo001
Programozás	EGY-Prog001

SQL-99 és az ORACLE szolgáltatásai

- SQL-99 több objektum relációs szolgáltatás leírását tartalmazta.
- Azonban mivel viszonylag új gondolat és szabvány volt abban az időben, minden gyártó a saját megközelítését és megvalósítását használta.
  - A példákban általában az ORACLE szolgáltatásait és szintaxisát használjuk

Felhasználó által definiált adattípus

- Felhasználó által definiált adattípus (*user-defined data type, UDT*), egy O-O *osztály* definíciója, amely egy adatszerkezet és metódusai.
  - Azonos „típusú” objektumok egy osztályt definiálnak
  - Viselkedés: metódusok halmazával kifejezve, amelyek az osztályhoz tartozó objektumokon hajthatóak végre

Felhasználó által definiált adattípus

- Két használati módja van:
  1. Sortípus (*row type*), vagyis egy relációt, mint adattípust kezelünk.
  2. Egy reláció attribútumának a típusa.

Felhasználó által definiált adattípus

CREATE TYPE <típusnév> AS (
    <attribútum-típus párok listája>
);

- ORACLE-ben: `CREATE TYPE <típusnév> AS OBJECT (<attribútum-típus párok listája>);`

Példa: UDT létrehozásra

```
CREATE TYPE TeázóTípus AS (
 név     CHAR(20),
 cím     CHAR(20)
);
CREATE TYPE TeaTípus AS (
 név     CHAR(20),
 gyártó  CHAR(20)
);
```

Példa: UDT létrehozásra Oracle-n belül

```
CREATE TYPE SDO_POINT_TYPE AS OBJECT (
        X       NUMBER,
        Y       NUMBER,
        Z       NUMBER
);
```

Hivatkozások

- Ha *T* egy UDT, akkor REF *T* a *T* –re történő hivatkozás típusa, vagyis egy mutató (*pointer*) egy *T* típusú objektumra.
- Ezt „objektum azonosítónak” (*object ID, OID*) is hívják O-O rendszerekben.
- Gyakorlatilag az *OID* élete végéig azonosít egy objektumot, függetlenül a komponenseinek/mezőinek értékeitől


Hivatkozások

- Azonban az *OID*-től eltérően – amelyek alapértelmezésben nem láthatók -, *REF* látható, bár általában nehezen értelmezhető.

Példa: REF

```
CREATE TYPE FelszolgálTípus AS (
  teázó     REF TeázóTípus,
  tea       REF TeaTípus,
  ár        FLOAT
);
```

- FelszolgálTípus objektum valahogy így néz ki:



Egy *TeázóTípus* objektumra hivatkozás

Egy *TeaTípus* objektumra hivatkozás

UDT-k, mint sortípusok

- Egy relációs táblát egy *sortípus* segítségével mint sémával lehet definiálni, az elemeinek felsorolása helyett
- Szintaxis:

CREATE TABLE <táblanév> OF

<típusnév>;

Példa: Egy reláció készítése

```
CREATE TABLE Teázók OF TeázóTípus;

CREATE TABLE Teák OF TeaTípus;

CREATE TABLE Felszolgál OF FelszolgálTípus;
```

Sortípusú relációk értékei

- A *Teázók* relációt lehet, úgy definiálni, hogy a típusa a *TeázóTípus*, ez egy unáris reláció - nem párok halmaza -, amelynek a sorai két komponenst/mezőt tartalmaznak: *név* és *cím*.
- Mindegyik *UDT*-nek van egy típus konstruktora (*type constructor*), amely összefogja ehhez a típushoz tartozó objektumokat.

Példa: típuskonstruktor

- Lekérdezés

```
SELECT * FROM Teázók;
```

- Eredmény sora:

TeázóTípus(’Joe’’s Teahouse’, ’Maple St.’)

Sortípus értékeinek elérése

- ORACLE-ben a pont („.”) az elvártaknak megfelelően működik.
  - Azonban az ORACLE-ben kötelező minden relációra egy aliast használni akkor, amikor az O-R szolgáltatásokkal kezeljük (pl. amikor az objektum mezőire hivatkozunk)
- Példa:

```
SELECT bb.név, bb.cím
    FROM Teázók bb;
```

SQL-99 jellegű megközelítés

- SQL-99-ben, mindegyik *UDT*-nek vannak *generátorai* (vedd ki az értéket) és *mutátorai* a (változtasd meg az értéket), amelyeknek mint metódusoknak a nevei megegyeznek a mezők neveivel.
  - Pl . Az *A* mező *generátorának* nincs argumentuma *A().*
  - Az *A* mező *mutátorának* az új érték az argumentuma pl. A(v).

Példa: SQL-99 jellegű adatelérés (*value access*)

- Az előbbi lekérdezés SQL-99-ben:

```
SELECT bb.név(), bb.cím()
    FROM Teázók bb;
```

Sortípusú érték beillesztése

- ORACLE-ben a szabványos INSERT-et használják
  - De ne feledjük, hogy egy sortípusú reláció unáris, és ezért szükség van a típuskonstruktorokra.
- Példa:

```
INSERT INTO Teázók VALUES(
    TeázóTípus('Joe''s Teahouse', 'Maple St.')
);
```

Értékek beszúrása SQL-99 stílusban

- Egy alkalmas típusú *X* változót hozzunk létre, használva e típus típuskonstruktorát, mint metódust.
- Használjuk a *mutátor* metódust az attribútumokra azért, hogy az *X* változó mezőinek értékét megadhassuk.
- Illesszük be az *X* változó értékeit a relációba

SQL-99 beillesztés példa

- Ez a lekérdezés egy *eljárás* része lehet, ezért van egy új változó, *újTeázó.*
- *A mutátor* metódusok megváltoztatják a név és cím komponenst.

```
SET újTeázó = TeázóTípus();
        újTeázó.név('Joe''s Teahouse');
        újTeázó.cím('Maple St.');
       INSERT INTO Teázók VALUES(újTeázó);
```

UDT-k, mint oszloptípusok (*column types*)

- UDT lehet egy attribútum típusa.
- Akár egy UDT deklarációban, vagy egy CREATE TABLE utasításban, az UDT típus neve úgy használható mint az attribútum típusa.

Példa: oszloptípus

```
CREATE TYPE TeaTípus AS (
 név     CHAR(20),
 gyártó  CHAR(20)
);
```

```
CREATE TYPE CímTípus AS (
  utca          CHAR(30),
  város         CHAR(20),
  ir.szám       INT
);
CREATE TABLE Vendégek (
  név           CHAR(30),
  cím           CímTípus,
  kedvencTea    TeaTípus
);
```

Az *cím* és *kedvencTea* attribútumok értékei objektumok, 3 illetve 2 mezővel