
**UNIVERSITATEA SAPIENTIA DIN CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE ȘTIINȚE TEHNICE ȘI UMANISTE,
TÎRGU-MUREȘ
SPECIALIZAREA CALCULATOARE**

Stroke Monitor

PROIECT DE DIPLOMĂ

Coordonator științific:
Dr. Szántó Zoltán

Absolvent:
Szász Arnold-Levente

2021

UNIVERSITATEA "SAPIENTIA" din CLUJ-NAPOCA
Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste din Târgu Mureș
Specializarea: Calculatoare

Viza facultății:

LUCRARE DE DIPLOMĂ

Coordonator științific:
ș.l. dr. ing. Szántó Zoltán

Candidat: **Szász Arnold-Levente**
Anul absolvirii: **2021**

a) Tema lucrării de licență:

Stroke Monitor

b) Problemele principale tratate:

- Studiu bibliografic privind comunicarea între telefon și dispozitiv inteligent
- Studiu bibliografic privind serviciul Android
- Studiu bibliografic privind realizarea accidentul vascular cerebral
- Realizarea unei aplicații în care este posibil introducerea datelor și stocare într-un bază de date
- Testarea sistemului cu date validat

c) Desene obligatorii:

- Schema bloc al aplicației
- Diagrame UML privind software-ul realizat.

d) Softuri obligatorii:

- Aplicație in flutter
- Colectare și stocare a valorilor ritmului cardiac într-o bază de date

e) Bibliografia recomandată:

- [1] Services overview <https://developer.android.com/guide/components/services>
- [2] Send and sync data on Wear <https://developer.android.com/training/wearables/data-layer>
- [3] Tison, Geoffrey H., et al. "Passive detection of atrial fibrillation using a commercially available smartwatch." *JAMA cardiology* 3.5 (2018): 409-416.
- [4] Lawrie, Sophie, et al. "Evaluation of a smartwatch-based intervention providing feedback of daily activity within a research-naïve stroke ward: a pilot randomised controlled trial." *Pilot and feasibility studies* 4.1 (2018): 157.
- [5] Wasserlauf, Jeremiah, et al. "Accurate Detection and Quantification of Atrial Fibrillation Using a Smartwatch With ECG Watchband." *Circulation* 138.Suppl_1 (2018): A15366-A15366
- [6] Wasserlauf, Jeremiah, et al. "Smartwatch performance for the detection and quantification of atrial fibrillation." *Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology* 12.6 (2019): e006834.
- [7] Micallef, Nicholas, Lynne Baillie, and Stephen Uzor. "Time to exercise! An aide-memoire stroke app for post-stroke arm rehabilitation." *Proceedings of the 18th international conference on Human-computer interaction with mobile devices and services*. 2016.
- [8] Android Development with Kotlin by M. Moskala, I. Wojda, 2017

f) Termene obligatorii de consultații: săptămânal

g) Locul și durata practicii: Universitatea Sapientia,
Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste din Târgu Mureș

Primit tema la data de: 12.05.2020

Termen de predare: 28.06.2021

Semnătura Director Departament

Semnătura coordonatorului

**Semnătura responsabilului
programului de studiu**

Semnătura candidatului

Declarație

Subsemnatul Szász Arnold-Levente, absolvent a specializării Calculatoare, promoția 2021 cunoscând prevederile Legii Educației Naționale 1/2011 și a Codului de etică și deontologie profesională a Universității Sapientia cu privire la furt intelectual declar pe propria răspundere că prezenta lucrare de licență de diplomă se bazează pe activitatea personală, proiectarea este efectuată de mine, informațiile și datele preluate din literatura de specialitate sunt citate în mod corespunzător.

Localitatea,

Data:

Absolvent

Semnătura.....

Declarație

Subsemnatul Szántó Zoltán, funcția șef lucrări, titlul științific dr. ing. declar pe propria răspundere că Szász Arnold-Levente, absolvent al specializării Calculatoare a întocmit prezenta lucrare sub îndrumarea mea.

În urma verificării formei finale constat că lucrarea de licență corespunde cerințelor de formă și conținut aprobate de Consiliul Facultății de Științe Tehnice și Umaniste din Târgu Mureș în baza reglementărilor Universității Sapientia. Luând în considerare și Raportul generat din aplicația antiplagiat „Turnitin” consider că sunt îndeplinite cerințele referitoare la originalitatea lucrării impuse de Legea educației naționale nr. 1/2011 și de Codul de etică și deontologie profesională a Universității Sapientia, și ca atare sunt de acord cu prezentarea și susținerea lucrării în fața comisiei de examen de licență.

Localitatea,

Data:

Semnătura îndrumătorului

Ide kerül a Turnitin similarity report

Stroke Monitor

Extras

A dolgozat 1 oldalas kivonata román nyelven.

**SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR
TUDOMÁNYEGYETEM
MAROSVÁSÁRHELYI KAR
SZÁMÍTÁSTECHNIKA SZAK**

Stroke Monitor

DIPLOMADOLGOZAT

**Témavezető:
Dr. Szántó Zoltán**

**Végzős hallgató:
Szász Arnold-Levente**

2021

Kivonat

A dolgozat magyar kivonata 150-200 szó között.

Kulcsszavak: amelyek meghatározzák a dolgozat témáját, max 5 szó

Abstract

Angolul a kivonat 150-200 szó között.

Keywords: motion detection, motion tracking stb

Tartalomjegyzék

Ábrák, táblázatok jegyzéke.....	13
1. Bevezető	14
2. Célkitűzések	15
3. Elméleti megalapozás és bibliográfiai tanulmány	15
3.1. Orvostudományi háttér.....	15
3.2. Orvos tudományban napi szinten alkalmazott eszközök.....	17
4. Követelmény specifikáció	20
4.1. Felhasználói követelmények	20
4.2. Rendszer követelmények	21
4.2.1. Funkcionális követelmények	21
4.2.1. Termékkel kapcsolatos nem funkcionális követelmények	22
4.2.2. Külső nem funkcionális követelmények.....	22
5. A rendszer leírása.....	23
5.1. Architektúra	23
5.2. Okostelefon applikáció.....	24
5.3. Okosóra applikáció.....	25
5.4. Adatbázis	25
5.5. Szekvenciális diagram	27
5.6. UI diagram	28
6. Üzembe helyezés és kísérleti eredmények (szoftverek és hardverek esetében).....	39
7. A rendszer felhasználása (szoftverek és hardverek esetében).....	39
8. Következtetések.....	39
9. Irodalomjegyzék.....	40
10. Függelék (beleértve a forráskódot és dokumentációt tartalmazó adathordozót).....	41

Ábrák, táblázatok jegyzéke

Ezt is automatikusan ki lehet generálni.

1. Bevezető

A technológiák gyors mértékű fejlődésének köszönhetően rengeteget változott a világ száz év alatt. Széles körben, szinte a világ minden pontján elérhető az elektromos áram, az internet, a műholdas helymeghatározás, és ez olyan lehetőségeket tár fel, amely régebb elképzelhetetlen volt. A távolságok lecsökkentek, pár másodperc alatt tömérdek információt lehet elérni, ami addig csak óriási könyvtárakban, levéltárakban volt elérhető. A régen napokig, hetekig tartó üzenetküldés, ma már pár másodperces művelet, mivel rengeteget fejlődött a technológia és az egykor szoba méretű számítógépek, ma zsebben elférő kis eszközökké zsugorodtak.

Az utolsó generációs eszközök igen komoly számítási kapacitással rendelkeznek, így bonyolult feladatok elvégzését is jásznai könnyedséggel hajtás végre. Rengeteg szenzor, érzékelő található meg az eszközökben, illetve ezekhez nagy eséllyel társulnak kiegészítők, amelyek még másabb és specifikusabb érzékelőkkel vannak ellátva, ilyen eszköz például az okosóra. A bennük rejlő szenzorok igen nagy pontossággal képesek mérni bizonyos értékeket, ilyen érték lehet, fényerő, hang, gravitáció vagy az okosórák többsége képes mérni az elégetett kalóriát, a pulzusszámot.

Rengeteg szoftver tartozik hozzájuk, melyek nyomon követik a felhasználó szokásait, megfigyelve életjeleit alvás közben, figyelmeztet a mozgáshiányra, a kiszáradás. Mivel ezek az eszközök óriási körben elterjedtek, szinte minden ember nap mint nap magával viszi mindenhol, ezt kihasználva akár orvosi, megfigyelői célokra is fel lehet használni a szenzorok által mért adatokat, megkönnyítve az orvosok munkáját, növelve az élet színvonalat.

A betegségek sokszínűsége miatt, egyre többen szorulnak folyamatos megfigyelésre, amely kórházi körülmények közt megoldható feladat, mert ott rendelkezésre állnak igen drága megfigyelő eszközök, azonban a páciens nem mindig engedheti meg magának, hogy saját eszközt vásároljon. Itt jöhet számításba a mobiltelefonok és kiegészítői által nyújtott lehetőségek. Elég pontos adatokkal szolgálnak és akár 24 órás megfigyelést képes ellátni a páciens mindennapi tevékenységei alatt. Természetesen ezek az eszközök nem érnek fel a kórházakban talált eszközökhöz, azonban pontosságuk nem nagy arányban tér el egy profi eszköztől. Az ilyen rendszerek képesek akár több típusú betegség felfedezésére. Néhány esetben az idő, ami alatt a páciens eljut a rosszullét helyétől a kórházig igen kritikus, sokszor percek múlás az élet vagy a halál, ezért is fontos, hogy a veszélyeztetett páciensek folyamatos megfigyelés alatt legyenek, hogy vész esetén minél előbb megfelelő ellátásban részesüljenek, ezzel is növelve a túlélési

esélyeiket, csökkentve a tartós károsodás kockázatát. Az általam létrehozott szoftver is ezt a technológiát próbálja kihasználni, monitorizálva a felhasználót.

2. Célkitűzések

Célunk egy olyan rendszer megtervezése és kivitelezése, amely képes a felhasználót napi 24 órában megfigyelni, figyelmeztetve az esetleges stroke bekövetkezésére. Ehhez szükséges egy telefonos applikáció, amely a feldolgozó egység szerepét tölti be. A felhasználó képes bejelentkezni, ezzel elérve a saját, eddig mért adatait, ezt megtekintheti több idő leosztásba grafikonok segítségével, beállíthatja a vész esetén tárcsázandó személy számát, napi tanácsokkal látja el a megelőzést tekintetbe, illetve az egészségi állapotára kiterjedő kérdőívet tölthet ki. Az telefonos applikáció folyamatos kapcsolatban áll egy okos órával. Az okos órára írt applikáció feladata az eszköz által mért adatokat leolvasni, illetve elmenteni egy erre a célra használt tároló egységre. Az adat jelen esetben a felhasználó pulzus száma, amelyet a telefonos applikáció percenként ellenőriz, valós időben elérve a tároló egységről. Összehasonlítja egy szakértők által kijelentett küszöb értékkel. Ha a mért érték meghaladja a kritikus szintet, akkor figyelmezteti a felhasználót, illetve automatikusan értesíti a kontakt személyt, amelyet előzetesen beállított a felhasználó. Az applikáció páros folyamatos működés mellett védelmet nyújthat a szélütéssel szemben, felismerve annak korai tüneteit, jeleit.

3. Elméleti megalapozás és bibliográfiai tanulmány

Az irodalomkutatás több részre osztható. Első sorban meg kell vizsgálni az orvostudományi szempontokat, miként ismeri fel az applikáció a betegséget, milyen időközönként kell az adatfeldolgozást elvégezni, másrészt hasonló rendszereket kell tanulmányozni a téma jobb megértése érdekében.

3.1. Orvostudományi háttér

A stroke (szélütés) vérkeringési zavar miatt hirtelen kialakuló agyi károsodás, amelynek következtében az érintett agyterület nem kap elégséges vért a létfontosságú funkciók fenttartásához. Leggyakoribb formája, az esetek mintegy 80%-ban az iszkémiás (vértelen) stroke, amely tulajdonképpen érelzáródással járó agyi infarktus. Az iszkémiás stroke [1] kialakulásának két oka ismert: az egyik az agy ereiben lerakódott ateroszklerotikus plakkok (trombus) miatt történő elzáródás, a másik pedig a bal pitvar gyenge és szabálytalan működése (pitvarfibrilláció) következtében kialakult vérrögök sodródása majd fentakadása az agy kis

méretű ereiben (embólia), amely szintén elzáródáshoz vezet. Számos tanulmányban olvashatunk a pitvar fibrilláció és stroke közötti összefüggésről, amelynek során arra a következtetésre jutunk, hogy a pitvarfibrilláció stroke-ot okozhat, de a stroke is okozhat pitvarfibrillációt, valamint a szív ezen ritmuszavara szoros összefüggésben áll más stroke-ot okozó rizikófaktorokkal. Tehát kijelenthetjük, hogy egymást kiváltó és fenttartó folyamatokról beszélünk [1]. Pitvarfibrilláció során sérül a sinus-csomó regulációs funkciója, megszűnik a pitvarok falának szabályos kontrakciója, amit egy gyors, szabálytalan remegő mozgás vált fel, ennek következményeként a kamrák fala sem tudja fenttartani szabályos ritmusú összehúzódásait. A pitvarok rendezetlen és erőtelen összehúzódásának következtében a véráramlás lelassul és örvénylővé válik, amely igencsak kedvez a trombusok (vérrögök) kialakulásához. A bal pitvar falán kialakult vérrögök a szapora, rendszertelen remegő mozgás miatt leszakadhatnak, így a vérárammal az agyba jutva érelzáródást (embóliát) okozhatnak. Sok esetben a pitvarfibrilláció tünetmentes, de jelentkezhet palpitáció (heves, rendszertelen szívdobogás), enyhe mellkasi diszkomfort érzés szorító-feszítő jelleggel, légszomj, fáradékonyság, szédülés, ájulásérzés. A nyaki ütőér vagy a csukló radiális artériája szintjén tapintható nyugalmi pulzus gyors és szabálytalan, ritmusa meghaladja a 140-160 ütés / percet (normál nyugalmi szívverés = 60-100 ütés/perc) [2]. Mint minden más betegségnek a stroke-nak is számos rizikófaktora van, amelyek jelentősen növelik a kialakulásának kockázatát. Némely kockázati tényező befolyásolható, ilyen például a magasvérnyomás, dohányzás, ritmuszavarok (főleg a pitvarfibrilláció), cukorbetegség, magas vérzsírszint (főleg triglicerid), mozgásszegény életmód, elhízás, de vannak olyan rizikófaktorok is, amelyeket sajnos nem tudunk befolyásolni, mint az életkor (10%-a a 80 év feletti embereknek érintett), nem (sokkal gyakoribb a férfiaknál) és genetika (gyakran előfordul családi halmozódás). Ezen rizikófaktorok monitorizálása segít a stroke megelőzésében és az évi kockázati ráta megbecslésében. Az orvostudományban erre szolgál a CHA2DS2-VASC-Score rizikó osztályozás [4], amely a következőképpen néz ki:

- pangásos szívelégtelenség/ balszívfél elégtelenség: 1 pont
- magasvérnyomás: 1 pont
- cukorbetegség: 1 pont
- kórelőzményben átmeneti keringészavar (TIA), stroke vagy tromboembólia: 2 pont
- érbetegség (kórelőzményben szívinfarktus, perifériás érbetegség, aorta ateroszklerózis): 1 pont
- életkor 65-74 év: 1 pont
- életkor ≥ 75 év: 2 pont
- nem (nő): 1 pont

Minden pontszám összeadásával kapjuk meg a végső értéket, amely minél nagyobb annál magasabb az évi kockázata a stroke kialakulásának [3,4].

CHADS2 Score	Adjusted Stroke Risk (%) [4]
0	1.9
1	2.8
2	4
3	5.9
4	8.5
5	12.5
6	18.2

Ábra 1. Rizikó pontok jelentése

3.2. Orvos tudományban napi szinten alkalmazott eszközök

Az irodalomkutatás során több hasonló rendszer dokumentációja, leírása került tanulmányozásra. Ezen rendszerek okos eszközök felhasználását mutatják be orvosi célokra, felhasználva a bennük rejlő potenciált, hiszen a technológiai innovációknak hála, olcsón, pontos szenzorokkal ellátott eszközöket lehet vásárolni, mely kiváló kórházon kívüli megfigyelésre.


Az [5] tanulmány alapján folyamatos fejlődés mutatkozik az orvosi eszközök nem csak kórházban történő használatára. Így a sportolók által használt különböző szenzorokkal felszerelt okos eszközök teret nyernek az orvosi és diagnosztikai szegmensekben. A cikkben leírt rendszer fő szempontja az olcsón kivitelezhető rendszer, ami a pulzus adatok feldolgozását hajtja végre. A rendszer főbb funkcionálisai:

- részletes jelentések a felhasználó egészségügyi állapotáról
- adattárolás
- segélyhívások generálása
- távorvoslás adatok megosztásával

A legújabb tudományos fejlesztések lehetővé teszik, az orvosi eszközök kimozdítását a megszokott kórházi környezetből, mivel az okostelefonok és a biometrikus érzékelők már széles körben elérhetőek. Fontos cél a szívbeteg monitorizálása s az esetleges betegségek megelőzése. Az ilyen betegséges felfedezésére nagyrészt EKG rendszereket használnak, de azt sok esetben nem lehet használni kórházi környezet nélkül. Ezért a leírt rendszer a sokkal egyszerűbb és olcsóbb pulzusmérőt (HR = heart rate) használja és a következőkre képes:

- stressz teszt, a pulzus változékonyság és a pillanatnyi pulzus alapján
- aritmia osztályozása, RR csúcs intervallum alapján
- energiafogyasztás pillanatnyi és nyugalmi pulzus alapján

Számos hasonló rendszert fejlesztettek már [5], de nagyrészüket csupán a nyers adatok megjelenítésével foglalkozik. Az alkalmazás fő tevékenysége: adatfeldolgozás, megjelenítés, vészhelyzeti automatikus segélyhívások, illetve a különböző vezérlők is ez alapján vannak megvalósítva. Adatgyűjtés okostelefon vagy táblagép segítségével történik mely Bluetooth kapcsolat révén begyűjti az információkat. A stresszteszten 20 egészséges egyén vett részt (6 nő és 14 férfi, 23-27 év között). 10 percig elemezte őket az algoritmus. Ki töltöttek egy validált 10 kérdésből álló stressz tesztet, ez alapján a csoport pontszáma szignifikáns. Az aritmia teszt során 25 egészséges egyén vett részt 23-29 év között. Melyből 18-at normál, 5 alacsony és 2 magas pulzussal rendelkezett. A teszt EKG jelenlétében volt, ami igazolta ezeket az eredményeket.



Rendszer architektúra [5] cikk

A [6] tanulmány arra próbált rámutatni, hogy egyes eszközök mennyire precízek orvosi viszonylatba a pulzus mérésénél. A [6] cikk szerzői összesen 17 eszközt hasonlítottak, mérve a pontosságot és teljesítményt összehasonlítva pontos orvosi eszköz adataival. A tanulmány minden résztvevője (mind férfi, átlagéletkor 26.5 év) különféle teszteken esett át, egyidejűleg három gyorsulásmérőt használtak, ezeket egyidejűleg fűtatták egy Android vagy iOS eszközön, közben kórházban is használt eszközök mérték és feldolgozták az adatokat. A teszt nagy volumenű volt, hiszen minden résztvevő a tesztet 40x hajtotta végre, 200, 500 és 1000 lépéssel. Minden teszt végén a lépések, illetve a mért pulzus és véroxigén telítettség mentésre került. A kontroll eszköz az Onyx Vantage 9590 profi klinikai pulzoximéter volt. A vizsgált termékek pontossága 79,8% és 99,1% között volt, míg a variációs együttható (pontosság) 4% és 17,5%

között volt. Így kijelenthető, hogy a legrosszabb eszköz is a valós mért értéktől maximum 15%-al tért el.

Kritikus esetekben a betegeket folyamatos SPO₂ (véroxigén szint), pulzusszám és hőmérséklet megfigyelés alatt kell tartani, amihez szükséges az orvosi személyzet folyamatos jelenléte. Sok esetben a páciens kórtörténete, előzetesen mért adatai nem jeleníthetők meg. Az Android based health care monitoring system [7] cikkben leírt rendszer ezen dolgok kiküszöbölésén dolgozik új módszerekkel. A rendszer a beteg testének különféle biológiai paramétereinek, például pulzusszám, vér oxigén telítettség, hőmérséklet folyamatos figyelését, teszi lehetővé. Az adatok feldolgozásra kerülnek egy webszerver és Android alkalmazás segítségével, ahol az orvos okos telefonján folyamatosan megfigyelheti a beteg egészségügyi állapotát. A leírt rendszer egy valós idejű megfigyelő rendszer, amely képes mérni és rögzíteni a következő adatokat: vérnyomás, EKG, véroxigén szint. Ehhez kapcsolódik egy Android alapú applikáció mely képes meghatározni a páciens helyzetét, képes vész esetén értesíteni a mentőszolgálatot, vagy a páciens jelzésére is reagál értesítve az orvost. A rendszer alacsony komplexitással, energiafogyasztással rendelkezik, de magas potenciál rejlik benne a páciensek egészségügyi megfigyelésénél, mivel az orvos könnyedén akár otthonról megfigyelheti a beteg állapotát.

Az okostelefon-alapú technológiák és a széleskörű hozzáférhetőségük megváltoztatják a modern kardiológia gyakorlatának módját. A folyamatosan fejlődő technológiának köszönhetően egyre nagyobb eséllyel fedezhető fel a szív- és érrendszeri betegségek sokasága, amely nagyban hozzájárul ezek megelőzésére. A Use of smartphone technology in cardiology [8] cikk az okostelefon technológiát használó kardiológiai alkalmazások átfogó megbeszélését tartalmazza. Folyamatos, több paraméteres egészségügyi monitorizálásra azért van szükség, mert a kórházakban azon páciensek nagy része elhalálozik, akiket nem figyel valamilyen élet funkciót követő rendszer. A szegényebb országokban, vagy akár sok sérült esetén nem mindig van lehetősége a kórháznak elegendő, nagyon drága eszközt biztosítani, ekkor jön előtérbe az okostelefonokban rejlő potenciál, hiszen az új eszközök rengeteg szenzorral vannak felszerelve, melyek fontos méréseket végezhetnek. A megelőzés terén is fontos szerepet játszhat, hiszen a szív- és érrendszeri betegségekhez tartozó rizikófaktorok 80%-át a helytelen életmód adja. Az okos eszközök segítségével be állítható vagy legalábbis nyomon követhető az emberek testsúlya, cukor és fehérje bevitel, illetve követhető az adott helyzetben lévő páciens vérnyomása, véroxigén szintje, illetve pulzusa. Ezen adatok tárolásával és feldolgozásával az orvosoknak könnyebb dolguk van a diagnózis felállításában és a megfelelő kezelés kiválasztásában. Minden egyes esetben, ha felmerül, hogy egy eszköz képes lehet orvosi eszközök kiváltására, szükség

van egy helyesség ellenőrzés eljárásra, illetve egy pontosság mérésre, hiszen nem minden eszköz képes a megfelelő határokon belül mérni. Az okostelefonoknak megvan minden esélyük arra, hogy forradalmasítsák a kardiológiai gondviselést. Ez a technológia szinten minden esetben elérhető, segíthet a felhasználók jó útra terelésében a rizikófaktorok csökkentése érdekében, illetve segítenek az esetleges betegségei mihamarabbi felfedezésében, hiszen ezeknél a legfontosabb a mihamarabbi észlelés és kezelés.


4. Követelmény specifikáció

A rendszer különböző specifikációknak kell megfeleljen, mint felhasználói, mint rendszer szinten annak érdekében, hogy a lehető legoptimálisabb módon működjön, ezzel biztosítva, hogy minden a megrendelő igényei szerint történjen.

4.1. Felhasználói követelmények

A 2. ábrán található a használati eset diagram, amely a rendszer modellezésére szolgál a megrendelő szemszögéből. Megjelenik, hogy kik és mire használják a rendszert. A diagram a rendszernek egy kiragadott részét írja le a felhasználó szemszögéből.

A felhasználó különböző műveleteket hajthat végre a rendszeren. Regisztrálhat, vagy meglévő fiókkal bejelentkezhet. Ezt követően olyan funkciók válnak elérhetővé, amelyet csak aktív felhasználói viszonyal rendelkező felhasználó érhet el. A felhasználó elindíthatja a megfigyelés funkciót monitorizálva percenként pulzusát. A monitorizálás során, ha az eszköz úgy dönt, hogy a felhasználó veszélybe lehet, akkor értesíti az előzetesen megadott kontakt személyt. A felhasználó továbbá menedzselheti a saját és a kontakt személy adatait. Megnézheti a monitorizálás során mentet adatokat különböző formátumba.



Ábra 2. Use case diagram

4.2. Rendszer követelmények

A rendszer követelményeket két alcsoportra lehet osztani. A funkcionális követelmények leírják, hogyan kellene működjön a rendszer, milyen funkcionalitásokkal kell rendelkezzen. A nem funkcionális követelmények a működtető rendszer specifikációit szögezi le.

4.2.1. Funkcionális követelmények

- Regisztráció
- Bejelentkezés
- Megfigyelő funkció elindítása
- Mellék adatok megadása
- Grafikonok megtekintése
- Okosóra applikáció beüzemelése

A regisztráció során a felhasználó meg kell adjon különböző adatok, mint email cím, jelszó, fizikai jellemzők (testsúly, magasság, nem). Sikeres regisztráció esetén az applikáció át navigál a fő oldalra. A bejelentkezéshez szükséges megadni egy olyan jelszó és email cím kombinációt, ami szerepel a regisztrált felhasználók adatbázisában. A megfigyelő funkció elindítása után az applikáció háttér szolgáltatásba kerül, ezzel egyidejűleg megjelenik az ikonja a telefon értesítésre szolgáló sávjában, ezzel jelezve, hogy működésbe lépett. A mellék adatok megadása során ki

kell tölteni egy kérdőívet, amelyben egészségügyi állapotra reflektáló kérdések vannak. Kitöltés után kiderül, a bevitt adatok alapján mekkora rizikóval rendelkezik a felhasználó. Továbbá meg kell adni a vészhelyzetben értesítendő személy nevét és telefon számát. A felhasználó grafikonok formájában megtekintheti különböző leosztásban milyen pulzus értékkel rendelkezett az elmúlt napokban, hónapokban. A felhasználó az okosóra applikációt le kell töltsse készülékére, és a megfelelő módon üzembe kell helyezze a 6. fejezetében megadott útmutató alapján.

4.2.1. Termékkel kapcsolatos nem funkcionális követelmények

- Minimum Android 6.0 Marshmallow
- RAM 1 GB
- Internet kapcsolat
- Szabad tárhely ~120 MB
- Bluetooth kapcsolat

Az applikációt futtató készülék minimum Android 6.0 operációs rendszerrel kell rendelkezzen, hogy az összes funkciót használni tudja, mivel egyes szolgáltatások ez alatt nem érhetőek el. Minimum 1 GB szabad RAM memória szükséges annak érdekében, hogy az applikáció a többi éppen futó applikációval egyidejűleg, zökkenőmentesen tudjon működni és ne lassítsa le a készüléket, így az eddig nyújtott felhasználói élmény megmarad. Az applikáció nagyjából 120 MB tárhelyet foglal. Folyamatos internet kapcsolat biztosítva kell legyen, mert a megfigyelő rendszer ennek a segítségével képes elérni a szenzor által mért adatokat. Az adatforgalom nem nagy, de folytonos kell legyen, továbbá Bluetooth kapcsolat is biztosítva kell legyen, mert az okosóra és a telefon ezen keresztül kommunikál.

4.2.2. Külső nem funkcionális követelmények

- Jogi háttér
- GDPR
- Fejlesztés
- Tesztelés


Mivel a rendszer orvosi használatra szánt, ezért be kell tartania az orvoslás egyik alapelvét, azaz az orvosi titoktartást, amely biztosítja, hogy a páciens tudta, s akarata nélkül nem kerülhet nyilvánosságra egyetlen adat se. Éppen ezért az adatok tárolása biztonságos módon kell legyen megvalósítva, úgy, hogy a felhasználók csak saját adataikhoz tudjanak hozzáférni. A fejlesztés és tesztelés során az adatok nem kerülhetnek ki a csapat keretein kívülre. Bármely ilyen

adatvesztés, szivárogtatás jogi következményeket vonhat maga után. Továbbá fontos a GDPR szerződés betartása mind a szoftvert birtokló fél, mind a felhasználó részéről. Így a felhasználó adatai két ponton is titkosak. Védi őket az orvosi titoktartás és a GDPR, amely az adatokat személyes tulajdonnak tekinti, ezen adatok kiadása csak bizonyos feltételek mellett adhatók ki, akár a felhasználó beleegyezése nélkül [9].

5. A rendszer leírása

A rendszer leírása során részletes bemutatásra kerül a teljes rendszer és alkotórészeinek architektúrája, majd következik a szoftver minden egyes elemének részletes leírása.

5.1. Architektúra




Ábra 3. Rendszer architektúra

A 3. ábrán a rendszer architektúrája látható. Az okos óra szerepe a rendszerben az adatgyűjtés és továbbítás a rendszer többi eleme felé. A mért pulzus értéket az okos óra elküldi az adatbázis felé, amelyből a telefonon futó Stroke Monitor alkalmazás lekéri és feldolgozza. Az adatbázis szerepe a rendszerbe a felhasználói adatok tárolása és mintegy csatornaként szolgál az óra és a telefon közt a valós idejű adat eléréshez, mivel ez más módon nem elérhető a projektben használt eszközök segítségével. A telefon pedig felhasználói felületként szolgál, amely a háttérbe adatfeldolgozás funkciót is betölt.

5.2. Okostelefon applikáció

A 4. ábrán a rendszer mobil alkalmazás architektúrája látható. Az egész architektúra úgy van tervezve, hogy minden egyes szint függ a másiktól, minden egyes elem cserélhető, opcionális, új elemek hozzáadása egyszerű, más komponensektől független [10].




Ábra 4. Mobil alkalmazás architektúra

A Dart keretrendszer tartalmazza azokat a komponenseket, amelyek kombinálásával készül, a saját applikáció. Ilyen komponens például a **Material** ami tartalmazza az Androidra jellemző formákat, kinézeteket, míg a **Cupertino** tartalmazza az iOSra jellemzőket. A widget komponens tartalmazza a beépített alap widgeteket. Ilyen widget lehet nyomógomb, ikon, csúszka, szövegmegjelenítő, szövegmező stb. Az animáció, gesztus detektáló az ehhez tartozó komponensek elérését teszik lehetővé. A renderelés a tartalom megjelenítésére szolgál a képernyőn, létrehozva a widget fát átalakítva pixelekké.

Az engine tartalmazza azokat a primitíveket, amelyek nélkülözhetetlenek a keretrendszerben található komponensek működéséhez. Biztosítja az alacsony szintű megvalósításokat, mint például I/O művelet, szövegrendezést, hálózati kommunikációt, grafikai megjelenítést [10]. Tartalmazza az eszköz tarát a Dart kód fordítására és futtatására.

A legalsó szinten található a rendszer beágyazás, az itt található komponensek operációs rendszer specifikusak és tartalmazzák a megfelelő platformfüggő megoldásokat. Tartalmaz Android, iOS, Windows, Linux natív könyvtárakat, ezek mind a platformnak megfelelő nyelven íródtak.

5.3. Okosóra applikáció



Ábra 5. Óra applikáció architektúra



Az 5. ábrán az okosóra applikáció architektúrája figyelhető meg. Az órán található óra számlap begyűjti a szenzorok által mért adatokat és Bluetooth kapcsolat segítségével továbbítja a telefonon lévő Fitbit Applikáció felé. Ez a művelet után, a mért pulzus szám valós időben az adatbázisba kerül, míg a Fitbit által strukturált összes mért érték elküldésre kerül a Fitbit felhő alapú szolgáltatásába, ahonnan a Stroke Monitor a Fitbit API-n keresztül hozzáfér. A strukturált adatban napi szinten elmentésre kerül az átlagos égetett kalória, a minimum, maximum pulzus szám, továbbá a pulzus értéke percenként a nap 24 órájában.

5.4. Adatbázis

A rendszer által használt adatbázis a Firebase, ami egy NoSQL típusú adatbázis. Két típusa is jelen van a rendszerben, a valós idejű adatbázis, amelybe az okosóra menti percenként a felhasználó pulzus értékét. Onnan kérdezi le a telefonos alkalmazás az aktuális értéket,

tulajdonképpen egy hídként szolgál az okosóra és a telefon közt, a valós idejű adatcserét lehetővé téve.

A regisztráláshoz és belépéshez szükséges metódusokat a Firebase Authentication biztosítja, a projekt esetében a jelszó emailcím páros van beállítva. Adatbiztonság szempontjából a jelszók az adminisztrátor számára se nyilvánosak, csupán az email címek és a hozzá fűzhető műveletek publikusak.

proba@gmail.com		Feb 18, 2021	Feb 18, 2021	Ri42254NMCORjmKhTUwp	Reset password
admin@gmail.com		Apr 14, 2021	Apr 14, 2021	S4QrmKFICXUYW9luBot2m	Disable account Delete account

Ábra 6. Firebase Authentication

Ezen felül használatban van a Cloud Firestore, azaz felhő alapú adatbázis, amely a nem valós időben változó adatok tárolását teszi lehetővé. Ilyen adat például a nem, életkor, magasság, súly, rizikó szám, illetve a felhasználó kontakt személyének az adatai.

strokemonitor-34e3c	risk	admin
+ Start collection	+ Add document	+ Start collection
risk >	admin >	+ Add field
users	arnoldszasz06	percentage: "12.5% per year."
usersContact		score: 5


Ábra 7. Cloud Firestore szerkezet

A 7. ábrán látható milyen struktúrába szerepelnek az adatok az adatbázisba. Különböző kollekciók vannak létrehozva, amelyben egy típusú adat van tárolva. Ilyen kollekció a risk, users, usersContact. Minden egyes kollekcióba egyedi névvel ellátott documentumok szerepelnek. Úgy jön létre ez a dokumentumok, hogy a felhasználó által megadott email címből a @ előtti részt tekinti egyedi azonosítónak. Mivel olyan email címmel nem lehet regisztrálni ami már használatban van, így biztosítva van az, hogy a felhasználók adatai nem keverednek egymással, és egy felhasználó csak a saját adataihoz férhet hozzá. A dokumentumokban különböző mezők szerepelnek, attól függően, hogy éppen melyik kollekcióba tartozik.

Az adatbázisnak olyan védelmi elvek vannak beállítva, hogy csak egy bejelentkezett felhasználó képes írni és olvasni az adatokat, így a felhasználók adatait teljes mértékben biztonságba vannak, így az esetleges adatlopás csak a felhasználói fiókon keresztül lehetséges.


5.5. Szekvenciális diagram

A 6. ábrán a rendszer szekvenciális diagramja található, kiragadva a legfontosabb metódust, amit az alkalmazás végrehajt a felhasználó közreműködésével. A felhasználó elindítja az applikációt, ezzel megkezdődik a megfigyelés az alkalmazás részéről. Ha sikeres a művelet a felhasználó visszajelzést kap. Az alkalmazás minden percben egy előre meghatározott feladat soron megy végig. Adatot olvas az adatbázisból ezzel megkapja a valós időben mért szenzor értéket, amint megérkezik az adat, különböző számításokat hajt végre. Megnézi, hogy a felhasználó milyen rizikó számmal rendelkezik, illetve összehasonlítja a küszöb értékkel, amely az orvosi cikkek tanulmányozása során definiált küszöbszám. Ha a felhasználónak a valós idejű pulzus száma nagyobb, mint a küszöbszám és rizikó száma is nagyobb az átlagosnál, akkor értesíti a kontakt személyt, automatikusan tárcsázva a megadott telefonszámot. Végül, ha a felhasználó úgy dönt, hogy a megfigyelés már nem releváns, akkor leállíthatja az applikációt, ilyenkor is visszajelzést kap a művelet sikerességéről.



Ábra 6. Szekvenciális diagram

5.6. UI diagram



Ábra 7. Telefonos alkalmazás UI diagramja

A 7. ábrán a blokk telefonos applikáció blokk diagramja látható feltüntetve a fő alkotó komponenseket. A kezdő komponens a belépésre vagy regisztrációra szolgáló komponens, ezt követi a fő oldal, amely elágazik több irányba így több komponens köthető hozzá. Ilyen a grafikonok megjelenítésére szolgáló komponens, a monitorizálásért felelős komponens, illetve a szendvics menü, amelyhez több komponens csatlakozik. A profil adatok megjelenítésére szolgáló komponens, a kontakt személy menedzselésére szolgáló komponens és a rizikó faktor megadására szolgáló komponens. Az applikáció architektúráját figyelembe véve, minden komponens külön widgetként szolgál, minden widget kisebb, alkomponensekből épül fel.

A navigáció logikája a main osztályban van megírva, különböző útvonalak vannak definiálva, minden egyes útvonal egy adott komponensre mutat, egyedi azonosítóval ellátva.

```
1  initialRoute: '/',
2  routes: {
3    '/': (context) => StreamBuilder(
4      stream: FirebaseAuth.instance.authStateChanges(),
5      builder: (ctx, userSnapshot) {
6        if (userSnapshot.hasData) {
7          return MainScreen();
8        } else {
9          return AuthScreen();
10       }
11     },
12   ),
13   StrokeRiskScreen.routeName: (context) => StrokeRiskScreen(),
14   ProfileDataScreen.routeName: (context) => ProfileDataScreen(),
15   ContactPersonScreen.routeName: (context) => ContactPersonScreen(), 0
16 },
```

A kódrészletből kiderül, hogy az alapértelmezett útvonal a „/” jelölt, ami két irányba vezethet, egyik a bejelentkezés/regisztrációs felület, másik a fő képernyő, ami csak akkor látható, ha a felhasználó előtte már bejelentkezett. Lentebb a 13, 14, 15 sorokba útvonalak vannak, más képernyők irányába, például a rizikó képernyő, profil, illetve kontakt személy képernyő. Ezen útvonalak hívásánál definiálva van, melyik widget osztály fog megjeleníteni.

Ha a felhasználó nem rendelkezik felhasználói fiókkal, akkor regisztrálnia kell, vagy ha kijelentkezett akkor szükséges a már létező adatok megadása az újboni bejelentkezéshez.

Kezdetben két írható mező jelenik meg, egyik az email cím másik a jelszó beírásának a helye, ennek a widgetnek a struktúrája a következőképpen néz ki:

```
1  TextFormField(  
2    key: GlobalKey('password'),  
3    validator: (value) {  
4      if (value.isEmpty || value.length < 8) {  
5        return 'Password must be at least 8 characters.';  
6      }  
7      return null;  
8    },  
9    decoration: InputDecoration(  
10     labelText: 'Password',  
11   ),  
12   obscureText: true,  
13   onSaved: (value) {  
14     _userPassword = value;  
15   },  
16 ),
```

Minden egyes komponensnek van egy egyedi azonosítója, egy validálási része, egy dekoráció, amely meghatározza, milyen lesz a billentyűzet típusa, azaz milyen szöveget vár el a mező, megadható, hogy csillagozva jelenjenek meg a beírt karakterek (jelszónál van csak ilyen), illetve a metódus, amely mentés lenyomása után elmenti az adott értéket egy ennek megfelelő változóba.

```
1  FlatButton(  
2    textColor: Theme.of(context).primaryColor,  
3    child: Text(_isLogin  
4      ? 'Create new account'  
5      : 'I already have an account'),  
6    onPressed: () {  
7      setState(() {  
8        _isLogin = !_isLogin;  
9      });  
10   },  
11 ),
```

A kódrészlet a widget állapotának a változását mutatja be, figyelve, hogy az _isLogin (az alul vonás a változó előtt annyit jelent, hogy privát változó) változó éppen milyen értékkel

rendelkezik. Ha a felhasználó megérinti a gombot, a widget állapota megváltozik és a változó szerint mutatja vagy rejtje el az adott elemeket.

```
1 void _trySubmit() {
2     final isValid = _formKey.currentState.validate();
3     FocusScope.of(context).unfocus();
4     if (isValid) {
5         _formKey.currentState.save();
6         widget.submitFunction(
7             _userEmail,
8             _userPassword,
9             _userBirthDay,
10            _userGender,
11            _userHeight,
12            _userWeight,
13            _isLogin,
14        );
15    }
16 }
```

Ha a felhasználó megérinti a bejelentkezés vagy regisztráció gombot, a kérdőív jelenlegi állapota mentésre kerül. Ha minden egyes elem valós adatokkal rendelkezik, akkor a függvényhívás eredményeként a változóba mentett adatok egy másik osztályhoz kerülnek, amely elvégzi a két lehetséges művelet egyikét, létrehoz vagy belépteti a felhasználót.

```
1 if (isLogin) {
2     authResult = await _auth.signInWithEmailAndPassword(
3         email: email,
4         password: password,
5     );
6 } else {
7     authResult = await _auth.createUserWithEmailAndPassword(
8         email: email,
9         password: password,
10    );
11 }
```

Továbbá létrehozásra kerülnek a 7. ábrán szemléltetett kollekciók. Kezdetben a felhasználó személyes adatai kitöltésre kerülnek a megadott adatokkal. A rizikó szám és a kontakt személy kollekcióba a mezők alapértelmezett értékkel jönnek létre. Ezt a felhasználó bármikor felül írhatja.

```
1 FirebaseFirestore.instance
2     .collection('users')
3     .doc(_auth.currentUser.email
4         .substring(0, _auth.currentUser.email.lastIndexOf('@')))
5     .set({
6         'birthday': DateFormat.yMd().format(birthday),
7         'gender': gender,
8         'height': height,
9         'weight': weight,
10    });
```

Először egy példányt kell létrehozni a Firebaseről, majd az építő programtervezési minta segítségével meg kell adni különböző adatokat. Ilyen adat a kollekció, a dokumentum neve és konkrétan az adat, amely map formába van létrehozva, az adatbázisba való feltöltés után JSON formátummá konvertálódik.

A sikeres bejelentkezést/regisztrációt követően az alkalmazás a fő képernyőre navigál, ahol több lehetőség közül választhat a felhasználó. Két típusú menü lelhető fel. Egyik az alsó navigációs sáv, amely alapértelmezett képernyője a Home, másik lehetőség a Charts, amely a grafikonok megjelenítésére szolgál.

```
1  void initState() {
2    _pages = [
3      {
4        'page': HomeScreen(),
5        'title': 'Home',
6      },
7      {
8        'page': ChartsScreen(),
9        'title': 'Charts',
10     },
11   ];
12   super.initState();
13 }
```

A widget állapot inicializálásánál meg kell adni, milyen oldalak fognak szerepelni a navigációs sávba, mi a megnevezésük és az adott megnevezés milyen widgetre mutat.

```
1  appBar: AppBar(
2    title: Text(_pages[_selectedPageIndex]['title']),
3  ),
4  drawer: MainDrawer(),
5  body: _pages[_selectedPageIndex]['page'],
6  bottomNavigationBar: BottomNavigationBar(
7    onTap: _selectPage,
8    backgroundColor: Theme.of(context).primaryColor,
9    unselectedItemColor: Colors.white,
10   selectedItemColor: Colors.black,
11   currentIndex: _selectedPageIndex,
12   items: [
13     BottomNavigationBarItem(
14       backgroundColor: Theme.of(context).primaryColor,
15       icon: Icon(Icons.home),
16       title: Text('Home'),
17     ),
18     BottomNavigationBarItem(
19       backgroundColor: Theme.of(context).primaryColor,
20       icon: Icon(Icons.bar_chart),
21       title: Text('Charts'),
22     ),
23   ],
24 ),
```

Az oldal címe ki választásra kerül az inicializált listából, majd a body részbe megjelenítésre kerül a kiválasztott widget. A 6. és 23. sor között a menü stílusa van meghatározva. Milyen színt használjon, mi legyen a különböző oldalak ikonja s neve, hogyan tűnjön ki az előtérbe lévő elem. A 4. sorba kerül meghívásra a második menü típus, a szendvics menü. A menü lenyitáskor megjelenik egy üdvözlő szöveg a bejelentkezett felhasználó részére, illetve négy menüpont. Profil adatok megtekintése, rizikó faktor kérdőív kitöltése, kontakt személy menedzselése, végül a kijelentkezés a fiókból.

Ez a menü típus úgynevezett ListTile alap widgetet használ. A kód átláthatósága érdekében egy általános, többször felhasználható függvény van létrehozva a projektbe, így csak különböző paramétereket kell át adni.

```
1  Widget buildListTile(String title, IconData icon, Function tapHandler) {
2      return ListTile(
3          leading: Icon(
4              icon,
5              size: 26,
6              color: Color.fromRGBO(153, 42, 35, 1.0),
7          ),
8          title: Container(
9              decoration: const BoxDecoration(
10                 color: Color.fromRGBO(250, 232, 230, 1.0),
11             ),
12             child: Text(
13                 title,
14                 key: ValueKey('nav$title'),
15                 style: TextStyle(
16                     fontFamily: 'RobotoCondensed',
17                     fontSize: 24,
18                     fontWeight: FontWeight.bold,
19                 ),
20             ),
21         ),
22         onTap: tapHandler,
23     );
24 }
25 ...
26 buildListTile('Profile data', Icons.person, () {
27     Navigator.of(context).pushNamed('/profile-data');
28 },
```

Ez a függvény visszatérítési értéke egy widget, paraméterül egy címet, egy ikont és egy handler függvényt kér. A widget három fő részből tevődik össze. Kettő dizájn szerepet tölt be, amely meghatározza a cím és az ikon kinézetét, illetve a 22. sorba található onTap metódus, amely a fentebb említett útvonalak egyikére való navigálást teszi lehetővé. A 26.-28. sorba a függvény meghívása látható. Érdekesebb elem a handler függvény. Navigátor függvény megkeresi a main-be megadott útvonalak közül a megfelelőt és megnyitja a találat függvényébe

az adott képernyőt. A szendvics menübe található elemek két osztályból állnak, egy képernyőből és egy widget fa osztályból. A képernyő osztályba van megadva statikusan az az adattag, amely alapján az útvonal választó navigátor hitelesen beazonosítja az adott képernyőt.

```
1 static const routeName = '/profile-data';
```

A profil adatok menedzselésére szolgáló widgetbe betöltésre kerül a Firebase Firestoreba tárolt adatok összesége, amely az adott felhasználóra vonatkozik.

```
1 ...
2 child: StreamBuilder(
3   stream: FirebaseFirestore.instance
4     .collection('risk')
5     .doc(_auth.currentUser.email.substring(
6       0, _auth.currentUser.email.lastIndexOf('@'))
7     .snapshots(),
8   builder: (context, snapshot) {
9     if (snapshot.connectionState == ConnectionState.waiting) {
10      return Center(
11        child: CircularProgressIndicator(),
12      );
13    }
14    final documents = snapshot.data;
15    return Column(
16      mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.min,
17      children: <Widget>[
18        Text('Risk: ${documents['percentage']}',
19          style: TextStyle(
20            fontSize: 28,
21            color: Theme.of(context).primaryColor,
22            fontWeight: FontWeight.bold,
23          ),
24      ),
25    ...
```

Egy StreamBuilder widget kerül meghívásra. A stream paraméterénél egy konkrét Firebase snapshot letöltése történik. Hasonló képen működik, mint a regisztrációs rész. Megkell adni a kollekciót, a dokumentumot és hogy egy snapshotról van szó. A builder résznél amíg a kapcsolat státusza várakozó egy körkörösén forgó nyíl jelenik meg, hogy a felhasználó érzékelhesse, hogy várni kell az adatok megjelenítésére. A kódrészlet 14. sorába snapshotnak az adat része van változóba kimentve, annak érdekében, hogy könnyen lehessen dolgozni a meglévő adatokkal. Mivel a Firebase JSON formátumba menti el az adatok, a kliens feladata az adatok beazonosítása és típusának megjelölése. A 15. sortól kezdődően az adat felhasználói felületre való megjelenítési módjának a definiálása történik, mivel a StreamBuilder egy widgetet térít vissza. A kimentett adatba könnyedén lehet kulcsszó alapján keresni, ahogy a 18. sorba is látható.

A kontakt személy menedzselésére szolgáló osztályok is hasonló módon működnek, mint a profil adatok menedzselésére használatos. Kezdetben betöltődik egy erre a célra létrehozott mezőbe az adatbázisba tárolt személy neve s telefonszáma. Lehetőség van változtatni is, ekkor az

adatbázisba lévő mező felül lesz írva. A felhasználó tesztelés ként gombnyomásra kipróbálhatja, milyen módon lesz értesítve a kontakt személy vészhelyzet esetén. A kontakt személy egy smst kap egy előre meghatározott szöveggel, illetve tárcsázva is lesz az adott telefonszám, mindez automatikusan, felhasználói közbeavatkozás nélkül történik.

```
1 void _sendSMS(String address) {
2   SmsSender sender = SmsSender();
3   SmsMessage message = SmsMessage(address, 'Hello flutter!');
4   message.onStateChanged.listen((state) {
5     if (state == SmsMessageState.Sent) {
6       print("SMS is sent!");
7     } else if (state == SmsMessageState.Delivered) {
8       print("SMS is delivered!");
9     }
10  });
11  sender.sendSms(message);
12 }
13 ...
14
15 _sendSMS(currentPhone);
16 FlutterPhoneDirectCaller.callNumber('$currentPhone');
```

Mindkét értesítési mechanizmus egy plugin segítségével történik. A 16. sorba a telefonhíváshoz szükséges függvényhívás látható, a currentPhone változóba az adatbázisból lekért telefonszám található. A 15. sorba a fentebb definiált függvény hívása történik. Bizonyos adatokat meg kell adni az SmsSender pluginnak és a háttérbe elküldi a címre az üzenetet.

A felhasználó ki kell töltsön egy kérdőívet, amely alapja a 3.1 fejezetben lévő kérdőív, annak érdekébe, hogy meghatározza mekkora rizikóval éli mindennapjait. Ez a felület kijelölő négyzetekből áll. A felhasználó kiválasztja a rá leginkább jellemző kérdéseket, kijelentéseket. Ha befejezte a kérdőív kitöltését az adatbázisba való írás előtt az alkalmazás kiszámítja mennyi pontot érnek a válaszai és az ennek megfelelő értékek kerülnek feltöltésre a megfelelő kollekció és dokumentum alá, ahogy az a 12. - 16. sorban látható.

```
1 void _trySubmit() async {
2   var totalScore = 0;
3   totalScore = ageScore + genderScore + riskScore;
4   var str = "0% per year.";
5   if (totalScore == 0) str = "1.9% per year.";
6   if (totalScore == 1) str = "2.8% per year.";
7   if (totalScore == 2) str = "4% per year.";
8   if (totalScore == 3) str = "5.9% per year.";
9   if (totalScore == 4) str = "8.5% per year.";
10  if (totalScore == 5) str = "12.5% per year.";
11  if (totalScore == 6) str = "18.2% per year.";
12  FirebaseFirestore.instance
13    .collection('risk')
14    .doc(_auth.currentUser.email
15      .substring(0, _auth.currentUser.email.lastIndexOf('@')))
16    .set({'score': totalScore, 'percentage': str});
```

A negyedik menüpont a szendvics menübe az egyszerű kijelentkezési metódus meghívása, hatására az alkalmazás vissza navigál a bejelentkezési oldalra.


```
1 onTap: () {  
2   FirebaseAuth.instance.signOut();  
3 },
```

A Fitbit felhőszolgáltatásban tárolt adatok elérése érdekében a felhasználó be kell jelentkezzen a fitbit fiókjába, és különböző engedélyeket kell megadjon, adatainak elérése érdekében.

```
1 Future authenticate() async {  
2   await _loadToken();  
3   if (_token == '') {  
4     final url =  
5       'https://www.fitbit.com/oauth2/authorize;  
6     final callbackUrlScheme = 'foobar';  
7  
8     try {  
9       final result = await FlutterWebAuth.authenticate(  
10        url: url, callbackUrlScheme: callbackUrlScheme);  
11       SharedPreferences prefs = await SharedPreferences.getInstance();  
12       prefs.setString('token',  
13        "Bearer ${result.substring(result.indexOf('=')  
14        + 1, result.indexOf('&'))}");  
15       setState(() {  
16        _status =  
17          result.substring(result.indexOf('=')  
18          + 1, result.indexOf('&'));  
19       });  
20     } on PlatformException catch (e) {  
21       setState(() {  
22        _status = 'Got error: $e';  
23       });  
24     }  
25   }  
26 }
```

Amint a felhasználó a grafikon képernyőre navigál, automatikusan lefut az authenticate függvény. Ez egy aszinkron függvény, mivel egy Chrome ablakot nyit meg. Kezdetben megvárja amíg betöltődik a token, amely a shared preferencesbe van tárolva. Ha a felhasználó először lépett erre a képernyőre, természetesen nincs token elmentve, ezért lefut a kód számottevő része. Egy url megnyitásra kerül egy új ablakban. A web API használata szigorú feltételekhez kötött, előzetes regisztráció szükséges, ennek hatására különböző egyedi azonosítóval lehet ellátni az alkalmazást. Az 5. sorban látható az url alap része, ez az alkalmazás forráskódjában jóval hosszabb, mivel tartalmazza a titkos azonosítókat. Az automatikusan megnyíló Chrome ablakba kezdetben egy bejelentkezési felület látható, ahol a felhasználó meg kell adja a Fitbit felhasználóját és a jelszót, majd egy lista tárul elé, amelyben meg kell adja milyen adatokra ad engedélyt az alkalmazás számára, ahogy a 8. ábrán is látható. Ha ez megtörtént, a Chrome ablak

bezárul és vissza navigál automatikusan a telefonos alkalmazásra. Az alkalmazás megpróbálja feldolgozni a kapott URL címet, ahogy a 9. – 19. sorok közt látható. Siker esetén a shared preferencesbe mentésre kerül a felhasználó egyedi tokenje. Hiba esetén a felhasználó az ennek megfelelő üzenettel találkozik.



Ábra 8. Fitbit engedély kérelem

Miután végbement a 8. ábrán látható művelet, a felhasználónak lehetősége van saját adatainak a megtekintésére. Választhat az utolsó óra, utolsó nap, utolsó hét nap lehetőségek közül.

```

1  void _getFitbitToday() async {
2      final response = await http.get(
3          '$baseUrl/1/user/-/activities/heart/date/today/1d.json',
4          headers: {HttpHeaders.authorizationHeader: _token},
5      );
6      if (response.statusCode == 200) {
7          Map<dynamic, dynamic> jsonResponse =
8              convert.jsonDecode(response.body);
9          print('Data, ${jsonResponse['activities-heart']}!');
10     } else {
11         if (response.statusCode == 401) {
12             _nullToken();
13         }
14         print('Request failed: ${response.statusCode}.');
15     }
16 }

```

A `_getFitbitToday` egy aszinkron függvény, mivel egy API-val kommunikál. Először szükséges egy HTTP kérést indítani, ami jelen esetben egy GET metódus. A kérésnek szükséges

megadni az URL címet, amely tartalmazza az alap URL címet és annak kiegészítéseit, mint például milyen dátumon, milyen pontossággal, milyen típusú adatra van szükség. Ezt követően felkell tölteni az URL cím fejlécét az autórizációs tokennel, így az API tudni fogja, hogy melyik felhasználónak az adataira lesz éppen szükség. Ezt követően figyelve a válasz státuszát két forgatókönyv jöhet szóba. Siker, azaz 200-as kód esetén a válasz JSON formátumba megérkezve feldolgozásra kerül. Másik esetben a hiba kód kiírásra kerül, illetve, ha a kód 401, ami egy specifikus hibakód, a token nullázásra kerül. Azért van szükség erre, mert a 401-es hiba kód arra utal, hogy a felhasználónak nincs érvényes tokenje, így szükséges megismételni a 8. Ábrán látható lépéseket, mivel ezek a tokenek csak egy bizonyos ideig érvényesek.

Ide jön a chart.

Annak érdekében, hogy az alkalmazás folyamatosan tudjon üzemelni, szükséges elindítani egy háttérszolgáltatást, így végezheti a megfigyelést a háttérben. Ennek nincs Flutter specifikus módja, azaz egyetlen kódbázissal nem lehet megoldani, mivel a különböző operációs rendszerek másként kezelik a háttérszolgáltatásokat. Az Android OS esetében szükséges létrehozni magát a szerviz osztályt, egy alkalmazás osztályt, illetve ki kell egészíteni a MainActivity osztályt is.

A szerviz osztály az alap Android Service osztályból van származtatva. Az osztály onCreate metódusában specifikálni kell, milyen típusú szerviz lesz, milyen cím, leíró szöveg, illetve ikon legyen látható a szerviz elindítása után az értesítő sávban, ahogy az alábbi kódban is látható. Mindezt megelőzi egy SDK ellenőrzés, hiszen nem minden egyes Android SDK esetében lehetséges elindítani a háttérszolgáltatást.

```
1  if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.O) {
2      NotificationCompat.Builder builder =
3          new NotificationCompat.Builder(this, "messages")
4              .setContentText("Stroke monitor running in Background")
5              .setContentTitle("StrokeMonitor")
6              .setSmallIcon(R.mipmap.ic_launcher_foreground);
7      startForeground(101, builder.build());
8  }
```

Az alkalmazás osztály a FlutterApplication osztályból származik, aminek az onCreate metódusában meg kell adni az értesítési csatorna paramétereit

```
1  if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.O) {
2      NotificationChannel channel =
3          new NotificationChannel
4              ("messages", "Messages", NotificationManager.IMPORTANCE_LOW);
5      NotificationManager manager =
6          getSystemService(NotificationManager.class);
7      manager.createNotificationChannel(channel);
8  }
```

Ezt követően a MainActivity osztályban ami a FlutterActivity osztályból származik felül kell írni a configureFlutterEngine metódust, amiben meg kell adni azt a módot ami alapján a

Flutter kódbázisban el lehet érni az adott szervizt, illetve megkell határozni, hogy mi történjen a szerviz elindítása után.

```
1  new MethodChannel(flutterEngine.getDartExecutor(),
2                      "com.example.strokemonitor")
3      .setMethodCallHandler
4      (new MethodChannel.MethodCallHandler() {
5          @Override
6          public void onMethodCall(MethodCall methodCall,
7                                   MethodChannel.Result result) {
8              if (methodCall.method.equals("startService")) {
9                  startService();
10                 result.success("Service Started");
11             }
12         }
13     });
```

Az Android specifikus lépések után, megkell hívni a Flutter kódban is a szervizt.

```
1  void startServiceInPlatform() async {
2      if (Platform.isAndroid) {
3          var methodChannel = MethodChannel("com.example.strokemonitor");
4          String data = await methodChannel.invokeMethod("startService");
5          debugPrint(data);
6      }
7  }
```

Ez a metódus is aszinkron függvény, illetve platformfüggő, mivel ez a kód csak Android operációs rendszer esetében kell csak végrehajtódjon.

5.7. Fitbit applikáció diagram

A Fitbit applikációk tervezése során elkell dönteni, hogy milyen típusú alkalmazás lesz, mivel különbséget lehet tenni a facewath, azaz az óra számlap alkalmazás, illetve egy konkrét telefon alkalmazáshoz hasonló közt. Architektúra szempontjából létezik egy applikáció, amely konkrétan az okos órán található, illetve egy companion-nak nevezett applikáció, amely a felhasználó telefonján fut. Azért van szükség a companionra, mert az órának nincs saját modulja, amely képes lenne kommunikálni más eszközzel, jelen esetben a Firebase adatbázissal, ezért szükséges, hogy a telefont használja erre a célra. Az adat, amelyet az óra applikáció begyűjt, Bluetoothon keresztül továbbítódik a telefonra.

Ábra 9. Fitbit Alkalmazás

HTML->

```
1 <svg class="background">
2   <use id="myAnimation" href="#frames" />
3   <div id="center">
4     <text id="timeLabel" />
5     <text id="dateLabel" />
6     <text id="accuLabel" />
```

```

7   <text id="stepsLabel" />
8   <text id="heartRateLabel" />
9   </div>
10 </svg>

```

Application->

Companion->

```

1  messaging.peerSocket.addEventListener("message", (evt) => {
2      var hdata = JSON.stringify(evt.data.value);
3      var path = JSON.stringify(evt.data.modelID);
4      setInterval(console.error(hdata), 5000);
5      var data = hdata;
6      var url = '$baseUrl'+path+'/data.json';
7      fetch(url, {
8          method: 'PUT',
9          body: JSON.stringify(hdata),
10     })
11         .then(response => response.json())
12         .then(data => {
13             console.log('Success:', data);
14         })
15         .catch((error) => {
16             console.error('Error:', error);
17         });
18     });

```

6. Üzembe helyezés és kísérleti eredmények (szoftverek és hardverek esetében)

1. Felmerült problémák és megoldásaik
2. Kísérleti eredmények

7. A rendszer felhasználása (szoftverek és hardverek esetében)

...

8. Következtetések

1. Megvalósítások
2. Hasonló rendszerekkel való összehasonlítás
3. További fejlesztési irányok

9. Irodalomjegyzék

- [1] Atrial Fibrillation and Mechanisms of Stroke: Hooman Kamel, Peter M. Okin, Mitchell S.V. Elkind, and Costantino Iadecola, 19 Jan 2016, Stroke. AHA journals 2016;47:895–900
- [2] Atrial Fibrillation: L. Brent Mitchell , MD, Libin Cardiovascular Institute of Alberta, MSD Manual, University of Calgary, Last revision Jan 2021
- [3] Belgyógyászat, Dr. Med. Gerd Herold, Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest 2015
- [4] CHADS2 Score for Stroke Risk Assessment in Atrial Fibrillation: Tarek Ajam, MD, MS Fellow in Cardiovascular Medicine, Feb 27, 2020
- [5] Paola Pierleoni, Luca Pernini, Alberto Belli, Lorenzo Palma, "An Android-Based Heart Monitoring System for the Elderly and for Patients with Heart Disease", International Journal of Telemedicine and Applications, vol. 2014, Article ID 625156, 11 pages, 2014. <https://doi.org/10.1155/2014/625156>
- [6] El-Amrawy, Fatema, and Mohamed Ismail Nounou. "Are currently available wearable devices for activity tracking and heart rate monitoring accurate, precise, and medically beneficial?." Healthcare informatics research 21.4 (2015): 315.
- [7] Kumar, Maradugu Anil, and Y. Ravi Sekhar. "Android based health care monitoring system." 2015 International Conference on Innovations in Information, Embedded and Communication Systems (ICIIECS). IEEE, 2015.
- [8] Nguyen, Hoang H., and Jennifer NA Silva. "Use of smartphone technology in cardiology." Trends in cardiovascular medicine 26.4 (2016): 376-386.
- [9] AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE, (2016. április 27.)
- [10] Flutter architectural overview, <https://flutter.dev/docs/resources/architectural-overview>

10.Függelék (beleértve a forráskódot és dokumentációt tartalmazó adathordozót)

UNIVERSITATEA SAPIENTIA DIN CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE ȘTIINȚE TEHNICE ȘI UMANISTE, TÎRGU-MUREȘ
SPECIALIZAREA CALCULATOARE

Vizat decan

Vizat director departament

Ș.l. dr. ing Kelemen András

Conf. dr. ing. Domokos József