

Óriáspandák

Laravel, REST API - 1. rész

Rostagni Csaba

Hozzon létre egy megfelelő migrációs fájlt, ami létrehozza a **pandas** táblát az adatbázisban, az alábbi táblázatnak megfelelően:

Mező neve	Típus	Megjegyzés
id	Egész [AI,PK]	A panda azonosítója
name	Szöveg (max 10 karakter)	A panda neve
sex	Szöveg (pont 1 karakter)	A panda neme
birth	Dátum (opcionális)	A panda születési dátuma
created_at	Dátum/Idő (opcionális)	A rekord létrehozásának pontos ideje
updated_at	Dátum/Idő (opcionális)	A rekord módosításának pontos ideje

A feladat megoldása során az alábbi útvonalakat kell megvalósítani

Method	URI	Controller	Action	Name
GET	api/pandas	PandaController	index	pandas.index
GET	api/pandas/{id}	PandaController	show	pandas.show
DELETE	api/pandas/{id}	PandaController	destroy	pandas.destroy

Modellek

Hozza létre a **Panda** modellt, továbbá állítsa be, hogy a Laravel szigorú módban kezelje a modelleket.

Controllerek

PandaController

A **PandaController** tartalmazza a backend API végpontjait.

Az adatok visszaadására a **PandaResource** szolgál, ami megadja a panda nevét, nemét, a születési idejét, és a korát is kiszámítja években a mai nap alapján.

A controller az alábbi metódusokat valósítsa meg!

- Az **index** action visszaadja a pandák összes adatát a **PandaResource** használatával.
- A **show** action a panda azonosítója alapján kikeresi a megfelelő rekordot, és visszaadja a **PandaResource** segítségével.
- A **destroy** törölje ki a megfelelő pandát az adatbázisból

Rendezés

Módosítsa a `PandaController`-ben lévő `index` actiont úgy, hogy query parameterként kaphasson paramétereket a rendezéshez.

- Az `orderBy` azt határozza meg, hogy mi alapján történjen a rendezés. Csak akkor fogadja el, ha az értéke `name` vagy `age`.
- Az `order` értéke csak `asc` vagy `desc` lehet, a nagybetűs párját nem fogadhatja el!
- Az adatbázisban nincs olyan, hogy `age`, így a kor alapján történő rendezés csak a születési dátum alapján történhet
- A `null` értékű születési dátumokkal nem kell foglalkozni