第3次作業-作業-HW3

學號:109111122 姓名:蔡旻蓉

作業撰寫時間:30 (mins,包含程式撰寫時間)

最後撰寫文件日期:2022/11/13

本份文件包含以下主題:(至少需下面兩項,若是有多者可以自行新增)

- ■說明內容
- ■個人認為完成作業須具備觀念

說明程式與內容

建立兩個String型別的陣列並利用for迴圈將DropDownList的值填入進去,下段程式碼則為使用後結果:

```
String[] s_Category = new string[2] {"蔬菜", "水果"};
String[,] s Food = new string[2, 2] {{"A菜", "空心菜"}, {"番茄", "火龍果"
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    if (!IsPostBack)
    {
        for (int i_ct = 0; i_ct < s_Category.Length; i_ct++)</pre>
        {
            ListItem L i = new ListItem();
            L_i.Text = s_Category[i_ct];
            L i.Value = s Category[i ct];
            ddl_Category.Items.Add(L_i);
        mt GenSecondList();
    }
}
protected void mt_GenSecondList()
    int i_ind = ddl_Category.SelectedIndex;
    ddl Food.Items.Clear();
    for (int i_ct = 0; i_ct < s_Food.GetLength(1); i_ct++)</pre>
    {
```

about:blank 1/3

```
ListItem L_i = new ListItem();
    L_i.Text = s_Food[i_ind, i_ct];
    L_i.Value = s_Food[i_ind, i_ct];

    ddl_Food.Items.Add(L_i);
}

protected void ddl_Category_SelectedIndexChanged(object sender, EventArg
{
    mt_GenSecondList();
}
```

兩個DropDownList並把AutoPostBack改為True ,下段程式碼則為使用後結果:

```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Test.aspx.cs" Inherits</pre>
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <title></title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
        <div>
            <asp:DropDownList ID="ddl Category" runat="server" AutoPostBack="Tru</pre>
            <asp:DropDownList ID="ddl Food" runat="server"></asp:DropDownList>
        </div>
    </form>
</body>
</html>
```

個人認為完成作業須具備觀念

了解DropDownList可以怎麼使用,還有要記得開啟AutoPostBack,再使用陣列跟for迴圈顯示需要的值。

about:blank 2/3

2022/11/13 晚上9:59 Markdown Preview

about:blank 3/3