

第3次隨堂-隨堂-QZ3

學號：109111122

姓名：蔡旻蓉

作業撰寫時間：30 (mins，包含程式撰寫時間)

最後撰寫文件日期：2022/11/14

本份文件包含以下主題：(至少需下面兩項，若是有多者可以自行新增)

■說明內容

■個人認為完成作業須具備觀念

說明程式與內容

建立兩個string型別的陣列，利用for迴圈將DropDownList的值填入進去，利用PostBack的特性 選擇其他城市會自動變更，選擇無的時候文字框會消失，下段程式碼則為使用後結果：

Test.aspx.cs

```
string[] s_City = new string[3] { "台北市", "新北市", "台中市" };
string[,] s_Area = new string[3, 3] {
    {"中正區", "文山區", "大安區"},
    {"淡水區", "石碇區", "土城區"},
    {"西屯區", "北屯區", "東區"}
};

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    if (!IsPostBack)
    {
        for (int i_ct = 0; i_ct < s_City.Length; i_ct++)
        {
            ListItem L_i = new ListItem();
            L_i.Text = s_City[i_ct];
            L_i.Value = s_City[i_ct];

            dpl_City.Items.Add(L_i);
        }
        mt_GenSecondList();
    }
}

protected void mt_GenSecondList()
```

```
{
    int i_ind = dpl_City.SelectedIndex;
    dpl_Area.Items.Clear();
    for (int i_ct = 0; i_ct < s_Area.GetLength(1); i_ct++)
    {
        ListItem L_i = new ListItem();
        L_i.Text = s_Area[i_ind, i_ct];
        L_i.Value = s_Area[i_ind, i_ct];

        dpl_Area.Items.Add(L_i);
    }
}

protected void rbl_Phone_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
    if (rbl_Phone.SelectedIndex == 2)
    {
        txt_Phone.Visible = false;
    }
    else
    {
        txt_Phone.Visible = true;
    }
}

protected void dpl_City_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
    mt_GenSecondList();
}

}
...
}
```

Test_Sub.aspx.cs

```
if (Request.Form.Get("txt_Phone") != null)
{
    lb_Msg.Text = "保單號碼：" + Request.Form.Get("tb_Num") + "<br />"
    "通訊號碼：" + Request.Form.Get("txt_Phone") + "<br />" + "所在城市："
    "所在區域：" + Request.Form.Get("dpl_Area");
}
else
```

```
{
    lb_Msg.Text = "保單號碼：" + Request.Form.Get("tb_Num") + "<br />"
    "所在城市：" + Request.Form.Get("dpl_City") + "<br />" +
    "所在區域：" + Request.Form.Get("dpl_Area");
}
```

依照題目要求從工具箱拉出需要的東西，並記得將AutoPostBack打開，下段程式碼則為使用後結果：

```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Test.aspx.cs" Inherits
<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <title></title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
        <div>
            <h1>保單電訪記錄</h1>
            紀錄編號：<asp:TextBox ID="tb_Num" runat="server"></asp:TextBox><br /
            聯絡方式：<asp:RadioButtonList ID="rbl_Phone" runat="server" AutoPost
                <asp:ListItem Selected="True">手機</asp:ListItem>
                <asp:ListItem>市話</asp:ListItem>
                <asp:ListItem>無</asp:ListItem>
            </asp:RadioButtonList><br />
            <asp:TextBox ID="txt_Phone" runat="server"></asp:TextBox><br /><br /
            縣市與區域：<asp:DropDownList ID="dpl_City" runat="server" AutoPostBa
            <asp:DropDownList ID="dpl_Area" runat="server"></asp:DropDownList><b
                <asp:Button ID="btn_Submit" runat="server" Text="送出" Width="80px"
            </div>
        </form>

    </body>
</html>
```

```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Test_Sub.aspx.cs" Inhe
<!DOCTYPE html>
```

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <title></title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
        <div>
            <asp:Label ID="lb_Msg" runat="server" Text=""></asp:Label>
        </div>
    </form>
</body>
</html>
```

個人認為完成作業須具備觀念

基礎的把物件拉好，然後AutoPostBack要記得打開，使用陣列及for迴圈將需要的值顯示出來。