

TD11 – Qualificatifs *static* et *extern*

Langage C (LC4)

semaine du 30 avril

1 Utilisation de `static` sur les fonctions

Question 1. Définissez une fonction `void echange(int *c1, int *c2)` qui prend en argument deux pointeurs vers des entiers et échange les valeurs vers lesquelles ils pointent (Vous commencez à connaître cette fonction par cœur). Définissez une fonction `void tri3int(int *c1, int *c2, int *c3)` qui prend en argument trois pointeurs vers des entiers et qui les trie dans l'ordre croissant, en ce sens que le pointeur `c1` pointera vers le plus petit entier et `c3` vers le plus grand. (Il s'agit d'utiliser la fonction `echange`.)

On suppose que ces fonctions appartiennent à un fichier `tri3int.c`.

Question 2. De manière analogue définissez une fonction `void echange(char *c1, char *c2)` et une fonction `void tri3car(char *c1, char *c2, char *c3)`. On considère que l'ordre des caractères est l'ordre de leur code *ASCII*.

On suppose que ces fonctions appartiennent à un fichier `tri3car.c`.

Question 3. Que se passe-t-il lorsque l'on tente de compiler le code suivant (un fichier `main.c` à l'aide de la commande `gcc main.c tri3car.c tri3int.c`. Justifiez votre réponse et surtout expliquez comment il serait possible de remédier à ce problème.

```
#include <stdio.h>

void tri3int(int *, int *, int *);
void tri3car(char *, char *, char *);

int main()
{
    int i1 = 3, i2 = 2, i3 = 1;
    char c1 = 'x', c2 = 'z', c3 = 'y';

    tri3int(&i1, &i2, &i3);
    tri3car(&c1, &c2, &c3);

    printf("les entiers : %d, %d, %d\n", i1, i2, i3);
    printf("les caracteres : %c, %c, %c\n", c1, c2, c3);
}
```

2 Le qualificatif **extern**

Maintenant on va se donner pour but de compter le nombre d'appels aux fonctions `echange`, `tri3car` et `tri3int`. Pour cela on va déclarer trois entiers dans le fichier `main.c` qui seront initialisés à 0.

Voici une première modification de `main.c`.

```
#include <stdio.h>

void tri3int(int *, int *, int *);
void tri3car(char *, char *, char *);

int c_echange = 0;
int c_tri3car = 0;
int c_tri3int = 0;

int main()
{
    int i1 = 3, i2 = 2, i3 = 1;
    char c1 = 'x', c2 = 'z', c3 = 'y';

    tri3int(&i1, &i2, &i3);
    tri3car(&c1, &c2, &c3);

    printf("les entiers : %d, %d, %d\n", i1, i2, i3);
    printf("les caracteres : %c, %c, %c\n", c1, c2, c3);

    printf("nombre d'echanges : %d\n", c_echange);
    printf("nombre de tri3car : %d\n", c_tri3car);
    printf("nombre de tri3int : %d\n", c_tri3int);
}
```

Question 4. Comment accéder aux entiers `c_echange`, `c_tri3car` et `c_tri3int` depuis les autres fichiers ?

Question 5. Modifiez `tri3int.c` et `tri3car.c` afin que `c_echange`, `c_tri3car` et `c_tri3int` comptent bien ce que l'on attend qu'ils comptent.

Question 6. Le qualificatif **extern** peut-il être utilisé sur toutes déclarations d'une même variable (d'un même entier par exemple) ?

Question 7. Cela aurait-il du sens de déclarer une variable de la manière suivante ?

```
extern int ma_var = 0;
```

Pourquoi ?

3 Utilisation de **static** à l'intérieur des fonctions

Maintenant on change d'avis et on décide de ne compter que les appels aux fonctions `tri3car` et `tri3int`. Pour ce faire on souhaite déclarer des compteurs à l'intérieur même de ces fonctions. En plus on en modifie les types, elles deviennent désormais :

- `int tri3car(char *c1, char *c2, char *c3)` et
 - `int tri3int(int *c1, int *c2, int *c3)`,
- et l'entier renvoyé est le nombre d'appels déjà effectués.

Question 8. Comment feriez vous ?

4 Si on a le temps ...

Question 9. Qu'affiche le programme suivant ?

```
#include <stdio.h>

int f()
{
    static int cpt = 0;
    cpt++;
    return cpt;
}

int g()
{
    static int cpt = 1;
    cpt *= 2;
    return cpt;
}

int main()
{
    int i;
    for (i = 0; i < 3; i++)
        printf("%d\n", f());
    printf("-----\n");
    for (i = 0; i < 3; i++)
        printf("%d, %d\n", f(), g());
    return 0;
}
```