

Fortsetzung 3. Handlungsschritt

Korrekturrand

b) Eine Tabelle der Datenbank ist die folgende Tabelle *Fahrt*.

Fahrt
Fahrt_nr: Integer
Datum: Date
Fahrtstrecke_km : Double
Ort: Varchar
Anzahl_Fahrgaeste: Integer
Preis_Fahrt: Double
Preis_Zusatzleistung: Double

Sie sollen für die Tabelle *Fahrt* die SQL-Anweisungen für die folgenden vom Kunden gewünschten Aufgaben und Operationen erstellen.

ba) Ausgabe: Länge der längsten Fahrtstrecke in km, die bei einer Fahrt zurückgelegt wurde.
Es soll der Alias *km* verwendet werden.

3 Punkte

```
SELECT MAX(Fahrtstrecke_km) AS km  
FROM Fahrt;
```

bb) Ausgabe: Anzahl der Fahrgäste, die auf der Fahrt Nr. 2367 befördert wurden.

3 Punkte

```
SELECT Anzahl_Fahrgaeste  
FROM Fahrt  
WHERE Fahrt_Nr = 2367;
```

bc) Ausgabe: Summe aller Preise pro Fahrt ohne Zusatzleistungen der am 10.11.2017 durchgeführten Fahrten.

4 Punkte

```
SELECT SUM(Preis_Fahrt)  
FROM Fahrt  
WHERE Datum = '10.11.2017';
```

bd) Operation: Neuen Datensatz für die Fahrt Nr. 6789 einfügen, die am 10.11.2017 in Hamburg zum Fahrtpreis von 35,50 EUR durchgeführt wurde. Weitere Daten liegen noch nicht vor.

4 Punkte

```
INSERT INTO Fahrt (Fahrt_Nr, Datum, Ort, Preis_Fahrt)  
VALUES (6789, '10.11.2017', 'Hamburg', 35.50);
```

be) Operation: Für die Fahrt Nr. 3333 den Preis für Zusatzleistungen um 10,30 EUR erhöhen.

4 Punkte

```
UPDATE Fahrt  
SET Preis_Zusatzleistung = Preis_Zusatzleistung + 10.30  
WHERE Fahrt_Nr = 3333;
```