

5. Handlungsschritt (25 Punkte)

Korrekturrand

Folgende Tabellen (mit Beispieldaten) liegen im Rahmen der Terminierung und Abrechnung vor:

Arzt		
A_Id	A_Nachname	A_Vorname
1	Freudenstedt	Dr. med. Rudolf
2	Nierens	Dr. med. Kirsten
3	Leier	Dr. Patrick
...		

Krankenkasse	
KK_Id	KK_Name
1	TK
2	AOK
3	BKK
4	Knappschaft

Patient							
Pat_Id	Pat_Nachname	Pat_Vorname	Pat_GebDat	Pat_Strasse	Pat_PLZ	Pat_Ort	Pat_KKId
1	Müller	Manni	15.04.1966	Forstweg 12	44456	Musterhausen	1
2	Peters	Peter	12.03.1988				1
3	Fransi	Melanie	13.01.1999				2
4	Kastor	Heinz	14.12.1952				1
5	Krenz	Christina	14.02.1977				2
6	Kreisla	Johann	13.01.1999				3
7	Freie	Ilse	02.05.1955				2
8	König	Ihnes	01.03.2002				1

Termin				
T_Id	T_Termin	T_PatId	T_Ald	T_Wahrgenommen
1	01.06.2022 12:10:00	1	1	Ja
2	01.06.2022 12:20:00	2	1	Nein
3	01.06.2022 12:10:00	3	2	Ja
4	01.06.2022 12:40:00	4	1	Ja
5	01.06.2022 12:50:00	6	1	Ja
6	01.06.2022 13:10:00	8	1	Ja
7	01.06.2022 12:20:00	7	1	Ja

- a) Erstellen Sie eine SQL-Abfrage, mit der Sie die Anzahl der Termine im Juni 2022 von jedem hinterlegten Arzt nach folgendem Ergebnisbeispiel erhalten:

4 Punkte

Arzt	Termine
Freudenstedt	6
Nierens	1
Leier	0
...	

```
SELECT a.A_Nachname, COUNT(t.T_Id) AS Termine
FROM Arzt a LEFT JOIN Termin t ON t.T_Ald = a.A_Id
AND MONTH(t.T_Termin) = 6 AND YEAR(t.T_Termin) = 2022
GROUP BY a.A_Nachname;
SELECT a.A_Nachname,
(SELECT COUNT(*) FROM Termin t
WHERE t.T_Ald = a.A_Id AND MONTH(t.T_Termin) = 6
AND YEAR(t.T_Termin) = 2022) AS Termine
FROM Arzt a;
```

- b) Erstellen Sie eine SQL-Abfrage, mit der Sie die Patienten und deren zugehörige Krankenkasse nach folgendem Ergebnisbeispiel erhalten:

(Sortierung nach KK_Name absteigend und Pat_GebDat aufsteigend)

6 Punkte

KK_Name	Pat_Id	Pat_Nachname	Pat_Vorname	Pat_GebDat	Pat_Strasse	Pat_PLZ	Pat_Ort	Pat_KKId
TK	4	Kastor	Heinz	14.12.1952				1
TK	1	Müller	Manni	15.04.1966	Forstweg 12	44456	Musterhausen	1
TK	2	Peters	Peter	12.03.1988				1
TK	8	König	Ihnes	01.03.2002				1
BKK	6	Kreisla	Johann	13.01.1999				3
AOK	7	Freie	Ilse	02.05.1955				2
AOK	5	Krenz	Christina	14.02.1977				2
AOK	3	Fransi	Melanie	13.01.1999				2

```
SELECT k.KK_Name, p.*
FROM Patient p INNER JOIN Krankenkasse k ON k.KK_Id = p.Pat_KKId
ORDER BY k.KK_Name DESC, p.Pat_GebDat ASC;
```

- c) Erstellen Sie ein SQL-Abfrage, mit der Sie für alle Krankenkassen eine Abrechnung der Termine im Juni 2022 erhalten.

10 Punkte

Wahrgenommene Termine werden mit 22,50 EUR berechnet, nicht wahrgenommene Termine bleiben unberücksichtigt.

Die Sortierung soll nach Krankenkasse (KK_Name) aufsteigend vorgenommen werden.

Beispielergebnis:

Krankenkasse	Betrag
AOK	45
BKK	22,5
Knappschaft	0
TK	67,5

```
SELECT k.KK_Name AS Krankenkasse,
COUNT(t.T_Id) * 22.5 AS Betrag
FROM Krankenkasse k
LEFT JOIN Patient p ON p.Pat_KKId = k.KK_Id
LEFT JOIN Termin t ON t.T_PatId = p.Pat_Id
AND MONTH(t.T_Termin) = 6 AND YEAR(t.T_Termin) 2022
AND t.T_Wahrgenommen = 'Ja'
GROUP BY k.KK_Name
ORDER BY k.KK_Name ASC;
```


Fortsetzung 5. Handlungsschritt

Korrekturrand

- d) Im Zusammenhang mit SQL-Statements werden häufig Transaktionen verwendet.

Erläutern Sie den Begriff Transaktion.

2 Punkte

Mehrere SQL-Statements, die zu einer logischen Einheit zusammengefasst werden. Sie werden entweder komplett oder gar nicht ausgeführt.

- e) Beschreiben Sie die Funktion für folgende Syntax im Bezug einer Transaktion

3 Punkte

BEGIN TRANSACTION

Start der Transaktion.

COMMIT

Beendet die Transaktion und speichert die Daten endgültig.

ROLLBACK

Beendet die Transaktion und setzt alle Daten auf den Stand vor der Transaktion zurück.

PRÜFUNGSZEIT – NICHT BESTANDTEIL DER PRÜFUNG!

Wie beurteilen Sie nach der Bearbeitung der Aufgaben die zur Verfügung stehende Prüfungszeit?

- ☐ 1 Sie hätte kürzer sein können.
☐ 2 Sie war angemessen.
☐ 3 Sie hätte länger sein müssen.

☐