

A. Si implementi in PHP uno script `cassaforte.php` con le seguenti caratteristiche:

- a) lo script riceve in input in modalità POST un file caricato tramite un form HTML (non è necessario descrivere il form), assieme ad un codice utente nel campo `CODICE`;
- b) se il file non è presente oppure risulta vuoto, l'esecuzione termina e mostra una segnalazione di errore;
- c) altrimenti lo script stabilisce una connessione con S3 su AWS. Per semplicità, il `config.php` è da considerarsi già impostato, e con le sue chiavi sarà possibile accedere in lettura e scrittura ad un bucket denominato `CAVEAU`.
- d) Lo script caricherà nel bucket il file ricevuto, dandogli come nome la concatenazione del codice utente e del *timestamp* corrente, separati da un carattere `"_"` (*underscore*).
- e) Al termine del caricamento si deve far comparire un messaggio che ricorda all'utente il nome del file originale e quello assegnato al file per l'inserimento su S3.

B. Scrivere il codice PHP necessario per:

1) Scrivere il codice PHP necessario per controllare se nella sessione esiste una variabile `privilegi` con valore maggiore di 5. Se non esiste, reindirizzare il browser verso una pagina `login.php`; se esiste ma il valore è inferiore a 5, emettere un segnale di errore.

2) Qual è l'output del seguente codice PHP?

```
$json=
'{"matr":"123456","voti":{"VDM":28,"SB":29}}';
print_r(json_decode($json));
```

C. Rispondere motivando brevemente la risposta.

1) Una risorsa *spot* EC2 costa sempre meno di una risorsa *on-demand*.

2) Heroku fornisce un servizio IAAS.

3) Se cambio la *availability zone* di una macchina AWS EC2 devo riavviare la macchina.