



技术要求:
1、使用电源: 220VAC/50Hz; 24VDC,5.0A,
水源: 市政自来水,
适用水压: 0.1~0.3Mpa; 环境温度: 5~38℃;
2、末端净水: 总净水量: 6000L;
3、产品尺寸: 296*149.6*385mm; 产品净重: 7.5kg;
4、电器安全符合GB 4706.1-2005规定; 卫生安全符合《
生活饮用水
水质处理卫生安全与功能评价规范--反渗透处理装置》(2001);
5、外观应符合 Q/Ange 013《产品外观通用标准》。

序号	名称	图号	规格	材料	数量	备注
32	固定架	J3505-ROCI20-01	J3505-ROCI20, 75*40.5*34 mm	ABS(韩国LG 121H)	1	
31	快插三通	/	型-双孔型, P1040606 (1/4*3/8*3/8)	PUM	1	
30	支架	J2908-ROCI20-2	J2908-ROCI20, 57.6*20mm	ABS(韩国LG 121H)	1	
29	增压泵	J2606-ROCI20-33	方头, P1300W, DC24V, 工作电压≤2.4A, 工作流量≥2700ml/min, 进出口口径3/8", NPT螺纹(双口), 引线长315mm, 带6.2X2P公插	/	1	
28	滤芯座总成	J3410-ROCI20-24	J3410-ROCI20, 97*4.6mm	/	1	
27	装饰条	J2736-ROCI20-14	J2908-ROCI20, 116.5*3.6*0.7mm	PC(德国拜耳2858)	1	
26	灯罩	J2606-ROCI20-71-3	J2606-ROCI20, A6, 9*8mm	PC(德国拜耳2858)	2	
25	垫片	J2606-ROCI20-71-10	J2606-ROCI20, A6, 9*3*0.1mm	PVC	2	
24	指示灯板总成	J3505-ROCI20-22	J3505-ROCI20, 131.5*46.5*15mm, 含指示灯板、防水罩、灌胶	玻纤PCB+ABS	1	
23	滤芯头	J2908-ROCI20-3	J2908-ROCI20, 96*6.6mm, 后置T33滤芯头	PP3015+20%GF	1	
22	后置活性炭	J2606-ROCI20-22	J2908-ROCI20, AC, 52*151.2mm, 烧结炭棒, 应用APCM技术, 批件型号LX-209ACA120, 防伪滤芯, 激光打码, 正品滤芯, 物流监控, 扫码加工	PP(中石化CSJ700)+25%优钙剂	1	
21	电磁阀	AHR26-1030K1-50	AHR26-1030K1, 进水阀, PD-360K-DC24V, 进水阀, 两端为2分快接, 适用水压0.2-1.2MPa	/	1	
20	泵壳	/	2.0*10*20*20mm, 4.5n	SUS304	1	
19	水泵箱	/	J2908-ROCI20, 100*200mm, 含防震垫	ABS(韩国LG 121H)	1	
18	支架	J2908-ROCI20-06	J2908-ROCI20, 137.9*127*166.9mm, 加后置活性炭安装位置	ABS(韩国LG 121H)	1	
17	水泵箱盖	/	J2904-ROCI20, 100*28mm	ABS(韩国LG 121H)	1	
16	反渗透膜滤芯总成	J3410-ROCI20-25	J3410-ROCI20, 101*353mm, 含80mm定制长致2.0(800G)反渗透膜滤芯、滤桶、滤桶底、滤芯头套、滤芯头、密封圈, 批件型号: X-911RQ120	PP(中石化CSJ700)+25%优钙剂; 聚酰胺	1	
15	机身体	J2908-ROCI20-07 a	J3307-ROCI20, 294.6*150*342mm, 丝印“RO、AC、冲洗”, 滤芯防仿	ABS(韩国LG 121H)	1	
14	电源插座	J2608-ROCI20-50	J2608-ROCI20, DC插座, 带螺母和2个端子, 线长450mm	/	1	
13	盖板	J2808-ROCI20-02ZY-J3307-SY-01	J3307-ROCI20, 126.5*99.7*36.1mm, 丝印“排水、纯水、进水、电源、龙头等”	ABS(韩国LG 121H)	1	
12	水路板总成	J3410-ROCI20-27	J3410-ROCI20, 91*79mm, 压板式快接口	PP(北欧化工B205UC)+PDM+不锈	1	
11	快插直接	J2736-ROCI20-10	PIW0406(1/4*3/8M), 双口	PDM(M90食品级)	2	
10	电磁阀	J3410-ROCI20-09	FPD-180N82L-DC24V, DC=24V, 浓水电磁阀, 浓水流量0.42MPa, 800±80ml/min, 工作压力: 0.02MPa~0.8MPa, 通电常开, 线长50mm, 配送线端子SM-2A黑色	/	1	
9	电磁阀	J2738-ROCI20-11	FPD-360N80-DC24V, DC=24V, 6W进水电磁阀	/	1	
8	高压开关	/	2分快插式, 自带插栓, 大压差型, 220V, 5A, 压力范围0.12~0.3Mpa	/	1	
7	装饰盖	J2908-ROCI20-4	J2908-ROCI20, 55*12mm	PP(台塑3015)	1	
6	十字槽大扁头自攻螺钉	UG1-070 a	ST4*12, TT, 磷白	SUS304	29	
5	快插直接	/	PL0404(1/4*1/4)	PDM(食品级)	1	
4	逆止阀	J2310-RDS63C-14	PVT 0404, (1/4*1/4) 过流量大于120L/h, 带滤网, 阻珀阀芯, 中爵	PDM(食品级)	1	
3	快插直接	QJS-Z045	PL0404(1/4*1/4)	PDM(食品级)	1	
2	快插弯头	QJS-Z102	PLC0404(1/4*1/4)	PDM(食品级)	1	
1	防护罩	J2736-ROCI20-2	J3307-ROCI20, J2736-ROCI20, 294*144.2*45mm, 丝印	ABS(韩国LG 121H)	1	
序号 名称		图号	规格	材料	数量	备注
				深圳安吉尔饮水产业集团		
				ANGEL 安吉尔		
				J3410-ROCI20		
				末端反渗透净水器		
版次	更改文件号	分区	签名	年/月/日	比例	阶段标记
设计	黄茂兵20230720	审核			1:5	重量
会签		批准			共	第
标准化					页	页