



技术要求:  
1、使用电源: 220VAC/50Hz; 24VDC/5.0A,  
水源: 市政自来水,  
适用水压: 0.1~0.3Mpa; 环境温度: 5~38℃;  
2、末端净水: 总净水量: 6000L;  
3、产品尺寸: 296\*149.6\*385mm; 产品净重: 7.5kg;  
4、电器安全符合GB 4706.1-2005规定; 卫生安全符合《  
生活饮用水  
水质处理卫生安全与功能评价规范--反渗透处理装置》(2001);  
5、外观应符合 Q/Ange 013《产品外观通用标准》。

序号	名称	图号	规格	材料	数量	备注
32	固定架	J3505-ROCI20-01	J3505-ROCI20, 75*40.5*34 mm	ABS(韩国LG 121H)	1	
31	快插三通	/	型-双孔型, P1040606 (1/4*3/8*3/8)	PUM	1	
30	支架	J2908-ROCI20-2	J2908-ROCI20, 57.6*20mm	ABS(韩国LG 121H)	1	
29	增压泵	J2606-ROCI20-33	方头, P1300W, DC24V, 工作电压≤2.4A, 工作流量≥2700ml/min, 进出口3/8", NPT螺纹(双口), 引线长315mm, 带 6.2X2P公插	/	1	
28	滤芯座总成	J3410-ROCI20-24	J3410-ROCI20, 97*4.6mm	/	1	
27	装饰条	J2736-ROCI20-14	J2908-ROCI20, 116.5*3.6*0.7mm	PC(德国拜耳2858)	1	
26	灯罩	J2606-ROCI20-71-3	J2606-ROCI20, A6, 9*8mm	PC(德国拜耳2858)	2	
25	垫片	J2606-ROCI20-71-10	J2606-ROCI20, A6, 9*3*0.1mm	PVC	2	
24	指示灯板总成	J3505-ROCI20-22	J3505-ROCI20, 131.5*46.5*15mm, 含指示灯板、防水罩、灌胶	玻纤PCB+ABS	1	
23	滤芯头	J2908-ROCI20-3	J2908-ROCI20, 96.0*6.4*6mm, 后置T33滤芯头	PP3015+20%GF	1	
22	后置活性炭	J2606-ROCI20-22	J2908-ROCI20, AC, 52*151.2mm, 烧结炭棒, 应用APCM技术, 批件型号LX-209ACA120, 防伪滤芯, 激光打码, 正品滤芯, 物流监控, 扫码加工	PP(中石化CSJ700)+25%优钙剂	1	
21	电磁阀	AHR26-1030K1-50	AHR26-1030K1, 进水阀, PD-360K-DC24V, 进水阀, 两端为2分快接, 适用水压0.2-1.2MPa	SUS304	1	
20	泵壳	/	2.0*100*20mm, 4.5n	ABS(韩国LG 121H)	1	
19	水泵箱	/	J2908-ROCI20, 100*200mm, 含防震垫	ABS(韩国LG 121H)	1	
18	支架	J2908-ROCI20-06	J2908-ROCI20, 137.9*127*166.9mm, 加后置活性炭安装位置	ABS(韩国LG 121H)	1	
17	水泵箱盖	/	J2904-ROCI20, 100*28mm	ABS(韩国LG 121H)	1	
16	反渗透膜滤芯总成	J3410-ROCI20-25	J3410-ROCI20, 9101*353mm, 含80mm定制长致2.0(800G)反渗透膜滤芯、滤桶、滤桶底、滤芯头套、滤芯头、密封圈, 批件型号: X-911RQ120	PP(中石化CSJ700)+25%优钙剂; 聚酰胺	1	
15	机身体	J2908-ROCI20-07 a	J3307-ROCI20, 294.6*150*342mm, 丝印“RO、AC、冲洗”, 滤芯防倒	ABS(韩国LG 121H)	1	
14	电源插座	J2608-ROCI20-50	J2608-ROCI20, DC插座, 带螺母和2个端子, 线长450mm	/	1	
13	盖板	J2808-ROCI20-02ZY-J3307-SY-01	J3307-ROCI20, 126.5*99.7*36.1mm, 丝印“排水、纯水、进水、电源、龙头等”	ABS(韩国LG 121H)	1	
12	水路板总成	J3410-ROCI20-27	J3410-ROCI20, 91*79mm, 压板式快接口	PP(北欧化工B205UC)+PDM+不锈	1	
11	快插直接	J2736-ROCI20-10	PIW0406(1/4*3/8M), 双口	PDM(M90食品级)	2	
10	电磁阀	J3410-ROCI20-09	FPD-180N82L-DC24V, DC=24V, 浓水电磁阀, 浓水流量0.42MPa, 800±80ml/min, 工作压力: 0.02MPa~0.8MPa, 通电常开, 线长50mm, 配送线端子SM-2A黑色	/	1	
9	电磁阀	J2738-ROCI20-11	FPD-360N80-DC24V, DC=24V, 6W进水电磁阀	/	1	
8	高压开关	/	2分快插式, 自带插栓, 大压差型, 220V, 5A, 压力范围0.12~0.3Mpa	/	1	
7	装饰盖	J2908-ROCI20-4	J2908-ROCI20, 55*12mm	PP(台塑3015)	1	
6	十字槽大扁头自攻螺钉	UG1-070 a	ST4*12, TT, 磷白	SUS304	29	
5	快插直接	/	PL0404(1/4*1/4)	PDM(食品级)	1	
4	逆止阀	J2310-RDS63C-14	PVT 0404, (1/4*1/4) 过流量大于120L/h, 带滤网, 阻珀网芯, 中荷	PDM(食品级)	1	
3	快插直接	QJS-Z045	PL0404(1/4*1/4)	PDM(食品级)	1	
2	快插弯头	QJS-Z102	PLC0404(1/4*1/4)	PDM(食品级)	1	
1	防护罩	J2736-ROCI20-2	J3307-ROCI20, J2736-ROCI20, 294*144.2*45mm, 丝印	ABS(韩国LG 121H)	1	

版次				更改文件号	分区	签名	年/月/日	深圳安吉尔饮水产业集团			
设计				黄茂兵20230720	审核			比例	阶段标记	重量	版本
会签				批 准			1:5	共	页	第	页
标准化				批 准			8			末端反渗透净水机	

# 不符合

试验编码时间日期：2025-12-11

## 1. 图纸基本信息

图号：1765429800143  
名称：46\_%E8%B4%9F%E6%A0%B7%E6%9C%ACJ3505-ROC120%E7%88%86%E7%82%B8%E5%9B%BE  
版本：A.1  
上传时间：2025-12-11 13:10:00  
检测时间：2025-12-11 13:10:36

## 2. 检测摘要

检测结论：不符合  
符合项目数：0  
不符合项目数：12

## 3. 详细检测结果

检测项目	检测结果	发现内容	位置描述	修改建议
未满足未注公差表对比管控要求	不符合	图纸未提供未注公差表，或带公差尺寸公差值未低于未注公差表对应范围	图纸尺寸标注区域	补充未注公差表，并调整公差值低于表中对应尺寸范围
尺寸与公差精确度不一致	不符合	尺寸为整数、公差为十分位（如376±0.8）	尺寸标注区域	尺寸标注改为带小数（如376.0±0.8）
未标注"Δ"符号	不符合	图纸无带"Δ"标识的关键尺寸	所有尺寸标注区域	在关键尺寸前添加"Δ"符号
存在技术要求禁止内容	不符合	技术要求包含"带公差的尺寸是需要检验的重要尺寸"或颜色要求等禁止内容	左下角技术要求区域	删除禁止内容，确保技术要求合规
人员信息缺失	不符合	标题栏无设计、审核、标准化、批准等信息	右下角标题栏人员信息区域	填写设计、审核、标准化、批准等信息
未提供未注公差表	不符合	图纸无未注公差表	图纸右上角或右下角	添加未注公差表
无LOGO标识	不符合	标题栏或指定位置无安吉尔LOGO标识	图纸右下角标题栏或指定位置	添加安吉尔LOGO
未填写图号	不符合	图号栏空白	图纸右下部分标题栏图号栏	填写图号
未填写中文名称	不符合	中文名称栏空白	图纸下方标题栏名称栏	填写中文名称
未填写材料信息	不符合	材料栏空白	图纸下方标题栏材料栏	填写材料信息
未填写版本号	不符合	版本栏空白	图纸下方标题栏版本栏	填写版本号
未填写重量信息	不符合	重量栏空白	图纸下方标题栏重量栏	填写重量信息

## 4. 总结评估

本次检测共检测12个项目，其中符合项目0项，不符合项目12项。最终判定结果为：不符合。